

Comune di Bergamo - REGIONE LOMBARDIA

**PIANO ATTUATIVO Ne n° 8 - Bergamo Via Ghislandi
Conforme al Piano delle regole del P.G.T.**

Proprietà: City - In Bergamo S.r.l.

Via G. Verdi, 14 BG

Bergamo, 3 marzo 2017 (aggiornamento)

Firma del Legale rappresentante:

Sig. Antonio Maccarini

ALLEGATO	
CM	COMPUTO METRICO Opere Standard di Qualita'



LUCIO AGAZZI ARCHITETTO



President uniProItalia scart
Engineering Company

ARCHITETTO.LUCIO@AGAZZI.IT

ELENCO PREZZI

OGGETTO: NE8 VIA GHISLANDI
Allegato "CM"
COMPUTO METRICO OPERE PER STANDARD DI QUALITA'

COMMITTENTE: Via Ghislandi e Via Calepio
City-In Bergamo S.r.l.

Data, 15/03/2017

IL TECNICO
Arch Lucio Agazzi

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	euro (zero/00)		0,00
Nr. 2	euro (zero/00)		0,00
Nr. 3	euro (zero/00)		0,00
Nr. 4	kopkkkpo euro (zero/00)		0,00
Nr. 5	ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA IN GENERE euro (zero/00)		0,00
Nr. 6	Allestimento Cantiere, apprestamenti di sicurezza, recinzioni provvisorie, certellonistica, posizionamento w.c. chimico, ufficio e tutto il necessario per la messa i funzione del cantiere euro (ottanta/00)	gg	80,00
Nr. 7	MODIFICA MARCIAPIEDI E TRATTO DI CARREGGIATA SU VIA AMBROGIO DA CALEPPIO euro (zero/00)		0,00
Nr. 8	MODIFICA MARCIAPIEDI E TRATTO DI CARREGGIATA SU VIA NOLI - VIA GHISLANDI euro (zero/00)		0,00
Nr. 9 A1.03.015.01 0.b00	Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondità massima di 3,5 m, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero euro (quattordici/73)	m3	14,73
Nr. 10 A1.03.015.01 5.c00	Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a "cielo aperto", escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 per profondità comprese tra 0 e 1,5 metri, con miniescavatore, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto entro l'area di cantiere fino alla distanza massima di 100 metri euro (ventisette/36)	m3	27,36
Nr. 11 A1.03.025.04 0.a00	Diaframmi continui di calcestruzzo armato a pannelli accostati ad andamento planimetrico lineare, od elementi isolati di fondazione, eseguiti in terreni sciolti non eccessivamente permeabili gettati in opera in presenza di fanghi bentonitici, compresi il trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta e dei fanghi residui entro una distanza di 10 Km, la formazione dei cordoli di guida di dimensione normale (singola sez. 0,25 m x 0,80 m), la fornitura ed il getto del calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione RcK >=250 kg/cm2 fino a 1,10 volte il volume teorico dello scavo, esclusi: la fornitura e posa in opera dell'armatura d'acciaio, la formazione di accessi e piani di lavoro, la rettifica (scapitozzatura) della testa dei diaframmi, la regolarizzazione delle pareti a vista, l'uso di scalpello o benna-scalpello, per la profondità fino a 20 m e per quantitativi superiori a 1000 m2: spessore 500 mm euro (centoquarantacinque/15)	m2	145,15
Nr. 12 A1.03.030.01 0.b00	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate, gettate con o senza l'ausilio di casseri (questi compensati separatamente), escluso l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A1.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C16/20 (ex Rck 20 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3 euro (centodiciassette/78)	m3	117,78
Nr. 13 A1.03.030.03 0.c00	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di cemento armato: pilastri e murature per vani di scale e di ascensori fino a 3,5 metri di altezza, travi, solette, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A1.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: ** C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3 euro (centosessantasei/66)	m3	166,66
Nr. 14 A1.03.030.04 5	** Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cemento armato (compresi sfrido, legature e extra di diametro): in barre ad aderenza migliorata qualità B450C controllata in stabilimento, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno euro (uno/38)	kg	1,38
Nr. 15 A1.03.030.04 5	Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cem ... ne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno** Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cemento armato (compresi sfrido, legature e extra di diametro): in barre ad aderenza migliorata qualità B450C controllata in stabilimento, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno euro (uno/38)	kg	1,38
Nr. 16 A1.03.030.05 0.a00	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata a maglie quadre o rettangolari ad aderenza migliorata, qualità B450C, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno ** per sottofondi di pavimenti euro (uno/38)	kg	1,38
Nr. 17 A1.03.030.05 5.b00	Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: ** per murature rettilinee di calcestruzzo in elevazione a due		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	paramenti, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,5 m euro (trentadue/12)	m2	32,12
Nr. 18 A1.03.030.05 5.h00	idem c.s. ...** per travi, pilastri, solette piene, piattabande, murature per vani di scale e di ascensori euro (quaranta/90)	m2	40,90
Nr. 19 A1.03.040.02 0.f00	Solaio composto da lastre prefabbricate di calcestruzzo armato durevole, di spessore non inferiore a cm 5 e larghezza di 120/250 cm con interposti blocchi di alleggerimento di polistirolo, getto integrativo e soletta superiore in calcestruzzo durevole di spessore non inferiore a 5 cm, confezionato con aggregati idonei, compreso eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, tralici e rete di confezionamento delle lastre, formazione di travetti trasversali di irrigidimento con interasse non superiore a 3,00 m e sostegni provvisori con altezza d'interpiano fino a 3,50 m, escluso l'eventuale ponteggio esterno e tutto il ferro previsto dal dimensionamento strutturale, da contabilizzare separatamente: spessore 5+20+5 REI 120 - C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S5 euro (settantaquattro/72)	m2	74,72
Nr. 20 A1.03.055.02 5.a00	Pavimento a protezione di manti impermeabili, costituito da cappa in malta di cemento, spessore 5 cm, armata con rete elettrosaldata, maglia 20x20 cm, diametro 5 mm: ** con superficie resa piana con mezzi meccanici euro (ventiuno/72)	m2	21,72
Nr. 21 A1.04.010.08 0	** Posa in opera di copertine in pietra naturale per muri e parapetti euro (cinquanta/11)	m	50,11
Nr. 22 A1.05.010.00 5.a00	Assistenze murarie per l'esecuzione di manti impermeabili, compresa formazione sgusci, pulizia delle superfici ed eventuali ponteggi (altezza fino a 3,50 m), del C.3.5.5 e C.3.5.10 per manufatti interrati o controterra euro (cinque/39)	m2	5,39
Nr. 23 A1.05.010.01 0.a00	Assistenze murarie per l'esecuzione di manto impermeabile a più strati compresa manovalanza per il sollevamento dei materiali: ** per manto con membrane prefabbricate o teli impermeabili come ai C.3.15.5 - C.3.15.10 - C.3.15.15 euro (quattro/71)	m2	4,71
Nr. 24 A1.3.15.10.b	Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura euro (quattordici/73)	m3	14,73
Nr. 25 A1.3.15.15.c	Scavo a sezione ristretta per posa diaframmi / paratie euro (ventisette/36)	m3	27,36
Nr. 26 A1.3.20.20.c	Coferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica euro (nove/37)	t	9,37
Nr. 27 A1.3.20.25.b	Tributo speciale per deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico euro (otto/50)	t	8,50
Nr. 28 A1.3.25.40.a	Diaframmi continui di calcestruzzo armato a pannelli euro (centoquarantacinque/15)	m2	145,15
Nr. 29 A1.3.30.30.c	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo euro (centosessantasei/66)	m3	166,66
Nr. 30 A1.3.30.45	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo euro (zero/00)		0,00
Nr. 31 A1.3.30.45	Fornitura e posa acciaio euro (uno/38)	kg	1,38
Nr. 32 A1.3.30.45	Fornitura e posa di acciaio euro (uno/38)	kg	1,38
Nr. 33 A1.3.30.55.b	Casseforme per getti in cls euro (trentadue/12)	m2	32,12
Nr. 34 A1.3.30.55.h	idem c.s. ...getti in cls euro (quaranta/90)	m2	40,90
Nr. 35 A1.3.40..20.f	Solaio composto da lastre prefabbricate tipo "predalles" euro (settantaquattro/72)	m2	74,72
Nr. 36 C0.03.015.01 0.d00	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile a due strati di membrana prefabbricata impermeabile a base di bitumi e polimeri plastomerici BPP (UNI 8629 - 8818) applicata a fiamma previa spalmatura di vernice primer bituminosa sul piano di posa con giunti sovrapposti di almeno 10 cm, compreso formazione dei colli di raccordo (valutati in sviluppo superficie) con deduzione dei vuoti superiori al m2, esclusa assistenza muraria alla posa in opera per la quale vedi A1.5.10.10.a o A2.5.10.10.a : ** con armatura in non tessuto di fibra di poliestere a filo continuo con spessore complessivo non inferiore a 6 mm euro (trenta/37)	m2	30,37
Nr. 37	** Copertina di muri o parapetti in MARMO BIANCO della sezione di 100x30/40x4 cm o equivalenti, esclusa la posa in opera per la		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
E0.03.010.03 0	quale vedi A1.4.10.80, fori per zanche con tacca euro (novanta/19)	m	90,19
Nr. 38 I.2.15.5.e0	Fornitura di conifere e piante sempreverdi di grande sviluppo (con zolla) euro (quattrocentoquarantaotto/04)	cadauno	448,04
Nr. 39 I.3.10.15.a	Messa a dimora di piante arboree, piante arbustive o conifere di grande sviluppo. Viene compreso tutto il necessario per una corretta e completa messa in opera secondo anche agli ordini impartiti dalla D.L. euro (cinquanta/45)	cadauno	50,45
Nr. 40 I.3.5.5.a	Stesa e modellazione terra di coltivo, meccanica, quantità minima 100mc euro (ventiquattro/45)	m3	24,45
Nr. 41 I0.03.005.00 5.a00	idem c.s. ...quantità minima 100 m3: ** compresa la fornitura della terra euro (ventiquattro/45)	m3	24,45
Nr. 42 I0.03.010.00 5.a00	Costituzione di tappeti erbosi: fresatura e vangatura meccanica, livellazione a mano, asporto degli inerti, concimazione con concime ternario 8-24-24 in ragione di gr. 200 al mq, semina di miscela di graminacee in ragione di gr. 40 al mq, rastrellatura d'interro del seme e concime, rullatura. per superfici di ridotte dimensioni con operazioni parzialmente manuali (superficie totale inferiore ai 100 m2) euro (tre/78)	m2	3,78
Nr. 43 I0.03.010.05 0	Impianti di irrigazione, per una superficie minime e con frazionamenti non inferiori a 30 m2, composti da una tubazione sotterranea in polietilene ad alta densità o polivinile atossico, di diametro adeguato alla dimensione dell'impianto stesso, comprensivi di scavo, reinterro e fornitura di raccorderia, irrigatori, valvola e quant'altro occorre per il funzionamento. Sono escluse: le opere murarie, i costi relativi agli allacciamenti alla rete idrica e gli impianti elettrici euro (otto/01)	m2	8,01
Nr. 44 M.3.25.10.a	Fornitura e posa di grigliati elettrosaldati pedonabili, in ferro piatto euro (quattro/22)	kg	4,22
Nr. 45 M.3.25.12	Fornitura e posa di grigliati elettrosaldati carrabili di classe 3 (autocarro leggero) euro (tre/76)	kg	3,76
Nr. 46 N.P.01	Pavimentazioni pedonabili e carrabili con alta capacità drenante realizzate con calcestruzzo drenante , tipo i.active DRAIN, a base di leganti idraulici cementizi, aggregati selezionati e di additivi sintetici, il calcestruzzo confezionato con TX Active ® (principio attivo fotocatalitico sviluppato e brevettato da Italcementi Group), contiene sostanze che utilizzano l'energia luminosa, per indurre la formazione di reagenti fortemente ossidanti, in grado di decomporre alcune sostanze organiche e inorganiche presenti nell'atmosfera e accelerare un processo di ossidazione naturale favorendo così la più rapida decomposizione degli inquinanti, evitandone l'accumulo, e permettendo di ottenere superfici disinfettanti, autopulenti, batteriostatiche e anti-odore. Il calcestruzzo in oggetto, consegnato in sacchi pre dosati da 25 kg., avente caratteristiche drenanti e traspiranti, con alta percentuale di vuoti, è da impastare con sola acqua e da applicare mediante l'utilizzo di mezzi meccanici oppure a mano, nell'idoneo spessore e correttamente compattato, su diversi tipi di sub-strati, senza l'aggiunta di sabbie o polveri di alcun genere, che potrebbero occludere i vuoti presenti nel prodotto. Il tutto da realizzare nelle dimensioni previste dal progetto, su di un substrato drenante (realizzato con materiale inerte costipato avente superficie complanare, uniforme, pulita, senza grasso o sale tali da impedire a i.active DRAIN la perfetta adesione al substrato stesso) e opportunamente protetto, a fine getto, mediante applicazione di teli in plastica, per consentire la corretta maturazione. Caratteristiche tecniche Diametro max aggregato da 6 a 11 mm Resistenza a compressione a 28 gg* (UNI EN 12390 -3) > 10 Mpa Massa Volumica Fresco 1650 Kg/m3 Percentuali di vuoti > 15% < 25% capacità di drenaggio * (UNI EN 12697 -40) 2,69*10-2 m/s >1000 mm/min per versione XLarge; 5,78*10-3 m/s >300 mm/min per versione Large Area libera superficiale (Drenante) 25% Resistenza a flessione > 1 Mpa Resa del materiale: 18kg/mq (per spess. cm. 1) Attività fotocatalitica secondo progetto di norma UNI 04-2010: >75 % Attività fotocatalitica secondo norma UNI 11247-2010: > 20 % * in base al livello di costipazione raggiunto. Prescrizioni per la posa in opera: la posa in opera deve avvenire attraverso la stesa del prodotto in consistenza "terra umida" in modo manuale o mediante mezzi meccanici tipo vibro finitrice stradale o macchine miscelatrici/trasportatrici per massetto; successiva staggiatura manuale o meccanica, fino al completo livellamento della superficie. Per la buona riuscita della pavimentazione particolare attenzione deve essere posta alla compattazione del prodotto che può essere effettuata con piastra vibrante o con rullo manuale o meccanico superiore a 80 kg di peso da maestranze esperte. Al termine della posa, la pavimentazione deve essere adeguatamente coperta per almeno 3/4 giorni con teli in pvc o geotessile in grado di trattenere l'umidità necessaria per la corretta maturazione del conglomerato. euro (sessantauno/24)	m2	61,24
Nr. 47 N.P.02	Sovrapprezzo per scavo di sbancamento con l'utilizzo della tecnologia "Top Down" euro (quattordici/73)	m3	14,73
Nr. 48 N.P.03	Sovrapprezzo per scavo a sezione ristretta con l'utilizzo della tecnologia "Top Down" euro (ventisette/36)	m3	27,36

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 49 NP.01	Realizzazione impianto competo ascensore a base circolare nel piano interrato, per superamento barriere architettoniche come da indicazione Legge 13/89 euro (sessantasettemilatrecento/00)	a corpo	67'300,00
Nr. 50 NP.01.a	Formazione di vano scala a pianta rettangolare per uscita di sicurezza realizzata completamente in c.a. comprensivo di muri, rampa scale, pianerottolo, casseri armo e disarmo e il ferro d'armatura euro (sedecimilacinquecento/00)	a corpo	16'500,00
Nr. 51 NP.01.b	Formazione di vano scala a pianta circolare per uscita di sicurezza compreso VANO ASCENSORE realizzata completamente in c.a. comprensivo di muri, rampa scale, pianerottolo, casseri armo e disarmo e il ferro d'armatura euro (ventiquattromilacinquecento/00)	a corpo	24'500,00
Nr. 52 NP.01.c	Fornitura e posa in opera di rivestimento scala in pietra grigio extraduro - per rampe scale rettilinee euro (cinquemilacinquecento/00)	a corpo	5'500,00
Nr. 53 NP.01.d	idem c.s. ...rampe scale curvilinee euro (ottomilacinquecento/00)	a corpo	8'500,00
Nr. 54 NP.04	Formazione di vasca per fontana comprensivo della formazione del piano in massetto, impermeabilizzazione, protezione impermeabilizzazione, predisposizione parti impiantistiche, adduzione acqua, rivestimento completo con BISAZZA, basamento strutturale per alloggiamento statua (quest'ultima esclusa) e tutto quanto occorrente per dare l'opera completa a regola d'arte. euro (diciassettemilacinquecento/00)	a corpo	17'500,00
Nr. 55 NP.05	Realizzazione area di sosta biciclette comprensivo delle attrezzature per l'alloggiamento. euro (duemilaquattrocento/00)	a corpo	2'400,00
Nr. 56 NP.05	Realizzazione area di sosta biciclette comprensivo delle attrezzature per l'alloggiamento. euro (milleottocento/00)	a corpo	1'800,00
Nr. 57 NP.06	Fornitura e posa in opera di elementi di arredo urbano in pietra quali: panche, dissuasori, cestini, fioriere (modello da definire) euro (ottomilacinquecento/00)	a corpo	8'500,00
Nr. 58 P0.03.016.01 5	Protezione di superfici nuove in cls armato mediante applicazione di protettio elastomerico anticarbonatazione dato a due passate previa preparazione del fondo come voce P.3.16.10 su ponteggio fisso e continuo (questo escluso dal prezzo). euro (undici/22)	m2	11,22
Nr. 59 S0.03.020.04 5.a00	Impianto fisso di estinzione automatica a pioggia per autorimessa (sprinkler) completo di stazione di controllo e di allarme comprendente:Ý- una valvola principale di intercettazione;Ý- una valvola di controllo e allarme;Ý- una campana idraulica di allarme;Ý- una valvola principale di scarico;Ý- le apparecchiature di prova;Ý- due manometri.Ý-tubazioni in acciaio PN 10 per i tratti fuori terra, filettate o flangiate complete di raccordi, pezzi speciali; sostegni che assicurano la massima stabilità nelle più severe condizioni di esercizio; attacchi per il lavaggio e di prova; erogatori; elementi termosensibili: Impianto come sopra descritto "a umido" euro (trentasette/35)	m2	37,35
Nr. 60 S0.03.025.01 5.h01	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità per condotte di fluidi in pressione MRS 8/10 (PE 80/100) comprese giunzioni e derivazioni elettrosaldabili, conformi alla norma UNI 10910 e contrassegno di conformità IIP; in opera, esclusa l'assistenza muraria alla posa in opera per la quale vedi A1.5.50 o A2.5.50: tubazione diametro esterno 90 mm in rotoli PN 16 euro (trentadue/69)	m	32,69
Nr. 61 T0.03.055.N P	Fornitura e posa di centro luminoso tipo LED tipo A completo in opera, esclusa ass. muraria per la realizzazione di cavidotti COMPRESO: palo h. fuori terra 3.50; corpo illuminante mod SIEMENS art. S 7100N Park palo singolo 20led 4000K quota a parte linea in cavo FG7R e cavi di risalita. euro (duemilaottocento/00)	cadauno	2'800,00
Nr. 62 T0.03.055.N P	Fornitura e posa di centro luminoso tipo LED tipo A completo in opera, esclusa ass. muraria per la realizzazione di cavidotti COMPRESO: palo h. fuori terra 3.50; corpo illuminante mod SIEMENS art. S 7100N Park palo singolo 20led 4000K quota a parte linea in cavo FG7R e cavi di risalita. euro (duemilatrecentoventi/00)	cadauno	2'320,00
Nr. 63 T0.05.035.01 0	Fornitura e posa in opera di centrale di allarme del tipo analogica ad indirizzo individuale di Classe A e B tipo Loop per 1 linea non espandibile ad un max di 16 linee per 99 sensori di ingresso/uscita collegabili su ogni linea realizzata con cavo a 2 conduttori schermati e twistati collegabili: Ý- tastiera alfanumerica per la programmazione del sistema Ý- led di segnalazione, presenza della tensione, guasto di alimentazione, guasto del sistema, allarme del fuoco, allarme disattivato, processore in funzione, testÝ- display illuminato per visualizzare tutte le informazioni tipo: allarme, numero della linea o della zona, indirizzo dell'elemento, numero dell'evento, ora e data, allarme della manutenzioneÝ- dispositivo di monitoraggio del degrado di ogni sensore di compensazione automatica della soglia di funzionamento e di segnalazione della necessità di manutenzioneÝ- tasti con le funzioni di: tacitazione buzzer, disattivazione, resetÝ- batteria di accumulatori: 24V, capacità Ah adeguata al sistema Ý- carica batterie: alimentazione 230 V, 50 HzÝ- attivazione compresa euro (duemiladuecentocinquantadue/25)	cad	2'252,25
Nr. 64 T0.05.NP	Fornitura e posa in opera di impianto elettrico per autorimesse interrate completo di corpi illuminanti. euro (sedici/00)	m2	16,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 65 TITOLO	ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA GENERALE euro (zero/00)		0,00
PARAGRAF O	MODIFICHE E ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI, CARREGGIATA STRADALE, AIUOLE, ECC		0,00
Nr. 66 TITOLO	euro (zero/00)		0,00
PARAGRAF O	Caposquadra euro (quarantadue/59)	h	42,59
Nr. 67 W1.01.005.0 05	Operaio 4° livello euro (quaranta/70)	h	40,70
Nr. 68 W1.01.005.0 10	Operario specializzato (3° livello) euro (trentaotto/71)	h	38,71
Nr. 69 W1.01.005.0 15	Operaio qualificato (2° livello) euro (trentasei/01)	h	36,01
Nr. 70 W1.01.005.0 20	Operario comune (1° livello) euro (trentadue/53)	h	32,53
Nr. 71 W1.01.005.0 25	Aggregati riciclati per la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile (Allegato C1 circolare 15 luglio 2005, n. 5205) euro (sette/53)	t	7,53
Nr. 72 W1.02.005.0 05	Aggregati riciclati per la realizzazione di sottfondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali (Allegato C2 circolare 15 luglio 2005, n. 5205) euro (dieci/47)	t	10,47
Nr. 73 W1.02.005.0 10	Aggregati riciclati per la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali (Allegato C3 circolare 15 luglio 2005, n. 5205) euro (dieci/58)	t	10,58
Nr. 74 W1.02.005.0 15	Aggregati riciclati per la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate (Allegato C4 circolare 15 luglio 2005, n. 5205) euro (nove/79)	t	9,79
Nr. 75 W1.02.005.0 20	Aggregati riciclati per la realizzazione di strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.) (Allegato C5 circolare 15 luglio 2005, n. 5205) euro (undici/92)	t	11,92
Nr. 76 W1.02.010.0 05	Sabbia viva di cava lavata (peso medio al m3 = 1.650 kg) euro (venti/79)	t	20,79
Nr. 77 W1.02.010.0 10	Sabbia viva di cava lavata e vagliata (peso medio al m3 = 1.500 kg) euro (ventitre/80)	t	23,80
Nr. 78 W1.02.010.0 15.a00	Ghiaia: ghiaia - ghiaietto (peso medio al m3 = 1.600 kg) euro (diciannove/09)	t	19,09
Nr. 79 W1.02.010.0 15.b00	Ghiaia: ghiaietto selezionato (peso medio al m3 = 1.600 kg) euro (diciannove/07)	t	19,07
Nr. 80 W1.02.010.0 15.c00	Ghiaia: ghiaia grossa (peso medio al m3 = 1.670 kg) euro (diciassette/95)	t	17,95
Nr. 81 W1.02.010.0 20	Mistone naturale di cava (tout-venant) (peso medio al m3 = 1.900 kg) euro (sedici/74)	t	16,74
Nr. 82 W1.02.010.0 25	Mista per calcestruzzi con granulometria come da norme UNI (peso medio al m3 = 1.700 kg) euro (venti/77)	t	20,77
Nr. 83 W1.02.010.0 30	Misto stabilizzato per preparazione piano di posa pavimentazioni bituminose (peso medio al m3 1.600 kg) euro (diciotto/58)	t	18,58
Nr. 84 W1.02.010.0 35	Ciottolame misto cava mm 100/250 (peso medio al m3 = 1.700 kg) euro (sedici/75)	t	16,75
Nr. 85 W1.02.010.0 40.a00	Pietrisco, pietrischetto e graniglia proveniente da frantumazione di ciottoli e pietre: pietrisco pezzatura 3/6 mm (peso medio al m3 = 1.450kg) euro (sedici/46)	t	16,46
Nr. 86 W1.02.010.0 40.b00	Pietrisco, pietrischetto e graniglia proveniente da frantumazione di ciottoli e pietre: pietrischetto pezzatura 6/12, 12/25 e 25/50 mm (peso medio al m3 = 1.500kg) euro (sedici/23)	t	16,23

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 88 W1.02.010.0 40.c00	Pietrisco, pietrischetto e graniglia proveniente da frantumazione di ciottoli e pietre: graniglia pezzatura 4/8 mm (peso medio al m3 = 1.400kg) euro (sedici/74)	t	16,74
Nr. 89 W1.02.010.0 40.d00	idem c.s. ...graniglia pezzatura 3/6 mm (peso medio al m3 = 1.400kg) euro (diciassette/58)	t	17,58
Nr. 90 W1.02.010.0 45.a00	Ciottoli di fiume scelti per selciati: pezzatura 4/6 cm (peso medio al m3 = 1.625kg) euro (centonovantasette/82)	t	197,82
Nr. 91 W1.02.010.0 45.b00	Ciottoli di fiume scelti per selciati: pezzatura 6/8 cm (peso medio al m3 = 1.610kg) euro (centoottantatre/46)	t	183,46
Nr. 92 W1.02.010.0 45.c00	Ciottoli di fiume scelti per selciati: pezzatura 8/10 cm (peso medio al m3 = 1.600kg) euro (centoseffantanove/25)	t	179,25
Nr. 93 W1.02.015.0 05.a00	Lastre di granito, spessore 10-13 cm, lavorate a punta normale, per accessi, guide, pavimentazioni, eccetera: larghezza 40 cm euro (settantaotto/39)	m	78,39
Nr. 94 W1.02.015.0 05.b00	idem c.s. ...eccetera: larghezza 50 cm euro (novantauno/48)	m	91,48
Nr. 95 W1.02.015.0 10.a00	Cordoni in granito con due facce lavorate a punta normale: retti a vista di sezione 12x25 cm euro (trentadue/97)	m	32,97
Nr. 96 W1.02.015.0 10.b00	idem c.s. ...retti a vista di sezione 14x25 cm euro (trentasette/60)	m	37,60
Nr. 97 W1.02.015.0 10.c00	idem c.s. ...retti a raso di sezione 12x12 cm lavorati a punta normale sulla faccia superiore euro (ventisette/18)	m	27,18
Nr. 98 W1.02.015.0 10.d00	Cordoni in granito con due facce lavorate a punta normale: retti a raso di sezione 14X14 cm lavorati a punta normale sulla faccia superiore euro (ventiotto/79)	m	28,79
Nr. 99 W1.02.015.0 10.e00	Cordoni in granito con due facce lavorate a punta normale: curvi: maggiorazione sui precedenti (Percentuale 100%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 100 W1.02.015.0 15.a00	Porfido del Trentino Alto Adige: cubetti a piani naturali di cava, squadri a spacco, pezzatura 4/6 cm (circa 100 kg/m2) euro (trentadue/53)	100kg	32,53
Nr. 101 W1.02.015.0 15.b00	idem c.s. ...spacco, pezzatura 6/8 cm (circa 130 kg/m2) euro (trentauno/48)	100kg	31,48
Nr. 102 W1.02.015.0 15.c00	idem c.s. ...spacco, pezzatura 8/10 cm (circa 200 kg/m2) euro (trenta/09)	100kg	30,09
Nr. 103 W1.02.015.0 15.d00	Porfido del Trentino Alto Adige: Binderi, sezione 10 x 15 cm euro (sedici/46)	m	16,46
Nr. 104 W1.02.015.0 15.e00	idem c.s. ...Binderi, sezione 12 x 15 cm euro (ventiuno/21)	m	21,21
Nr. 105 W1.02.015.0 15.f00	Porfido del Trentino Alto Adige: Cordoli, sezione 5 x 15 x 25 cm euro (trenta/30)	m	30,30
Nr. 106 W1.02.015.0 15.g00	idem c.s. ...Cordoli, sezione 6 x 15 x 25 cm euro (ventinove/95)	m	29,95
Nr. 107 W1.02.015.0 15.h00	idem c.s. ...Cordoli, sezione 7 x 15 x 25 cm euro (trentadue/32)	m	32,32
Nr. 108 W1.02.015.0 15.i00	idem c.s. ...Cordoli, sezione 8 x 15 x 25 cm euro (trentasei/83)	m	36,83
Nr. 109 W1.02.015.0 20.a00	Risolte in massello di granito, spessore 20-25 cm, lavorate a punta normale, per accessi carrai: dimensioni 40 x 40 cm euro (centoventi/00)	cad	120,00
Nr. 110 W1.02.015.0 20.b00	idem c.s. ...carrai: dimensioni 50 x 50 cm euro (centotrentasei/03)	cad	136,03
Nr. 111 W1.02.015.0	Porfido Trentino Alto Adige spessore 2,5-4 cm compreso imballo: lastre per opus incertum colore misto (circa 100 kg = 1,3 m2) euro (sedici/33)	100kg	16,33

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
25.a00 Nr. 112 W1.02.015.0	Porfido Trentino Alto Adige spessore 2,5-4 cm compreso imballo: piastrelle squadrate a mano, lunghezza a correre, larghezza 20 cm euro (quarantanove/83)	m2	49,83
25.b00 Nr. 113 W1.02.015.0	idem c.s. ...correre, larghezza 25 cm euro (cinquantadue/58)	m2	52,58
25.c00 Nr. 114 W1.02.015.0	idem c.s. ...correre, larghezza 30 cm euro (cinquantacinque/70)	m2	55,70
25.d00 Nr. 115 W1.02.015.0	Porfido Trentino Alto Adige spessore 2,5-4 cm compreso imballo: piastrelle quadrate o rettangolari, lunghezza fissa, aumento euro (zero/00)	0,44	0,00
25.e00 Nr. 116 W1.02.015.0	Beola grigia spessore 3-5 cm, compreso imballo: lastre per opus incertum euro (ventuno/94)	100kg	21,94
30.a00 Nr. 117 W1.02.015.0	Beola grigia spessore 3-5 cm, compreso imballo: in lastre con coste segate di larghezza fisse 15x31 cm, da rivestimento euro (ventidue/89)	m2	22,89
30.b00 Nr. 118 W1.02.015.0	Beola grigia spessore 3-5 cm, compreso imballo: in lastre con coste segate di altezza 10 cm, a correre, per zoccolatura euro (nove/17)	m	9,17
30.c00 Nr. 119 W1.02.015.0	Serizzo in lastre, sezione 50x50 cm, spessore 5-6 cm euro (centotrentacinque/32)	m2	135,32
35 Nr. 120 W1.02.015.0	Serpentino in lastre, sezione 15x31 cm, spessore 2 cm euro (trentauno/07)	m2	31,07
40 Nr. 121 W1.02.015.0	Pietra di Berbenno: lastre per zoccolatura opus incertum spessore 1-2 cm, compreso imballo euro (ventiotto/85)	m2	28,85
45.a00 Nr. 122 W1.02.015.0	Pietra di Berbenno: lastre per pavimento opus incertum spessore 2-5 cm, compreso imballo euro (ventinove/08)	m2	29,08
45.b00 Nr. 123 W1.02.015.0	Pietra di Berbenno: blocchetti a piani naturali di cava, pezzatura 6-10 cm euro (quattordici/00)	100kg	14,00
45.c00 Nr. 124 W1.02.015.0	Pietra di Berbenno: blocchetti tranciati, pezzatura 6-8 cm euro (ventinove/17)	100kg	29,17
45.d00 Nr. 125 W1.02.015.0	idem c.s. ...tranciati, pezzatura 8-10 cm euro (ventiotto/24)	100kg	28,24
45.e00 Nr. 126 W1.02.025.0	Masselli autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso per pavimentazioni carreggiabili colore grigio: dello spessore di 6 cm euro (tredici/28)	m2	13,28
05.a00 Nr. 127 W1.02.025.0	idem c.s. ...colore grigio: dello spessore di 8 cm euro (quindici/22)	m2	15,22
05.b00 Nr. 128 W1.02.025.0	idem c.s. ...colore grigio: sovrapprezzo voci precedenti per colore rosso o giallo euro (due/09)	m2	2,09
05.c00 Nr. 129 W1.02.025.0	idem c.s. ...colore grigio: sovrapprezzo voci precedenti per strato di usura al quarzo euro (due/50)	m2	2,50
05.d00 Nr. 130 W1.02.025.0	Masselli grigliati in cemento vibrocompresso per pavimentazioni carreggiabili con erba: spessore 12 cm (per pavimentazioni al 60% erba e 40% calcestruzzo) euro (quindici/47)	m2	15,47
10.a00 Nr. 131 W1.02.025.0	Masselli grigliati in cemento vibrocompresso per pavimentazioni carreggiabili con erba: spessore 10 cm (per pavimentazioni al 60% erba e 40% calcestruzzo) euro (tredici/65)	m2	13,65
10.b00 Nr. 132 W1.02.025.0	Masselli grigliati in cemento vibrocompresso per pavimentazioni carreggiabili con erba: spessore 8 cm (non carreggiabili) euro (tredici/18)	m2	13,18
10.c00 Nr. 133 W1.02.025.0	Piastrer per pavimenti in calcestruzzo presso vibrato con strato superiore di calpestio in ghiaino o ciottoli: dimensioni 40x40 cm - spessore 3,5 cm, calpestio in ghiaino tipo Adige euro (tredici/52)	m2	13,52
15.a00 Nr. 134 W1.02.025.0	idem c.s. ...calpestio in graniglia tipo Brembo euro (quattordici/05)	m2	14,05
15.b00 Nr. 135	idem c.s. ...calpestio in graniglia Bianco Carrara		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
W1.02.025.0 15.c00 Nr. 136	euro (sedici/39) idem c.s. ...calpestio in graniglia Bianco Zandobbio	m2	16,39
W1.02.025.0 15.d00 Nr. 137	euro (sedici/57) Piastre per pavimenti in calcestruzzo presso vibrato con strato superiore di calpestio in ghiaino o ciottoli: dimensioni 50x50 cm -	m2	16,57
W1.02.025.0 15.e00	spessore 4 cm, calpestio in ghiaino tipo Adige euro (quindici/00)	m2	15,00
Nr. 138 W1.02.025.0 15.f00	idem c.s. ...calpestio in graniglia tipo Brembo euro (quattordici/00)	m2	14,00
Nr. 139 W1.02.025.0 15.g00	idem c.s. ...calpestio in graniglia bianco Carrara - Ticino euro (diciassette/35)	m2	17,35
Nr. 140 W1.02.025.0 15.h00	idem c.s. ...calpestio in graniglia bianco Zandobbio euro (diciassette/15)	m2	17,15
Nr. 141 W1.02.025.0 15.i00	Piastre per pavimenti in calcestruzzo presso vibrato con strato superiore di calpestio in ghiaino o ciottoli: supporto in materiale plastico euro (zero/72)	cad	0,72
Nr. 142 W1.02.025.0 15.l00	idem c.s. ...o ciottoli: dischi livellatori euro (zero/52)	cad	0,52
Nr. 143 W1.03.001.0 05	Maggiorazione a compenso delle imposte, oneri e spese generali ed utili sulla subfornitura (Percentuale 24%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 144 W1.03.005.0 05.a00	Esecuzione di analisi di laboratorio su materiali da scavo, incluso il trasporto dal luogo di prelievo al laboratorio prelievo di campioni euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 145 W1.03.005.0 05.b00	idem c.s. ...al laboratorio Analisi di materiali da scavo (tal quale) per la determinazione di: cromo totale, cromo esavalente, piombo, cadmio, mercurio, rame, nichel, idrocarburi pesanti C>12 euro (duecentoventiuno/67)	cad	221,67
Nr. 146 W1.03.005.0 05.c00	Esecuzione di analisi di laboratorio su materiali da scavo, incluso il trasporto dal luogo di prelievo al laboratorio Analisi di materiali da scavo (tal quale) per la determinazione di: arsenico, cadmio, cromo totale, piombo, nichel, rame, zinco, mercurio, idrocarburi leggeri C<12 e idrocarburi pesanti C>12, BTEX (benzene, toluene, xilene, etilbenzene) euro (trecentotre/33)	cad	303,33
Nr. 147 W1.03.005.0 05.d00	idem c.s. ...idrocarburi leggeri C<12 e idrocarburi pesanti C>12 , PCB euro (trecentocinquantasei/67)	cad	356,67
Nr. 148 W1.03.005.0 05.e00	idem c.s. ...idrocarburi leggeri C<12 e idrocarburi pesanti C>12 , IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) euro (trecentocinquantasei/67)	cad	356,67
Nr. 149 W1.03.005.0 05.f00	idem c.s. ...idrocarburi leggeri C<12 e idrocarburi pesanti C>12 , IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici), PCB euro (quattrocentocinquantatre/33)	cad	453,33
Nr. 150 W1.03.005.0 05.g00	Esecuzione di analisi di laboratorio su materiali da scavo, incluso il trasporto dal luogo di prelievo al laboratorio Test di cessione su materiali da scavo ex Allegato 3 DM 5 febbraio 1998 euro (cinquecentotrentatre/33)	cad	533,33
Nr. 151 W1.03.005.0 10.a00	Esecuzione di prove di carico su piastra (diametro 300 mm) per la determinazione del modulo di deformazione, inclusa fornitura del mezzo di contrasto: fino a 4 prove nel medesimo sito euro (settecentoquarantatre/33)	cad	743,33
Nr. 152 W1.03.005.0 10.b00	idem c.s. ...di contrasto: sovrapprezzo per ogni prova ulteriore euro (centocinquantaotto/75)	cad	158,75
Nr. 153 W1.03.015.0 05.a00	Rimozione completa di piante compresi l'abbattimento con l'asportazione dell'impalcatura, l'estirpazione della ceppaia con mezzi meccanici, il carico dei materiali di risulta e il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero diametro da 16 fino a 20 cm euro (ottantadue/22)	cad	82,22
Nr. 154 W1.03.015.0 05.b00	idem c.s. ...smaltimento/recupero diametro da 21 fino a 30 cm euro (centodieci/83)	cad	110,83
Nr. 155 W1.03.015.0 05.c00	idem c.s. ...smaltimento/recupero diametro da 31 fino a 40 cm euro (centocinquantatre/33)	cad	153,33
Nr. 156 W1.03.015.0 05.d00	idem c.s. ...smaltimento/recupero diametro da 41 fino a 60 cm euro (duecentotrentadue/50)	cad	232,50
Nr. 157	idem c.s. ...smaltimento/recupero diametro oltre 60 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
W1.03.015.0 05.e00 Nr. 158	euro (zero/00) Scoticamento di terreno vegetale fino alla profondità massima di 30 cm, escluso il reinterro, da eseguirsi con mezzi meccanici	da valutar	0,00
W1.03.030.0 05.a00	compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto entro l'area di cantiere fino alla distanza massima di 100 metri euro (uno/55)	m2	1,55
Nr. 159 W1.03.030.0 05.b00	idem c.s. ...loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero euro (tre/25)	m2	3,25
Nr. 160 W1.03.030.0 10.a00	Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondità massima di 3,5 m, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto entro l'area di cantiere fino alla distanza massima di 100 metri euro (quattro/68)	m3	4,68
Nr. 161 W1.03.030.0 10.b00	idem c.s. ...loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero euro (undici/33)	m3	11,33
Nr. 162 W1.03.030.0 10.c00	Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondità massima di 3,5 m, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 sovrapprezzo per profondità comprese tra 3,5 e 5 metri euro (uno/79)	m3	1,79
Nr. 163 W1.03.030.0 10.d00	idem c.s. ...sovrapprezzo per demolizione di manufatti (mattoni o pietrame, calcestruzzo o cemento armato) di volume superiore a 0,2 m3. Vedi A1.3.15.60 euro (zero/00)		0,00
Nr. 164 W1.03.030.0 10.e00	Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondità massima di 3,5 m, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 adeguata rullatura del piano di imposta delle fondazioni euro (due/10)	m2	2,10
Nr. 165 W1.03.030.0 10.f00	idem c.s. ...vedi A1.3.15.25 Scavo di sbancamento di roccia o trovanti di volume superiore a 0,2 m3 euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 166 W1.03.030.0 15.a00	Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.15 eseguito a mano, con materiale lasciato a tergo dello scavo euro (centosessantacinque/00)	m3	165,00
Nr. 167 W1.03.030.0 15.b00	idem c.s. ...vedi A1.3.15.15 eseguito a mano in presenza di sottoservizi euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 168 W1.03.030.0 15.c00	idem c.s. ...vedi A1.3.15.15 per profondità comprese tra 0 e 1,5 metri, con miniescavatore, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto entro l'area di cantiere fino alla distanza massima di 100 metri euro (ventisette/36)	m3	27,36
Nr. 169 W1.03.030.0 15.d00	Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.15 per profondità comprese tra 0 e 3 metri, con escavatore meccanico, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto entro l'area di cantiere fino alla distanza massima di 100 metri euro (otto/50)	m3	8,50
Nr. 170 W1.03.030.0 15.e00	idem c.s. ...loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero euro (diciassette/00)	m3	17,00
Nr. 171 W1.03.030.0 15.f00	Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.15 per profondità comprese tra 0 e 5 metri, con escavatore meccanico, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto entro l'area di cantiere fino alla distanza massima di 100 metri euro (nove/00)	m3	9,00
Nr. 172 W1.03.030.0 15.g00	idem c.s. ...loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero euro (diciotto/00)	m3	18,00
Nr. 173 W1.03.030.0 15.h00	Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.15 sovrapprezzo per demolizione di manufatti (mattoni o pietrame, calcestruzzo o cemento armato) di volume superiore a 0,2 m3. Vedi A1.3.15.60 euro (zero/00)		0,00
Nr. 174 W1.03.030.0 15.i00	idem c.s. ...vedi A1.3.15.15 sovrapprezzo per sezione di scavo inferiore a 0,5 m2 euro (undici/17)	m3	11,17

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 175 W1.03.030.0 15.100	idem c.s. ...vedi A1.3.15.15 adeguata rullatura del piano di imposta delle fondazioni euro (due/45)	m2	2,45
Nr. 176 W1.03.030.0 20.a00	Armatura di parete di scavo in legname, compresa la mano d'opera, noleggio e sfrido legname, chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo, limitatamente alla scarpa interna. Fino ad una altezza di 3 m di parete di scavo armata euro (quarantasei/50)	m2	46,50
Nr. 177 W1.03.030.0 20.b00	idem c.s. ...scarpa interna. Per altezze superiori a 3 m di parete di scavo armata euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 178 W1.03.030.0 20.c00	Armatura di parete di scavo con cassero metallico prefabbricato euro (tredici/63)	m2	13,63
Nr. 179 W1.03.030.0 25	Scavo a pozzo euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 180 W1.03.030.0 30	Esecuzione di scavi in presenza di acqua, inclusi gli oneri relativi all'aggottamento delle acque euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 181 W1.03.030.0 35.a00	Reinterro di scavi, eseguito con mezzi meccanici, con materiale idoneo proveniente dagli stessi scavi depositato presso il ciglio dello scavo euro (tre/11)	m3	3,11
Nr. 182 W1.03.030.0 35.b00	idem c.s. ...scavi depositato in cantiere, compreso carico e trasporto fino alla distanza massima di 100 m euro (quattro/51)	m3	4,51
Nr. 183 W1.03.030.0 40.a00	Fornitura e posa in opera, con mezzi meccanici, di materiale per rinterri o riempimenti di scavi o depressioni aggregati riciclati per la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate (Allegato C4 circolare 15 luglio 2005, n. 5205) euro (venti/70)	m3	20,70
Nr. 184 W1.03.030.0 40.b00	Fornitura e posa in opera, con mezzi meccanici, di materiale per rinterri o riempimenti di scavi o depressioni mistone naturale di cava euro (ventiotto/73)	m3	28,73
Nr. 185 W1.03.030.0 45.a00	Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione tubazioni aggregati riciclati per la realizzazione di strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.) (Allegato C5 circolare 15 luglio 2005, n. 5205) euro (ventinove/71)	m3	29,71
Nr. 186 W1.03.030.0 45.b00	Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione tubazioni sabbia vagliata euro (trentacinque/25)	m3	35,25
Nr. 187 W1.03.030.0 45.b00	Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione tubazioni sabbia vagliata euro (trentacinque/25)	m3	35,25
Nr. 188 W1.03.030.0 45.c00	idem c.s. ...rivestimento/protezione tubazioni ghiaietto euro (trentadue/38)	m3	32,38
Nr. 189 W1.03.030.0 45.d00	idem c.s. ...rivestimento/protezione tubazioni sovrapprezzo per scavi di larghezza inferiore a 70 cm (Percentuale 10%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 190 W1.03.030.0 50	Costipamento di inerti con mezzo idoneo fino a completo assestamento, misurato costipato euro (due/48)	m3	2,48
Nr. 191 W1.03.035.0 05.a00	Formazione di rilevato mediante: materiale da scavo già presente in sito euro (quattro/33)	m3	4,33
Nr. 192 W1.03.035.0 05.b00	idem c.s. ...da scavo proveniente dall'esterno euro (sette/63)	m3	7,63
Nr. 193 W1.03.035.0 05.c00	Formazione di rilevato mediante: aggregati riciclati per la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile (Allegato C1 circolare 15 luglio 2005, n. 5205) euro (diciotto/79)	m3	18,79
Nr. 194 W1.03.035.0 05.d00	Formazione di rilevato mediante: mistone naturale da cava euro (ventisette/04)	m3	27,04
Nr. 195 W1.03.035.0 10.a00	Stabilizzazione di sottofondi mediante trattamento a calce o calce cemento in sito con macchina stabilizzatrice. Il prezzo comprende la fornitura della calce del cemento, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, l'eventuale acqua di integrazione per raggiungere l'umidità ottima di costipamento, la compattazione con rullo vibrante da 150 quintali e lo spianamento dello strato mediante livellatrice, il dosaggio della calce/cemento fino al 3% massimo. predisposizione e smantellamento del cantiere comprendente il trasferimento e la messa in servizio delle macchine e delle attrezzature necessarie per la lavorazione, nonch, tutti gli spostamenti necessari, euro (duemilatrecentoventicinque/00)	cad	2'325,00
Nr. 196	idem c.s. ...3% massimo. trattamento per spessori da 20 cm fino a 40 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
W1.03.035.0 10.b00 Nr. 197	euro (undici/88) Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto (geotessuto) da 200 g/m2 quale strato di separazione	m3	11,88
W1.03.035.0 15 Nr. 198	euro (cinque/64) Fornitura e posa in opera di geogriglia per rinforzo pavimentazioni, per quantitativi superiori a 100 m2, da posizionarsi nella	m2	5,64
W1.03.035.0 20	sovrastuttura stradale, nonch, in corrispondenza dello scavo ed estesa per una larghezza di almeno 40 cm oltre i bordi del medesimo, tessuta con trafilato in ferro a doppia torsione a maglia esagonale, avente carico di rottura compreso fra 350 a 500 N/mm2 e allungamento minimo pari al 10% avente diametro 2,4 mm; provvista di una barretta di rinforzo di diametro 4,4 mm, con le stesse caratteristiche della rete, inserita all'interno della doppia torsione, avente interasse pari alla lunghezza di una maglia intera (circa 0,16 m) euro (sette/65)	m2	7,65
Nr. 199 W1.03.035.0 25.a00	Formazione di massiciata mediante: aggregati riciclati per la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali (Allegato C2 circolare 15 luglio 2005, n. 5205) euro (venti/25)	m3	20,25
Nr. 200 W1.03.035.0 25.b00	Formazione di massiciata mediante: mistone naturale di cava euro (trentauno/02)	m3	31,02
Nr. 201 W1.03.035.0 35	Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore fino a 10 cm, da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la sagomatura, secondo le pendenze e la rullatura, esclusa la sola fornitura dei materiali aridi stabilizzati euro (due/76)	m2	2,76
Nr. 202 W1.03.035.0 40.a00	Fornitura e posa in opera di strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore e costituito da miscela di inerti, acqua, cemento dosato da 50 a 70 kg/m3, comprese le lavorazioni e costipamento dello stato con idonee macchine, realizzato mediante: aggregati riciclati per la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali (Allegato C3 circolare 15 luglio 2005, n. 5205) euro (quarantacinque/00)	m3	45,00
Nr. 203 W1.03.035.0 40.b00	Fornitura e posa in opera di strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore e costituito da miscela di inerti, acqua, cemento, dosato da 50 a 70 kg/m3, comprese le lavorazioni e costipamento dello stato con idonee macchine, realizzato mediante: inerti naturali euro (cinquantauno/75)	m3	51,75
Nr. 204 W1.03.040.0 05	Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2 euro (uno/10)	m2	1,10
Nr. 205 W1.03.040.0 10.a00	Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso "Tout-venant bitumato" realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 3,50-4,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/30 - 0/40. Compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo minimo 1.000 m2): spessore 8 cm euro (dodici/59)	m2	12,59
Nr. 206 W1.03.040.0 10.b00	idem c.s. ...1.000 m2): spessore 10 cm euro (quindici/58)	m2	15,58
Nr. 207 W1.03.040.0 10.c00	idem c.s. ...1.000 m2): spessore 12 cm steso in 2 strati da 6 cm cadauno euro (diciotto/59)	m2	18,59
Nr. 208 W1.03.040.0 10.d00	idem c.s. ...1.000 m2): spessore 15 cm steso in 2 strati da 7,5 cm cadauno euro (ventidue/42)	m2	22,42
Nr. 209 W1.03.040.0 10.e00	idem c.s. ...1.000 m2): per esecuzione a mano di cui alle voci precedenti (Percentuale 48%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 210 W1.03.040.0 10.f00	idem c.s. ...1.000 m2): per esecuzione con minifinitrice, di cui alle voci precedenti per una larghezza fino a 1 m, aumento del (Percentuale 38%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 211 W1.03.040.0 10.g00	idem c.s. ...1.000 m2): per esecuzione con minifinitrice, di cui alle voci precedenti per una larghezza oltre 1 m fino 2,5 m, aumento del (Percentuale 33%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 212 W1.03.040.0 10.h00	idem c.s. ...1.000 m2): per quantitativo inferiore a 1.000 m2 euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 213 W1.03.040.0 10.i00	idem c.s. ...1.000 m2): onere per ulteriore spostamento delle macchine operatrici caricate su rimorchio/semirimorchio nella stessa giornata lavorativa per lavori non continuativi euro (trecentoquarantacinque/00)	a corpo	345,00
Nr. 214 W1.03.040.0 15.a00	Formazione di strato di collegamento in conglomerato bituminoso "Binder", realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 4,50-5,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/20 - 0/25. Compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi). (quantitativo minimo 1.000 m2): spessore 4 cm euro (otto/63)	m2	8,63

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 215 W1.03.040.0 15.b00	idem c.s. ...1.000 m2): per ogni centimento di spessore in più rispetto ai 4 cm euro (uno/66)	m2/cm	1,66
Nr. 216 W1.03.040.0 15.c00	idem c.s. ...1.000 m2): per esecuzione a mano di cui alle voci precedenti (Percentuale 48%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 217 W1.03.040.0 15.d00	idem c.s. ...1.000 m2): per esecuzione con minifinitrice, di cui alle voci precedenti per una larghezza fino a 1 m, aumento del (Percentuale 38%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 218 W1.03.040.0 15.e00	idem c.s. ...1.000 m2): per esecuzione con minifinitrice, di cui alle voci precedenti per una larghezza oltre 1 m fino 2,5 m, aumento del (Percentuale 33%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 219 W1.03.040.0 15.f00	idem c.s. ...1.000 m2): per quantitativo inferiore a 1.000 m2 euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 220 W1.03.040.0 15.g00	idem c.s. ...1.000 m2): onere per ulteriore spostamento delle macchine operatrici caricate su rimorchio/semirimorchio nella stessa giornata lavorativa per lavori non continuativi euro (trecentoquarantacinque/00)	a corpo	345,00
Nr. 221 W1.03.040.0 20.a00	Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura", realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/12 - 0/15. Compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo minimo 1.000 m2): spessore finito 30 mm euro (sette/08)	m2	7,08
Nr. 222 W1.03.040.0 20.b00	idem c.s. ...1.000 m2): spessore finito 40 mm euro (otto/76)	m2	8,76
Nr. 223 W1.03.040.0 20.c00	idem c.s. ...1.000 m2): spessore finito 50 mm euro (dieci/67)	m2	10,67
Nr. 224 W1.03.040.0 20.d00	idem c.s. ...1.000 m2): per esecuzione a mano di cui alle voci precedenti (Percentuale 48%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 225 W1.03.040.0 20.e00	idem c.s. ...1.000 m2): per esecuzione con minifinitrice, di cui alle voci precedenti per una larghezza fino a 1 m, aumento del (Percentuale 38%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 226 W1.03.040.0 20.f00	idem c.s. ...1.000 m2): per esecuzione con minifinitrice, di cui alle voci precedenti per una larghezza oltre 1 m fino 2,5 m, aumento del (Percentuale 33%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 227 W1.03.040.0 20.g00	idem c.s. ...1.000 m2): per quantitativo inferiore a 1.000 m euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 228 W1.03.040.0 20.h00	idem c.s. ...1.000 m2): onere per ulteriore spostamento delle macchine operatrici caricate su rimorchio/semirimorchio nella stessa giornata lavorativa per lavori non continuativi euro (trecentoquarantacinque/00)	a corpo	345,00
Nr. 229 W1.03.040.0 20.i00	Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura", realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/12 - 0/15. Compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo minimo 1.000 m2): sovrapprezzo per esecuzione utilizzando bitumi modificati (per ogni centimetro di spessore) euro (uno/50)	m2/cm	1,50
Nr. 230 W1.03.040.0 25.a00	Formazione di strato d'usura in conglomerato bituminoso tipo "Splittmastix" con impiego di bitume modificato con polimeri "Hard" tipo 50/70, confezionato a caldo con uso di inerti di elevate caratteristiche meccaniche, sabbie, additivi attivanti l'adesione bitume - aggregato e fibre addensanti, compresi materiali, stendimento e rullatura: spessore finito 30 mm euro (dieci/00)	m2	10,00
Nr. 231 W1.03.040.0 25.b00	idem c.s. ...spessore finito 40 mm euro (tredici/33)	m2	13,33
Nr. 232 W1.03.040.0 30.a00	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per intasamenti e risagomature, compresa la fornitura dei materiali ed il trasporto dalla centrale di preparazione al cantiere: per strato di base, realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 3,50-4,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/30 - 0/40 euro (dieci/55)	100kg	10,55
Nr. 233 W1.03.040.0 30.b00	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per intasamenti e risagomature, compresa la fornitura dei materiali ed il trasporto dalla centrale di preparazione al cantiere: per strato di collegamento, realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 4,50-5,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/20 - 0/25 euro (undici/42)	100kg	11,42

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 234 W1.03.040.0 30.c00	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per intasamenti e risagomature, compresa la fornitura dei materiali ed il trasporto dalla centrale di preparazione al cantiere: per tappeto di usura, realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/12 - 0/15 euro (quattordici/42)	100kg	14,42
Nr. 235 W1.03.040.0 30.d00	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per intasamenti e risagomature, compresa la fornitura dei materiali ed il trasporto dalla centrale di preparazione al cantiere: tipo plastico per uso invernale euro (ventinove/33)	100kg	29,33
Nr. 236 W1.03.040.0 30.e00	idem c.s. ...al cantiere: aumento per esecuzione a mano (Percentuale 40%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 237 W1.03.045.0 05.a00	Fornitura e posa in opera di binderi di porfido del Trentino Alto Adige, compresi lo scavo, il sottofondo ed i rinfianchi in calcestruzzo cementizio a 200 kg, spessore continuo 10 cm, e la sigillatura dei giunti: sezione 10x15 cm euro (trenta/91)	m	30,91
Nr. 238 W1.03.045.0 05.b00	idem c.s. ...giunti: sezione 12x15 cm euro (quaranta/83)	m	40,83
Nr. 239 W1.03.045.0 10.a00	Fornitura e posa in opera di cordoli di porfido del Trentino Alto Adige, compresi lo scavo, il sottofondo ed i rinfianchi in calcestruzzo cementizio a 200 kg, spessore continuo 10 cm, e la sigillatura dei giunti: sezione 15 x 25 cm spessore 5 cm a spacco euro (cinquantasette/25)	m	57,25
Nr. 240 W1.03.045.0 10.b00	idem c.s. ...cm spessore 6 cm a spacco euro (cinquantatre/75)	m	53,75
Nr. 241 W1.03.045.0 10.c00	idem c.s. ...cm spessore 7 cm a spacco euro (cinquantasei/88)	m	56,88
Nr. 242 W1.03.045.0 10.d00	idem c.s. ...cm spessore 8 cm a spacco euro (sessantadue/50)	m	62,50
Nr. 243 W1.03.045.0 15.a00	Fornitura e posa di risolte in massello, dardino, di granito spessore 20-25 cm, lavorate a punta normale, compreso letto di sabbia ed ogni prestazione occorrente: dimensione 40x40 cm euro (centoquarantaotto/33)	cad	148,33
Nr. 244 W1.03.045.0 15.b00	idem c.s. ...occorrente: dimensione 50x50 cm euro (centosessantacinque/00)	cad	165,00
Nr. 245 W1.03.045.0 20.a00	Fornitura e posa di accesso, guida e pavimentazione in lastre di granito spessore 10-13 cm su letto di sabbia, spessore soffice 10 cm, compresa sabbia ed ogni prestazione occorrente: di larghezza 40 cm euro (centoquindici/00)	m	115,00
Nr. 246 W1.03.045.0 20.b00	idem c.s. ...di larghezza 50 cm euro (centotrenta/00)	m	130,00
Nr. 247 W1.03.045.0 25.a00	Fornitura e posa di cordoni in granito con le due teste finite, compresi lo scavo, il sottofondo di calcestruzzo, ogni prestazione occorrente: retti a vista di sezione 12x25 cm euro (cinquantacinque/08)	m	55,08
Nr. 248 W1.03.045.0 25.b00	idem c.s. ...prestazione occorrente: retti a vista di sezione 14x25 cm euro (cinquantaotto/08)	m	58,08
Nr. 249 W1.03.045.0 25.c00	idem c.s. ...retti a raso di sezione 12x12 cm lavorati a punta normale sulla faccia superiore euro (quarantaotto/81)	m	48,81
Nr. 250 W1.03.045.0 25.d00	idem c.s. ...retti a raso sezione 14x14 cm lavorati a punta normale sulla faccia superiore euro (cinquantadue/84)	m	52,84
Nr. 251 W1.03.045.0 25.e00	Fornitura e posa di cordoni in granito con le due teste finite, compresi lo scavo, il sottofondo di calcestruzzo, ogni prestazione occorrente: curvi: maggiorazione sui precedenti (Percentuale 80%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 252 W1.03.045.0 30	Formazione di bocche di lupo su cordoni di granito, esclusa fornitura del cordone euro (quaranta/67)	cad	40,67
Nr. 253 W1.03.045.0 35	Solo posa di cordoli in granito forniti dal committente a piè d'opera, compreso il calcestruzzo di reimpianto e lo scavo euro (ventiuno/33)	m	21,33
Nr. 254 W1.03.050.0 05.a00	Fornitura e posa in opera di cordoli in conglomerato cementizio vibrocompresso, con sottofondo e rinfianchi di calcestruzzo, compresi sigillatura e lo scavo: sezione 7/9x25 cm euro (ventiuno/47)	m	21,47

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 255 W1.03.050.0 05.b00	idem c.s. ...lo scavo: sezione 10/12x25 cm euro (ventiquattro/67)	m	24,67
Nr. 256 W1.03.050.0 05.c00	idem c.s. ...lo scavo: sezione 12/15x25 cm euro (ventiotto/85)	m	28,85
Nr. 257 W1.03.050.0 05.d00	idem c.s. ...lo scavo: sezione 15/18x30 cm euro (trentasette/51)	m	37,51
Nr. 258 W1.03.050.0 05.e00	idem c.s. ...lo scavo: elementi curvi: maggiorazione (Percentuale 50%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 259 W1.03.050.0 10.a00	Fornitura e posa in opera di lastre e dardi per accessi carrali e soglie compreso ogni compenso per la fondazione e il rinfiacco in calcestruzzo e la sigillatura dei giunti con malta cementizia: lastre larghezza fino a cm 50 euro (cinquantasei/08)	m	56,08
Nr. 260 W1.03.050.0 10.b00	idem c.s. ...malta cementizia: dardi fino a 50x50 cm euro (sessantasette/92)	cad	67,92
Nr. 261 W1.03.050.0 15.a00	Fornitura e posa in opera di cordoli spartitraffico in calcestruzzo su piano già predisposto compresi malta di allettamento, sigillatura, scavo e calcestruzzo di sottofondo: della sezione 50x20 cm, dritti euro (trentanove/56)	m	39,56
Nr. 262 W1.03.050.0 15.b00	idem c.s. ...della sezione 50x20 cm, curvi euro (quarantasette/44)	m	47,44
Nr. 263 W1.03.050.0 15.c00	idem c.s. ...della sezione 25x15 cm, dritti euro (trentauno/33)	m	31,33
Nr. 264 W1.03.050.0 15.d00	idem c.s. ...della sezione 25x15 cm, curvi euro (quarantauno/73)	m	41,73
Nr. 265 W1.03.050.0 20.a00	Solo posa in opera di cordoli spartitraffico in calcestruzzo su piano già predisposto compresi malta di allettamento, sigillatura, scavo e calcestruzzo di sottofondo: della sezione 50x20 cm, dritti euro (diciotto/25)	m	18,25
Nr. 266 W1.03.050.0 20.b00	idem c.s. ...della sezione 50x20 cm, curvi euro (ventitre/67)	m	23,67
Nr. 267 W1.03.050.0 20.c00	idem c.s. ...della sezione 25x15 cm, dritti euro (tredici/22)	m	13,22
Nr. 268 W1.03.050.0 20.d00	idem c.s. ...della sezione 25x15 cm, curvi euro (diciannove/58)	m	19,58
Nr. 269 W1.03.050.0 25	Fornitura e posa in opera di cordolo spartitraffico terminale in calcestruzzo, per chiusura dei vertici delle aiuole spartitraffico, sia a punta vera e propria che a mezza circonferenza con raggio variabile da 50 cm a 70 cm od a goccia (quest'ultima anche se costituita da due pezzi), compreso il rinfiacco in calcestruzzo e la sigillatura con malta cementizia. euro (settanta/00)	cad	70,00
Nr. 270 W1.03.050.0 30	Fornitura e posa in opera di embrici in cemento per scarico acque su scarpate dimensione 50x50x20 cm su piano già predisposto compreso fissaggio euro (trentadue/75)	m	32,75
Nr. 271 W1.03.050.0 35	Fornitura e posa di cunetta stradale concava in conglomerato cementizio armato con dimensioni B = 40 cm e H/h = 25/22 cm su sottofondo in conglomerato cementizio euro (quarantauno/83)	m	41,83
Nr. 272 W1.03.055.0 05.a00	Fornitura e posa in opera di lastre tattili per esterni in cemento e graniglia per formazione di percorsi per non vedenti, colore grigio naturale, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigelive e carrabili, spessore totale 35 mm, in due strati di cui il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di pietre naturali, quarzi e cemento tipo 42.5 R e l'inferiore di spessore 15 mm composto da sabbia e cemento tipo 42.5 R, poste in opera con malta di cemento su adeguato sottofondo da pagarsi a parte, nelle seguenti dimensioni e tipologie: svolta ad angolo, 60x60 cm euro (cinquantanove/25)	cad	59,25
Nr. 273 W1.03.055.0 05.b00	idem c.s. ...e tipologie: incrocio, 60x60 cm euro (cinquantanove/25)	cad	59,25
Nr. 274 W1.03.055.0 05.c00	idem c.s. ...e tipologie: pericolo valicabile, 60x40 cm euro (cinquantacinque/13)	cad	55,13
Nr. 275 W1.03.055.0 05.d00	idem c.s. ...e tipologie: arresto pericolo, 40x40 cm euro (trentanove/88)	cad	39,88

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 276 W1.03.055.0 05.e00	idem c.s. ...e tipologie: attenzione servizio, 40x30 cm euro (trentasette/25)	cad	37,25
Nr. 277 W1.03.055.0 05.f00	idem c.s. ...e tipologie: rettilineo, 40x30 cm euro (trentasette/25)	cad	37,25
Nr. 278 W1.03.055.0 10.a00	Fornitura e posa in opera di lastre tattili per esterni in cemento e graniglia per formazione di percorsi per non vedenti, colore giallo o bianco, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigelive e carrabili, spessore totale 35 mm, in due strati di cui il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di pietre naturali, quarzi e cemento tipo 42.5 R e l'inferiore di spessore 15 mm composto da sabbia e cemento tipo 42.5 R, poste in opera con malta di cemento su adeguato sottofondo da pagarsi a parte, nelle seguenti dimensioni e tipologie: svolta ad angolo, 60x60 cm euro (sessanta/63)	cad	60,63
Nr. 279 W1.03.055.0 10.b00	idem c.s. ...e tipologie: incrocio, 60x60 cm euro (sessanta/63)	cad	60,63
Nr. 280 W1.03.055.0 10.c00	idem c.s. ...e tipologie: pericolo valicabile, 60x40 cm euro (cinquantasei/13)	cad	56,13
Nr. 281 W1.03.055.0 10.d00	idem c.s. ...e tipologie: arresto pericolo, 40x40 cm euro (quaranta/88)	cad	40,88
Nr. 282 W1.03.055.0 10.e00	idem c.s. ...e tipologie: attenzione servizio, 40x30 cm euro (trentaotto/88)	cad	38,88
Nr. 283 W1.03.055.0 10.f00	idem c.s. ...e tipologie: rettilineo, 40x30 cm euro (trentaotto/88)	cad	38,88
Nr. 284 W1.03.055.0 10.f00	idem c.s. ...e tipologie: rettilineo, 40x30 cm euro (trentaotto/88)	cad	38,88
Nr. 285 W1.03.060.0 05.a00	Pavimentazione in cubetti di porfido del Trentino Alto Adige, squadrati a spacco, posati su letto di sabbia e cemento spessore soffice 10 cm, compresa assistenza muraria pezzatura 4/6 euro (settantasette/23)	m2	77,23
Nr. 286 W1.03.060.0 05.b00	idem c.s. ...assistenza muraria pezzatura 6/8 euro (ottantauno/25)	m2	81,25
Nr. 287 W1.03.060.0 05.c00	idem c.s. ...assistenza muraria pezzatura 8/10 euro (ottantasei/00)	m2	86,00
Nr. 288 W1.03.060.0 05.d00	idem c.s. ...assistenza muraria come sopra, ma esclusa la fornitura del materiale euro (trenta/00)	m2	30,00
Nr. 289 W1.03.060.0 10.a00	Pavimento in lastre a spacco naturale di cava, in porfido del Trentino Alto Adige spessore 2,5-4 cm, posato su letto di malta e sigillato con puro cemento, compresa assistenza muraria in lastre per opus incertum colore misto euro (sessantasei/02)	m2	66,02
Nr. 290 W1.03.060.0 10.b00	idem c.s. ...assistenza muraria in lastre squadrate a mano, lunghezza a correre, larghezza 20 cm euro (ottantanove/64)	m2	89,64
Nr. 291 W1.03.060.0 10.c00	idem c.s. ...assistenza muraria in lastre squadrate a mano, lunghezza a correre, larghezza 25 cm euro (novantacinque/23)	m2	95,23
Nr. 292 W1.03.060.0 10.d00	idem c.s. ...assistenza muraria in lastre squadrate a mano, lunghezza a correre, larghezza 30 cm euro (cento/75)	m2	100,75
Nr. 293 W1.03.060.0 10.e00	idem c.s. ...assistenza muraria come sopra, ma esclusa la fornitura del materiale euro (trenta/00)	m2	30,00
Nr. 294 W1.03.060.0 15.a00	Pavimento in lastre a spacco naturale di cava, in beola grigia spessore 3,5-5 cm, posato su letto di malta e sigillato con puro cemento, compresa assistenza muraria in lastre per opus incertum euro (sessantaquattro/14)	m2	64,14
Nr. 295 W1.03.060.0 15.b00	idem c.s. ...assistenza muraria in lastre con coste segate di altezza 10 cm, a correre, per zoccolatura euro (sessantasette/50)	m2	67,50
Nr. 296 W1.03.060.0 15.c00	idem c.s. ...assistenza muraria come sopra, ma esclusa la fornitura del materiale euro (trenta/00)	m2	30,00
Nr. 297 W1.03.060.0 20.a00	Pavimento in lastre a spacco naturale di cava, in lastre di serizzo spessore 5-6 cm, posato su letto di malta e sigillato con puro cemento, compresa assistenza muraria in lastre 50x50 cm euro (duecentoventi/67)	m2	220,67

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 298 W1.03.060.0 20.b00	idem c.s. ...assistenza muraria come sopra, ma esclusa la fornitura del materiale euro (trentaquattro/42)	m2	34,42
Nr. 299 W1.03.060.0 25.a00	Sigillatura di pavimentazione di cubetti o masselli compresi materiali ed ogni prestazione occorrente: con miscuglio di sabbia e cemento euro (sette/25)	m2	7,25
Nr. 300 W1.03.060.0 25.b00	idem c.s. ...occorrente: con boiaccia di cemento compresa pulitura euro (venti/67)	m2	20,67
Nr. 301 W1.03.060.0 25.c00	idem c.s. ...occorrente: con resina poliuretanica euro (trentacinque/50)	m2	35,50
Nr. 302 W1.03.060.0 30.a00	Pavimentazioni in marmettoni con inerti di granito o porfido posati su letto di malta di cemento, sottostante strato di sabbia vagliata, ovvero posati su supporti-distanziatori in resina, compresa assistenza muraria graniti normali o porfido euro (sessantasette/54)	m2	67,54
Nr. 303 W1.03.060.0 30.b00	idem c.s. ...muraria graniti rossi pregiati euro (settanta/00)	m2	70,00
Nr. 304 W1.03.060.0 35	Pavimento in lastre a spacco naturale in pietra di Berbenno, spessore 2-5 cm, posato su letto di malta e sigillato con puro cemento, compresa assistenza muraria in lastre per opus incertum euro (settanta/00)	m2	70,00
Nr. 305 W1.03.060.0 40.a00	Pavimento a selciato in pietra di Berbenno inclusa sabbia di sottofondo ed intasatura, compresa assistenza muraria posata piana, con blocchetti a piani naturali di cava, pezzatura 6/10 euro (settantaquattro/00)	m2	74,00
Nr. 306 W1.03.060.0 40.b00	Pavimento a selciato in pietra di Berbenno inclusa sabbia di sottofondo ed intasatura, compresa assistenza muraria posata a coltello, con blocchetti tranciati, pezzatura 6/8 euro (centotredici/92)	m2	113,92
Nr. 307 W1.03.060.0 40.c00	idem c.s. ...tranciati, pezzatura 8/10 euro (centoventidue/50)	m2	122,50
Nr. 308 W1.03.060.0 40.d00	Pavimento a selciato in pietra di Berbenno inclusa sabbia di sottofondo ed intasatura, compresa assistenza muraria come sopra, ma esclusa la fornitura del materiale euro (trentasette/50)	m2	37,50
Nr. 309 W1.03.060.0 45.a00	Fornitura in opera di acciottolati, esecuzione a campo unico escluso riquadrature fasce, compresi la regolarizzazione, la costipazione del piano di posa, la sabbia di sottofondo e la sabbia di intasamento nonch, la pulizia finale, compresa assistenza muraria: con ciottoli da 4-6 cm (100 kg/m2) euro (sessantaotto/11)	m2	68,11
Nr. 310 W1.03.060.0 45.b00	idem c.s. ...assistenza muraria: con ciottoli da 6-8 cm (140 kg/m2) euro (sessantaotto/01)	m2	68,01
Nr. 311 W1.03.060.0 45.c00	idem c.s. ...assistenza muraria: con ciottoli da 8-10 cm (190 kg/m2) euro (settantacinque/00)	m2	75,00
Nr. 312 W1.03.060.0 45.d00	idem c.s. ...assistenza muraria: come sopra, ma esclusa la fornitura del materiale euro (trentadue/50)	m2	32,50
Nr. 313 W1.03.065.0 05.a00	Fornitura e posa di massetto di calcestruzzo Rck 10 N/mm2 per sottofondo delle pavimentazioni, esclusa rete elettrosaldata da quotare a parte: dello spessore di 10 cm euro (quattordici/42)	m2	14,42
Nr. 314 W1.03.065.0 05.b00	idem c.s. ...a parte: per ogni cm di spessore in più od in meno, differenza euro (uno/46)	m2/cm	1,46
Nr. 315 W1.03.065.0 10.a00	Pavimentazione in masselli autobloccanti in calcestruzzo colore grigio vibrocompresso posato su letto di sabbia, spessore soffice 4 cm compresa sabbia ed ogni prestazione occorrente, escluso sottofondo e preparazione dello stesso: spessore 6 cm euro (ventisette/27)	m2	27,27
Nr. 316 W1.03.065.0 10.c00	idem c.s. ...dello stesso: spessore 10 cm euro (trentauno/93)	m2	31,93
Nr. 317 W1.03.065.0 10.d00	idem c.s. ...dello stesso: sovrapprezzo per impiego masselli colori diversi dal grigio euro (due/09)	m2	2,09
Nr. 318 W1.03.065.0 15	Pavimentazione di viali o parcheggi con masselli di cemento armato vibrocompresso prefabbricati a granulometria controllata per pavimentazione carreggiabile erbosa, vedi I.4.10.60 euro (zero/00)		0,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 319 W1.03.065.0 20.a00	Pavimentazione con piastre di calcestruzzo presso vibrato con strato di calpestio in ghiaino o ciottoli: con letto di malta cementizia, dimensioni 40x40 cm spessore 3,5 cm, piano calpestio ghiaino tipo Adige euro (quarantaotto/93)	m2	48,93
Nr. 320 W1.03.065.0 20.b00	idem c.s.cementizia, dimensioni 50x50 cm spessore 4 cm, piano calpestio ghiaino tipo Adige euro (quarantanove/97)	m2	49,97
Nr. 321 W1.03.065.0 20.c00	Pavimentazione con piastre di calcestruzzo presso vibrato con strato di calpestio in ghiaino o ciottoli: per finitura a giunti stilati, aumento euro (quattro/36)	m2	4,36
Nr. 322 W1.03.065.0 20.d00	idem c.s.o ciottoli: con impiego di supporti in materiale plastico (compresi nel prezzo) su caldana già predisposta, dimensioni 40x40 cm spessore 3,5 cm, piano calpestio ghiaino tipo Adige euro (quarantaotto/27)	m2	48,27
Nr. 323 W1.03.065.0 20.e00	idem c.s.o ciottoli: con impiego di supporti in materiale plastico (compresi nel prezzo) su caldana già predisposta, dimensioni 50x50 cm spessore 4 cm, piano calpestio ghiaino tipo Adige euro (cinquanta/03)	m2	50,03
Nr. 324 W1.03.070.0 05.a00	Pavimentazione in calcestruzzo durevole per edifici e piazzali industriali, nonchè cortili, avente superficie superiore a 500 m2, costituita da massetto di calcestruzzo C25/30 (ex Rck 30 N/mm2), classe di esposizione XF(degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-disgelo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei, armata con rete metallica elettrosaldata da contabilizzare separatamente, manto d'usura a spolvero "fresco su fresco" di aggregato di quarzo e cemento grigio, in ragione di almeno 4 kg/m2, finitura e lisciatura con frattazzatrici meccaniche, taglio per giunti a campi di 16-20 m2 e sigillatura per giunti effettuata con profili preformati in PVC e successivo riempimento con resina elastomerica fino a 1/3 dello spessore del pavimento: ** pavimento dello spessore di 15 cm euro (ventisette/15)	m2	27,15
Nr. 325 W1.03.070.0 05.b00	idem c.s.del pavimento: maggiorazione per ogni cm di maggior spessore oltre i 15 cm euro (uno/81)	m2/cm	1,81
Nr. 326 W1.03.070.0 05.c00	idem c.s.del pavimento: ** maggiorazione per esecuzione di rampe antiscivolo, con scanalature a lisca di pesce euro (diciannove/07)	m2	19,07
Nr. 327 W1.03.070.0 05.d00	idem c.s.del pavimento: maggiorazione per utilizzo di pompa per getti di calcestruzzo euro (tre/45)	m2	3,45
Nr. 328 W1.03.070.0 05.e00	idem c.s.del pavimento: maggiorazione per impiego di vibrostenditrice con controllo laser e spolveratrice meccanica euro (tre/69)	m2	3,69
Nr. 329 W1.03.070.0 05.f00	idem c.s.del pavimento: maggiorazione per impiego sigillatura giunti con resine elastomeriche previo inserimento di fondo di parete con cordone comprimibile euro (cinque/56)	m	5,56
Nr. 330 W1.03.070.0 05.g00	idem c.s.del pavimento: maggiorazione per finitura stampata (con disegni vari), compreso trattamento antipolvere con formulato resinoso trasparente euro (trentaquattro/83)	m2	34,83
Nr. 331 W1.03.070.0 05.h00	idem c.s.del pavimento: maggiorazione per fornitura e posa di strato/i di rete elettrosaldata vedi A1.3.30.50.a euro (zero/00)		0,00
Nr. 332 W1.03.070.0 05.i00	idem c.s.del pavimento: maggiorazione per fornitura e posa di distanziatori euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 333 W1.03.070.0 05.l00	idem c.s.del pavimento: maggiorazione "una tantum" per lavori eseguiti su superfici inferiori a 500 m2, quota fissa euro (settecentoquattro/40)	a corpo	704,40
Nr. 334 W1.03.070.0 05.m00	idem c.s.del pavimento: Trattamento antipolvere di pavimentazioni industriali "monostrato" eseguito mediante: - abrasione superficiale ottenuta con apposita spazzola rotante; - accurata pulizia, depolveratura ed asportazione di tutte le parti incoerenti; - applicazione a rullo od a spruzzo di uno strato di imprimitura epossidica bicomponente in funzione del grado di resina epossidica bicomponente trasparente, stesa sino ad ottenere la completa copertura ed impermeabilità del supporto euro (quattro/19)	m2	4,19
Nr. 335 W1.03.070.0 05.n00	Pavimentazione in calcestruzzo durevole per edifici e piazzali industriali, nonchè cortili, avente superficie superiore a 500 m2, costituita da massetto di calcestruzzo C25/30 (ex Rck 30 N/mm2), classe di esposizione XF(degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-disgelo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei, armata con rete metallica elettrosaldata da contabilizzare separatamente, manto d'usura a spolvero "fresco su fresco" di aggregato di quarzo e cemento grigio, in ragione di almeno 4 kg/m2, finitura e lisciatura con frattazzatrici meccaniche, taglio per giunti a campi di 16-20 m2 e sigillatura per giunti effettuata con profili preformati in PVC e successivo riempimento con resina elastomerica fino a 1/3 dello spessore del pavimento: Trattamento antipolvere di pavimentazioni industriali "a due strati" eseguito mediante: - abrasione superficiale ottenuta con apposita spazzola rotante, munita di retine abrasive (monospazzola pesante); - accurata pulizia, depolveratura ed asportazione di tutte le parti incoerenti o distaccate dal supporto; - applicazione a rullo o a spruzzo di uno strato di imprimitura epossidica bicomponente; - ulteriore applicazione a rullo di un secondo strato di formulato epossidico bicomponente euro (sei/28)	m2	6,28

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 336 W1.03.070.0 10	Pavimentazione industriale senza giunti di contrazione realizzata in massetto di calcestruzzo durevole C25/30 (ex Rck 30 N/mm2), classe di esposizione XF, consistenza S3, spessore 20 cm, armato con fibre, posato con vibrostenditrice a controllo laser; compreso foglio di polietilene, isolamento delle pareti e delle strutture verticali, barre di compartecipazione dei carichi, spolvero di indurente in ragione di 5 Kg/m2 euro (quarantacinque/26)	m2	45,26
Nr. 337 W1.03.070.0 15	Variazione alle voci precedenti validi per utilizzo di calcestruzzo per classi di resistenza e/o esposizione e/o consistenza diverse da quella indicata, da valutare mediante differenza di prezzo della sola fornitura. euro (zero/00)		0,00
Nr. 338 W1.03.070.0 20.a00	Taglio di pavimento in calcestruzzo, eseguito con mezzo meccanico (sega per CLS), per una profondità minima di 4 cm (1/3 dello spessore del pavimento) compresa la pulizia del giunto e la relativa sigillatura con resina polipropilenica fusa a caldo, la formazione di campi varianti da 16 a 25 m2: fino a 200 m euro (sei/60)	m	6,60
Nr. 339 W1.03.070.0 20.b00	idem c.s. ...25 m2: oltre 200 fino a 500 m euro (tre/86)	m	3,86
Nr. 340 W1.03.075.0 05.a00	Fornitura e posa in opera di tubi comuni in conglomerato cementizio senza bicchiere a maschio e femmina senza piano di posa per condotte orizzontali, compresi sigillatura dei giunti in cemento ed ogni altro accessorio, esclusi scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte: con diametro interno 15 cm euro (ventisette/39)	m	27,39
Nr. 341 W1.03.075.0 05.b00	idem c.s. ...a parte: con diametro interno 20 cm euro (trentadue/70)	m	32,70
Nr. 342 W1.03.075.0 05.c00	idem c.s. ...a parte: con diametro interno 25 cm euro (trentasette/98)	m	37,98
Nr. 343 W1.03.075.0 05.d00	idem c.s. ...a parte: del diametro interno di 30 cm euro (trentaotto/19)	m	38,19
Nr. 344 W1.03.075.0 05.e00	idem c.s. ...a parte: del diametro interno di 40 cm euro (quarantacinque/08)	m	45,08
Nr. 345 W1.03.075.0 05.f00	idem c.s. ...a parte: del diametro interno di 50 cm euro (cinquanta/19)	m	50,19
Nr. 346 W1.03.075.0 05.g00	idem c.s. ...a parte: del diametro interno di 60 cm euro (sessantanove/56)	m	69,56
Nr. 347 W1.03.075.0 05.h00	idem c.s. ...a parte: del diametro interno di 70 cm euro (ottantaotto/44)	m	88,44
Nr. 348 W1.03.075.0 05.i00	idem c.s. ...a parte: del diametro interno di 80 cm euro (centoquattro/83)	m	104,83
Nr. 349 W1.03.075.0 05.l00	idem c.s. ...a parte: del diametro interno di 100 cm euro (centocinquanta/63)	m	150,63
Nr. 350 W1.03.075.0 10.a00	Fornitura e posa in opera di tubi turbocentrifugati a compressione verticale con armatura metallica e innesto a bicchiere per fognature, compresi anello di tenuta a rotolamento, formazione del piano di posa con letto di sabbia, esclusi verniciatura, scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte con diametro interno di 40 cm euro (quarantadue/43)	m	42,43
Nr. 351 W1.03.075.0 10.b00	idem c.s. ...a parte con diametro interno di 50 cm euro (cinquantadue/38)	m	52,38
Nr. 352 W1.03.075.0 10.c00	idem c.s. ...a parte con diametro interno di 60 cm euro (sessantanove/19)	m	69,19
Nr. 353 W1.03.075.0 10.d00	idem c.s. ...a parte con diametro interno di 70 cm euro (ottantatre/38)	m	83,38
Nr. 354 W1.03.075.0 10.e00	idem c.s. ...a parte con diametro interno di 80 cm euro (centouno/45)	m	101,45
Nr. 355 W1.03.075.0 10.f00	idem c.s. ...a parte con diametro interno di 100 cm euro (centotrentaotto/50)	m	138,50
Nr. 356 W1.03.075.0 10.g00	idem c.s. ...a parte con diametro interno di 120 cm euro (centonovantatre/45)	m	193,45

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 357 W1.03.075.0 10.h00	idem c.s. ...a parte con diametro interno di 140 cm euro (duecentocinquantacinque/35)	m	255,35
Nr. 358 W1.03.075.0 10.i00	idem c.s. ...a parte con diametro interno di 160 cm euro (trecentotredici/75)	m	313,75
Nr. 359 W1.03.075.0 10.l00	idem c.s. ...a parte con diametro interno di 180 cm euro (trecentosessantacinque/25)	m	365,25
Nr. 360 W1.03.075.0 10.m00	idem c.s. ...a parte con diametro interno di 200 cm euro (quattrocentocinquanta/25)	m	450,25
Nr. 361 W1.03.075.0 10.n00	idem c.s. ...a parte per eventuale calcestruzzo di sottofondo, rinfianchi e rivestimento, vedi A1.3.30.10.a euro (zero/00)		0,00
Nr. 362 W1.03.075.0 10.o00	idem c.s. ...a parte maggiorazione per anello di tenuta incorporato (Percentuale 18%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 363 W1.03.075.0 10.p00	idem c.s. ...a parte maggiorazione per verniciatura epossidica (1 "mano" spessore 300 micron) euro (dieci/00)	m2	10,00
Nr. 364 W1.03.075.0 10.q00	idem c.s. ...a parte maggiorazione per verniciatura epossidica (1 "mano" spessore 500 micron) euro (quindici/00)	m2	15,00
Nr. 365 W1.03.075.0 15.a00	Fornitura e posa in opera di tubi in gres ceramico vetrificato per posa a cielo aperto con giunzione poliuretanic applicata sulla parte non verniciata del tubo sia sulla punta sia all'interno del bicchiere, conformi alla tipologia del sistema "C" della norma UNI EN 295, compreso il sottofondo del tubo con inerti fini esclusi scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte: del diametro interno 100 mm euro (trentadue/99)	m	32,99
Nr. 366 W1.03.075.0 15.b00	idem c.s. ...diametro interno 125 mm euro (trentasei/46)	m	36,46
Nr. 367 W1.03.075.0 15.c00	idem c.s. ...diametro interno 150 mm euro (trentaotto/78)	m	38,78
Nr. 368 W1.03.075.0 15.d00	idem c.s. ...diametro interno 200 mm euro (quarantasette/60)	m	47,60
Nr. 369 W1.03.075.0 15.e00	idem c.s. ...diametro interno 250 mm euro (sessanta/50)	m	60,50
Nr. 370 W1.03.075.0 15.f00	idem c.s. ...diametro interno 300 mm euro (settantasette/14)	m	77,14
Nr. 371 W1.03.075.0 15.g00	idem c.s. ...diametro interno 350 mm euro (ottantasei/95)	m	86,95
Nr. 372 W1.03.075.0 15.h00	idem c.s. ...diametro interno 400 mm euro (centosette/50)	m	107,50
Nr. 373 W1.03.075.0 15.i00	idem c.s. ...diametro interno 500 mm euro (centotrentaotto/50)	m	138,50
Nr. 374 W1.03.075.0 15.l00	idem c.s. ...diametro interno 600 mm euro (centoottantasette/66)	m	187,66
Nr. 375 W1.03.075.0 20.a00	Fornitura e posa in opera di batteria di pezzi speciali conforme al sistema "C" della norma UNI EN 295, composta da: giunto a squadra, sifone Firenze, giunto semplice con relativi tappi, guarnizioni e serratappi, per ispezioni premissioni nei collettori comunali con giunti poliuretanic diametro interno 200 mm euro (quattrocentosessantatre/25)	cad	463,25
Nr. 376 W1.03.075.0 20.b00	idem c.s. ...diametro interno 250 mm euro (seicentotrentadue/75)	cad	632,75
Nr. 377 W1.03.075.0 20.c00	idem c.s. ...diametro interno 300 mm euro (settecentosessantadue/10)	cad	762,10
Nr. 378 W1.03.075.0 25.a00	Pezzi speciali in gres ceramico conformi al sistema "C" della norma UNI EN 295: coefficiente intermedio di valutazione a metro di tubo del corrispondente diametro: tubo da 0,25 = 0,50 m euro (zero/00)		0,00
Nr. 379 W1.03.075.0	idem c.s. ...corrispondente diametro: tubo da 0,50 m = 0,75 m euro (zero/00)		0,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
25.b00 Nr. 380 W1.03.075.0	idem c.s. ...corrispondente diametro: curve, conico, sghembo semplice diametro sino a 200 mm = 1 m euro (zero/00)		0,00
25.c00 Nr. 381 W1.03.075.0	idem c.s. ...corrispondente diametro: curve, conico, sghembo semplice diametro oltre 200 mm = 1,50 m euro (zero/00)		0,00
25.d00 Nr. 382 W1.03.075.0	idem c.s. ...corrispondente diametro: sghembo a cassetta = 1,50 m euro (zero/00)		0,00
25.e00 Nr. 383 W1.03.075.0	idem c.s. ...corrispondente diametro: giunti semplici ed a squadra, ispezione retta diametro sino a 150 mm = 1,35 m euro (zero/00)		0,00
25.f00 Nr. 384 W1.03.075.0	idem c.s. ...corrispondente diametro: giunti semplici ed a squadra, ispezione retta diametro oltre 150 mm = 1,70 m euro (zero/00)		0,00
25.g00 Nr. 385 W1.03.075.0	Pezzi speciali in gres ceramico conformi al sistema "C" della norma UNI EN 295: coefficiente intermedio di valutazione a metro di tubo del corrispondente diametro: sifoni per pozzetti stradali diametro 100 e 125 mm = 1,40 m euro (zero/00)		0,00
25.h00 Nr. 386 W1.03.075.0	idem c.s. ...diametro: sifoni per pozzetti stradali diametro oltre 125 mm = 2 m euro (zero/00)		0,00
25.i00 Nr. 387 W1.03.075.0	idem c.s. ...diametro: sifoni Torino, Firenze, Standard, diametro sino a 200 mm = 5 m euro (zero/00)		0,00
25.l00 Nr. 388 W1.03.075.0	idem c.s. ...diametro: sifoni Torino, Firenze, Standard, diametro 250 e 300 mm = 6 m euro (zero/00)		0,00
25.m00 Nr. 389 W1.03.075.0	idem c.s. ...diametro: sifoni Torino, Firenze, Standard, diametro 350 mm = 9 m euro (zero/00)		0,00
25.n00 Nr. 390 W1.03.075.0	idem c.s. ...diametro: sifoni Torino, Firenze, Standard chiusura completa = 0,60 m euro (zero/00)		0,00
25.o00 Nr. 391 W1.03.075.0	Rivestimento interno di camerette con fondi e mattonelle in gres ceramico (sezione 24x12 cm, spessore 1,7 cm) , posate con malta di cemento e sigillatura di cemento comprese le assistenze murarie euro (cinquantatre/62)	m2	53,62
30 Nr. 392 W1.03.075.0	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte: diametro esterno 110 mm euro (dieci/75)	m	10,75
35.a00 Nr. 393 W1.03.075.0	idem c.s. ...diametro esterno 125 mm euro (dodici/90)	m	12,90
35.b00 Nr. 394 W1.03.075.0	idem c.s. ...diametro esterno 160 mm euro (quindici/99)	m	15,99
35.c00 Nr. 395 W1.03.075.0	idem c.s. ...diametro esterno 200 mm euro (ventiuno/80)	m	21,80
35.d00 Nr. 396 W1.03.075.0	idem c.s. ...diametro esterno 250 mm euro (trentatre/96)	m	33,96
35.e00 Nr. 397 W1.03.075.0	idem c.s. ...diametro esterno 315 mm euro (quarantanove/87)	m	49,87
35.f00 Nr. 398 W1.03.075.0	idem c.s. ...diametro esterno 400 mm euro (settantacinque/00)	m	75,00
35.g00 Nr. 399 W1.03.075.0	idem c.s. ...diametro esterno 500 mm euro (centoquindici/09)	m	115,09
35.h00 Nr. 400 W1.03.075.0	idem c.s. ...diametro esterno 630 mm euro (centosestantasei/25)	m	176,25
35.i00 Nr. 401 W1.03.075.0	Pezzi speciali tubi in PVC: coefficiente intermedio di valutazione a metro di tubo del corrispondente diametro: curve aperte o chiuse= 1 m euro (zero/00)		0,00
40.a00 Nr. 402 W1.03.075.0	idem c.s. ...corrispondente diametro: braghe a "T"= 1,50 m euro (zero/00)		0,00
40.b00			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 403 W1.03.075.0 40.c00	idem c.s. ...corrispondente diametro: braghe doppie= 2 m euro (zero/00)		0,00
Nr. 404 W1.03.075.0 40.d00	idem c.s. ...corrispondente diametro: ispezione a "T" con tappo= 2 m euro (zero/00)		0,00
Nr. 405 W1.03.075.0 40.e00	idem c.s. ...corrispondente diametro: riduzioni/aumenti (valutati al diametro maggiore)= 1,50 m euro (zero/00)		0,00
Nr. 406 W1.03.075.0 40.f00	Pezzi speciali tubi in PVC: coefficiente intermedio di valutazione a metro di tubo del corrispondente diametro: sifoni= 5 m euro (zero/00)		0,00
Nr. 407 W1.03.075.0 40.g00	idem c.s. ...corrispondente diametro: manicotti= 2 m euro (zero/00)		0,00
Nr. 408 W1.03.080.0 05.a00	Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia corrugata esterna, liscia interna, per cavidotti interrati, completi di manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, esclusi scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte: rotoli o barre con diametro 40 mm euro (cinque/51)	m	5,51
Nr. 409 W1.03.080.0 05.b00	idem c.s. ...con diametro 50 mm euro (sei/00)	m	6,00
Nr. 410 W1.03.080.0 05.c00	idem c.s. ...con diametro 63 mm euro (sei/34)	m	6,34
Nr. 411 W1.03.080.0 05.d00	idem c.s. ...con diametro 75 mm euro (sette/13)	m	7,13
Nr. 412 W1.03.080.0 05.e00	idem c.s. ...con diametro 90 mm euro (otto/50)	m	8,50
Nr. 413 W1.03.080.0 05.f00	idem c.s. ...con diametro 110 mm euro (dieci/00)	m	10,00
Nr. 414 W1.03.080.0 05.f00	idem c.s. ...con diametro 110 mm euro (dieci/00)	m	10,00
Nr. 415 W1.03.080.0 05.g00	idem c.s. ...con diametro 125 mm euro (undici/85)	m	11,85
Nr. 416 W1.03.080.0 05.h00	idem c.s. ...con diametro 140 mm euro (tredici/89)	m	13,89
Nr. 417 W1.03.080.0 05.i00	idem c.s. ...con diametro 160 mm euro (sedici/47)	m	16,47
Nr. 418 W1.03.080.0 05.i00	idem c.s. ...con diametro 200 mm euro (ventiquattro/00)	m	24,00
Nr. 419 W1.03.085.0 05.a00	Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato compreso scavo, reinterro, collegamenti alle tubazioni, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne 40x40x40 cm euro (trentanove/84)	cad	39,84
Nr. 420 W1.03.085.0 05.a00	Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato compreso scavo, reinterro, collegamenti alle tubazioni, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne 40x40x40 cm euro (trentanove/84)	cad	39,84
Nr. 421 W1.03.085.0 05.b00	idem c.s. ...accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne 50x50x50 cm euro (cinquantatre/55)	cad	53,55
Nr. 422 W1.03.085.0 05.c00	idem c.s. ...accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne 60x60x60 cm euro (sessanta/12)	cad	60,12
Nr. 423 W1.03.085.0 05.d00	idem c.s. ...accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne 50x70x70 cm euro (settantatre/88)	cad	73,88
Nr. 424 W1.03.085.0 05.e00	idem c.s. ...accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne 60x120x60 cm euro (centosedici/67)	cad	116,67
Nr. 425 W1.03.085.0 05.f00	idem c.s. ...accessori vari: maggiorazione per tipo con fondo euro (zero/00)	0,1	0,00
Nr. 426	Formazione camere di ispezione per condotte interrate in calcestruzzo gettate in opera e/o prefabbricate, compresi collegamento alle		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
W1.03.085.0 10	tubazioni di afflusso e deflusso, reinterri e soletta di copertura, esclusi scavo, carotature per innesti tubazioni di allacciamento, rivestimenti e sagomature del fondo euro (quattrocentosei/40)	m3	406,40
Nr. 427 W1.03.085.0 15.a00	Fornitura e posa in opera di pozzetto monolitico sifonato per scarico acque piovane, compreso scavo e reinterro, escluso collegamento al collettore per cui vedi W1.3.85.15 dimensioni interne 45x45x50 cm euro (novantaotto/18)	cad	98,18
Nr. 428 W1.03.085.0 15.b00	idem c.s. ...dimensioni interne 45x45x75 cm euro (centoquindici/00)	cad	115,00
Nr. 429 W1.03.085.0 15.c00	idem c.s. ...dimensioni interne 45x45x90 cm euro (centotrentacinque/29)	cad	135,29
Nr. 430 W1.03.085.0 20	Innesto di pozzetto monolitico sifonato al collettore principale realizzato con tubo in PCV SN4 di diametro 160 mm, compresi scavo, reinterro e calcestruzzo di rinfiaccio, escluso eventuale sottopasso di sottoservizi esistenti e la demolizione e ripristino dell'eventuale pavimentazione in asfalto euro (quarantaquattro/35)	m	44,35
Nr. 431 W1.03.085.0 25.a00	Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricato per raccolta acque pluviali con griglia canaletta normale da cm 17x17hx100 luce, diametro 7cm con griglia in ferro zincato normale euro (quarantaquattro/26)	m	44,26
Nr. 432 W1.03.085.0 25.b00	Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricato per raccolta acque pluviali con griglia canaletta normale da cm 23x12hx100 luce, diametro 10 cm con griglia in ferro zincato normale euro (cinquantadue/18)	m	52,18
Nr. 433 W1.03.085.0 25.c00	Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricato per raccolta acque pluviali con griglia canaletta normale da cm 29x23hx100 luce, diametro 16 cm con griglia in ferro zincato normale euro (sessantaquattro/05)	m	64,05
Nr. 434 W1.03.085.0 25.d00	Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricato per raccolta acque pluviali con griglia canaletta normale da cm 34x31hx100 luce, diametro 20 cm con griglia in ferro zincato normale euro (settantasette/55)	m	77,55
Nr. 435 W1.03.085.0 25.d00	Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricato per raccolta acque pluviali con griglia canaletta normale da cm 34x31hx100 luce, diametro 20 cm con griglia in ghisa sferoidale euro (settantasette/55)	m	77,55
Nr. 436 W1.03.085.0 30.a00	Fornitura e posa in opera di gradini alla marinara in acciaio inox e in ghisa sferoidale per ispezioni camerette, fognature: dimensioni 30x12 cm in acciaio inox euro (trentadue/00)	cad	32,00
Nr. 437 W1.03.085.0 30.b00	idem c.s. ...fognature: dimensioni 30x20 cm in ghisa sferoidale euro (trentatre/38)	cad	33,38
Nr. 438 W1.03.090.0 05.a00	Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ghisa normale euro (uno/89)	kg	1,89
Nr. 439 W1.03.090.0 05.b00	idem c.s. ...in: ghisa lamellare perlitica euro (uno/96)	kg	1,96
Nr. 440 W1.03.090.0 05.b00	idem c.s. ...in: ghisa lamellare perlitica euro (uno/96)	kg	1,96
Nr. 441 W1.03.090.0 05.c00	idem c.s. ...in: ghisa sferoidale euro (due/87)	kg	2,87
Nr. 442 W1.03.090.0 10.a00	Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori ** fino al peso di 30 kg euro (cinquantatre/62)	cad	53,62
Nr. 443 W1.03.090.0 10.b00	idem c.s. ...accessori ** oltre 30 kg fino a 60 kg euro (sessantasei/50)	cad	66,50
Nr. 444 W1.03.090.0 10.b00	idem c.s. ...accessori ** oltre 30 kg fino a 60 kg euro (sessantasei/50)	cad	66,50
Nr. 445 W1.03.090.0 10.c00	Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori oltre 60 kg euro (ottantauno/50)	cad	81,50
Nr. 446 W1.03.090.0 15.a00	Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro materiale): fino al peso di 30 kg euro (cinquantaotto/44)	cad	58,44
Nr. 447	idem c.s. ...altro materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
W1.03.090.0 15.b00	euro (settantasette/11)	cad	77,11
Nr. 448	idem c.s. ...altro materiale): oltre 60 kg		
W1.03.090.0 15.c00	euro (ottantacinque/07)	cad	85,07
Nr. 449	Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente:		
W1.03.095.0	larghezza striscia 12 cm, perline di vetro premiscelate		
05.a00	euro (zero/57)	m	0,57
Nr. 450	idem c.s. ...larghezza striscia 15 cm, perline di vetro premiscelate		
W1.03.095.0 05.b00	euro (zero/73)	m	0,73
Nr. 451	idem c.s. ...larghezza striscia 20 cm, perline di vetro premiscelate		
W1.03.095.0 05.c00	euro (zero/92)	m	0,92
Nr. 452	idem c.s. ...larghezza striscia 20 cm, perline di vetro premiscelate		
W1.03.095.0 05.c00	euro (zero/92)	m	0,92
Nr. 453	idem c.s. ...larghezza striscia 12 cm, perline di vetro premiscelate compresa postspruzzatura 30% di perline		
W1.03.095.0 05.d00	euro (zero/69)	m	0,69
Nr. 454	Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente:		
W1.03.095.0	larghezza striscia 15 cm, perline di vetro premiscelate compresa postspruzzatura 30% di perline		
05.e00	euro (zero/85)	m	0,85
Nr. 455	Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente:		
W1.03.095.0	larghezza striscia 20 cm, perline di vetro premiscelate compresa postspruzzatura 30% di perline		
05.f00	euro (uno/11)	m	1,11
Nr. 456	Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, zebraure, isole di traffico, fasce pedonali, cordonature (misurate secondo		
W1.03.095.0	la superficie effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma		
10.a00	circoscritto): vernice con perline di vetro premiscelate		
	euro (cinque/82)	m2	5,82
Nr. 457	idem c.s. ...circoscritto): vernice con perline di vetro premiscelate compresa postspruzzatura 30% di perline		
W1.03.095.0 10.b00	euro (sei/71)	m2	6,71
Nr. 458	idem c.s. ...circoscritto): vernice a base di resine acriliche		
W1.03.095.0	euro (dodici/25)	m2	12,25
10.c00			
Nr. 459	idem c.s. ...circoscritto): vernice a base di resine acriliche di colore rosso		
W1.03.095.0 10.d00	euro (dodici/88)	m2	12,88
Nr. 460	idem c.s. ...circoscritto): vernice in colato plastico		
W1.03.095.0 10.e00	euro (trentasei/75)	m2	36,75
Nr. 461	Formazione stalli di sosta: per nuovo impianto, con vernice con perline di vetro premiscelate		
W1.03.095.0 15.a00	euro (quindici/72)	cad	15,72
Nr. 462	Formazione stalli di sosta: per ripasso di impianto esistente, con vernice con perline di vetro premiscelate		
W1.03.095.0 15.b00	euro (dodici/83)	cad	12,83
Nr. 463	Sverniciatura di segnaletica stradale preesistente con impiego di macchine fresatrici (misurata secondo la superficie effettivamente		
W1.03.095.0	svernicata) per strisce fino a 15cm		
20.a00	euro (uno/43)	m	1,43
Nr. 464	idem c.s. ...svernicata) per tutte le superfici escluso le strisce		
W1.03.095.0 20.b00	euro (tredici/97)	m2	13,97
Nr. 465	Solo fornitura di pali in acciaio zincato aventi spessore 2,4 mm, diametro 60 mm, altezza fino a 4 m, esclusi formazione di plinto in		
W1.03.095.0 25	calcestruzzo scavo, rinterro e allontanamento dei materiali di risulta		
	euro (sessantaotto/00)	cad	68,00
Nr. 466	Solo fornitura di pali in acciaio zincato aventi spessore 2,4 mm, diametro 60 mm, altezza fino a 4 m, esclusi formazione di plinto in		
W1.03.095.0 25	calcestruzzo scavo, rinterro e allontanamento dei materiali di risulta		
	euro (sessantaotto/00)	cad	68,00
Nr. 467	Solo posa in opera di pali in acciaio zincato aventi spessore 2,4 mm, diametro 60 mm, altezza fino a 4 m, esclusi formazione di plinto		
W1.03.095.0	in calcestruzzo, scavo, rinterro e allontanamento dei materiali di risulta		
30	euro (trenta/58)	cad	30,58
Nr. 468	Formazione di plinto in calcestruzzo C25/30 avente dimensioni 40x40x40 cm, compresi lo scavo, il rinterro e l'allontanamento dei		
W1.03.095.0	materiali di risulta		
35	euro (trentasei/37)	cad	36,37

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 469 W1.03.095.0 35	Formazione di plinto in calcestruzzo C25/30 avente dimensioni 40x40x40 cm, compresi lo scavo, il rinterro e l'allontanamento dei materiali di risulta euro (trentasei/37)	cad	36,37
Nr. 470 W1.03.095.0 40.a00	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: Segnali triangolari, simbologia varia, completi di attacchi: euro (zero/00)		0,00
Nr. 471 W1.03.095.0 40.a01	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: lato 60 cm - classe 1 euro (venti/16)	cad	20,16
Nr. 472 W1.03.095.0 40.a02	idem c.s. ...palo esistente: lato 60 cm - classe 2 euro (venticinque/29)	cad	25,29
Nr. 473 W1.03.095.0 40.a03	idem c.s. ...palo esistente: lato 90 cm - classe 1 euro (trentasei/18)	cad	36,18
Nr. 474 W1.03.095.0 40.a04	idem c.s. ...palo esistente: lato 90 cm - classe 2 euro (cinquantacinque/21)	cad	55,21
Nr. 475 W1.03.095.0 40.a05	idem c.s. ...palo esistente: lato 120 cm - classe 1 euro (settantatre/57)	cad	73,57
Nr. 476 W1.03.095.0 40.a06	idem c.s. ...palo esistente: lato 120 cm - classe 2 euro (centosette/67)	cad	107,67
Nr. 477 W1.03.095.0 40.b00	idem c.s. ...palo esistente: Segnali circolari, simbologia varia completi di attacchi: euro (zero/00)		0,00
Nr. 478 W1.03.095.0 40.b01	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: diametro 40 cm - classe 1 euro (ventidue/89)	cad	22,89
Nr. 479 W1.03.095.0 40.b02	idem c.s. ...palo esistente: diametro 40 cm - classe 2 euro (ventisette/24)	cad	27,24
Nr. 480 W1.03.095.0 40.b03	idem c.s. ...palo esistente: diametro 60 cm - classe 1 euro (trentanove/10)	cad	39,10
Nr. 481 W1.03.095.0 40.b04	idem c.s. ...palo esistente: diametro 60 cm - classe 2 euro (cinquantanove/30)	cad	59,30
Nr. 482 W1.03.095.0 40.b05	idem c.s. ...palo esistente: diametro 90 cm - classe 1 euro (settantasette/52)	cad	77,52
Nr. 483 W1.03.095.0 40.b06	idem c.s. ...palo esistente: diametro 90 cm - classe 2 euro (centododici/92)	cad	112,92
Nr. 484 W1.03.095.0 40.c00	idem c.s. ...palo esistente: Segnali ottagonali, simbologia varia, completi di attacchi: euro (zero/00)		0,00
Nr. 485 W1.03.095.0 40.c01	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: lato 60 cm - classe 2 euro (sessanta/60)	cad	60,60
Nr. 486 W1.03.095.0 40.c01	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: lato 60 cm - classe 2 euro (sessanta/60)	cad	60,60
Nr. 487 W1.03.095.0 40.c02	idem c.s. ...palo esistente: lato 90 cm - classe 2 euro (centoundici/13)	cad	111,13
Nr. 488 W1.03.095.0 40.c03	idem c.s. ...palo esistente: lato 120 cm - classe 2 euro (centosettantanove/96)	cad	179,96
Nr. 489 W1.03.095.0 40.d00	idem c.s. ...palo esistente: Segnali rettangolari di direzione, simbologia varia, completi di attacchi: euro (zero/00)		0,00
Nr. 490 W1.03.095.0 40.d02	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: dimensioni 125x25 cm per strade urbane - classe 2 euro (settantatre/77)	cad	73,77
Nr. 491 W1.03.095.0 40.d03	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: dimensioni 130x30 cm per strade extra urbane - classe 2 euro (centocinque/63)	cad	105,63
Nr. 492 W1.03.095.0 40.d04	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: dimensioni 150x40 cm per strade extra urbane - classe 2 euro (centotrentatre/41)	cad	133,41

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 493 W1.03.095.0 40.d0_NP	Fornitura e posa in opera di segnaletica completa di supporto e attacchi per ancoraggio a struttura in c.a.: dimensioni varie per segnaletica varia euro (ottantaquattro/00)	cad	84,00
Nr. 494 W1.03.095.0 40.e00	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: Segnali quadrati, simbologia varia, completi di attacchi: euro (zero/00)		0,00
Nr. 495 W1.03.095.0 40.e01	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: lato 40 cm - classe 1 euro (ventisei/98)	cad	26,98
Nr. 496 W1.03.095.0 40.e02	idem c.s. ...palo esistente: lato 40 cm - classe 2 euro (trentaquattro/54)	cad	34,54
Nr. 497 W1.03.095.0 40.e03	idem c.s. ...palo esistente: lato 60 cm - classe 1 euro (quarantauno/66)	cad	41,66
Nr. 498 W1.03.095.0 40.e04	idem c.s. ...palo esistente: lato 60 cm - classe 2 euro (cinquantaquattro/88)	cad	54,88
Nr. 499 W1.03.095.0 40.e05	idem c.s. ...palo esistente: lato 90 cm - classe 1 euro (centotri/21)	cad	103,21
Nr. 500 W1.03.095.0 40.e06	idem c.s. ...palo esistente: lato 90 cm - classe 2 euro (centotrentadue/83)	cad	132,83
Nr. 501 W1.03.095.0 40.f00	idem c.s. ...palo esistente: Pannelli rettangolari, completi di attacchi, per il completamento della sopracitata segnaletica: euro (zero/00)		0,00
Nr. 502 W1.03.095.0 40.f01	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: dimensioni 53x18 cm - classe 1, per segnali triangolari euro (ventitre/82)	cad	23,82
Nr. 503 W1.03.095.0 40.f02	idem c.s. ...- classe 2, per segnali triangolari euro (trenta/47)	cad	30,47
Nr. 504 W1.03.095.0 40.f03	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: dimensioni 80x27 cm - classe 1, per segnali triangolari euro (trentacinque/91)	cad	35,91
Nr. 505 W1.03.095.0 40.f04	idem c.s. ...- classe 2, per segnali triangolari euro (cinquantanove/21)	cad	59,21
Nr. 506 W1.03.095.0 40.f05	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: dimensioni 105x35 cm - classe 1, per segnali triangolari euro (sessantatre/09)	cad	63,09
Nr. 507 W1.03.095.0 40.f06	idem c.s. ...- classe 2, per segnali triangolari euro (settantasei/03)	cad	76,03
Nr. 508 W1.03.095.0 40.f07	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: dimensioni 33x17 cm - classe 1, per segnali circolari euro (undici/76)	cad	11,76
Nr. 509 W1.03.095.0 40.f08	idem c.s. ...- classe 2, per segnali circolari euro (quindici/58)	cad	15,58
Nr. 510 W1.03.095.0 40.f09	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: dimensioni 50x25 cm - classe 1, per segnali circolari euro (ventiquattro/44)	cad	24,44
Nr. 511 W1.03.095.0 40.f10	idem c.s. ...- classe 2, per segnali circolari euro (trentatre/96)	cad	33,96
Nr. 512 W1.03.095.0 40.f11	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: dimensioni 75x33 cm - classe 1, per segnali circolari euro (quarantadue/66)	cad	42,66
Nr. 513 W1.03.095.0 40.f12	idem c.s. ...- classe 2, per segnali circolari euro (cinquantaotto/93)	cad	58,93
Nr. 514 W1.03.095.0 40.g00	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: Pannelli di indicazione, di preavviso o segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 sciolata e rinforzata, completa di attacchi speciali, finitura con smalto grigio nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola della classe prescelta a prezzo unico per tutti i simboli: euro (zero/00)		0,00
Nr. 515 W1.03.095.0 40.g01	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: pellicola classe 1 euro (centosessantasei/75)	mq	166,75
Nr. 516 W1.03.095.0	idem c.s. ...pellicola classe 2 euro (duecentoventi/84)	mq	220,84

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
40.g02 Nr. 517 W1.03.095.0 45.a00	Fornitura e posa in opera di delineatore speciale di ostacolo in alluminio avente dimensioni di cm 50 in altezza e sviluppo di cm 40 in semicirconferenza, escluso il segnale indicante i passaggi obbligatori o consentiti, realizzato con: pellicola classe 1 euro (quaranta/06)	cad	40,06
Nr. 518 W1.03.095.0 45.b00	idem c.s. ...pellicola classe 2 euro (quarantasei/10)	cad	46,10
Nr. 519 W1.03.095.0 50	Fornitura e posa di delineatore normale di margine a sezione trapezoidale (fig.II 463) in PVC o PEAD completo di catadiottri rifrangenti bianco/rosso/giallo altezza minima 135 cm compreso blocco cubico di fondazione in calcestruzzo di lato 30 cm euro (trentadue/56)	cad	32,56
Nr. 520 W1.03.095.0 55	Fornitura e montaggio di telaio a portale o a farfalla in acciaio zincato a caldo costituito da profilati scatolari per formazione di ritto verticale e sbracci orizzontali portapannelli compreso il dimensionamento statico e tutta la minuteria e i tirafondi per il collegamento con la fondazione in c.a., questa esclusa. euro (tre/90)	kg	3,90
Nr. 521 W1.03.100.0 05.a00	Formazione di plinto con calcestruzzo C25/30, compresi tubo di cemento di lunghezza 1 m per innesto pali in ferro, scavo, rinterro, ferro e casseformi: 60x60x60 cm - tubo diametro 12 cm euro (cinquantasei/01)	cad	56,01
Nr. 522 W1.03.100.0 05.b00	idem c.s. ...e casseformi: 80x80x80 cm - tubo diametro 20 cm euro (novantasette/22)	cad	97,22
Nr. 523 W1.03.100.0 05.b00	idem c.s. ...e casseformi: 80x80x80 cm - tubo diametro 20 cm euro (novantasette/22)	cad	97,22
Nr. 524 W1.03.100.0 05.c00	idem c.s. ...e casseformi: 100x100x100 cm - tubo diametro 25 cm euro (centoquarantasette/80)	cad	147,80
Nr. 525 W1.03.100.0 05.d00	idem c.s. ...e casseformi: maggiorazione per successiva sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata nell'interspazio tra palo e tubo di cemento con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento e con finitura della superficie ad intonaco semiliscio per un'altezza di 20 cm dal piano stradale, compresa l'assistenza alla piombatura euro (cinquanta/00)	cad	50,00
Nr. 526 W1.03.100.0 05.d00	idem c.s. ...e casseformi: maggiorazione per successiva sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata nell'interspazio tra palo e tubo di cemento con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento e con finitura della superficie ad intonaco semiliscio per un'altezza di 20 cm dal piano stradale, compresa l'assistenza alla piombatura euro (cinquanta/00)	cad	50,00
Nr. 527 W1.03.100.0 05.e00	Formazione di plinto con calcestruzzo C25/30, compresi tubo di cemento di lunghezza 1 m per innesto pali in ferro, scavo, rinterro, ferro e casseformi: impiego di casseforme per la formazione plinto (vedi A1.3.30.55.a) euro (venticinque/38)	m2	25,38
Nr. 528 W1.03.100.0 10	Per la posa in opera di impianti di illuminazione stradale e piazzali, vedi T.3.50 euro (zero/00)		0,00
Nr. 529 W1.03.105.0 05.a00	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza classe N2 bordo laterale, in acciaio zincato a caldo o in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione atmosferica, posizionata con macchina battipalo: su rilevato per tratti in rettilineo o in curva con raggio > 40 m euro (cinquantatre/76)	m	53,76
Nr. 530 W1.03.105.0 05.b00	idem c.s. ...macchina battipalo: su rilevato, per tratti in curva con raggio compreso tra i 10 e i 40 m euro (sessantadue/50)	m	62,50
Nr. 531 W1.03.105.0 05.c00	idem c.s. ...macchina battipalo: su rilevato, per tratti in curva con raggio < 10 m euro (sessantanove/00)	m	69,00
Nr. 532 W1.03.105.0 05.d00	idem c.s. ...macchina battipalo: gruppo terminale su rilevato, costituito da 2 teste ed 1 palo aggiuntivo euro (centosedici/97)	cad	116,97
Nr. 533 W1.03.105.0 10.a00	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza classe H1 bordo laterale, in acciaio zincato a caldo, posizionata con macchina battipalo: su rilevato per tratti in rettilineo euro (settantacinque/27)	m	75,27
Nr. 534 W1.03.105.0 10.b00	idem c.s. ...tratti in curva con raggio < 100 m (solo se centinata in stabilimento) euro (novantacinque/39)	m	95,39
Nr. 535 W1.03.105.0 10.c00	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza classe H1 bordo laterale, in acciaio zincato a caldo, posizionata con macchina battipalo: gruppo terminale costituito da n. 2 teste ed il palo aggiuntivo euro (centocinquantaotto/07)	cad	158,07
Nr. 536 W1.03.105.0	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza classe H2 bordo laterale, in acciaio zincato a caldo, posizionata con macchina battipalo: su rilevato, per tratti in curva con raggio compreso tra i 10 e i 40 m		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
15.a00	euro (ottantadue/50)	m	82,50
Nr. 537 W1.03.105.0 15.b00	idem c.s. ...macchina battipalo: su rilevato, per tratti in curva con raggio < 10 m euro (novantasei/67)	m	96,67
Nr. 538 W1.03.105.0 15.c00	idem c.s. ...macchina battipalo: gruppo terminale su rilevato, costituito da 2 teste ed 1 palo aggiuntivo euro (centocinquantasei/33)	cad	156,33
Nr. 539 W1.03.105.0 20.a00	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza classe H2 bordo ponte, in acciaio zincato a caldo, posizionata con tirafondi: su bordo ponte, per tratti in rettilineo o in curva con raggio > 100 m euro (centoseptantaotto/37)	m	178,37
Nr. 540 W1.03.105.0 20.b00	idem c.s. ...con tirafondi: su bordo ponte, per tratti in curva con 50 < R > 100 euro (duecentocinque/22)	m	205,22
Nr. 541 W1.03.105.0 20.c00	idem c.s. ...con tirafondi: gruppo terminale su bordo ponte, costituito da n. 2 teste e 1 palo aggiuntivo euro (seicentottanta/76)	cad	680,76
Nr. 542 W1.03.105.0 25.a00	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza classe H3 bordo laterale, in acciaio zincato a caldo, posizionata con macchina battipalo: su rilevato, per tratti in rettilineo o in curva con raggio > 100 m euro (centosessantadue/31)	m	162,31
Nr. 543 W1.03.105.0 25.b00	idem c.s. ...macchina battipalo: su rilevato, per tratti in curva con 50 < R > 100 euro (centonovantadue/50)	m	192,50
Nr. 544 W1.03.105.0 25.c00	idem c.s. ...macchina battipalo: gruppo terminale su bordo ponte, costituito da n. 2 teste e 1 palo aggiuntivo euro (cinquecentodieci/00)	cad	510,00
Nr. 545 W1.03.105.0 30.a00	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza classe H3 bordo ponte, in acciaio zincato a caldo, posizionata con tirafondi: su bordo ponte, per tratti in rettilineo o in curva con raggio > 100 m euro (duecentodue/90)	m	202,90
Nr. 546 W1.03.105.0 30.b00	idem c.s. ...con tirafondi: su bordo ponte, per tratti in curva con 50 < R > 100 euro (duecentoventitre/75)	m	223,75
Nr. 547 W1.03.105.0 30.c00	idem c.s. ...con tirafondi: gruppo terminale su bordo ponte, costituito da n. 2 teste e 1 palo aggiuntivo euro (cinquecentoventisei/25)	cad	526,25
Nr. 548 W1.03.105.0 35	Sovrapprezzo alle voci precedenti per rilevato in sassi e roccia per formazione del foro con carotatrice o martellone pneumatico euro (trentauno/25)	cad	31,25
Nr. 549 W1.03.105.0 40.a00	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza classe H2 bordo laterale, in calcestruzzo prefabbricato con profilo New Jersey simmetrico a T-rovescio, altezza 100 cm, classe di esposizione XC4, XS2, XD3, XF3, XA2, compresi piastre in acciaio zincato di collegamento, manicotti di giunzione accessori per la posa e eventuali compensatori di quota: realizzata con elementi rettilinei da 6 m euro (novantacinque/00)	m	95,00
Nr. 550 W1.03.105.0 40.b00	idem c.s. ...di quota: elemento terminale con inclinazione a 30° euro (centoventi/00)	cad	120,00
Nr. 551 W1.03.105.0 45.a00	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza classe H3 bordo laterale, in calcestruzzo prefabbricato con profilo New Jersey simmetrico a T-rovescio, altezza 100 cm, classe di esposizione XC4, XS2, XD3, XF3, XA2, compresi piastre in acciaio zincato di collegamento, manicotti di giunzione accessori per la posa e eventuali compensatori di quota: realizzata con elementi rettilinei da 6 m euro (cento/00)	m	100,00
Nr. 552 W1.03.105.0 45.b00	idem c.s. ...di quota: elemento terminale con inclinazione a 30° euro (centoquaranta/00)	cad	140,00
Nr. 553 W1.03.105.0 50.a00	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza classe H4b bordo ponte, in calcestruzzo prefabbricato con profilo New Jersey asimmetrico a TE, altezza 100 cm, classe di esposizione XC4, XS2, XD3, XF3, XA2, completa di corrimano superiore in acciaio zincato a caldo, compresi fissaggio a manufatto in c.a., piastre in acciaio zincato di collegamento tra diversi elementi, manicotti di giunzione accessori per la posa e eventuali compensatori di quota: realizzata con elementi rettilinei da 6 m euro (centodiciassette/50)	m	117,50
Nr. 554 W1.03.105.0 50.b00	idem c.s. ...di quota: elemento terminale con inclinazione a 30° euro (centosessanta/00)	cad	160,00
Nr. 555 W1.03.105.0 55.a00	Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto di produzione industriale in acciaio zincato a caldo, costituita da montanti in profilato metallico IPE 120 mm con testa arrotondata, corrimano orizzontale diametro 60 mm spessore 3 mm, pannello griglia in profilato longitudinale superiore e inferiore ad U 40x65x4 mm ed aste verticali in piatto passo minimo 125 mm posati su struttura in c.a. mediante incastro nel getto per 20 cm. Altezza utile fuori terra: 1,0 - 1,10 m. Carico accidentale: 1,20 kN/m passo montanti 1,50 m euro (centotrentauno/25)	m	131,25
Nr. 556 W1.03.105.0	idem c.s. ...1,20 kN/m passo montanti 2,00 m euro (centoventiuno/25)	m	121,25

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
55.b00 Nr. 557 W1.03.105.0	idem c.s. ...1,20 kN/m passo montanti 3,00 m euro (centododici/50)	m	112,50
55.c00 Nr. 558 W1.03.105.0	idem c.s. ...1,20 kN/m sovrapprezzo per posa montanti con piastra e tirafondi euro (ventidue/25)	cad	22,25
55.d00 Nr. 559 W1.03.110.0 05.a00	Rivestimento dei muri di calcestruzzo con pietrame a facciavista, compresa stilatura o rabboccatura a raso pietra, esclusi ponteggi: lavorazione grezza, posa opus incertum, spessore minimo 25 cm euro (centoventisette/00)	m2	127,00
Nr. 560 W1.03.110.0 05.b00	idem c.s. ...esclusi ponteggi: lavorazione normale, posa a corsi, spessore ridotto 12-15 cm euro (centodiciannove/00)	m2	119,00
Nr. 561 W1.03.110.0 05.c00	idem c.s. ...esclusi ponteggi: lavorazioni per formazione lesene, spalle, architravi: sviluppo spigolo a vista euro (centoventiotto/00)	m	128,00
Nr. 562 W1.03.110.0 10.np	Sovrapprezzo per finitura lisciata dei muretti in c.a. per la parte a vista. euro (venticinque/00)	m	25,00
Nr. 563 W1.03.110.0 15.a00	Muratura in pietrame a vista, muri in genere, parapetti, pilastri, sottomurazione con impiego di malta cementizia dosata a kg 300 di cemento R 325 a compresa stilatura o rabboccatura a raso pietra, ponteggi ed ogni altro onere, compreso l'eventuale reimpiego di pietrame proveniente dalla demolizione in loco, adeguatamente pulito e squadrato: a un paramento a vista per muri di sostegno, controripa e sottoscarpa euro (centoottantacinque/00)	m3	185,00
Nr. 564 W1.03.110.0 15.b00	idem c.s. ...e squadrato: a due o più paramenti a vista per parapetti, pilastri e muri di recinzione euro (trecento/00)	m3	300,00
Nr. 565 W1.03.110.0 15.c00	idem c.s. ...e squadrato: con massi ciclopici di volume superiore a 0,30 mc con un paramento a vista, scarpa esterna dal 10% al 30% euro (centoquindici/00)	m3	115,00
Nr. 566 W1.03.110.0 15.d00	idem c.s. ...e squadrato: lavorazioni speciali per lesene, spalle, architravi: sviluppo spigolo a vista euro (sessantaotto/00)	m	68,00
Nr. 567 W1.03.110.0 20.a00	Muro eseguito con doppia lastra predalles in calcestruzzo prefabbricato, spessore finito in sommità da cm 40 a cm 80, escluso il getto integrativo eseguito in opera con calcestruzzo e il ferro principale da conteggiare a parte, compresa l'armatura in ferro di confezionamento del predalles e i fori di drenaggio diametro 12 cm: doppia lastra parallela euro (sessantasei/00)	m2	66,00
Nr. 568 W1.03.110.0 20.b00	idem c.s. ...doppia lastra con lato esterno inclinata del 20% euro (ottantatre/00)	m2	83,00
Nr. 569 W1.03.110.0 25.a00	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli verticali, o con scarpa fino al 20%, in conglomerato cementizio armato vibrato con irrigidimento interno mediante costolatura a tutta altezza, da posarsi su cordolo di sottofondazione e agganciato ad una platea di fondazione in calcestruzzo armato stabilizzante gettata in opera che si estende a monte e a valle del pannello e conglobante le estremità dei ferri del pannello di collegamento tra pannello e fondazione. I pannelli in c.a.v. avranno spessore minimo di 10 cm e nel giunto verticale fra i pannelli dovrà essere inserito un profilato in pvc al fine di consentire il drenaggio nelle acque presenti a tergo del manufatto. Sono compresi: i pannelli con cls resistenza C35/45 e esposizione XF4, la fondazione con resistenza C30/35 e esposizione XC1, l'acciaio armature B450C. Sono esclusi: scavi, sottofondazione, drenaggi retro muro. L'altezza di contabilizzazione è misurata lungo la facciata del pannello, dall'estradosso della fondazione alla sommità del pannello: altezza da 1,5 m fino a 4 m euro (centotrenta/00)	m2	130,00
Nr. 570 W1.03.110.0 25.b00	idem c.s. ...altezza da 4 m fino a 5 m euro (centosessanta/00)	m2	160,00
Nr. 571 W1.03.110.0 25.c00	idem c.s. ...altezza da 5 m fino a 6 m euro (centoseffanta/00)	m2	170,00
Nr. 572 W1.03.110.0 25.d00	idem c.s. ...altezza da 6 m fino a 7 m euro (centoottanta/00)	m2	180,00
Nr. 573 W1.03.110.0 30	Formazione di copertine di parapetti e di muri di controripa, banchettoni, soglie, gradini, cunette e cordonate rette o curve sagomate in opera con calcestruzzo Rck 40 N/mm2, fino alla sezione di getto di 0,3 m2 compreso ogni compenso per casseforme, smussi, intonaco a frattazzo, martellinatura delle sbavature in cls, finitura della superficie superiore piana o con baulatura ed ogni ulteriore onere, esclusa solamente l'armatura in ferro euro (duecentosettanta/00)	m3	270,00
Nr. 574 W1.03.110.0 31.a	Formazione di muretti in c.a. retti o curvi sagomati in opera con calcestruzzo Rck 40 N/mm2, fino alla sezione di getto di 0,3 m2 compreso getto e ogni compenso per casseforme, smussi, esclusa l'armatura in ferro e la copertina - sez. 15x75 euro (settantacinque/00)	m	75,00
Nr. 575 W1.03.110.0	Formazione di muretti in c.a. curvi e sagomati in opera con calcestruzzo Rck 40 N/mm2, fino alla sezione di getto di 0,3 m2 compreso getto e ogni compenso per casseforme, smussi, esclusa l'armatura in ferro e la copertina - sez. 25x75		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
31.b	euro (centoquindici/00)	m	115,00
Nr. 576 W1.03.110.0 35.a00	Ancoraggio manufatti in c.a. in roccia o in manufatti in c.a. esistenti mediante formazione di foro con perforatrice manuale, comprensivo di messa in opera dei tondini d'acciaio e la malta cementizia espansiva d'inghisaggio, esclusa la sola fornitura dei tondini in acciaio. diametro 24 mm, profondità fino a 30 cm euro (diciotto/00)	cad	18,00
Nr. 577 W1.03.110.0 35.b00	idem c.s. ...acciaio. diametro 24 mm, sovrapprezzo per profondità da 30 cm a 2 m euro (cinquanta/00)	m	50,00
Nr. 578 W1.03.110.0 35.c00	idem c.s. ...acciaio. diametro 30 mm, profondità fino a 50 cm euro (diciannove/00)	cad	19,00
Nr. 579 W1.03.110.0 35.d00	idem c.s. ...acciaio. diametro 30 mm, sovrapprezzo per profondità da 50 cm a 2 m euro (cinquantacinque/00)	m	55,00
Nr. 580 W1.3.70.5.a+ c	maggiorazione per esecuzione di rampe antiscivolo, con scanalatura a lisca di pesce euro (quarantasei/22)	m2	46,22
Nr. 581 W2.3.15.15.a	Rimozione di pali in acciaio e del relativo plinto in cls, incluso il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, inclusi gli oneri di smaltimento/recupero euro (quarantatre/13)	cadauno	43,13
Nr. 582 W2.3.15.50	Rimozione di cordonate in pietra o in cls, compresi la demolizione del cls di rinfiacco, la pulizia dei residui, il trasporto e l'accatastamento all'interno del cantiere euro (quattordici/21)	m	14,21
Nr. 583 W2.3.15.50	Rimozione di cordonate in pietra o in cls, compresi la demolizione del cls di rinfiacco, la pulizia dei residui, il trasporto e l'accatastamento all'interno del cantiere euro (quattordici/21)	m	14,21
Nr. 584 W2.3.15.65.a	Demolizione di sottofondo di marciapiede in cls, compreso il carico dai materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 Km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero euro (dieci/75)	m2	10,75
Nr. 585 W2.3.15.65.a	Demolizione di sottofondo di marciapiede in cls, compreso il carico dai materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 Km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero euro (dieci/75)	m2	10,75
Nr. 586 W2.3.25.15.b	Scarificazione con fresatura a freddo di pavimentazione bituminosa tramite minifresa montata su minipala, compr. pulitura delle superfici, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero Per profondità fino a 3 cm euro (otto/25)	m2	8,25
Nr. 587 W2.3.25.15.b	idem c.s. ...a 3 cm euro (otto/25)	m2	8,25
Nr. 588 W2.3.25.20.c	Profilatura con mezzo meccanico di contorno chiusini ed idranti euro (trentatre/28)	cadauno	33,28
Nr. 589 W2.3.30.10.b	Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura escluse interferenze di sottoservizi (questi da valutare a parte) euro (quattordici/72)	m3	14,72
Nr. 590 W2.3.30.15.b	Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura euro (duecentoventi/00)	m3	220,00
Nr. 591 W2.3.30.15.i	Sovrapprezzo per sezione di scavo inferiore a 0,5 mq euro (quattordici/52)	m3	14,52
Nr. 592 W2.3.30.50	Costipamento di inerti con mezzo idoneo fino a completo assestamento, misurato costipato euro (tre/22)	m3	3,22
Nr. 593 W2.3.35.25.a	Formazione di massciata mediante aggregati riciclati per la realizzazione di sottofondi stadali euro (ventisei/33)	m3	26,33
Nr. 594 W2.3.35.35	Preparazione piano di posa di pavimentazione in genere, spessore fino a 10 cm, da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la sagomatura, secondo le pendenze e la rullatura. euro (tre/59)	m2	3,59
Nr. 595 W2.3.40.15.a bdf	Formazione di strato di collegamento in conglomerato bituminoso "Binder", realizzato con bitume penetrazione vari sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/20-0/25. Compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (quantità minima 1000 m2) euro (undici/22)	m2	11,22
Nr. 596	Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura", realizzato con bitume penetrazione varie sul peso		

