

COMUNE DI BERGAMO
Area Politiche del Territorio

Restauro lavatoi di via Mario Lupo e di via Borgo Canale



Committente:

Comune di Bergamo

Piazza Matteotti, 27, 24123 Bergamo (BG)

Progettisti - Gruppo di lavoro:



Arch. Ing. Massimo Mazzoleni

via G. Quarenghi, 17 - 24030 - Capizzone (BG)
tel. 035 862921 - studio@mnlab.it



Geom. Biagio Trausi

c/o UTC Bergamo - Area Politiche del Territorio
Via G. Quarenghi n.33/35 - 24122 Bergamo
tel. 035.399777 - btrausi@comune.bg.it

restituzione cad

Geom. Gabriele Moioli

TAV.
P. DEF

EPU

FASE DI PROGETTO:

Definitivo - Esecutivo

DISCIPLINA:

PROGETTO di RESTAURO

COD. WBS:

18.004.DE.GEN.REL.9.EPU.Rev 0

DATA:

02.10.2018

SCALA:

--

OGGETTO:

ELENCO PREZZI UNITARI

SUB-ARGOMENTO:

--

Rev.	Data	Oggetto	Disegnato	Verificato
00	02.10.2018	Emissione progetto	NS	MM

Comune di Bergamo
Provincia di Bergamo

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Restauro lavatoi di via Mario Lupo e di via Borgo Canale

COMMITTENTE: Comune di Bergamo

Bergamo, 21/11/2018

IL TECNICO
Arch.Ing. Massimo Mazzoleni

Restauro lavatoi di via Mario Lupo e di via Borgo Canale

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<p style="text-align: center;"><u>AVVERTENZE GENERALI</u></p> <p>INDICAZIONI GENERALI RELATIVE ALLE VOCI RELATIVE ALLE LAVORAZIONI PREVISTE</p> <p>Anche se non esplicitato per iscritto nelle singole descrizioni, ciascuna voce comprende nel prezzo indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutte le lavorazioni descritte - fornitura, posa, tutti i materiali di consumo, mezzi e strumenti, qualsiasi tipo di assistenza richiesta (muraria e non) ed ogni onere e magistero per dare l'opera descritta finita a regola d'arte - eventuali ponteggi provvisori (eventualmente integrativi rispetto a quelli già allestiti) e/o modifiche a quelli allestiti necessari per raggiungere le parti interessate alla lavorazione - la protezione di eventuali passaggi pedonali sottostanti - opere provvisorie di ripartizione dei carichi sulle volte mediante tavolame/morali... - la protezione e/o la rimozione e lo sgombero provvisorio (con riposizionamento a fine opere) di eventuali elementi decorativi e/o di arredo interferenti con le lavorazioni - allestimento di strutture provvisorie per la protezione e la regimazione delle acque piovane - ogni eventuale opera provvisoria necessaria all'espletamento della lavorazione secondo la normativa vigente in materia di sicurezza nei cantieri - la movimentazione dei materiali di consumo e di risulta all'interno dell'area di cantiere (il tiro in alto, calo in basso, carico e scarico, movimentazione orizzontale, ecc.) il carico su autocarro o su cassone (autocarro e cassone compresi) - lo scarico e il trasporto alle pubbliche discariche, l'onere di accesso alle discariche (sia per materiali speciali che non) - tiro in alto, calo in basso, trasporto in ambito di cantiere, stoccaggio, accatastamento e protezione dei materiali di recupero o da riutilizzare - il trasporto di andata e ritorno di mezzi e strumenti - la realizzazione di tutte le operazioni preliminari di messa in sicurezza ed il fissaggio delle parti pericolanti od in fase di distacco per evitare il loro ulteriore danneggiamento o perdita durante le lavorazioni (le modalità di messa in sicurezza e fissaggio delle parti pericolanti o in fase di distacco dovranno essere preliminarmente concordate con la DL e dovranno essere realizzate secondo i criteri della reversibilità, della non invasività, della compatibilità con le strutture ed i materiali esistenti, ecc.), nonché il loro smontaggio e rimozione - il prezzo unitario comprende l'esecuzione della lavorazione a qualsiasi altezza, su manufatti verticali, orizzontali, inclinati, curvi ecc., con qualsiasi forma planimetrica e su qualsiasi tipo di supporto - la computazione di tutte le voci di intervento si riferisce esclusivamente alle zone effettivamente trattate, anche nel caso di aree di intervento molto circoscritte, al netto delle zone limitrofe non trattate <p>ASSISTENZE MURARIE</p> <p>Tutte le voci sono comprensive di tutte le assistenze murarie necessarie alla loro realizzazione.</p> <p>CARATTERISTICHE DELLE OPERE METALLICHE</p> <p>I prezzi relativi alle opere metalliche sono comprensive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di eventuali modifiche di dettaglio apportate dalla DL in sede esecutiva - del trattamento superficiale ove non espressamente indicato (tramite zincatura a caldo) da effettuare su tutti gli elementi e la ferramenta di fissaggio-collegamento o altro a vista - il prezzo relativo alla zincatura a caldo delle carpenterie sarà da ritenersi valido e compensativo di eventuale trattamento alternativo mediante doppia mano di vernice ferro-micacea dato a pennello in opera - doppia mano finale di vernice colore da campionario per le opere metalliche da mantenere "a vista" <p>INDICAZIONI RELATIVE ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE LAVORAZIONI</p> <p>L'Impresa è tenuta a redigere un cronoprogramma bisettimanale delle lavorazioni, da consegnare alla DL con una settimana di anticipo rispetto all'inizio delle stesse.</p> <p>Preliminarmente all'esecuzione di ciascuna lavorazione prevista, l'Impresa Appaltatrice dovrà acquisire esplicita approvazione dalla DL (sia relativamente all'esecuzione che alla localizzazione della lavorazione) rispetto all'inizio della relativa realizzazione.</p> <p>Le caratteristiche dei materiali di consumo e non, nonché le modalità esecutive di ogni singola lavorazione e le quantità dovranno essere preliminarmente concordate ed approvate dalla DL, congiuntamente ai responsabili di cantiere delle imprese subappaltatrici coinvolte alle lavorazioni successive, con un anticipo di almeno 15 gg rispetto all'inizio della relativa realizzazione.</p> <p>Ogni lavorazione si riterrà ultimata solo su approvazione della DL.</p> <p>Per quanto riguarda le eventuali voci a misura, preliminarmente all'esecuzione di ciascuna lavorazione, l'Impresa Appaltatrice è tenuta a verificare le misure in sito e ad informare la DL su eventuali difformità rispetto alle misure di progetto con un anticipo di almeno 7gg rispetto all'ordine dei materiali necessari e di consumo e rispetto all'inizio della relativa realizzazione.</p> <p>La quantificazione delle lavorazioni dovrà essere accompagnata da una mappatura che ne individui la localizzazione. La mappatura dovrà essere eseguita dall'Impresa e comunicata alla DL prima dell'inizio della relativa realizzazione.</p> <p>Eventuali lavorazioni eseguite in più rispetto a quanto previsto da progetto senza consenso esplicito della DL non verranno nè misurate, nè contabilizzate, nè compensate economicamente. Qualora l'appaltatore non accetti tale condizione dovrà procedere a propria cura ed onere alla rimozione delle maggiori opere eseguite, senza avere diritto ad ulteriori riconoscimenti economici.</p> <p>Per garantire l'esecuzione a regola d'arte la DL potrà richiedere che alcune lavorazioni vengano eseguite "per parti" e non necessariamente in un'unica soluzione. Fermo restando che la DL deciderà nell'ottica dell'ottimizzazione dei costi e dei tempi, nel</p>		

COMMITTENTE: Comune di Bergamo

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 025033b	<i>Disinfestazione vegetazione superiore</i> Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta, su tutti i tipi di paramento murario: al mq di intervento euro (cinquanta/43)	m2	50,43
Nr. 2 1C.25.300.02 10.a	<i>Consolidamento degli intonaci in presenza di fenomeni diffusi di disgregazione, mediante impregnazione fino al rifiuto con.....nto dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per una diffusione della disgregazione: - fino al 30% della superficie</i> Consolidamento degli intonaci in presenza di fenomeni diffusi di disgregazione, mediante impregnazione fino al rifiuto con silicato di etile o resine acriliche in soluzione o emulsione o microemulsione, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per una diffusione della disgregazione: - fino al 30% della superficie euro (ventisette/76)	m²	27,76
Nr. 3 1C.25.300.04 10.a	<i>ITC - Rimozione di vecchie stuccature diffuse</i> Rimozione di vecchie stuccature diffuse, comprese opere di consolidamento, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: - piccole stuccature fino al 15% della superficie euro (ventiquattro/60)	m²	24,60
Nr. 4 1C.25.300.05 10.c	<i>Ricostruzione di lacune con applicazione di due o più strati di intonaco idoneo per granulometria e colorazione, compresezia, revisione bordi ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: - lacune maggiori di 1 m². Misurazione superficie effettiva.</i> Ricostruzione di lacune con applicazione di due o più strati di intonaco idoneo per granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: - lacune maggiori di 1 m². Misurazione superficie effettiva. euro (ottantauno/53)	m²	81,53
Nr. 5 1C.25.300.06 40.b	<i>Pitturazione intonaci con calce preconfezionata ed eventuali additivi, compresa preparazione del fondo, velatura ad effett.....tà opportunamente campionata, assistenza muraria, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, per: - singola velatura</i> Pitturazione intonaci con calce preconfezionata ed eventuali additivi, ovvero con silicati, compresa preparazione del fondo, velatura ad effetto antichizzato, applicata con modalità opportunamente campionata, assistenza muraria, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, per: - doppia velatura euro (trentatre/10)	m²	33,10
Nr. 6 A2.1.005.000 05	<i>Caposquadra</i> Caposquadra euro (quarantadue/27)	h	42,27
Nr. 7 A2.1.005.000 10	<i>Operaio 4° livello</i> Operaio 4° livello euro (quaranta/44)	h	40,44
Nr. 8 A2.1.005.000 15	<i>Operario specializzato (3° livello)</i> Operario specializzato (3° livello) euro (trentaotto/43)	h	38,43
Nr. 9 A2.1.005.000 20	<i>Operaio qualificato (2° livello)</i> Operaio qualificato (2° livello) euro (trentacinque/78)	h	35,78
Nr. 10 A2.1.005.000 25	<i>Operario comune (1° livello)</i> Operaio comune (1° livello) euro (trentadue/31)	h	32,31
Nr. 11 A2.2.005.000 05	<i>Sabbietta con granulometria da 0 fino a 2 mm tipo "Ticino-Po" (peso medio al m3 = 1.500 kg)</i> Sabbietta con granulometria da 0 fino a 2 mm tipo "Ticino-Po" (peso medio al m3 = 1.500 kg) euro (trentadue/80)	t	32,80
Nr. 12 A2.2.005.000 10	<i>Sabbia vagliata con granulometria da 0 fino a 3 mm (peso medio al m3 = 1.600 kg)</i> Sabbia vagliata con granulometria da 0 fino a 3 mm (peso medio al m3 = 1.600 kg) euro (ventisette/96)	t	27,96
Nr. 13 A2.2.005.000 15	<i>Sabbia da getto con granulometria da 0 fino a 8 mm (peso medio al m3 = 1.650 kg)</i> Sabbia da getto con granulometria da 0 fino a 8 mm (peso medio al m3 = 1.650 kg) euro (venticinque/54)	t	25,54

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 14 A2.2.005.000 20	<i>Sabbia viva di cava lavata (peso medio al m3 = 1.650 kg)</i> Sabbia viva di cava lavata (peso medio al m3 = 1.650 kg) euro (ventiquattro/95)	t	24,95
Nr. 15 A2.2.005.000 25	<i>Sabbia viva di cava lavata e vagliata (peso medio al m3 = 1.500 kg)</i> Sabbia viva di cava lavata e vagliata (peso medio al m3 = 1.500 kg) euro (ventiotto/56)	t	28,56
Nr. 16 A2.2.005.000 30	<i>Mista per calcestruzzi con granulometria come da norme UNI (peso medio al m3 = 1.700 kg)</i> Mista per calcestruzzi con granulometria come da norme UNI (peso medio al m3 = 1.700 kg) euro (ventiquattro/92)	t	24,92
Nr. 17 A2.2.005.000 35.a	<i>Ghiaia: ghiaia - ghiaietto (peso medio al m3 = 1.600 kg)</i> Ghiaia: ghiaia - ghiaietto (peso medio al m3 = 1.600 kg) euro (ventidue/91)	t	22,91
Nr. 18 A2.2.005.000 35.b	<i>Ghiaia: ghiaietto selezionato (peso medio al m3 = 1.600 kg)</i> Ghiaia: ghiaietto selezionato (peso medio al m3 = 1.600 kg) euro (ventidue/88)	t	22,88
Nr. 19 A2.2.005.000 35.c	<i>Ghiaia: ghiaione (peso medio al m3 = 1.670 kg)</i> Ghiaia: ghiaione (peso medio al m3 = 1.670 kg) euro (ventiuno/54)	t	21,54
Nr. 20 A2.2.005.000 40.a	<i>Pietrisco, pietrischetto e graniglia proveniente da frant ... e: pietrisco pezzatura 3/6 mm (peso medio al m3 = 1.450kg)</i> Pietrisco, pietrischetto e graniglia proveniente da frantumazione di ciottoli e pietre: pietrisco pezzatura 3/6 mm (peso medio al m3 = 1.450kg) euro (diciannove/75)	t	19,75
Nr. 21 A2.2.005.000 40.b	<i>Pietrisco, pietrischetto e graniglia proveniente da frant ... zzatura 6/12 12/25 e 25/50 mm (peso medio al m3 = 1.500kg)</i> Pietrisco, pietrischetto e graniglia proveniente da frantumazione di ciottoli e pietre: pietrischetto pezzatura 6/12 12/25 e 25/50 mm (peso medio al m3 = 1.500kg) euro (diciannove/48)	t	19,48
Nr. 22 A2.2.005.000 40.c	<i>Pietrisco, pietrischetto e graniglia proveniente da frant ... e: graniglia pezzatura 3/6 mm (peso medio al m3 = 1.400kg)</i> Pietrisco, pietrischetto e graniglia proveniente da frantumazione di ciottoli e pietre: graniglia pezzatura 3/6 mm (peso medio al m3 = 1.400kg) euro (venti/09)	t	20,09
Nr. 23 A2.2.005.000 40.d	<i>Pietrisco, pietrischetto e graniglia proveniente da frant ... e: graniglia pezzatura 4/8 mm (peso medio al m3 = 1.400kg)</i> Pietrisco, pietrischetto e graniglia proveniente da frantumazione di ciottoli e pietre: graniglia pezzatura 4/8 mm (peso medio al m3 = 1.400kg) euro (ventiuno/10)	t	21,10
Nr. 24 A2.2.005.000 45	<i>Mistone naturale di cava (tout-venant) (peso medio al m3 = 1.900 kg)</i> Mistone naturale di cava (tout-venant) (peso medio al m3 = 1.900 kg) euro (venti/09)	t	20,09
Nr. 25 A2.2.005.000 50	<i>Misto stabilizzato per preparazione piano di posa pavimentazioni (peso medio al m3 1.600 kg)</i> Misto stabilizzato per preparazione piano di posa pavimentazioni (peso medio al m3 1.600 kg) euro (ventidue/30)	t	22,30
Nr. 26 A2.2.005.000 55	<i>Ciottolame misto cava mm 100/250 (peso medio al m3 = 1.700 kg)</i> Ciottolame misto cava mm 100/250 (peso medio al m3 = 1.700 kg) euro (venti/10)	t	20,10
Nr. 27 A2.2.005.000 60.a	<i>Argilla espansa fornita in sacchi: in granuli da 3/8</i> Argilla espansa fornita in sacchi: in granuli da 3/8 euro (novantasette/97)	m3	97,97
Nr. 28 A2.2.005.000 60.b	<i>Argilla espansa fornita in sacchi: in granuli da 8/12</i> Argilla espansa fornita in sacchi: in granuli da 8/12 euro (centoquattro/21)	m3	104,21
Nr. 29 A2.2.010.000 05	<i>Aggregati riciclati per la realizzazione del corpo dei ri ... ria civile (Allegato C1 circolare 15 luglio 2005, n. 5205)</i> Aggregati riciclati per la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile (Allegato C1 circolare 15 luglio 2005, n. 5205) euro (nove/04)	t	9,04

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 30 A2.2.010.000 10	<i>Aggregati riciclati per la realizzazione di sottofondi st... ndustriali (Allegato C2 circolare 15 luglio 2005, n. 5205)</i> Aggregati riciclati per la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali (Allegato C2 circolare 15 luglio 2005, n. 5205) euro (dodici/56)	t	12,56
Nr. 31 A2.2.010.000 15	<i>Aggregati riciclati per la realizzazione di strati di fon... ndustriali (Allegato C3 circolare 15 luglio 2005, n. 5205)</i> Aggregati riciclati per la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali (Allegato C3 circolare 15 luglio 2005, n. 5205) euro (dodici/70)	t	12,70
Nr. 32 A2.2.010.000 20	<i>Aggregati riciclati per la realizzazione di recuperi ambi... e colmate (Allegato C4 circolare 15 luglio 2005, n. 5205)</i> Aggregati riciclati per la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate (Allegato C4 circolare 15 luglio 2005, n. 5205) euro (undici/75)	t	11,75
Nr. 33 A2.2.010.000 25	<i>Aggregati ricilati per la realizzazione di strati accesso... nte, etc.) (Allegato C5 circolare 15 luglio 2005, n. 5205)</i> Aggregati ricilati per la realizzazione di strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.) (Allegato C5 circolare 15 luglio 2005, n. 5205) euro (quattordici/30)	t	14,30
Nr. 34 A2.2.015.000 05	<i>Legante idraulico per confezionamento di malta. In sacchi</i> Legante idraulico per confezionamento di malta. In sacchi euro (quindici/44)	100kg	15,44
Nr. 35 A2.2.015.000 10	<i>Calce idrata uso edile, in sacchi carta da 25 kg</i> Calce idrata uso edile, in sacchi carta da 25 kg euro (diciannove/50)	100kg	19,50
Nr. 36 A2.2.015.000 15	<i>Cemento composito tipo R = 32.5 in sacco carta da 25 kg</i> Cemento composito tipo R = 32.5 in sacco carta da 25 kg euro (diciotto/27)	100kg	18,27
Nr. 37 A2.2.015.000 20	<i>Cemento composito tipo R = 42.5 in sacco carta da 25 kg</i> Cemento composito tipo R = 42.5 in sacco carta da 25 kg euro (ventidue/83)	100kg	22,83
Nr. 38 A2.2.015.000 25	<i>Cemento composito tipo R = 52.5 in sacco carta da 25 kg</i> Cemento composito tipo R = 52.5 in sacco carta da 25 kg euro (ventiquattro/99)	100kg	24,99
Nr. 39 A2.2.015.000 30	<i>Cemento pozzolanico tipo R = 32.5 in sacco carta da 25 kg</i> Cemento pozzolanico tipo R = 32.5 in sacco carta da 25 kg euro (ventiuno/79)	100kg	21,79
Nr. 40 A2.2.015.000 35.a	<i>Cementi speciali confezionati in sacchi carta da 25 kg cemento bianco (R 32.5)</i> Cementi speciali confezionati in sacchi carta da 25 kg cemento bianco (R 32.5) euro (trentaotto/94)	100kg	38,94
Nr. 41 A2.2.015.000 35.b	<i>Cementi speciali confezionati in sacchi carta da 25 kg supercemento bianco (R 52.5)</i> Cementi speciali confezionati in sacchi carta da 25 kg supercemento bianco (R 52.5) euro (quaranta/16)	100kg	40,16
Nr. 42 A2.2.015.000 40	<i>Cemento a presa rapida in sacco carta (confezione da 25 kg)</i> Cemento a presa rapida in sacco carta (confezione da 25 kg) euro (trentacinque/92)	100kg	35,92
Nr. 43 A2.2.015.000 45	<i>Gesso in sacco carta da 25 kg</i> Gesso in sacco carta da 25 kg euro (ventitre/29)	100kg	23,29
Nr. 44 A2.2.015.000 50	<i>Calce idraulica naturale NHL 3,5. In sacchi</i> Calce idraulica naturale NHL 3,5. In sacchi euro (sessantadue/37)	100kg	62,37
Nr. 45 A2.2.015.000 55	<i>Calce idraulica naturale NHL 5. In sacchi</i> Calce idraulica naturale NHL 5. In sacchi euro (quarantanove/23)	100kg	49,23
Nr. 46 A2.2.015.000 60	<i>Legante per massetti ad asciugamento rapido. In sacchi</i> Legante per massetti ad asciugamento rapido. In sacchi euro (trenta/47)	100kg	30,47

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 47 A2.2.025.000 05	<i>Malta bastarda con sabbia vagliata, 200 kg di cemento R 32.5 e 200 kg di legante idraulico per m3 di impasto per murature in genere</i> Malta bastarda con sabbia vagliata, 200 kg di cemento R 32.5 e 200 kg di legante idraulico per m3 di impasto per murature in genere euro (centoventicinque/87)	m3	125,87
Nr. 48 A2.2.025.000 10	<i>Malta bastarda con sabbia vagliata, 200 kg di cemento R 32.5 e 300 kg di legante idraulico per m3 di impasto per muri sottili, tavolati, intonaci rustici</i> Malta bastarda con sabbia vagliata, 200 kg di cemento R 32.5 e 300 kg di legante idraulico per m3 di impasto per muri sottili, tavolati, intonaci rustici euro (centotrentanove/09)	m3	139,09
Nr. 49 A2.2.025.000 15	<i>Malta composta da graniglietto di marmo, colori correnti ... etta fine e 500 kg di cemento R 32.5 e 4 litri di additivo</i> Malta composta da graniglietto di marmo, colori correnti o ghiaietto calibrato, pezzatura 3/6 mm, sabbietta fine e 500 kg di cemento R 32.5 e 4 litri di additivo euro (trecentoquarantacinque/21)	m3	345,21
Nr. 50 A2.2.025.000 20	<i>Malta confezionata con polveri di marmo bianco o colori correnti, 400 kg di calce idrata e 200 kg di cemento bianco R 32.5</i> Malta confezionata con polveri di marmo bianco o colori correnti, 400 kg di calce idrata e 200 kg di cemento bianco R 32.5 euro (duecentoventi/05)	m3	220,05
Nr. 51 A2.2.025.000 25	<i>Malta da muratura con classe di resistenza m2,5. In sacchi</i> Malta da muratura con classe di resistenza m2,5. In sacchi euro (tredici/59)	100kg	13,59
Nr. 52 A2.2.025.000 30	<i>Malta da muratura con classe di resistenza M5. In sacchi</i> Malta da muratura con classe di resistenza M5. In sacchi euro (quattordici/49)	100kg	14,49
Nr. 53 A2.2.025.000 35	<i>Malta collante, specifica per murature in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso. In sacchi</i> Malta collante, specifica per murature in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso. In sacchi euro (centosettantasette/45)	100kg	177,45
Nr. 54 A2.2.030.000 05	<i>Malta premiscelata a base di resine acriliche per opere d'... lcestruzzi (consumo medio 2 kg/m2 per ogni mm di spessore)</i> Malta premiscelata a base di resine acriliche per opere di rasatura e ripristino di calcestruzzi (consumo medio 2 kg/m2 per ogni mm di spessore) euro (uno/98)	kg	1,98
Nr. 55 A2.2.030.000 10	<i>Malta reoplastica senza ritiro, fluida per colata, peso specifico 1,900 Kg/m3</i> Malta reoplastica senza ritiro, fluida per colata, peso specifico 1,900 Kg/m3 euro (zero/95)	kg	0,95
Nr. 56 A2.2.035.000 05.a	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per classe d'esposizio... C12/15 (ex Rck 15 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per classe d'esposizione X0 (nessun rischio di corrosione del calcestruzzo) e classe di consistenza plastica S3 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C12/15 (ex Rck 15 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3 euro (centotredici/67)	m3	113,67
Nr. 57 A2.2.035.000 05.b	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per classe d'esposizio... C16/20 (ex Rck 20 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per classe d'esposizione X0 (nessun rischio di corrosione del calcestruzzo) e classe di consistenza plastica S3 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C16/20 (ex Rck 20 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3 euro (centodiciannove/65)	m3	119,65
Nr. 58 A2.2.035.000 05.c	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per classe d'esposizio... C20/25 (ex Rck 25 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per classe d'esposizione X0 (nessun rischio di corrosione del calcestruzzo) e classe di consistenza plastica S3 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C20/25 (ex Rck 25 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3 euro (centoventicinque/53)	m3	125,53
Nr. 59 A2.2.035.000 10.a	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura... 25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione XC1 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XC (corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione del calcestruzzo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione XC1 - consistenza S4 euro (centotrentasette/01)	m3	137,01
Nr. 60 A2.2.035.000 10.b	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura... 28/35 (ex Rck 35 N/mm2) - esposizione XC1 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XC (corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione del calcestruzzo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C28/35 (ex Rck 35 N/mm2) - esposizione XC1 - consistenza S4 euro (centoquarantaquattro/50)	m3	144,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 61 A2.2.035.000 10.c	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura ... 30/37 (ex Rck 37 N/mm2) - esposizione XC1 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XC (corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione del calcestruzzo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C30/37 (ex Rck 37 N/mm2) - esposizione XC1 - consistenza S4 euro (centocinquantacinque/72)	m3	155,72
Nr. 62 A2.2.035.000 10.d	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura ... 32/40 (ex Rck 40 N/mm2) - esposizione XC1 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XC (corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione del calcestruzzo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C32/40 (ex Rck 40 N/mm2) - esposizione XC1 - consistenza S4 euro (centocinquantacinque/34)	m3	155,34
Nr. 63 A2.2.035.000 10.e	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura ... 35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XC1 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XC (corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione del calcestruzzo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XC1 - consistenza S4 euro (centosessanta/92)	m3	160,92
Nr. 64 A2.2.035.000 10.f	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura ... 25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione XC2 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XC (corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione del calcestruzzo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione XC2 - consistenza S4 euro (centotrentaotto/29)	m3	138,29
Nr. 65 A2.2.035.000 10.g	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura ... 28/35 (ex Rck 35 N/mm2) - esposizione XC2 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XC (corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione del calcestruzzo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C28/35 (ex Rck 35 N/mm2) - esposizione XC2 - consistenza S4 euro (centoquarantasette/65)	m3	147,65
Nr. 66 A2.2.035.000 10.h	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura ... 30/37 (ex Rck 37 N/mm2) - esposizione XC2 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XC (corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione del calcestruzzo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C30/37 (ex Rck 37 N/mm2) - esposizione XC2 - consistenza S4 euro (centocinquantaquattro/65)	m3	154,65
Nr. 67 A2.2.035.000 10.i	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura ... 32/40 (ex Rck 40 N/mm2) - esposizione XC2 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XC (corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione del calcestruzzo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C32/40 (ex Rck 40 N/mm2) - esposizione XC2 - consistenza S4 euro (centocinquantaotto/47)	m3	158,47
Nr. 68 A2.2.035.000 10.l	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura ... 35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XC2 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XC (corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione del calcestruzzo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XC2 - consistenza S4 euro (centosessantasei/19)	m3	166,19
Nr. 69 A2.2.035.000 10.m	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura ... 28/35 (ex Rck 35 N/mm2) - esposizione XC3 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XC (corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione del calcestruzzo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C28/35 (ex Rck 35 N/mm2) - esposizione XC3 - consistenza S4 euro (centocinquanta/62)	m3	150,62
Nr. 70 A2.2.035.000 10.n	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura ... 30/37 (ex Rck 37 N/mm2) - esposizione XC3 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XC (corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione del calcestruzzo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C30/37 (ex Rck 37 N/mm2) - esposizione XC3 - consistenza S4 euro (centocinquantacinque/77)	m3	155,77
Nr. 71 A2.2.035.000 10.o	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura ... 32/40 (ex Rck 40 N/mm2) - esposizione XC3 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XC (corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione del calcestruzzo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C32/40 (ex Rck 40 N/mm2) - esposizione XC3 - consistenza S4 euro (centosessanta/79)	m3	160,79
Nr. 72 A2.2.035.000 10.p	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura ... 35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XC3 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XC (corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione del calcestruzzo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XC3 - consistenza S4		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (centosessantaotto/29)	m3	168,29
Nr. 73 A2.2.035.000 10.q	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura ... 32/40 (ex Rck 40 N/mm2) - esposizione XC4 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XC (corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione del calcestruzzo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C32/40 (ex Rck 40 N/mm2) - esposizione XC4 - consistenza S4 euro (centosessantauno/93)	m3	161,93
Nr. 74 A2.2.035.000 10.r	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura ... 35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XC4 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XC (corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione del calcestruzzo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XC4 - consistenza S4 euro (centosessantaotto/94)	m3	168,94
Nr. 75 A2.2.035.000 15.a	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura ... 28/35 (ex Rck 35 N/mm2) - esposizione XD1 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XD (corrosione delle armature promossa dai cloruri esclusi quelli presenti in acqua di mare) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C28/35 (ex Rck 35 N/mm2) - esposizione XD1 - consistenza S4 euro (centocinquantaquattro/09)	m3	153,09
Nr. 76 A2.2.035.000 15.b	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura ... 30/37 (ex Rck 37 N/mm2) - esposizione XD1 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XD (corrosione delle armature promossa dai cloruri esclusi quelli presenti in acqua di mare) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C30/37 (ex Rck 37 N/mm2) - esposizione XD1 - consistenza S4 euro (centocinquantanove/87)	m3	159,87
Nr. 77 A2.2.035.000 15.c	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura ... 32/40 (ex Rck 40 N/mm2) - esposizione XD1 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XD (corrosione delle armature promossa dai cloruri esclusi quelli presenti in acqua di mare) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C32/40 (ex Rck 40 N/mm2) - esposizione XD1 - consistenza S4 euro (centosessantauno/89)	m3	161,89
Nr. 78 A2.2.035.000 15.d	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura ... 35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XD1 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XD (corrosione delle armature promossa dai cloruri esclusi quelli presenti in acqua di mare) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XD1 - consistenza S4 euro (centosessantaotto/97)	m3	168,97
Nr. 79 A2.2.035.000 15.e	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura ... 32/40 (ex Rck 40 N/mm2) - esposizione XD2 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XD (corrosione delle armature promossa dai cloruri esclusi quelli presenti in acqua di mare) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C32/40 (ex Rck 40 N/mm2) - esposizione XD2 - consistenza S4 euro (centosessantadue/82)	m3	162,82
Nr. 80 A2.2.035.000 15.f	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura ... 35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XD2 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XD (corrosione delle armature promossa dai cloruri esclusi quelli presenti in acqua di mare) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XD2 - consistenza S4 euro (centosettanta/54)	m3	170,54
Nr. 81 A2.2.035.000 15.g	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura ... 35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XD3 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XD (corrosione delle armature promossa dai cloruri esclusi quelli presenti in acqua di mare) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XD3 - consistenza S4 euro (centosettantatré/17)	m3	173,17
Nr. 82 A2.2.035.000 20.a	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura ... 28/35 (ex Rck 35 N/mm2) - esposizione XA1 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XA (attacco chimico del calcestruzzo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C28/35 (ex Rck 35 N/mm2) - esposizione XA1 - consistenza S4 euro (centocinquantaquattro/75)	m3	156,75
Nr. 83 A2.2.035.000 20.b	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura ... 30/37 (ex Rck 37 N/mm2) - esposizione XA1 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XA (attacco chimico del calcestruzzo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C30/37 (ex Rck 37 N/mm2) - esposizione XA1 - consistenza S4 euro (centosessantacinque/60)	m3	165,60
Nr. 84 A2.2.035.000	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura ... 32/40 (ex Rck 40 N/mm2) - esposizione XA1 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XA (attacco chimico del calcestruzzo) e classe di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
20.c	consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C32/40 (ex Rck 40 N/mm2) - esposizione XA1 - consistenza S4 euro (centosessantasei/96)	m3	166,96
Nr. 85 A2.2.035.000 20.d	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura ... 35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XA1 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XA (attacco chimico del calcestruzzo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XA1 - consistenza S4 euro (centosettantauno/91)	m3	171,91
Nr. 86 A2.2.035.000 20.e	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura ... 32/40 (ex Rck 40 N/mm2) - esposizione XA2 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XA (attacco chimico del calcestruzzo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C32/40 (ex Rck 40 N/mm2) - esposizione XA2 - consistenza S4 euro (centosettanta/03)	m3	170,03
Nr. 87 A2.2.035.000 20.f	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura ... 35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XA2 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XA (attacco chimico del calcestruzzo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XA2 - consistenza S4 euro (centosettantasette/29)	m3	177,29
Nr. 88 A2.2.035.000 20.g	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura ... 35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XA3 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XA (attacco chimico del calcestruzzo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XA3 - consistenza S4 euro (centoottantauno/56)	m3	181,56
Nr. 89 A2.2.035.000 25.a	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura ... 32/40 (ex Rck 40 N/mm2) - esposizione XF1 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XF (degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-disgelo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C32/40 (ex Rck 40 N/mm2) - esposizione XF1 - consistenza S4 euro (centosessantacinque/51)	m3	165,51
Nr. 90 A2.2.035.000 25.b	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura ... 35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XF1 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XF (degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-disgelo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XF1 - consistenza S4 euro (centosettantaquattro/92)	m3	174,92
Nr. 91 A2.2.035.000 25.c	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura ... 25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione XF2 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XF (degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-disgelo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione XF2 - consistenza S4 euro (centocinquantaquattro/57)	m3	154,57
Nr. 92 A2.2.035.000 25.d	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura ... 28/35 (ex Rck 35 N/mm2) - esposizione XF2 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XF (degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-disgelo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C28/35 (ex Rck 35 N/mm2) - esposizione XF2 - consistenza S4 euro (centosessantatre/11)	m3	163,11
Nr. 93 A2.2.035.000 25.e	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura ... 30/37 (ex Rck 37 N/mm2) - esposizione XF2 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XF (degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-disgelo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C30/37 (ex Rck 37 N/mm2) - esposizione XF2 - consistenza S4 euro (centosettantauno/77)	m3	171,77
Nr. 94 A2.2.035.000 25.f	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura ... 32/40 (ex Rck 40 N/mm2) - esposizione XF2 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XF (degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-disgelo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C32/40 (ex Rck 40 N/mm2) - esposizione XF2 - consistenza S4 euro (centosettantauno/41)	m3	171,41
Nr. 95 A2.2.035.000 25.g	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura ... 35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XF2 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XF (degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-disgelo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XF2 - consistenza S4 euro (centosettantaotto/15)	m3	178,15

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 96 A2.2.035.000 25.h	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura ... 25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione XF3 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XF (degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-disgelo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione XF3 - consistenza S4 euro (centocinquantaotto/06)	m3	158,06
Nr. 97 A2.2.035.000 25.i	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura ... 28/35 (ex Rck 35 N/mm2) - esposizione XF3 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XF (degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-disgelo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C28/35 (ex Rck 35 N/mm2) - esposizione XF3 - consistenza S4 euro (centosessantasei/00)	m3	166,00
Nr. 98 A2.2.035.000 25.l	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura ... 30/37 (ex Rck 37 N/mm2) - esposizione XF3 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XF (degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-disgelo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C30/37 (ex Rck 37 N/mm2) - esposizione XF3 - consistenza S4 euro (centosettantadue/65)	m3	172,65
Nr. 99 A2.2.035.000 25.m	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura ... 32/40 (ex Rck 40 N/mm2) - esposizione XF3 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XF (degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-disgelo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C32/40 (ex Rck 40 N/mm2) - esposizione XF3 - consistenza S4 euro (centosettantadue/82)	m3	172,82
Nr. 100 A2.2.035.000 25.n	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura ... 35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XF3 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XF (degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-disgelo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XF3 - consistenza S4 euro (centosettantanove/28)	m3	179,28
Nr. 101 A2.2.035.000 25.o	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi struttura ... 35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XF4 - consistenza S4</i> Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XF (degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-disgelo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XF4 - consistenza S4 euro (centoottantatre/01)	m3	183,01
Nr. 102 A2.2.035.000 30.a	<i>Sovrapprezzo per: aumento della classe di consistenza fluida allo scarico dalla betoniera da S3 a S4</i> Sovrapprezzo per: aumento della classe di consistenza fluida allo scarico dalla betoniera da S3 a S4 euro (quattro/59)	m3	4,59
Nr. 103 A2.2.035.000 30.b	<i>Sovrapprezzo per: aumento della classe di consistenza fluida allo scarico dalla betoniera da S4 a S5</i> Sovrapprezzo per: aumento della classe di consistenza fluida allo scarico dalla betoniera da S4 a S5 euro (cinque/01)	m3	5,01
Nr. 104 A2.2.035.000 30.c	<i>Sovrapprezzo per: per il diametro degli inert iridotto fino ad un massimo di 16 mm</i> Sovrapprezzo per: per il diametro degli inert iridotto fino ad un massimo di 16 mm euro (sette/43)	m3	7,43
Nr. 105 A2.2.035.000 30.d	<i>Sovrapprezzo per: per il diametro degli inert ridotto fino ad un massimo di 22 mm</i> Sovrapprezzo per: per il diametro degli inert ridotto fino ad un massimo di 22 mm euro (sei/87)	m3	6,87
Nr. 106 A2.2.035.000 30.e	<i>Sovrapprezzo per: per utilizzo di additivi antigelo</i> Sovrapprezzo per: per utilizzo di additivi antigelo euro (sette/65)	m3	7,65
Nr. 107 A2.2.035.000 30.f	<i>Sovrapprezzo per: per utilizzo di additivi antiritiro</i> Sovrapprezzo per: per utilizzo di additivi antiritiro euro (cinquantacinque/08)	m3	55,08
Nr. 108 A2.2.035.000 35	<i>Calcestruzzo alleggerito, confezionato con polistirolo es ... bia nella quantita' di 0,025 m3, per massetti e sottofondi</i> Calcestruzzo alleggerito, confezionato con polistirolo espanso 300 Kg di cemento R 32.5, sabbia nella quantita' di 0,025 m3, per massetti e sottofondi euro (centosessantatre/93)	m3	163,93
Nr. 109 A2.2.035.000 40	<i>Calcestruzzo per uso strutturale C25/30 in sacchi</i> Calcestruzzo per uso strutturale C25/30 in sacchi euro (diciannove/20)	100kg	19,20
Nr. 110	<i>Calcestruzzo per uso strutturale C30/35 in sacchi</i>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A2.2.035.000 45	Calcestruzzo per uso strutturale C30/35 in sacchi euro (ventidue/26)	100kg	22,26
Nr. 111 A2.2.035.000 50	<i>Sottofondo in sabbia - cemento confezionato in sacchi di plastica</i> Sottofondo in sabbia - cemento confezionato in sacchi di plastica euro (sedici/85)	100kg	16,85
Nr. 112 A2.2.035.000 55	<i>Sottofondo alleggerito con polistirolo. in sacchi</i> Sottofondo alleggerito con polistirolo. in sacchi euro (cinquantadue/88)	100kg	52,88
Nr. 113 A2.2.035.000 60	<i>Lisciatura autolivellante ad indurimento rapido. In sacchi</i> Lisciatura autolivellante ad indurimento rapido. In sacchi euro (centosettantadue/84)	100kg	172,84
Nr. 114 A2.2.050.000 05.a	<i>Acciaio tondo in barre ad aderenza migliorata, per cement ... l 15 marzo 2016 qualita' B450C controllato in stabilimento</i> Acciaio tondo in barre ad aderenza migliorata, per cemento armato, compresi gli extra di diametro. N.B. La rilevazione si riferisce ai prezzi al 15 marzo 2016 qualita' B450C controllato in stabilimento euro (zero/93)	kg	0,93
Nr. 115 A2.2.050.000 10	<i>Rete metallica elettrosaldata a maglie quadre o rettangolari ad aderenza migliorata, qualita' B450C.</i> Rete metallica elettrosaldata a maglie quadre o rettangolari ad aderenza migliorata, qualita' B450C. euro (zero/99)	kg	0,99
Nr. 116 A2.2.050.000 15	<i>Rete metallica elettrosaldata zincata per impieghi non strutturali.</i> Rete metallica elettrosaldata zincata per impieghi non strutturali. euro (uno/59)	kg	1,59
Nr. 117 A2.2.070.000 05.a	<i>Lana di vetro (GW) - in rotoli, feltro resinato con carta ... nsita' 14 kg/m3 - lambda utile 0,040 W/m K spessore 100 mm</i> Lana di vetro (GW) - in rotoli, feltro resinato con carta kraft su un lato e con velo vetro sull'altra - densita' 14 kg/m3 - lambda utile 0,040 W/m K spessore 100 mm euro (sette/33)	m2	7,33
Nr. 118 A2.2.070.000 05.b	<i>Lana di vetro (GW) - in rotoli, feltro resinato con carta ... nsita' 14 kg/m3 - lambda utile 0,040 W/m K spessore 160 mm</i> Lana di vetro (GW) - in rotoli, feltro resinato con carta kraft su un lato e con velo vetro sull'altra - densita' 14 kg/m3 - lambda utile 0,040 W/m K spessore 160 mm euro (undici/06)	m2	11,06
Nr. 119 A2.2.070.000 10.a	<i>Lana di vetro (GW) non idrofila - pannello semirigido, ri... nsita' 30 kg/m3 - lambda utile 0,034 W/m K spessore 60 mm</i> Lana di vetro (GW) non idrofila - pannello semirigido, rivestito con carta kraft-alluminio e sull'altra faccia con velo vetro - bordo retto - densita' 30 kg/m3 - lambda utile 0,034 W/m K spessore 60 mm euro (diciassette/24)	m2	17,24
Nr. 120 A2.2.070.000 10.b	<i>Lana di vetro (GW) non idrofila - pannello semirigido, ri... nsita' 30 kg/m3 - lambda utile 0,034 W/m K spessore 100 mm</i> Lana di vetro (GW) non idrofila - pannello semirigido, rivestito con carta kraft-alluminio e sull'altra faccia con velo vetro - bordo retto - densita' 30 kg/m3 - lambda utile 0,034 W/m K spessore 100 mm euro (ventisei/68)	m2	26,68
Nr. 121 A2.2.070.000 15.a	<i>Lana di roccia (MW) - pannello rigido, rivestito con cart... nsita' 70 kg/m3 - lambda utile 0,035 W/m K spessore 100 mm</i> Lana di roccia (MW) - pannello rigido, rivestito con carta kraft su una faccia - bordo retto - densita' 70 kg/m3 - lambda utile 0,035 W/m K spessore 100 mm euro (diciassette/95)	m2	17,95
Nr. 122 A2.2.070.000 15.b	<i>Lana di roccia (MW) - pannello rigido, rivestito con cart... nsita' 70 kg/m3 - lambda utile 0,035 W/m K spessore 160 mm</i> Lana di roccia (MW) - pannello rigido, rivestito con carta kraft su una faccia - bordo retto - densita' 70 kg/m3 - lambda utile 0,035 W/m K spessore 160 mm euro (trentauno/21)	m2	31,21
Nr. 123 A2.2.070.000 20.a	<i>Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) - lastre termocomp... ,036 W/m K - spessore 60 mm, resistenza termica 1,6 m2 K/W</i> Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) - lastre termocompresse da blocchi per intercapedini parete - bordo retto EPS 100 - densita' 20 kg/m3 - lambda utile 0,036 W/m K - spessore 60 mm, resistenza termica 1,6 m2 K/W euro (otto/93)	m2	8,93
Nr. 124 A2.2.070.000 20.b	<i>Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) - lastre termocomp... 036 W/m K - spessore 100 mm, resistenza termica 2,7 m2 K/W</i> Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) - lastre termocompresse da blocchi per intercapedini parete - bordo retto EPS 100 - densita' 20 kg/m3 - lambda utile 0,036 W/m K - spessore 100 mm, resistenza termica 2,7 m2 K/W euro (quattordici/94)	m2	14,94
Nr. 125 A2.2.070.000	<i>Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) - lastre termocomp... ,034 W/m K - spessore 60 mm, resistenza termica 1,7 m2 K/W</i> Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) - lastre termocompresse da blocchi per intercapedini parete - bordo retto EPS 150 - densita' 25		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
20.c	kg/m3 - lambda utile 0,034 W/m K - spessore 60 mm, resistenza termica 1,7 m2 K/W euro (undici/53)	m2	11,53
Nr. 126 A2.2.070.000	<i>Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) - lastre termocomp... 034 W/m K - spessore 100 mm, resistenza termica 2,9 m2 K/W</i> Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) - lastre termocompresse da blocchi per intercapedini parete - bordo retto EPS 150 - densita' 25		
20.d	kg/m3 - lambda utile 0,034 W/m K - spessore 100 mm, resistenza termica 2,9 m2 K/W euro (diciannove/08)	m2	19,08
Nr. 127 A2.2.070.000	<i>Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) - lastre termocomp... ,033 W/m K - spessore 60 mm, resistenza termica 1,8 m2 K/W</i> Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) - lastre termocompresse da blocchi per intercapedini parete - bordo retto EPS 200 - densita' 30		
20.e	kg/m3 - lambda utile 0,033 W/m K - spessore 60 mm, resistenza termica 1,8 m2 K/W euro (dodici/05)	m2	12,05
Nr. 128 A2.2.070.000	<i>Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) - lastre termocomp... 033 W/m K - spessore 100 mm, resistenza termica 3,0 m2 K/W</i> Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) - lastre termocompresse da blocchi per intercapedini parete - bordo retto EPS 200 - densita' 30		
20.f	kg/m3 - lambda utile 0,033 W/m K - spessore 100 mm, resistenza termica 3,0 m2 K/W euro (diciannove/98)	m2	19,98
Nr. 129 A2.2.070.000	<i>Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) - lastre termocomp... - bordo retto sovrapprezzo per lastre con bordo battentato</i> Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) - lastre termocompresse da blocchi per intercapedini parete - bordo retto sovrapprezzo per		
20.g	lastre con bordo battentato euro (due/20)	m2	2,20
Nr. 130 A2.2.070.000	<i>Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) - lastre termocomp... e - bordo retto sovrapprezzo per lastre con carica grafite</i> Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) - lastre termocompresse da blocchi per intercapedini parete - bordo retto sovrapprezzo per		
20.h	lastre con carica grafite euro (uno/20)	m2	1,20
Nr. 131 A2.2.070.000	<i>Polistirene Espanso Estruso (XPS) - lastre superficie lis... ensita' 35 kg/m3 - lambda utile 0,035 W/m K spessore 60 mm</i> Polistirene Espanso Estruso (XPS) - lastre superficie liscia, con pelle - bordo battentato sui 4 lati - densita' 35 kg/m3 - lambda utile		
25.a	0,035 W/m K spessore 60 mm euro (undici/66)	m2	11,66
Nr. 132 A2.2.070.000	<i>Polistirene Espanso Estruso (XPS) - lastre superficie lis... nsita' 35 kg/m3 - lambda utile 0,035 W/m K spessore 100 mm</i> Polistirene Espanso Estruso (XPS) - lastre superficie liscia, con pelle - bordo battentato sui 4 lati - densita' 35 kg/m3 - lambda utile		
25.b	0,035 W/m K spessore 100 mm euro (diciannove/63)	m2	19,63
Nr. 133 A2.2.070.000	<i>Poliuretano espanso rigido (PUR) - pannelli, con rivestim... nsita' 40 Kg/m3 - lambda utile 0,023 W/m K spessore 80 mm</i> Poliuretano espanso rigido (PUR) - pannelli, con rivestimento superiore ed inferiore in lamina di alluminio goffrato, reazione al fuoco		
30.a	classe 1, dotato di correntino di sostegno del manto di copertura in acciaio, nervato e traforato - densita' 40 Kg/m3 - lambda utile 0,023 W/m K spessore 80 mm euro (venticinque/59)	m2	25,59
Nr. 134 A2.2.070.000	<i>Poliuretano espanso rigido (PUR) - pannelli, con rivestim... nsita' 40 Kg/m3 - lambda utile 0,023 W/m K spessore 100 mm</i> Poliuretano espanso rigido (PUR) - pannelli, con rivestimento superiore ed inferiore in lamina di alluminio goffrato, reazione al fuoco		
30.b	classe 1, dotato di correntino di sostegno del manto di copertura in acciaio, nervato e traforato - densita' 40 Kg/m3 - lambda utile 0,023 W/m K spessore 100 mm euro (trentasei/41)	m2	36,41
Nr. 135 A2.2.070.000	<i>Legno cemento - pannelli isolanti, in lana di legno legat... a' media 450 kg/m3 - lambda utile 0,07 W/m K spessore 25mm</i> Legno cemento - pannelli isolanti, in lana di legno legata con cemento - bordo retto - densita' media 450 kg/m3 - lambda utile 0,07 W/		
35.a	m K spessore 25mm euro (diciotto/34)	m2	18,34
Nr. 136 A2.2.070.000	<i>Legno cemento - pannelli isolanti, in lana di legno legat... ' media 450 kg/m3 - lambda utile 0,07 W/m K spessore 50 mm</i> Legno cemento - pannelli isolanti, in lana di legno legata con cemento - bordo retto - densita' media 450 kg/m3 - lambda utile 0,07 W/		
35.b	m K spessore 50 mm euro (ventiquattro/93)	m2	24,93
Nr. 137 A2.2.070.000	<i>Sughero biondo naturale - pannelli isolanti rigidi - bord... - lambda utile 0,045 W/m K, spessore 50 mm spessore 50 mm</i> Sughero biondo naturale - pannelli isolanti rigidi - bordo retto - densita' 150/160 kg/m3 - lambda utile 0,045 W/m K, spessore 50 mm		
40.a	spessore 50 mm euro (ventiquattro/33)	m2	24,33
Nr. 138 A2.2.070.000	<i>Sughero biondo naturale - pannelli isolanti rigidi - bord... - lambda utile 0,045 W/m K, spessore 50 mm spessore 80 mm</i> Sughero biondo naturale - pannelli isolanti rigidi - bordo retto - densita' 150/160 kg/m3 - lambda utile 0,045 W/m K, spessore 50 mm		
40.b	spessore 80 mm euro (trentaquattro/62)	m2	34,62

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 139 A2.2.070.000 40.c	<i>Sughero biondo naturale - pannelli isolanti rigidi - bord... - lambda utile 0,045 W/m K, spessore 50 mm spessore 100 mm</i> Sughero biondo naturale - pannelli isolanti rigidi - bordo retto - densita' 150/160 kg/m3 - lambda utile 0,045 W/m K, spessore 50 mm spessore 100 mm euro (quarantadue/54)	m2	42,54
Nr. 140 A2.2.070.000 45.a	<i>Sughero tostato autoespanso - pannelli isolanti rigidi - ... a' 110/130 kg/m3 - lambda utile 0,040 W/m K spessore 50 mm</i> Sughero tostato autoespanso - pannelli isolanti rigidi - bordo retto - densita' 110/130 kg/m3 - lambda utile 0,040 W/m K spessore 50 mm euro (trentaotto/70)	m2	38,70
Nr. 141 A2.2.070.000 45.b	<i>Sughero tostato autoespanso - pannelli isolanti rigidi - ... a' 110/130 kg/m3 - lambda utile 0,040 W/m K spessore 80 mm</i> Sughero tostato autoespanso - pannelli isolanti rigidi - bordo retto - densita' 110/130 kg/m3 - lambda utile 0,040 W/m K spessore 80 mm euro (sessantauno/92)	m2	61,92
Nr. 142 A2.2.070.000 45.c	<i>Sughero tostato autoespanso - pannelli isolanti rigidi - ... ' 110/130 kg/m3 - lambda utile 0,040 W/m K spessore 100 mm</i> Sughero tostato autoespanso - pannelli isolanti rigidi - bordo retto - densita' 110/130 kg/m3 - lambda utile 0,040 W/m K spessore 100 mm euro (settantaotto/00)	m2	78,00
Nr. 143 A2.2.070.000 50.a	<i>Fibra di legno - pannelli isolanti flessibili - bordo ret... ensita' 55 kg/m3 - lambda utile 0,039 W/m K spessore 60 mm</i> Fibra di legno - pannelli isolanti flessibili - bordo retto - densita' 55 kg/m3 - lambda utile 0,039 W/m K spessore 60 mm euro (sedici/20)	m2	16,20
Nr. 144 A2.2.070.000 50.b	<i>Fibra di legno - pannelli isolanti flessibili - bordo ret... nsita' 55 kg/m3 - lambda utile 0,039 W/m K spessore 100 mm</i> Fibra di legno - pannelli isolanti flessibili - bordo retto - densita' 55 kg/m3 - lambda utile 0,039 W/m K spessore 100 mm euro (ventisette/40)	m2	27,40
Nr. 145 A2.2.070.000 50.c	<i>Fibra di legno - pannelli isolanti flessibili - bordo ret... nsita' 55 kg/m3 - lambda utile 0,039 W/m K spessore 140 mm</i> Fibra di legno - pannelli isolanti flessibili - bordo retto - densita' 55 kg/m3 - lambda utile 0,039 W/m K spessore 140 mm euro (trentaotto/60)	m2	38,60
Nr. 146 A2.2.070.000 55.a	<i>Fibra di legno - pannelli isolanti rigidi - bordo battent... conducibilita' termica massima 0,040 W/m K spessore 60 mm</i> Fibra di legno - pannelli isolanti rigidi - bordo battentato - densita' 110 kg/m3 - conducibilita' termica massima 0,040 W/m K spessore 60 mm euro (ventitre/10)	m2	23,10
Nr. 147 A2.2.070.000 55.b	<i>Fibra di legno - pannelli isolanti rigidi - bordo battent... conducibilita' termica massima 0,040 W/m K spessore 100 mm</i> Fibra di legno - pannelli isolanti rigidi - bordo battentato - densita' 110 kg/m3 - conducibilita' termica massima 0,040 W/m K spessore 100 mm euro (trentaotto/28)	m2	38,28
Nr. 148 A2.2.070.000 55.c	<i>Fibra di legno - pannelli isolanti rigidi - bordo battent... conducibilita' termica massima 0,040 W/m K spessore 140 mm</i> Fibra di legno - pannelli isolanti rigidi - bordo battentato - densita' 110 kg/m3 - conducibilita' termica massima 0,040 W/m K spessore 140 mm euro (cinquantatre/50)	m2	53,50
Nr. 149 A2.2.070.000 60.a	<i>Fibra di legno - pannelli isolanti rigidi - bordo battent... media 180 kg/m3 - lambda utile 0,045 W/m K spessore 60 mm</i> Fibra di legno - pannelli isolanti rigidi - bordo battentato su 4 lati - in due strati a diversa densita', 240 kg/m2 per lo strato esterno, densita' media 180 kg/m3 - lambda utile 0,045 W/m K spessore 60 mm euro (trentatre/00)	m2	33,00
Nr. 150 A2.2.070.000 60.b	<i>Fibra di legno - pannelli isolanti rigidi - bordo battent... media 180 kg/m3 - lambda utile 0,045 W/m K spessore 100 mm</i> Fibra di legno - pannelli isolanti rigidi - bordo battentato su 4 lati - in due strati a diversa densita', 240 kg/m2 per lo strato esterno, densita' media 180 kg/m3 - lambda utile 0,045 W/m K spessore 100 mm euro (cinquantaquattro/00)	m2	54,00
Nr. 151 A2.2.070.000 60.c	<i>Fibra di legno - pannelli isolanti rigidi - bordo battent... media 180 kg/m3 - lambda utile 0,045 W/m K spessore 140 mm</i> Fibra di legno - pannelli isolanti rigidi - bordo battentato su 4 lati - in due strati a diversa densita', 240 kg/m2 per lo strato esterno, densita' media 180 kg/m3 - lambda utile 0,045 W/m K spessore 140 mm euro (settantasei/80)	m2	76,80
Nr. 152 A2.2.070.000 65.a	<i>Polistirene espanso estruso (XPS) con superficie esterna ... ensita' 35 kg/m3 - lambda utile 0,035 W/m K spessore 25 mm</i> Polistirene espanso estruso (XPS) con superficie esterna scanalata longitudinalmente - bordo retto - densita' 35 kg/m3 - lambda utile 0,035 W/m K spessore 25 mm euro (cinque/10)	m2	5,10
Nr. 153 A2.2.070.000 65.b	<i>Polistirene espanso estruso (XPS) con superficie esterna ... ensita' 35 kg/m3 - lambda utile 0,035 W/m K spessore 35 mm</i> Polistirene espanso estruso (XPS) con superficie esterna scanalata longitudinalmente - bordo retto - densita' 35 kg/m3 - lambda utile 0,035 W/m K spessore 35 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (sette/20)	m2	7,20
Nr. 154 A2.2.070.000 65.c	<i>Polistirene espanso estruso (XPS) con superficie esterna ... ensita' 35 kg/m3 - lambda utile 0,035 W/m K spessore 45 mm</i> Polistirene espanso estruso (XPS) con superficie esterna scanalata longitudinalmente - bordo retto - densita' 35 kg/m3 - lambda utile 0,035 W/m K spessore 45 mm euro (otto/70)	m2	8,70
Nr. 155 A2.2.070.000 70.a	<i>Lana ceramica - materassini in rotolo per isolamento supe... ducibilita' termica a 600°C 0,16 W/m K spessore 19 mm (1")</i> Lana ceramica - materassini in rotolo per isolamento superfici ad elevata temperatura - densita' 96 kg/m3 - conducibilita' termica a 600°C 0,16 W/m K spessore 19 mm (1") euro (quattordici/61)	m2	14,61
Nr. 156 A2.2.070.000 70.b	<i>Lana ceramica - materassini in rotolo per isolamento supe... ibilita' termica a 600°C 0,16 W/m K spessore 38 mm (1"1/2)</i> Lana ceramica - materassini in rotolo per isolamento superfici ad elevata temperatura - densita' 96 kg/m3 - conducibilita' termica a 600°C 0,16 W/m K spessore 38 mm (1"1/2) euro (venticinque/08)	m2	25,08
Nr. 157 A2.2.070.000 70.c	<i>Lana ceramica - materassini in rotolo per isolamento supe... ducibilita' termica a 600°C 0,16 W/m K spessore 50 mm (2")</i> Lana ceramica - materassini in rotolo per isolamento superfici ad elevata temperatura - densita' 96 kg/m3 - conducibilita' termica a 600°C 0,16 W/m K spessore 50 mm (2") euro (trenta/90)	m2	30,90
Nr. 158 A2.2.070.000 75	<i>Isolamento riflettente con fogli multipli termoriflettent... ticali - RESISTENZA TERMICA Rt=5,30 m2 K/W, spessore 30 mm</i> Isolamento riflettente con fogli multipli termoriflettenti adatto per tetti, sottotetti e pareti verticali - RESISTENZA TERMICA Rt=5,30 m2 K/W, spessore 30 mm euro (ventiquattro/38)	m2	24,38
Nr. 159 A2.2.070.000 80.a	<i>Isolante nanotecnologico (aerogel) - densita' 150 kg/m3 - ... lita' termica 0,014 W/m K a 10°C in rotolo, spessore 10 mm</i> Isolante nanotecnologico (aerogel) - densita' 150 kg/m3 - conducibilita' termica 0,014 W/m K a 10°C in rotolo, spessore 10 mm euro (centootto/00)	m2	108,00
Nr. 160 A2.2.070.000 80.b	<i>Isolante nanotecnologico (aerogel) - densita' 150 kg/m3 - ... mica 0,014 W/m K a 10°C in pannello rigido, spessore 10 mm</i> Isolante nanotecnologico (aerogel) - densita' 150 kg/m3 - conducibilita' termica 0,014 W/m K a 10°C in pannello rigido, spessore 10 mm euro (centoventitre/00)	m2	123,00
Nr. 161 A2.2.070.000 85.a	<i>Polietilene reticolato espanso (PNT), in rotoli, per l'is... /m3 - lambda utile 0,035 W/m K tipo normale, spessore 5 mm</i> Polietilene reticolato espanso (PNT), in rotoli, per l'isolamento acustico di divisori orizzontali interpiano - densita' 30 Kg/m3 - lambda utile 0,035 W/m K tipo normale, spessore 5 mm euro (cinque/98)	m2	5,98
Nr. 162 A2.2.070.000 85.b	<i>Polietilene reticolato espanso (PNT), in rotoli, per l'is... m3 - lambda utile 0,035 W/m K tipo normale, spessore 10 mm</i> Polietilene reticolato espanso (PNT), in rotoli, per l'isolamento acustico di divisori orizzontali interpiano - densita' 30 Kg/m3 - lambda utile 0,035 W/m K tipo normale, spessore 10 mm euro (dodici/31)	m2	12,31
Nr. 163 A2.2.070.000 85.c	<i>Polietilene reticolato espanso (PNT), in rotoli, per l'is... /m K accoppiato con tessuto antilacerazione, spessore 6 mm</i> Polietilene reticolato espanso (PNT), in rotoli, per l'isolamento acustico di divisori orizzontali interpiano - densita' 30 Kg/m3 - lambda utile 0,035 W/m K accoppiato con tessuto antilacerazione, spessore 6 mm euro (dieci/29)	m2	10,29
Nr. 164 A2.3.001.000 05	<i>Maggiorazione a compenso delle iposte, oneri e spese generali e utili per la subfornitura (Percentuale 24%)</i> Maggiorazione a compenso delle iposte, oneri e spese generali e utili per la subfornitura (Percentuale 24%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 165 A2.3.005.a00	<i>prelievo di campioni</i> prelievo di campioni euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 166 A2.3.005.b00	<i>Analisi di materiali da scavo (tal quale) per la determin... , cadmio, mercurio, rame, nichel, idrocarburi pesanti C>12</i> Analisi di materiali da scavo (tal quale) per la determinazione di: cromo totale, cromo esavalente, piombo, cadmio, mercurio, rame, nichel, idrocarburi pesanti C>12 euro (duecentoventiuno/67)	cad	221,67
Nr. 167 A2.3.005.c00	<i>Analisi di materiali da scavo (tal quale) per la determin... pesanti C>12, BTEX (benzene, toluene, xilene, etilbenzene)</i> Analisi di materiali da scavo (tal quale) per la determinazione di: arsenico, cadmio, cromo totale, piombo, nichel, rame, zinco, mercurio, idrocarburi leggeri C<12 e idrocarburi pesanti C>12, BTEX (benzene, toluene, xilene, etilbenzene) euro (trecentotre/33)	cad	303,33

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 168 A2.3.005.d00	<i>Analisi di materiali da scavo (tal quale) per la determin ... idrocarburi leggeri C<12 e idrocarburi pesanti C>12, PCB</i> Analisi di materiali da scavo (tal quale) per la determinazione di: arsenico, cadmio, cromo totale, piombo, nichel, rame, zinco, mercurio, idrocarburi leggeri C<12 e idrocarburi pesanti C>12, PCB euro (trecentocinquantasei/67)	cad	356,67
Nr. 169 A2.3.005.e00	<i>Analisi di materiali da scavo (tal quale) per la determin ... uri pesanti C>12, IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici)</i> Analisi di materiali da scavo (tal quale) per la determinazione di: arsenico, cadmio, cromo totale, piombo, nichel, rame, zinco, mercurio, idrocarburi leggeri C<12 e idrocarburi pesanti C>12, IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) euro (trecentocinquantasei/67)	cad	356,67
Nr. 170 A2.3.005.f00	<i>Analisi di materiali da scavo (tal quale) per la determin ... esanti C>12, IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici), PCB</i> Analisi di materiali da scavo (tal quale) per la determinazione di: arsenico, cadmio, cromo totale, piombo, nichel, rame, zinco, mercurio, idrocarburi leggeri C<12 e idrocarburi pesanti C>12, IPA (idrocarburi Policiclici Aromatici), PCB euro (quattrocentocinquantatre/33)	cad	453,33
Nr. 171 A2.3.005.g00	<i>Test di cessione su materiali da scavo ex Allegato 3 DM 5 febbraio 1998</i> Test di cessione su materiali da scavo ex Allegato 3 DM 5 febbraio 1998 euro (cinquecentotrentatre/33)	cad	533,33
Nr. 172 A2.3.010.000 05.a	<i>Demolizione completa di fabbricati isolati "fuori terra" ... te in mattoni o pietrame e solai in legno, ferro e voltini</i> Demolizione completa di fabbricati isolati "fuori terra" fino a 9 m di altezza, da eseguirsi con mezzi meccanici, valutati a m3 vuoto per pieno, previa rimozione di manufatti o materiali destinati a gestione separata da quotare a parte, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero, il piano di demolizione, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio con struttura portante in mattoni o pietrame e solai in legno, ferro e voltini euro (dieci/89)	m3	10,89
Nr. 173 A2.3.010.000 05.b	<i>Demolizione completa di fabbricati isolati "fuori terra" ... opere di presidio con struttura e solai in cemento armato</i> Demolizione completa di fabbricati isolati "fuori terra" fino a 9 m di altezza, da eseguirsi con mezzi meccanici, valutati a m3 vuoto per pieno, previa rimozione di manufatti o materiali destinati a gestione separata da quotare a parte, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero, il piano di demolizione, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio con struttura e solai in cemento armato euro (quindici/42)	m3	15,42
Nr. 174 A2.3.010.000 10.a	<i>Demolizione completa di fabbricati isolati "entro terra" ... te in mattoni o pietrame e solai in legno, ferro e voltini</i> Demolizione completa di fabbricati isolati "entro terra" fino a 4 m di profondità', da eseguirsi con mezzi meccanici, valutati a m3 vuoto per pieno, previa rimozione di manufatti o materiali destinati a gestione separata da quotare a parte, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero, il piano di demolizione, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: con struttura portante in mattoni o pietrame e solai in legno, ferro e voltini euro (diciotto/83)	m3	18,83
Nr. 175 A2.3.010.000 10.b	<i>Demolizione completa di fabbricati isolati "entro terra" ... opere di presidio: con struttura e solai in cemento armato</i> Demolizione completa di fabbricati isolati "entro terra" fino a 4 m di profondità', da eseguirsi con mezzi meccanici, valutati a m3 vuoto per pieno, previa rimozione di manufatti o materiali destinati a gestione separata da quotare a parte, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero, il piano di demolizione, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: con struttura e solai in cemento armato euro (venticinque/76)	m3	25,76
Nr. 176 A2.3.010.000 15.a	<i>Demolizione parziale di strutture di fabbricati "fuori te ... i non inferiori a 1 m3): in muratura di mattoni o pietrame</i> Demolizione parziale di strutture di fabbricati "fuori terra", da eseguirsi con mezzi meccanici valutate per la cubatura effettiva, compresi l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo, il loro carico e trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero, il piano di demolizione, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio (volumi non inferiori a 1 m3): in muratura di mattoni o pietrame euro (centoventisette/58)	m3	127,58
Nr. 177 A2.3.010.000 15.b	<i>Demolizione parziale di strutture di fabbricati "fuori te ... di presidio (volumi non inferiori a 1 m3): in calcestruzzo</i> Demolizione parziale di strutture di fabbricati "fuori terra", da eseguirsi con mezzi meccanici valutate per la cubatura effettiva, compresi l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo, il loro carico e trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero, il piano di demolizione, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio (volumi non inferiori a 1 m3): in calcestruzzo euro (duecentocinquantesette/25)	m3	257,25
Nr. 178 A2.3.010.000 15.c	<i>Demolizione parziale di strutture di fabbricati "fuori te ...): in cemento armato (esclusi eventuali carotaggi e tagli)</i> Demolizione parziale di strutture di fabbricati "fuori terra", da eseguirsi con mezzi meccanici valutate per la cubatura effettiva, compresi l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo, il loro carico e trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero, il piano di demolizione, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio (volumi non inferiori a 1 m3): in cemento armato (esclusi eventuali		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	carotaggi e tagli) euro (trecentoottantadue/90)	m3	382,90
Nr. 179 A2.3.010.000 15.d	<i>Demolizione parziale di strutture di fabbricati "fuori terra", da eseguirsi con mezzi meccanici valutate per la cubatura effettiva, compresi l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo, il loro carico e trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero, il piano di demolizione, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio (volumi non inferiori a 1 m3): per eventuale abbassamento e carico di macerie sul mezzo, a mano, maggiorazione</i> euro (settantasei/57)	m3	76,57
Nr. 180 A2.3.010.000 20.a	<i>Demolizione parziale di strutture di fabbricati "entro terra", da eseguirsi con mezzi meccanici valutate per la cubatura effettiva, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero, il piano di demolizione, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio (volumi non inferiori a 1 m3): in muratura di mattoni o pietrame</i> euro (centoquarantanove/35)	m3	149,35
Nr. 181 A2.3.010.000 20.b	<i>Demolizione parziale di strutture di fabbricati "entro terra", da eseguirsi con mezzi meccanici valutate per la cubatura effettiva, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero, il piano di demolizione, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio (volumi non inferiori a 1 m3): in calcestruzzo</i> euro (trecentouno/24)	m3	301,24
Nr. 182 A2.3.010.000 20.c	<i>Demolizione parziale di strutture di fabbricati "entro terra", da eseguirsi con mezzi meccanici valutate per la cubatura effettiva, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero, il piano di demolizione, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio (volumi non inferiori a 1 m3): in cemento armato (esclusi eventuali carotaggi e tagli)</i> euro (quattrocentocinquantesi/00)	m3	456,00
Nr. 183 A2.3.010.000 20.d	<i>Demolizione parziale di strutture di fabbricati "entro terra", da eseguirsi con mezzi meccanici valutate per la cubatura effettiva, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero, il piano di demolizione, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio (volumi non inferiori a 1 m3): per eventuale abbassamento e carico di macerie sul mezzo, a mano, maggiorazione</i> euro (novantauno/86)	m3	91,86
Nr. 184 A2.3.010.000 25.a	<i>Demolizione a mano in breccia di muratura retta o curva, ... (efficacia della singola demolizione): in muratura di pietrame</i> dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio, adeguamento strutturale e rinforzi provvisori (si applica la misura minima di 0,4 m2 per superficie della singola demolizione): in muratura di pietrame euro (trecentocinquantacinque/90)	m3	355,90
Nr. 185 A2.3.010.000 25.b	<i>Demolizione a mano in breccia di muratura retta o curva, ... (singola demolizione): in muratura di blocchi di laterizio</i> dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio, adeguamento strutturale e rinforzi provvisori (si applica la misura minima di 0,4 m2 per superficie della singola demolizione): in muratura di blocchi di laterizio euro (duecentosessantaquattro/00)	m3	264,00
Nr. 186 A2.3.010.000 25.c	<i>Demolizione a mano in breccia di muratura retta o curva, ... (superficie della singola demolizione): in cemento armato</i> dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio, adeguamento strutturale e rinforzi provvisori (si applica la misura minima di 0,4 m2 per superficie della singola demolizione): in cemento armato euro (milledieci/00)	m3	1'010,00
Nr. 187 A2.3.010.000 30.a	<i>Taglio di elementi in cemento armato eseguito con apparecchiatura elettrica dotata di idonei utensili diamantati, valutato per l'effettiva sezione di taglio (nella valutazione della quantita' devono essere considerate le superfici di taglio dei blocchi eventualmente necessario per il loro trasporto e allontanamento), compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi la demolizione dei blocchi, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere per protezione di pavimenti e polveri con apparecchiatura dotata di lama diamantata, fino allo spessore di 20 cm, operando da un solo lato della struttura</i> euro (quattrocentoottanta/00)	m2	480,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 188 A2.3.010.000 30.b	<i>Taglio di elementi in cemento armato eseguito con apparec ... o lato della struttura (per quantitativi superiori a 2 m2)</i> Taglio di elementi in cemento armato eseguito con apparecchiatura elettrica dotata di idonei utensili diamantati, valutato per l'effettiva sezione di taglio (nella valutazione della quantita' devono essere considerate le superfici di taglio dei blocchi eventualmente necessario per il loro trasporto e allontanamento), compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi la demolizione dei blocchi, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere per protezione di pavimenti e polveri con apparecchiatura dotata di lama diamantata, fino allo spessore di 70 cm, operando da un solo lato della struttura (per quantitativi superiori a 2 m2) euro (cinquecentottantacinque/21)	m2	585,21
Nr. 189 A2.3.010.000 30.c	<i>Taglio di elementi in cemento armato eseguito con apparec ... spessore di 70 cm, operando da un solo lato della struttura</i> Taglio di elementi in cemento armato eseguito con apparecchiatura elettrica dotata di idonei utensili diamantati, valutato per l'effettiva sezione di taglio (nella valutazione della quantita' devono essere considerate le superfici di taglio dei blocchi eventualmente necessario per il loro trasporto e allontanamento), compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi la demolizione dei blocchi, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere per protezione di pavimenti e polveri per superfici inferiori a 2 m2, con apparecchiatura dotata di lama diamantata, fino allo spessore di 70 cm, operando da un solo lato della struttura euro (millecentoquindici/00)	a corpo	1'115,00
Nr. 190 A2.3.010.000 30.d	<i>Taglio di elementi in cemento armato eseguito con apparec ... cedere al lato opposto (per quantitativi superiori a 2 m2)</i> Taglio di elementi in cemento armato eseguito con apparecchiatura elettrica dotata di idonei utensili diamantati, valutato per l'effettiva sezione di taglio (nella valutazione della quantita' devono essere considerate le superfici di taglio dei blocchi eventualmente necessario per il loro trasporto e allontanamento), compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi la demolizione dei blocchi, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere per protezione di pavimenti e polveri con apparecchiatura dotata di filo diamantato, senza limiti di spessore, operando da un lato ma con la necessita' di accedere al lato opposto (per quantitativi superiori a 2 m2) euro (zero/00)	m2	0,00
Nr. 191 A2.3.010.000 30.e	<i>Taglio di elementi in cemento armato eseguito con apparec ... a un lato ma con la necessita' di accedere al lato opposto</i> Taglio di elementi in cemento armato eseguito con apparecchiatura elettrica dotata di idonei utensili diamantati, valutato per l'effettiva sezione di taglio (nella valutazione della quantita' devono essere considerate le superfici di taglio dei blocchi eventualmente necessario per il loro trasporto e allontanamento), compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi la demolizione dei blocchi, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere per protezione di pavimenti e polveri per superfici inferiori a 2 m2, con apparecchiatura dotata di filo diamantato, senza limiti di spessore, operando da un lato ma con la necessita' di accedere al lato opposto euro (zero/00)	a corpo	0,00
Nr. 192 A2.3.010.000 35.a	<i>Formazione di tasche per la immersione di nuove murature ... superficie fino a 15 cm x 25 cm e profondita' fino a 20 cm</i> Formazione di tasche per la immersione di nuove murature e di solai nelle murature esistenti, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi l'eventuale disfacimento dell'intonaco, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: in muratura di mattoni, per tasche di superficie fino a 15 cm x 25 cm e profondita' fino a 20 cm euro (diciassette/79)	cad	17,79
Nr. 193 A2.3.010.000 35.b	<i>Formazione di tasche per la immersione di nuove murature ... asche di dimensione maggiore rispetto alla voce precedente</i> Formazione di tasche per la immersione di nuove murature e di solai nelle murature esistenti, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi l'eventuale disfacimento dell'intonaco, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: in muratura di mattoni, per tasche di dimensione maggiore rispetto alla voce precedente euro (due/38)	dm3	2,38
Nr. 194 A2.3.010.000 35.c	<i>Formazione di tasche per la immersione di nuove murature ... superficie fino a 15 cm x 25 cm e profondita' fino a 20 cm</i> Formazione di tasche per la immersione di nuove murature e di solai nelle murature esistenti, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi l'eventuale disfacimento dell'intonaco, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: in muratura di pietrame, per tasche di superficie fino a 15 cm x 25 cm e profondita' fino a 20 cm euro (quaranta/42)	cad	40,42
Nr. 195 A2.3.010.000 35.d	<i>Formazione di tasche per la immersione di nuove murature ... asche di dimensione maggiore rispetto alla voce precedente</i> Formazione di tasche per la immersione di nuove murature e di solai nelle murature esistenti, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi l'eventuale disfacimento dell'intonaco, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: in muratura di pietrame, per tasche di dimensione maggiore rispetto		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	alla voce precedente euro (cinque/39)	dm3	5,39
Nr. 196 A2.3.010.000 40.a	<i>Formazione di tracce (scanalatura) nelle murature per all... tuali opere di presidio in muratura di di foratame leggero</i> Formazione di tracce (scanalatura) nelle murature per alloggiamento di impianti o strutture, attraversamento di strutture verticali ed orizzontali, valutata in base alla sezione richiesta o necessaria per l'alloggiamento degli impianti o strutture, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi la successiva chiusura delle tracce, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio in muratura di di foratame leggero euro (uno/88)	dm3	1,88
Nr. 197 A2.3.010.000 40.b	<i>Formazione di tracce (scanalatura) nelle murature per all... o e le eventuali opere di presidio in muratura di pietrame</i> Formazione di tracce (scanalatura) nelle murature per alloggiamento di impianti o strutture, attraversamento di strutture verticali ed orizzontali, valutata in base alla sezione richiesta o necessaria per l'alloggiamento degli impianti o strutture, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi la successiva chiusura delle tracce, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio in muratura di pietrame euro (due/64)	dm3	2,64
Nr. 198 A2.3.010.000 40.c	<i>Formazione di tracce (scanalatura) nelle murature per all... uali opere di presidio in muratura di blocchi di laterizio</i> Formazione di tracce (scanalatura) nelle murature per alloggiamento di impianti o strutture, attraversamento di strutture verticali ed orizzontali, valutata in base alla sezione richiesta o necessaria per l'alloggiamento degli impianti o strutture, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi la successiva chiusura delle tracce, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio in muratura di blocchi di laterizio euro (due/44)	dm3	2,44
Nr. 199 A2.3.010.000 40.d	<i>Formazione di tracce (scanalatura) nelle murature per all... presidio in muratura di blocchi di calcestruzzo cellulare</i> Formazione di tracce (scanalatura) nelle murature per alloggiamento di impianti o strutture, attraversamento di strutture verticali ed orizzontali, valutata in base alla sezione richiesta o necessaria per l'alloggiamento degli impianti o strutture, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi la successiva chiusura delle tracce, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio in muratura di blocchi di calcestruzzo cellulare euro (due/40)	dm3	2,40
Nr. 200 A2.3.010.000 40.e	<i>Formazione di tracce (scanalatura) nelle murature per all... esterno e le eventuali opere di presidio in cemento armato</i> Formazione di tracce (scanalatura) nelle murature per alloggiamento di impianti o strutture, attraversamento di strutture verticali ed orizzontali, valutata in base alla sezione richiesta o necessaria per l'alloggiamento degli impianti o strutture, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi la successiva chiusura delle tracce, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio in cemento armato euro (sette/04)	dm3	7,04
Nr. 201 A2.3.010.000 45.a	<i>Formazione di fori in muri e solette in calcestruzzo, anc... esidio e protezione per pavimenti e polveri diametro 40 mm</i> Formazione di fori in muri e solette in calcestruzzo, anche armati, eseguiti con apparecchiatura elettrica dotata di idonei utensili diamantati, valutato per cm di spessore, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio e protezione per pavimenti e polveri diametro 40 mm euro (uno/60)	cm	1,60
Nr. 202 A2.3.010.000 45.b	<i>Formazione di fori in muri e solette in calcestruzzo, anc... esidio e protezione per pavimenti e polveri diametro 60 mm</i> Formazione di fori in muri e solette in calcestruzzo, anche armati, eseguiti con apparecchiatura elettrica dotata di idonei utensili diamantati, valutato per cm di spessore, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio e protezione per pavimenti e polveri diametro 60 mm euro (uno/80)	cm	1,80
Nr. 203 A2.3.010.000 45.c	<i>Formazione di fori in muri e solette in calcestruzzo, anc... esidio e protezione per pavimenti e polveri diametro 80 mm</i> Formazione di fori in muri e solette in calcestruzzo, anche armati, eseguiti con apparecchiatura elettrica dotata di idonei utensili diamantati, valutato per cm di spessore, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio e protezione per pavimenti e polveri diametro 80 mm euro (due/26)	cm	2,26
Nr. 204 A2.3.010.000 45.d	<i>Formazione di fori in muri e solette in calcestruzzo, anc... sidio e protezione per pavimenti e polveri diametro 100 mm</i> Formazione di fori in muri e solette in calcestruzzo, anche armati, eseguiti con apparecchiatura elettrica dotata di idonei utensili diamantati, valutato per cm di spessore, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio e protezione per pavimenti e polveri diametro 100 mm euro (tre/18)	cm	3,18
Nr. 205 A2.3.010.000 45.e	<i>Formazione di fori in muri e solette in calcestruzzo, anche armati, eseguiti con apparecchiatura elettrica dotata di idonei utensili diamantati, valutato per cm di spessore, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio e protezione per pavimenti e polveri diametro 120 mm</i> euro (tre/80)	cm	3,80
Nr. 206 A2.3.010.000 45.f	<i>Formazione di fori in muri e solette in calcestruzzo, anche armati, eseguiti con apparecchiatura elettrica dotata di idonei utensili diamantati, valutato per cm di spessore, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio e protezione per pavimenti e polveri diametro 150 mm</i> euro (quattro/48)	cm	4,48
Nr. 207 A2.3.010.000 45.g	<i>Formazione di fori in muri e solette in calcestruzzo, anche armati, eseguiti con apparecchiatura elettrica dotata di idonei utensili diamantati, valutato per cm di spessore, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio e protezione per pavimenti e polveri diametro 200 mm</i> euro (cinque/42)	cm	5,42
Nr. 208 A2.3.010.000 45.h	<i>Formazione di fori in muri e solette in calcestruzzo, anche armati, eseguiti con apparecchiatura elettrica dotata di idonei utensili diamantati, valutato per cm di spessore, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio e protezione per pavimenti e polveri diametro 250 mm</i> euro (sette/16)	cm	7,16
Nr. 209 A2.3.010.000 45.i	<i>Formazione di fori in muri e solette in calcestruzzo, anche armati, eseguiti con apparecchiatura elettrica dotata di idonei utensili diamantati, valutato per cm di spessore, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio e protezione per pavimenti e polveri diametro 300 mm</i> euro (otto/98)	cm	8,98
Nr. 210 A2.3.010.000 45.l	<i>Formazione di fori in muri e solette in calcestruzzo, anche armati, eseguiti con apparecchiatura elettrica dotata di idonei utensili diamantati, valutato per cm di spessore, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio e protezione per pavimenti e polveri diametro 350 mm</i> euro (nove/58)	cm	9,58
Nr. 211 A2.3.010.000 45.m	<i>Formazione di fori in muri e solette in calcestruzzo, anche armati, eseguiti con apparecchiatura elettrica dotata di idonei utensili diamantati, valutato per cm di spessore, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio e protezione per pavimenti e polveri diametro 400 mm</i> euro (dieci/49)	cm	10,49
Nr. 212 A2.3.010.000 45.n	<i>Formazione di fori in muri e solette in calcestruzzo, anche armati, eseguiti con apparecchiatura elettrica dotata di idonei utensili diamantati, valutato per cm di spessore, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio e protezione per pavimenti e polveri diametro 450 mm</i> euro (dodici/22)	cm	12,22
Nr. 213	<i>Formazione di fori in muri e solette in calcestruzzo, anche armati, eseguiti con apparecchiatura elettrica dotata di idonei utensili diamantati, valutato per cm di spessore, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio e protezione per pavimenti e polveri diametro 500 mm</i>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A2.3.010.000 45.o	Formazione di fori in muri e solette in calcestruzzo, anche armati, eseguiti con apparecchiatura elettrica dotata di idonei utensili diamantati, valutato per cm di spessore, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio e protezione per pavimenti e polveri diametro 500 mm euro (quattordici/23)	cm	14,23
Nr. 214 A2.3.010.000 45.p	<i>Formazione di fori in muri e solette in calcestruzzo, anc ... sidio e protezione per pavimenti e polveri diametro 550 mm</i> Formazione di fori in muri e solette in calcestruzzo, anche armati, eseguiti con apparecchiatura elettrica dotata di idonei utensili diamantati, valutato per cm di spessore, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio e protezione per pavimenti e polveri diametro 550 mm euro (sedici/66)	cm	16,66
Nr. 215 A2.3.010.000 45.q	<i>Formazione di fori in muri e solette in calcestruzzo, anc ... sidio e protezione per pavimenti e polveri diametro 600 mm</i> Formazione di fori in muri e solette in calcestruzzo, anche armati, eseguiti con apparecchiatura elettrica dotata di idonei utensili diamantati, valutato per cm di spessore, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio e protezione per pavimenti e polveri diametro 600 mm euro (diciotto/16)	cm	18,16
Nr. 216 A2.3.010.000 50.a	<i>Demolizione manuale di copertura, compreso l'abbassamento ... terno e le eventuali opere di presidio: manto di copertura</i> Demolizione manuale di copertura, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: manto di copertura euro (sedici/83)	m2	16,83
Nr. 217 A2.3.010.000 50.b	<i>Demolizione manuale di copertura, compreso l'abbassamento ... pere di presidio: struttura primaria e secondaria in legno</i> Demolizione manuale di copertura, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: struttura primaria e secondaria in legno euro (tredici/34)	m2	13,34
Nr. 218 A2.3.010.000 50.c	<i>Demolizione manuale di copertura, compreso l'abbassamento ... entuali opere di presidio: lastra ondulata fibrobituminosa</i> Demolizione manuale di copertura, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: lastra ondulata fibrobituminosa euro (tre/02)	m2	3,02
Nr. 219 A2.3.010.000 50.d	<i>Demolizione manuale di copertura, compreso l'abbassamento ... residio: assito (valutato per la sua superficie effettiva)</i> Demolizione manuale di copertura, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: assito (valutato per la sua superficie effettiva) euro (nove/00)	m2	9,00
Nr. 220 A2.3.010.000 55	<i>Rimozione bonifica e smaltimento di copertura realizzata ... no a 3,5 metri ed e' escluso l'eventuale ponteggio esterno</i> Rimozione bonifica e smaltimento di copertura realizzata con lastre di cemento amianto, il cui peso specifico e' di circa 16 kg/m2, previo trattamento di entrambe le superfici con prodotti incapsulanti / collanti a base di acetato di vinile, dati a pennello o a spruzzo a bassa pressione per evitare il disperdersi delle fibre. Le lastre rimosse dovranno essere accatastate in bancali da sigillare con teli di polietilene ed idoneamente etichettati. Gli eventuali materiali depositati nelle grondaie dovranno essere trattati come le lastre di copertura, raccolti e confezionati in sacchi di polietilene. Sono compresi il calo a terra dei bancali confezionati, il carico, il trasporto e lo smaltimento ad impianto autorizzato (quantitativo minimo 200 m2). Sono comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri ed e' escluso l'eventuale ponteggio esterno euro (diciotto/96)	m2	18,96
Nr. 221 A2.3.010.000 60.a	<i>Sovracopertura delle lastre in cemento amianto (previo tr ... scluso l'eventuale ponteggio esterno acciaio inox sp. 6/10</i> Sovracopertura delle lastre in cemento amianto (previo trattamento della copertura con prodotti incapsulanti / collanti nonche' eventuale asportazione dei materiali presenti nelle grondaie) con posa di una nuova orditura in legno ancorata alla struttura preesistente e sovracopertura. Sono comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri ed e' escluso l'eventuale ponteggio esterno acciaio inox sp. 6/10 euro (sessantasei/18)	m2	66,18
Nr. 222 A2.3.010.000 60.b	<i>Sovracopertura delle lastre in cemento amianto (previo tr ... esterno alluminio preverniciato (colori standard) sp. 7/10</i> Sovracopertura delle lastre in cemento amianto (previo trattamento della copertura con prodotti incapsulanti / collanti nonche' eventuale asportazione dei materiali presenti nelle grondaie) con posa di una nuova orditura in legno ancorata alla struttura preesistente e sovracopertura. Sono comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri ed e' escluso l'eventuale ponteggio esterno alluminio preverniciato (colori standard) sp. 7/10 euro (cinquantadue/10)	m2	52,10

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 223 A2.3.010.000 60.c	<i>Sovracopertura delle lastre in cemento amianto (previo tr ... ed e' escluso l'eventuale ponteggio esterno rame sp. 6/10</i> Sovracopertura delle lastre in cemento amianto (previo trattamento della copertura con prodotti incapsulanti / collanti nonche' eventuale asportazione dei materiali presenti nelle grondaie) con posa di una nuova orditura in legno ancorata alla struttura preesistente e sovracopertura. Sono comprese eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri ed e' escluso l'eventuale ponteggio esterno rame sp. 6/10 euro (settantaotto/40)	m2	78,40
Nr. 224 A2.3.010.000 60.d	<i>Sovracopertura delle lastre in cemento amianto (previo tr ... ed e' escluso l'eventuale ponteggio esterno rame sp. 8/10</i> Sovracopertura delle lastre in cemento amianto (previo trattamento della copertura con prodotti incapsulanti / collanti nonche' eventuale asportazione dei materiali presenti nelle grondaie) con posa di una nuova orditura in legno ancorata alla struttura preesistente e sovracopertura. Sono comprese eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri ed e' escluso l'eventuale ponteggio esterno rame sp. 8/10 euro (centonove/80)	m2	109,80
Nr. 225 A2.3.010.000 60.e	<i>Sovracopertura delle lastre in cemento amianto (previo tr ... o lamiera grecata preverniciata (colori standard) sp. 6/10</i> Sovracopertura delle lastre in cemento amianto (previo trattamento della copertura con prodotti incapsulanti / collanti nonche' eventuale asportazione dei materiali presenti nelle grondaie) con posa di una nuova orditura in legno ancorata alla struttura preesistente e sovracopertura. Sono comprese eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri ed e' escluso l'eventuale ponteggio esterno lamiera grecata preverniciata (colori standard) sp. 6/10 euro (trentanove/21)	m2	39,21
Nr. 226 A2.3.010.000 60.f	<i>Sovracopertura delle lastre in cemento amianto (previo tr ... o esterno lastre di fibrocemento ecologico (senza amianto)</i> Sovracopertura delle lastre in cemento amianto (previo trattamento della copertura con prodotti incapsulanti / collanti nonche' eventuale asportazione dei materiali presenti nelle grondaie) con posa di una nuova orditura in legno ancorata alla struttura preesistente e sovracopertura. Sono comprese eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri ed e' escluso l'eventuale ponteggio esterno lastre di fibrocemento ecologico (senza amianto) euro (trentasette/36)	m2	37,36
Nr. 227 A2.3.010.000 65	<i>Trattamento conservativo delle lastre di cemento amianto ... no a 3,5 metri ed e' escluso l'eventuale ponteggio esterno</i> Trattamento conservativo delle lastre di cemento amianto eseguito mediante stesura di prodotti impregnati (1 mano) e prodotti ricoprenti (2 mani di colore diverso) che formino una membrana impermeabile allo scopo di ripristinare la funzionalita' della precedente copertura. Sono comprese eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri ed e' escluso l'eventuale ponteggio esterno euro (sedici/94)	m2	16,94
Nr. 228 A2.3.010.000 70	<i>Predisposizione e presentazione del piano di lavoro relat ... amianto all'Ente competente prima dell'inizio dei lavori.</i> Predisposizione e presentazione del piano di lavoro relativi alla rimozione dei manufatti amianto all'Ente competente prima dell'inizio dei lavori. euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 229 A2.3.010.000 75.a	<i>Demolizione manuale di solai, compreso l'abbassamento del ... ttura mista in c.a. e laterizio, compreso taglio del ferro</i> Demolizione manuale di solai, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: a struttura mista in c.a. e laterizio, compreso taglio del ferro euro (quarantauno/13)	m2	41,13
Nr. 230 A2.3.010.000 75.b	<i>Demolizione manuale di solai, compreso l'abbassamento del ... ali opere di presidio: in profilato di acciaio e tavelloni</i> Demolizione manuale di solai, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: in profilato di acciaio e tavelloni euro (trentaquattro/87)	m2	34,87
Nr. 231 A2.3.010.000 75.c	<i>Demolizione manuale di solai, compreso l'abbassamento del ... le eventuali opere di presidio: in legno, assito compreso</i> Demolizione manuale di solai, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: in legno, assito compreso euro (ventiquattro/90)	m2	24,90
Nr. 232 A2.3.010.000 75.d	<i>Demolizione manuale di solai, compreso l'abbassamento del ... o esterno e le eventuali opere di presidio: di solo assito</i> Demolizione manuale di solai, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: di solo assito euro (sei/95)	m2	6,95
Nr. 233 A2.3.010.000 80	<i>Demolizione manuale di volte in mattoni pieni, compreso m ... ntuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio.</i> Demolizione manuale di volte in mattoni pieni, compreso materiale di riempimento e superiore caldana valutata per la cubatura effettiva, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisorie interne		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio. euro (duecentoottanta/38)	m3	280,38
Nr. 234 A2.3.010.000 85.a	<i>Demolizione manuale di soffitti e controsoffitti, compres ... e le eventuali opere di presidio: soffittatura tipo Perret</i> Demolizione manuale di soffitti e controsoffitti, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: soffittatura tipo Perret euro (tredici/77)	m2	13,77
Nr. 235 A2.3.010.000 85.b	<i>Demolizione manuale di soffitti e controsoffitti, compres ... li opere di presidio: soffitto in arelle o rete intonacata</i> Demolizione manuale di soffitti e controsoffitti, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: soffitto in arelle o rete intonacata euro (quindici/14)	m2	15,14
Nr. 236 A2.3.010.000 85.c	<i>Demolizione manuale di soffitti e controsoffitti, compres ... presidio: controsoffitto in lastre continue di cartongesso</i> Demolizione manuale di soffitti e controsoffitti, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: controsoffitto in lastre continue di cartongesso euro (otto/58)	m2	8,58
Nr. 237 A2.3.010.000 85.d	<i>Demolizione manuale di soffitti e controsoffitti, compres ... tuali opere di presidio: controsoffitto in pannelli mobili</i> Demolizione manuale di soffitti e controsoffitti, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: controsoffitto in pannelli mobili euro (dieci/05)	m2	10,05
Nr. 238 A2.3.010.000 85.e	<i>Demolizione manuale di soffitti e controsoffitti, compres ... pere di presidio: controsoffitto in lastre di fibrocemento</i> Demolizione manuale di soffitti e controsoffitti, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: controsoffitto in lastre di fibrocemento euro (tredici/45)	m2	13,45
Nr. 239 A2.3.010.000 90.a	<i>Demolizione manuale di strutture di rampe e pianerottoli ... ntuali opere di presidio: con struttura in legno e/o ferro</i> Demolizione manuale di strutture di rampe e pianerottoli di scale, misurate per la loro effettiva superficie, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: con struttura in legno e/o ferro euro (quaranta/27)	m2	40,27
Nr. 240 A2.3.010.000 90.b	<i>Demolizione manuale di strutture di rampe e pianerottoli ... i opere di presidio: con struttura in laterizio e/o pietra</i> Demolizione manuale di strutture di rampe e pianerottoli di scale, misurate per la loro effettiva superficie, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: con struttura in laterizio e/o pietra euro (quarantacinque/40)	m2	45,40
Nr. 241 A2.3.010.000 95.a	<i>Demolizione manuale di struttura in cemento armato, compr ... no e le eventuali opere di presidio: struttura orizzontale</i> Demolizione manuale di struttura in cemento armato, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: struttura orizzontale euro (seicentoquattro/80)	m3	604,80
Nr. 242 A2.3.010.000 95.b	<i>Demolizione manuale di struttura in cemento armato, compr ... erno e le eventuali opere di presidio: struttura verticale</i> Demolizione manuale di struttura in cemento armato, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: struttura verticale euro (novecentoquattro/00)	m3	904,00
Nr. 243 A2.3.010.000 95.c	<i>Demolizione manuale di struttura in cemento armato, compr ... re di presidio: struttura di rampe e pianerottoli di scale</i> Demolizione manuale di struttura in cemento armato, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: struttura di rampe e pianerottoli di scale euro (settecentosessantaquattro/50)	m3	764,50
Nr. 244	<i>Demolizione manuale di tavolati interni, compreso l'abbas ... attoni pieni spessore 12 cm (una testa), compreso intonaco</i>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A2.3.010.001 00.a	Demolizione manuale di tavolati interni, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: in mattoni pieni spessore 12 cm (una testa), compreso intonaco euro (trenta/36)	m2	30,36
Nr. 245 A2.3.010.001 00.b	<i>Demolizione manuale di tavolati interni, compreso l'abbas ... attoni forati spessore 8 cm (di quarto), compreso intonaco</i> Demolizione manuale di tavolati interni, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: in mattoni forati spessore 8 cm (di quarto), compreso intonaco euro (ventiuno/85)	m2	21,85
Nr. 246 A2.3.010.001 00.c	<i>Demolizione manuale di tavolati interni, compreso l'abbas ... ttoni forati spessore 12 cm (una testa), compreso intonaco</i> Demolizione manuale di tavolati interni, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: in mattoni forati spessore 12 cm (una testa), compreso intonaco euro (ventisei/50)	m2	26,50
Nr. 247 A2.3.010.001 05.a	<i>Demolizione manuale di pareti divisorie in cartongesso, c ... sterno e le eventuali opere di presidio: parete monolastra</i> Demolizione manuale di pareti divisorie in cartongesso, compresi coibenti e struttura, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: parete monolastra euro (nove/96)	m2	9,96
Nr. 248 A2.3.010.001 05.b	<i>Demolizione manuale di pareti divisorie in cartongesso, c ... o e le eventuali opere di presidio: parete a doppia lastra</i> Demolizione manuale di pareti divisorie in cartongesso, compresi coibenti e struttura, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: parete a doppia lastra euro (dodici/50)	m2	12,50
Nr. 249 A2.3.010.001 05.c	<i>Demolizione manuale di pareti divisorie in cartongesso, c ... e le eventuali opere di presidio: controparete monolastra</i> Demolizione manuale di pareti divisorie in cartongesso, compresi coibenti e struttura, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: controparete monolastra euro (sette/74)	m2	7,74
Nr. 250 A2.3.010.001 05.d	<i>Demolizione manuale di pareti divisorie in cartongesso, c ... eventuali opere di presidio: controparete a doppia lastra</i> Demolizione manuale di pareti divisorie in cartongesso, compresi coibenti e struttura, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: controparete a doppia lastra euro (otto/97)	m2	8,97
Nr. 251 A2.3.010.001 10	<i>Demolizione manuale di pareti in legno/mobili, compreso l ... entuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio</i> Demolizione manuale di pareti in legno/mobili, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio euro (diciotto/06)	m2	18,06
Nr. 252 A2.3.010.001 15.a	<i>Demolizione manuale di murature, compreso l'abbassamento ... no e le eventuali opere di presidio: in laterizio portante</i> Demolizione manuale di murature, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: in laterizio portante euro (duecentotrentasei/00)	m3	236,00
Nr. 253 A2.3.010.001 15.b	<i>Demolizione manuale di murature, compreso l'abbassamento ... le eventuali opere di presidio: in calcestruzzo cellulare</i> Demolizione manuale di murature, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: in calcestruzzo cellulare euro (duecentonove/30)	m3	209,30
Nr. 254 A2.3.010.001 15.c	<i>Demolizione manuale di murature, compreso l'abbassamento ... ggio esterno e le eventuali opere di presidio: in pietrame</i> Demolizione manuale di murature, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: in pietrame		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (trecentoventi/20)	m3	320,20
Nr. 255 A2.3.010.001 20.a	<i>Rimozione di pavimenti interni, escluso il sottofondo, co... maltimento/recupero: in marmo e marmette, legno e ceramica</i> Rimozione di pavimenti interni, escluso il sottofondo, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero: in marmo e marmette, legno e ceramica euro (diciassette/00)	m2	17,00
Nr. 256 A2.3.010.001 20.b	<i>Rimozione di pavimenti interni, escluso il sottofondo, co... recupero: in vinilico e gomma (esclusa rimozione collante)</i> Rimozione di pavimenti interni, escluso il sottofondo, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero: in vinilico e gomma (esclusa rimozione collante) euro (tredici/07)	m2	13,07
Nr. 257 A2.3.010.001 20.c	<i>Rimozione di pavimenti interni, escluso il sottofondo, co... cupero: in moquette incollata (esclusa rimozione collante)</i> Rimozione di pavimenti interni, escluso il sottofondo, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero: in moquette incollata (esclusa rimozione collante) euro (nove/08)	m2	9,08
Nr. 258 A2.3.010.001 25	<i>Rimozione di sottofondi in genere, compreso l'abbassament... le eventuali opere di presidio (per ogni cm di spessore):</i> Rimozione di sottofondi in genere, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero e le eventuali opere di presidio (per ogni cm di spessore): euro (uno/94)	m2/cm	1,94
Nr. 259 A2.3.010.001 29	<i>Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo durevole, a ... quantita' minima 250 m2) pavimento dello spessore di 15 cm</i> Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo durevole, armata con rete metallica elettrosaldata, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero pavimento dello spessore di 15 cm euro (quattordici/13)	m2	14,13
Nr. 260 A2.3.010.001 30.a	<i>Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo durevole, a ... quantita' minima 250 m2) pavimento dello spessore di 15 cm</i> Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo durevole, armata con rete metallica elettrosaldata, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero (quantita' minima 250 m2) pavimento dello spessore di 15 cm euro (quattordici/13)	m2	14,13
Nr. 261 A2.3.010.001 30.b	<i>Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo durevole, a ... aggriazione per ogni cm di maggior spessore oltre i 15 cm</i> Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo durevole, armata con rete metallica elettrosaldata, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero (quantita' minima 250 m2) maggiorazione per ogni cm di maggior spessore oltre i 15 cm euro (uno/07)	m2/cm	1,07
Nr. 262 A2.3.010.001 30.c	<i>Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo durevole, a ... feriore a 5 t (aree ad accesso limitato) (Percentuale 44%)</i> Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo durevole, armata con rete metallica elettrosaldata, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero maggiorazione per demolizione tramite macchina operatrice di peso inferiore a 5 t (aree ad accesso limitato) (Percentuale 44%) euro (zero/00)	%	0,00
Nr. 263 A2.3.010.001 30.d	<i>Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo durevole, a ... su autocarro di portata utile fino a 4 t (Percentuale 37%)</i> Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo durevole, armata con rete metallica elettrosaldata, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero (quantita' minima 250 m2) maggiorazione per trasporto su autocarro di portata utile fino a 4 t (Percentuale 37%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 264 A2.3.010.001 30.e	<i>Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo durevole, a ... inima 250 m2) per trasporto oltre i 10 km, vedi A2.3.20.10</i> Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo durevole, armata con rete metallica elettrosaldata, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero (quantita' minima 250 m2) per trasporto oltre i 10 km, vedi A2.3.20.10 euro (zero/00)		0,00
Nr. 265 A2.3.010.001 35	<i>Trattamento di pavimentazione in calcestruzzo durevole me ... li oneri di smaltimento/recupero (quantita' minima 250 m2)</i> Trattamento di pavimentazione in calcestruzzo durevole mediante pallinatura, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero (quantita' minima 250 m2) euro (ventitre/67)	m2	23,67
Nr. 266 A2.3.010.001 40	<i>Rimozione di materiale isolante non contenente sostanze p... entuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio</i> Rimozione di materiale isolante non contenente sostanze pericolose, in pannelli o rotoli per spessori fino a 10 cm, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio euro (cinque/33)	m2	5,33
Nr. 267 A2.3.010.001 45.a	<i>Rimozione di manto impermeabile, compreso l'abbassamento ... li opere di presidio: in guaina bituminosa, strato singolo</i> Rimozione di manto impermeabile, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: in guaina bituminosa, strato singolo euro (sette/93)	m2	7,93
Nr. 268 A2.3.010.001 45.b	<i>Rimozione di manto impermeabile, compreso l'abbassamento ... ali opere di presidio: in guaina bituminosa, doppio strato</i> Rimozione di manto impermeabile, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: in guaina bituminosa, doppio strato euro (dieci/03)	m2	10,03
Nr. 269 A2.3.010.001 45.c	<i>Rimozione di manto impermeabile, compreso l'abbassamento ... ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: in PVC</i> Rimozione di manto impermeabile, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: in PVC euro (otto/23)	m2	8,23
Nr. 270 A2.3.010.001 50.a	<i>Rimozione di solo intonaco (interno o esterno), compreso ... rno e le eventuali opere di presidio: spessore fino a 4 cm</i> Rimozione di solo intonaco (interno o esterno), compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: spessore fino a 4 cm euro (quindici/40)	m2	15,40
Nr. 271 A2.3.010.001 50.b	<i>Rimozione di solo intonaco (interno o esterno), compreso ... eggio esterno e le eventuali opere di presidio: oltre 4 cm</i> Rimozione di solo intonaco (interno o esterno), compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: oltre 4 cm euro (uno/86)	m2/cm	1,86
Nr. 272 A2.3.010.001 55	<i>Piccozzatura di intonaco in buono stato di conservazione, ... entuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio</i> Piccozzatura di intonaco in buono stato di conservazione, per rendere la superficie scabra ed idonea a ricevere successivi rivestimenti, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio euro (sei/20)	m2	6,20
Nr. 273 A2.3.010.001 60	<i>Verifica di stabilita' degli intonaci con battitura, incl ... ne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno</i> Verifica di stabilita' degli intonaci con battitura, inclusa delimitazione delle zone da rimuovere, eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno euro (tre/04)	m2	3,04
Nr. 274 A2.3.010.001 65	<i>Rimozione di rivestimenti esterni di facciata, compresa m ... entuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio</i> Rimozione di rivestimenti esterni di facciata, compresa malta/colle di ancoraggio, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio euro (diciotto/15)	m2	18,15
Nr. 275 A2.3.010.001 70.a	<i>Rimozione di rivestimenti interni, compresa malta/colle d ... ggio esterno e le eventuali opere di presidio: in ceramica</i> Rimozione di rivestimenti interni, compresa malta/colle di ancoraggio o sottostruttura, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: in ceramica euro (sedici/58)	m2	16,58
Nr. 276 A2.3.010.001 70.b	<i>Rimozione di rivestimenti interni, compresa malta/colle d ... nteggio esterno e le eventuali opere di presidio: in marmo</i> Rimozione di rivestimenti interni, compresa malta/colle di ancoraggio o sottostruttura, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: in marmo euro (ventiquattro/25)	m2	24,25
Nr. 277 A2.3.010.001 70.c	<i>Rimozione di rivestimenti interni, compresa malta/colle d ... ermo e le eventuali opere di presidio: in perline di legno</i> Rimozione di rivestimenti interni, compresa malta/colle di ancoraggio o sottostruttura, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	di presidio: in perline di legno euro (dieci/42)	m2	10,42
Nr. 278 A2.3.010.001 75	<i>Rimozione di lattonerie varie (converse, canali, scossaline, tubi) ... entuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio</i> Rimozione di lattonerie varie (converse, canali, scossaline, tubi), compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio euro (due/52)	m	2,52
Nr. 279 A2.3.010.001 80.a	<i>Rimozione di serramenti in legno o ferro, barriere, infer... al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero</i> Rimozione di serramenti in legno o ferro, barriere, inferriate, parapetti, cancelli (misura minima 2,00 m2), comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: senza recupero, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero euro (sedici/98)	m2	16,98
Nr. 280 A2.3.010.001 80.b	<i>Rimozione di serramenti in legno o ferro, barriere, infer... l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile</i> Rimozione di serramenti in legno o ferro, barriere, inferriate, parapetti, cancelli (misura minima 2,00 m2), comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: per eventuale successivo recupero, compreso l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile euro (ventidue/95)	m2	22,95
Nr. 281 A2.3.010.001 80.c	<i>Rimozione del manto di copertura in lamiera</i> Rimozione del manto di copertura in lamiera, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: in lamiera metallica euro (sette/93)	m2	7,93
Nr. 282 A2.3.010.001 85.a	<i>Rimozione di apparecchi idrotermosanitari e relativi acce... e le eventuali opere di presidio: apparecchi idrosanitari</i> Rimozione di apparecchi idrotermosanitari e relativi accessori, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo, esclusi il carico dei materiali di risulta e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: apparecchi idrosanitari euro (trentaquattro/53)	cad	34,53
Nr. 283 A2.3.010.001 85.b	<i>Rimozione di apparecchi idrotermosanitari e relativi acce... e eventuali opere di presidio: apparecchi di riscaldamento</i> Rimozione di apparecchi idrotermosanitari e relativi accessori, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo, esclusi il carico dei materiali di risulta e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: apparecchi di riscaldamento euro (trenta/25)	cad	30,25
Nr. 284 A2.3.010.001 85.c	<i>Rimozione di apparecchi idrotermosanitari e relativi acce... eventuali opere di presidio: apparecchi di condizionamento</i> Rimozione di apparecchi idrotermosanitari e relativi accessori, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo, esclusi il carico dei materiali di risulta e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: apparecchi di condizionamento euro (trentanove/00)	cad	39,00
Nr. 285 A2.3.010.001 90.a	<i>Rimozione di gradini in pietra naturale o artificiale, co... al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero</i> Rimozione di gradini in pietra naturale o artificiale, comprese eventuali opere provvisionali: senza recupero, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero euro (ventisei/09)	m	26,09
Nr. 286 A2.3.010.001 90.b	<i>Rimozione di gradini in pietra naturale o artificiale, co... l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile</i> Rimozione di elementi in pietra naturale o artificiale, di dimensioni massime 0.5 m3, comprese eventuali opere provvisionali: per eventuale successivo recupero, compreso l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile euro (cinquantaquattro/60)	cadauno	54,60
Nr. 287 A2.3.010.001 95.a	<i>Rimozione di davanzali, soglie, cappelli, spalle in pietr... al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero</i> Rimozione di davanzali, soglie, cappelli, spalle in pietra naturale o artificiale, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: senza recupero, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero euro (ventitre/31)	m	23,31
Nr. 288 A2.3.010.001	<i>Rimozione di davanzali, soglie, cappelli, spalle in pietr... l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile</i> Rimozione di davanzali, soglie, cappelli, spalle in pietra naturale o artificiale, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
95.b	metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: per eventuale successivo recupero, compreso l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile euro (quarantacinque/00)	m	45,00
Nr. 289 A2.3.010.002	<i>Rimozione di materiali e rifiuti giacenti nei locali e pr... vento, compreso carico e trasporto al sito di destinazione</i> Rimozione di materiali e rifiuti giacenti nei locali e preesistenti all'intervento, compreso carico e trasporto al sito di destinazione euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 290 A2.3.010.002 05	<i>Opere di protezione interna con teli in materiale plastic... o e successivo disfacimento e allontanamento dei materiali</i> Opere di protezione interna con teli in materiale plastico intelaiata, fissata a strutture esistenti in modo da evitare il diffondersi di polveri, eseguita una volta sola compresi accessori di fissaggio, approntamento e successivo disfacimento e allontanamento dei materiali euro (dieci/55)	m2	10,55
Nr. 291 A2.3.015.000 15.a	<i>Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi... seguito a mano, con materiale lasciato a tergo dello scavo</i> Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a "cielo aperto", escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 eseguito a mano, con materiale lasciato a tergo dello scavo per la parte funzionale ai rinterri e smaltito in discarica per la parte eccedente (oneri compresi). euro (duecentodieci/09)	m3	210,09
Nr. 292 A2.3.015.000 15.b	<i>Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi... ed i A1.3.15.25 eseguito a mano in presenza di sottoservizi</i> Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a "cielo aperto", escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 eseguito a mano in presenza di sottoservizi euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 293 A2.3.015.000 15.c	<i>Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi... l'area di cantiere fino alla distanza massima di 100 metri</i> Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a "cielo aperto", escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 per profondità' comprese tra 0 e 1,5 metri, con miniescavatore, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto entro l'area di cantiere fino alla distanza massima di 100 metri. Compreso il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata del materiale eccedente rispetto ai rinterri finali. Compresi gli oneri di conferimento. euro (trentadue/83)	m3	32,83
Nr. 294 A2.3.015.000 15.d	<i>Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi... l'area di cantiere fino alla distanza massima di 100 metri</i> Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a "cielo aperto", escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 per profondità' comprese tra 0 e 3 metri, con escavatore meccanico, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto entro l'area di cantiere fino alla distanza massima di 100 metri euro (tredici/26)	m3	13,26
Nr. 295 A2.3.015.000 15.e	<i>Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi... ne fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero</i> Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a "cielo aperto", escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 per profondità' comprese tra 0 e 3 metri, con escavatore meccanico, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero euro (ventisei/52)	m3	26,52
Nr. 296 A2.3.015.000 15.f	<i>Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi... l'area di cantiere fino alla distanza massima di 100 metri</i> Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a "cielo aperto", escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 per profondità' comprese tra 0 e 5 metri, con escavatore meccanico, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto entro l'area di cantiere fino alla distanza massima di 100 metri euro (quattordici/17)	m3	14,17
Nr. 297 A2.3.015.000 15.g	<i>Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi... ne fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero</i> Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a "cielo aperto", escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 per profondità' comprese tra 0 e 5 metri, con escavatore meccanico, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero euro (ventiotto/08)	m3	28,08
Nr. 298 A2.3.015.000 15.h	<i>Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi... ento armato) di volume superiore a 0,2 m3. Vedi A2.3.15.60</i> Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a "cielo aperto", escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 sovrapprezzo per demolizione di manufatti (mattoni o pietrame, calcestruzzo o cemento armato) di volume superiore		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	a 0,2 m3. Vedi A2.3.15.60 euro (zero/00)		0,00
Nr. 299 A2.3.015.000 15.i	<i>Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura ... 15.25 sovrapprezzo per sezione di scavo inferiore a 0,5 m2</i> Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a "cielo aperto", escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 sovrapprezzo per sezione di scavo inferiore a 0,5 m2 euro (quattordici/13)	m3	14,13
Nr. 300 A2.3.015.000 15.l	<i>Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura ... 5 adeguata rullatura del piano di imposta delle fondazioni</i> Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a "cielo aperto", escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 adeguata rullatura del piano di imposta delle fondazioni euro (tre/66)	m2	3,66
Nr. 301 A2.3.015.000 20.a	<i>Scavo all'interno di edificio, al piano terra, fino alla ... le pareti di scavo per cui vedi A2.3.15.25 eseguito a mano</i> Scavo all'interno di edificio, al piano terra, fino alla profondita' massima di 1,5 m, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, compresi il trasporto entro l'area di cantiere, fino alla distanza massima di 100 metri, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A2.3.15.25 eseguito a mano euro (duecentoquarantatre/22)	m3	243,22
Nr. 302 A2.3.015.000 20.b	<i>Scavo all'interno di edificio, al piano terra, fino alla ... zzature di piccole dimensioni per il carico e il trasporto</i> Scavo all'interno di edificio, al piano terra, fino alla profondita' massima di 1,5 m, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, compresi il trasporto entro l'area di cantiere, fino alla distanza massima di 100 metri, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A2.3.15.25 eseguito con miniescavatore, con utilizzo di attrezzature di piccole dimensioni per il carico e il trasporto euro (cinquantatre/17)	m3	53,17
Nr. 303 A2.3.015.000 20.c	<i>Scavo all'interno di edificio, al piano terra, fino alla ... ento armato) di volume superiore a 0,2 m3. Vedi A2.3.15.60</i> Scavo all'interno di edificio, al piano terra, fino alla profondita' massima di 1,5 m, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, compresi il trasporto entro l'area di cantiere, fino alla distanza massima di 100 metri, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A2.3.15.25 sovrapprezzo per demolizione di manufatti (mattoni o pietrame, calcestruzzo o cemento armato) di volume superiore a 0,2 m3. Vedi A2.3.15.60 euro (zero/00)		0,00
Nr. 304 A2.3.015.000 20.d	<i>Scavo all'interno di edificio, al piano terra, fino alla ... vedi A2.3.15.25 sovrapprezzo per scavi al piano interrato</i> Scavo all'interno di edificio, al piano terra, fino alla profondita' massima di 1,5 m, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, compresi il trasporto entro l'area di cantiere, fino alla distanza massima di 100 metri, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A2.3.15.25 sovrapprezzo per scavi al piano interrato euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 305 A2.3.015.000 20.e	<i>Scavo all'interno di edificio, al piano terra, fino alla ... ne fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero</i> Scavo all'interno di edificio, al piano terra, fino alla profondita' massima di 1,5 m, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, compresi il trasporto entro l'area di cantiere, fino alla distanza massima di 100 metri, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A2.3.15.25 sovrapprezzo per carico, scarico e trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero euro (sedici/67)	m3	16,67
Nr. 306 A2.3.015.000 25.a	<i>Armatura di parete di scavo in legname, compresa la mano ... erna. Fino ad una altezza di 3 m di parete di scavo armata</i> Armatura di parete di scavo in legname, compresa la mano d'opera, noleggio e sfrido legname, chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo, limitatamente alla scarpa interna. Fino ad una altezza di 3 m di parete di scavo armata euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 307 A2.3.015.000 25.b	<i>Armatura di parete di scavo in legname, compresa la mano ... ma. Per altezze superiori a 3 m di parete di scavo armata</i> Armatura di parete di scavo in legname, compresa la mano d'opera, noleggio e sfrido legname, chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo, limitatamente alla scarpa interna. Per altezze superiori a 3 m di parete di scavo armata euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 308 A2.3.015.000 30	<i>Scavo a pozzo</i> Scavo a pozzo euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 309 A2.3.015.000 35	<i>Esecuzione di scavi in presenza di acqua, inclusi gli oneri relativi all'aggettamento delle acque</i> Esecuzione di scavi in presenza di acqua, inclusi gli oneri relativi all'aggettamento delle acque euro (zero/00)	da	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
		valutar	0,00
Nr. 310 A2.3.015.000 40.a	<i>Reinterro di scavi, eseguito con mezzi meccanici, con mat ... dagli stessi scavi depositato presso il ciglio dello scavo</i> Reinterro di scavi, eseguito con mezzi meccanici, con materiale idoneo proveniente dagli stessi scavi depositato presso il ciglio dello scavo euro (cinque/26)	m3	5,26
Nr. 311 A2.3.015.000 40.b	<i>Reinterro di scavi, eseguito con mezzi meccanici, con mat ... eso carico e trasporto fino alla distanza massima di 100 m</i> Reinterro di scavi, eseguito con mezzi meccanici, con materiale idoneo proveniente dagli stessi scavi depositato in cantiere, compreso carico e trasporto fino alla distanza massima di 100 m euro (sette/79)	m3	7,79
Nr. 312 A2.3.015.000 45.a	<i>Fornitura e posa in opera, con mezzi meccanici, di materi ... e colmate (Allegato C4 circolare 15 luglio 2005, n. 5205)</i> Fornitura e posa in opera, con mezzi meccanici, di materiale per rinterri o riempimenti di scavi o depressioni aggregati riciclati per la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate (Allegato C4 circolare 15 luglio 2005, n. 5205) euro (trentaquattro/98)	m3	34,98
Nr. 313 A2.3.015.000 45.b	<i>Fornitura e posa in opera, con mezzi meccanici, di materi ... iempimenti di scavi o depressioni mistone naturale di cava</i> Fornitura e posa in opera, con mezzi meccanici, di materiale per rinterri o riempimenti di scavi o depressioni mistone naturale di cava euro (quarantanove/00)	m3	49,00
Nr. 314 A2.3.015.000 50.a	<i>Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/prot ... nte, etc.) (Allegato C5 circolare 15 luglio 2005, n. 5205)</i> Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione tubazioni aggregati riciclati per la realizzazione di strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.) (Allegato C5 circolare 15 luglio 2005, n. 5205) euro (cinquanta/21)	m3	50,21
Nr. 315 A2.3.015.000 50.b	<i>Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione tubazioni sabbia vagliata</i> Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione tubazioni sabbia vagliata euro (cinquantanove/57)	m3	59,57
Nr. 316 A2.3.015.000 50.c	<i>Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione tubazioni ghiaietto</i> Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione tubazioni ghiaietto euro (cinquantaquattro/72)	m3	54,72
Nr. 317 A2.3.015.000 50.d	<i>Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/prot ... per scavi di larghezza inferiore a 70 cm (Percentuale 10%)</i> Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione tubazioni sovrapprezzo per scavi di larghezza inferiore a 70 cm (Percentuale 10%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 318 A2.3.015.000 55	<i>Costipamento di inerti con mezzo idoneo fino a completo assestamento, misurato costipato</i> Costipamento di inerti con mezzo idoneo fino a completo assestamento, misurato costipato euro (quattro/19)	m3	4,19
Nr. 319 A2.3.015.000 60.a	<i>Sovrapprezzo per demolizione di manufatti o trovanti rocc ... pere di presidio: per m3 di muratura di mattoni o pietrame</i> Sovrapprezzo per demolizione di manufatti o trovanti rocciosi di volume superiore ai 0,20 m3 rinvenute negli scavi, compreso il sollevamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero e le eventuali opere di presidio: per m3 di muratura di mattoni o pietrame euro (novantatre/83)	m3	93,83
Nr. 320 A2.3.015.000 60.b	<i>Sovrapprezzo per demolizione di manufatti o trovanti rocc ... uali opere di presidio: per m3 di muratura di calcestruzzo</i> Sovrapprezzo per demolizione di manufatti o trovanti rocciosi di volume superiore ai 0,20 m3 rinvenute negli scavi, compreso il sollevamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero e le eventuali opere di presidio: per m3 di muratura di calcestruzzo euro (duecentoundici/81)	m3	211,81
Nr. 321 A2.3.015.000 60.c	<i>Sovrapprezzo per demolizione di manufatti o trovanti rocc ... e le eventuali opere di presidio: per m3 di cemento armato</i> Sovrapprezzo per demolizione di manufatti o trovanti rocciosi di volume superiore ai 0,20 m3 rinvenute negli scavi, compreso il sollevamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero e le eventuali opere di presidio: per m3 di cemento armato euro (trecentosessantaotto/41)	m3	368,41
Nr. 322 A2.3.020.000 05.a	<i>Solo carico di materiali di risulta, gia' accatastati in ... lusi gli oneri di trasporto e smaltimento/recupero: a mano</i> Solo carico di materiali di risulta, gia' accatastati in cantiere e al piano di carico dell'autoveicolo, esclusi gli oneri di trasporto e smaltimento/recupero: a mano euro (centotré/45)	m3	103,45
Nr. 323 A2.3.020.000 05.b	<i>Solo carico di materiali di risulta, gia' accatastati in ... i di trasporto e smaltimento/recupero: con mezzo meccanico</i> Solo carico di materiali di risulta, gia' accatastati in cantiere e al piano di carico dell'autoveicolo, esclusi gli oneri di trasporto e smaltimento/recupero: con mezzo meccanico euro (otto/70)	m3	8,70

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 324 A2.3.020.000 05.c	<i>Solo carico di materiali di risulta, già' accatastati in ... mento/recupero: sovrapprezzo per eventuale utilizzo di gru</i> Solo carico di materiali di risulta, già' accatastati in cantiere e al piano di carico dell'autoveicolo, esclusi gli oneri di trasporto e smaltimento/recupero: sovrapprezzo per eventuale utilizzo di gru euro (trenta/28)	m3	30,28
Nr. 325 A2.3.020.000 10.a	<i>Solo trasporto di materiali e materiali di risulta, già' ... a utile fino a 4 t, fino alla distanza di 10 km, a viaggio</i> Solo trasporto di materiali e materiali di risulta, già' su autocarro, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero: autocarro di portata utile fino a 4 t, fino alla distanza di 10 km, a viaggio euro (sessanta/00)	cad	60,00
Nr. 326 A2.3.020.000 10.b	<i>Solo trasporto di materiali e materiali di risulta, già' ... portata utile maggiore di 4 t, fino alla distanza di 10 km</i> Solo trasporto di materiali e materiali di risulta, già' su autocarro, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero: autocarro di portata utile maggiore di 4 t, fino alla distanza di 10 km euro (dodici/00)	m3	12,00
Nr. 327 A2.3.020.000 10.c	<i>Solo trasporto di materiali e materiali di risulta, già' ... a 4 t, per ogni km o frazione di km aggiuntivo, a viaggio</i> Solo trasporto di materiali e materiali di risulta, già' su autocarro, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero: autocarro di portata utile fino a 4 t, per ogni km o frazione di km aggiuntivo, a viaggio euro (tre/00)	cad	3,00
Nr. 328 A2.3.020.000 10.d	<i>Solo trasporto di materiali e materiali di risulta, già' ... e maggiore di 4 t, per ogni km o frazione di km aggiuntivo</i> Solo trasporto di materiali e materiali di risulta, già' su autocarro, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero: autocarro di portata utile maggiore di 4 t, per ogni km o frazione di km aggiuntivo euro (zero/67)	m3	0,67
Nr. 329 A2.3.020.000 15.a	<i>Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo qua ... lla 1 - ALL. 5 alla Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/06)</i> Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo qualificati sottoprodotti (art. 184-bis D.Lgs. 152/06), esclusi il carico, il trasporto, la predisposizione della documentazione di legge e le eventuali analisi chimiche di laboratorio. con concentrazione delle sostanze inquinanti inferiore ai limiti di Colonna A (Tabella 1 - ALL. 5 alla Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/06) euro (nove/94)	m3	9,94
Nr. 330 A2.3.020.000 15.b	<i>Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo qua ... lla 1 - ALL. 5 alla Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/06)</i> Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo qualificati sottoprodotti (art. 184-bis D.Lgs. 152/06), esclusi il carico, il trasporto, la predisposizione della documentazione di legge e le eventuali analisi chimiche di laboratorio. con concentrazione delle sostanze inquinanti compresa tra i limiti di Colonna A e Colonna B (Tabella 1 - ALL. 5 alla Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/06) euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 331 A2.3.020.000 20.a	<i>Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupe ... e impurita' (CER 170904 - rifiuti speciali non pericolosi)</i> Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A2.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, costituiti da macerie edili (cemento, cemento armato, mattoni, mattonelle e ceramiche) senza legno, plastica o altre impurita' (CER 170904 - rifiuti speciali non pericolosi) euro (nove/60)	t	9,60
Nr. 332 A2.3.020.000 20.b	<i>Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupe ... n impurita' (CER 170904 - rifiuti speciali non pericolosi)</i> Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A2.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, costituiti da macerie edili con impurita' (CER 170904 - rifiuti speciali non pericolosi) euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 333 A2.3.020.000 20.c	<i>Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupe ... di asfalto (CER 170302 - rifiuti speciali non pericolosi)</i> Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A2.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti speciali non pericolosi) euro (tredici/67)	t	13,67
Nr. 334 A2.3.020.000 20.d	<i>Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupe ... bituminose (CER 170302 - rifiuti speciali non pericolosi)</i> Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A2.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: guaine bituminose (CER 170302 - rifiuti speciali non pericolosi) euro (duecentodieci/79)	t	210,79
Nr. 335 A2.3.020.000 20.e	<i>Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupe ... e collanti (CER 170201 - rifiuti speciali non pericolosi)</i> Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A2.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: legno trattato con impregnanti, smalti e collanti (CER 170201 - rifiuti speciali non pericolosi) euro (ottantacinque/05)	t	85,05

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 336 A2.3.020.000 20.f	<i>Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupe... on trattato (CER 170201 - rifiuti speciali non pericolosi)</i> Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A2.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: legno non trattato (CER 170201 - rifiuti speciali non pericolosi) euro (settantauno/02)	t	71,02
Nr. 337 A2.3.020.000 20.g	<i>Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupe... lo: rifiuti vegetali (CER 200201 - rifiuti non pericolosi)</i> Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A2.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: rifiuti vegetali (CER 200201 - rifiuti non pericolosi) euro (centouno/77)	t	101,77
Nr. 338 A2.3.020.000 20.h	<i>Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupe... cartongesso (CER 170802 - rifiuti speciali non pericolosi)</i> Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A2.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: gesso e materiali da costruzione a base di gesso, incluso cartongesso (CER 170802 - rifiuti speciali non pericolosi) euro (centocinquantaquattro/22)	t	154,22
Nr. 339 A2.3.020.000 20.i	<i>Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupe... pericolose (CER 170504 - rifiuti speciali non pericolosi)</i> Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A2.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504 - rifiuti speciali non pericolosi) euro (trentacinque/71)	t	35,71
Nr. 340 A2.3.020.000 20.l	<i>Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupe... anze pericolose (CER 170503 - rifiuti speciali pericolosi)</i> Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A2.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: terre e rocce contenenti sostanze pericolose (CER 170503 - rifiuti speciali pericolosi) euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 341 A2.3.020.000 20.m	<i>Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupe... riali misti (CER 150106 - rifiuti speciali non pericolosi)</i> Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A2.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: imballaggi in materiali misti (CER 150106 - rifiuti speciali non pericolosi) euro (duecentonove/65)	t	209,65
Nr. 342 A2.3.020.000 20.n	<i>Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupe... gi in legno (CER 150103 - rifiuti speciali non pericolosi)</i> Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A2.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: imballaggi in legno (CER 150103 - rifiuti speciali non pericolosi) euro (centoventiotto/27)	t	128,27
Nr. 343 A2.3.020.000 20.o	<i>Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupe... bentonitici (CER 010599 - rifiuti speciali non pericolosi)</i> Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A2.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: fanghi bentonitici (CER 010599 - rifiuti speciali non pericolosi) euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 344 A2.3.020.000 20.p	<i>Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupe... minerali, moquette, ecc. (rifiuti speciali non pericolosi)</i> Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A2.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: materiali non inerti tipo: plastica, nylon, gomma, polistirolo, fibre, minerali, moquette, ecc. (rifiuti speciali non pericolosi) euro (duecentoventisette/88)	t	227,88
Nr. 345 A2.3.020.000 25.a	<i>Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti... 0 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti</i> Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n. 10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti euro (tre/00)	t	3,00
Nr. 346 A2.3.020.000 25.b	<i>Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti... i.): se conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi</i> Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n. 10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi euro (otto/50)	t	8,50
Nr. 347 A2.3.020.000 25.c	<i>Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti... s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti pericolosi</i> Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n. 10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti pericolosi		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (dieci/00)	t	10,00
Nr. 348 A2.3.030.000 05.a	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per st ... 25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione XC2 - consistenza S4</i> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di sottomurazione eseguite a tratti (campioni), compresi i casseri, le zeppe rinalzate successivamente al getto, la sigillatura del tratto superiore a ritiro avvenuto con betoncino a ritiro controllato, escluso tutto il ferro da contabilizzare separatamente, confezionato con aggregati idonei e con classe: C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione XC2 - consistenza S4 euro (cinquecentonovantadue/77)	m3	592,77
Nr. 349 A2.3.030.000 05.b	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per st ... lutare mediante differenza di prezzo della sola fornitura.</i> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di sottomurazione eseguite a tratti (campioni), compresi i casseri, le zeppe rinalzate successivamente al getto, la sigillatura del tratto superiore a ritiro avvenuto con betoncino a ritiro controllato, escluso tutto il ferro da contabilizzare separatamente, confezionato con aggregati idonei e con classe: Sovrapprezzi alle voci precedenti validi per utilizzo di additivi o calcestruzzo per classi di resistenza e/o esposizione e/o consistenza diverse da quella indicata, da valutare mediante differenza di prezzo della sola fornitura. euro (zero/00)		0,00
Nr. 350 A2.3.030.000 10.a	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondaz ... C8/10 (ex Rck 10 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3</i> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate, gettate con o senza l'ausilio di casseri (questi compensati separatamente), escluso l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C8/10 (ex Rck 10 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3 euro (centoquarantadue/76)	m3	142,76
Nr. 351 A2.3.030.000 10.b	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondaz ... C16/20 (ex Rck 20 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3</i> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate, gettate con o senza l'ausilio di casseri (questi compensati separatamente), escluso l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C16/20 (ex Rck 20 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3 euro (centoquarantanove/57)	m3	149,57
Nr. 352 A2.3.030.000 10.c	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondaz ... C20/25 (ex Rck 25 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3</i> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate, gettate con o senza l'ausilio di casseri (questi compensati separatamente), escluso l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C20/25 (ex Rck 25 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3 euro (centocinquantacinque/89)	m3	155,89
Nr. 353 A2.3.030.000 15.a	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fo ... 25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione XC2 - consistenza S4</i> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, escluso l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione XC2 - consistenza S4 euro (centoottantanove/35)	m3	189,35
Nr. 354 A2.3.030.000 15.b	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fo ... 28/35 (ex Rck 35 N/mm2) - esposizione XC2 - consistenza S4</i> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, escluso l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C28/35 (ex Rck 35 N/mm2) - esposizione XC2 - consistenza S4 euro (duecentouno/47)	m3	201,47
Nr. 355 A2.3.030.000 15.c	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fo ... 30/37 (ex Rck 37 N/mm2) - esposizione XC2 - consistenza S4</i> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, escluso l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C30/37 (ex Rck 37 N/mm2) - esposizione XC2 - consistenza S4 euro (duecentotredici/55)	m3	213,55
Nr. 356 A2.3.030.000 15.d	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fo ... lutare mediante differenza di prezzo della sola fornitura.</i> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, escluso l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: Sovrapprezzi alle voci precedenti validi per utilizzo di additivi o calcestruzzo per classi di resistenza e/o esposizione e/o consistenza diverse da quella indicata, da valutare mediante differenza di prezzo della sola fornitura. euro (zero/00)		0,00
Nr. 357 A2.3.030.000 20.a	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per mu ... C20/25 (ex Rck 25 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3</i> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, di spessore non inferiore a 30 cm, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C20/25 (ex Rck 25 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3 euro (centonovantadue/64)	m3	192,64
Nr. 358 A2.3.030.000 20.b	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per mu ... C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3</i> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, di spessore non inferiore a 30 cm, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3 euro (duecento/80)	m3	200,80
Nr. 359 A2.3.030.000 20.c	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per mu... 25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione XC1 - consistenza S4</i> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, di spessore non inferiore a 30 cm, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione XC1 - consistenza S4 euro (duecentootto/26)	m3	208,26
Nr. 360 A2.3.030.000 20.d	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per mu... 28/35 (ex Rck 35 N/mm2) - esposizione XC1 - consistenza S4</i> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, di spessore non inferiore a 30 cm, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C28/35 (ex Rck 35 N/mm2) - esposizione XC1 - consistenza S4 euro (duecentoquindici/45)	m3	215,45
Nr. 361 A2.3.030.000 20.e	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per mu... 30/37 (ex Rck 37 N/mm2) - esposizione XC1 - consistenza S4</i> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, di spessore non inferiore a 30 cm, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C30/37 (ex Rck 37 N/mm2) - esposizione XC1 - consistenza S4 euro (duecentotrentatre/44)	m3	233,44
Nr. 362 A2.3.030.000 20.f	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per mu... 32/40 (ex Rck 40 N/mm2) - esposizione XC1 - consistenza S4</i> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, di spessore non inferiore a 30 cm, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C32/40 (ex Rck 40 N/mm2) - esposizione XC1 - consistenza S4 euro (duecentoventiquattro/91)	m3	224,91
Nr. 363 A2.3.030.000 20.g	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per mu... 35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XC1 - consistenza S4</i> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, di spessore non inferiore a 30 cm, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XC1 - consistenza S4 euro (duecentotrentauno/05)	m3	231,05
Nr. 364 A2.3.030.000 20.h	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per mu... 28/35 (ex Rck 35 N/mm2) - esposizione XA1 - consistenza S4</i> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, di spessore non inferiore a 30 cm, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C28/35 (ex Rck 35 N/mm2) - esposizione XA1 - consistenza S4 euro (duecentoventisei/24)	m3	226,24
Nr. 365 A2.3.030.000 20.i	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per mu... 30/37 (ex Rck 37 N/mm2) - esposizione XA1 - consistenza S4</i> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, di spessore non inferiore a 30 cm, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C30/37 (ex Rck 37 N/mm2) - esposizione XA1 - consistenza S4 euro (duecentoquarantauno/55)	m3	241,55
Nr. 366 A2.3.030.000 20.l	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per mu... 32/40 (ex Rck 40 N/mm2) - esposizione XA1 - consistenza S4</i> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, di spessore non inferiore a 30 cm, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C32/40 (ex Rck 40 N/mm2) - esposizione XA1 - consistenza S4 euro (duecentotrentaquattro/75)	m3	234,75
Nr. 367 A2.3.030.000 20.m	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per mu... 35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XA1 - consistenza S4</i> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, di spessore non inferiore a 30 cm, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XA1 - consistenza S4 euro (duecentoquaranta/27)	m3	240,27
Nr. 368 A2.3.030.000 20.n	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per mu... 30/37 (ex Rck 37 N/mm2) - esposizione XF2 - consistenza S4</i> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, di spessore non inferiore a 30 cm, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C30/37 (ex Rck 37 N/mm2) - esposizione XF2 - consistenza S4 euro (duecentoquarantasette/71)	m3	247,71
Nr. 369 A2.3.030.000 20.o	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, di spessore non inferiore a 30 cm, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C32/40 (ex Rck 40 N/mm2) - esposizione XF2 - consistenza S4 euro (duecentoquaranta/96)</i>	m3	240,96
Nr. 370 A2.3.030.000 20.p	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, di spessore non inferiore a 30 cm, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XF2 - consistenza S4 euro (duecentoquarantaquattro/79)</i>	m3	244,79
Nr. 371 A2.3.030.000 20.q	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, di spessore non inferiore a 30 cm, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: Sovrapprezzi alle voci precedenti validi per utilizzo di additivi o calcestruzzo per classi di resistenza e/o esposizione e/o consistenza diverse da quella indicata, da valutare mediante differenza di prezzo della sola fornitura. euro (zero/00)</i>		0,00
Nr. 372 A2.3.030.000 20.r	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, di spessore non inferiore a 30 cm, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: Sovrapprezzo per esecuzione di murature di altezza superiore a 3,5 m, misurata per tutta l'altezza, compreso eventuale utilizzo della pompa autocarrata euro (ventiotto/92)</i>	m3	28,92
Nr. 373 A2.3.030.000 25.a	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, spessore compreso tra 20 e 29 cm , gettato con l' ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C20/25 (ex Rck 25 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3 euro (centonovantasette/60)</i>	m3	197,60
Nr. 374 A2.3.030.000 25.b	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, spessore compreso tra 20 e 29 cm , gettato con l' ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3 euro (duecentoquattro/99)</i>	m3	204,99
Nr. 375 A2.3.030.000 25.c	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, spessore compreso tra 20 e 29 cm , gettato con l' ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione XC1 - consistenza S4 euro (duecentoquattordici/27)</i>	m3	214,27
Nr. 376 A2.3.030.000 25.d	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, spessore compreso tra 20 e 29 cm , gettato con l' ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C28/35 (ex Rck 35 N/mm2) - esposizione XC1 - consistenza S4 euro (duecentoventitre/16)</i>	m3	223,16
Nr. 377 A2.3.030.000 25.e	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, spessore compreso tra 20 e 29 cm , gettato con l' ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C30/37 (ex Rck 37 N/mm2) - esposizione XC1 - consistenza S4 euro (duecentotrentasette/82)</i>	m3	237,82
Nr. 378	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, di spessore non inferiore a 30 cm, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C32/40 (ex Rck 40 N/mm2) - esposizione XF2 - consistenza S4 euro (duecentoquaranta/96)</i>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A2.3.030.000 25.f	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, spessore compreso tra 20 e 29 cm , gettato con l' ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C32/40 (ex Rck 40 N/mm2) - esposizione XC1 - consistenza S4 euro (duecentotrentadue/59)	m3	232,59
Nr. 379 A2.3.030.000 25.g	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per mu ... 35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XC1 - consistenza S4</i> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, spessore compreso tra 20 e 29 cm , gettato con l' ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XC1 - consistenza S4 euro (duecentotrentaotto/04)	m3	238,04
Nr. 380 A2.3.030.000 25.h	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per mu ... 28/35 (ex Rck 35 N/mm2) - esposizione XA1 - consistenza S4</i> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, spessore compreso tra 20 e 29 cm , gettato con l' ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C28/35 (ex Rck 35 N/mm2) - esposizione XA1 - consistenza S4 euro (duecentoventiotto/99)	m3	228,99
Nr. 381 A2.3.030.000 25.i	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per mu ... 30/37 (ex Rck 37 N/mm2) - esposizione XA1 - consistenza S4</i> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, spessore compreso tra 20 e 29 cm , gettato con l' ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C30/37 (ex Rck 37 N/mm2) - esposizione XA1 - consistenza S4 euro (duecentoquarantatre/06)	m3	243,06
Nr. 382 A2.3.030.000 25.l	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per mu ... 32/40 (ex Rck 40 N/mm2) - esposizione XA1 - consistenza S4</i> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, spessore compreso tra 20 e 29 cm , gettato con l' ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C32/40 (ex Rck 40 N/mm2) - esposizione XA1 - consistenza S4 euro (duecentotrentasette/76)	m3	237,76
Nr. 383 A2.3.030.000 25.m	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per mu ... 35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XA1 - consistenza S4</i> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, spessore compreso tra 20 e 29 cm , gettato con l' ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XA1 - consistenza S4 euro (duecentoquarantaquattro/18)	m3	244,18
Nr. 384 A2.3.030.000 25.n	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per mu ... 30/37 (ex Rck 37 N/mm2) - esposizione XF2 - consistenza S4</i> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, spessore compreso tra 20 e 29 cm , gettato con l' ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: (C30/37 (ex Rck 37 N/mm2) - esposizione XF2 - consistenza S4 euro (duecentocinquanta/54)	m3	250,54
Nr. 385 A2.3.030.000 25.o	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per mu ... 32/40 (ex Rck 40 N/mm2) - esposizione XF2 - consistenza S4</i> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, spessore compreso tra 20 e 29 cm , gettato con l' ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: (C32/40 (ex Rck 40 N/mm2) - esposizione XF2 - consistenza S4 euro (duecentoquarantanove/51)	m3	249,51
Nr. 386 A2.3.030.000 25.p	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per mu ... 35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XF2 - consistenza S4</i> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, spessore compreso tra 20 e 29 cm , gettato con l' ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: (C35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XF2 - consistenza S4 euro (duecentocinquantaquattro/37)	m3	254,37
Nr. 387 A2.3.030.000 25.q	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per mu ... lutare mediante differenza di prezzo della sola fornitura.</i> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, spessore compreso tra 20 e 29 cm , gettato con l' ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: Sovrapprezzi alle voci precedenti validi per utilizzo di additivi o calcestruzzo per classi di resistenza e/o esposizione e/o consistenza diverse da quella indicata, da valutare mediante differenza di prezzo della sola fornitura. euro (zero/00)		0,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 388 A2.3.030.000 25.r	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate per spessori inferiori a 20 cm (Percentuale 25%)</i> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, spessore compreso tra 20 e 29 cm , gettato con l' ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: Maggiorazione per spessori inferiori a 20 cm (Percentuale 25%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 389 A2.3.030.000 25.s	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, spessore compreso tra 20 e 29 cm , gettato con l' ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: Sovrapprezzo per esecuzione di murature di altezza superiore a 3,5 m, misurata per tutta l'altezza, compreso eventuale utilizzo della pompa autocarrata</i> euro (ventiotto/26)	m3	28,26
Nr. 390 A2.3.030.000 30.a	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di cemento armato: pilastri e murature per vani di scale e di ascensori fino a 3,5 metri di altezza, travi, solette, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C16/20 (ex Rck 20 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3</i> euro (centonovantauno/77)	m3	191,77
Nr. 391 A2.3.030.000 30.b	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di cemento armato: pilastri e murature per vani di scale e di ascensori fino a 3,5 metri di altezza, travi, solette, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C20/25 (ex Rck 25 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3</i> euro (duecentocinque/33)	m3	205,33
Nr. 392 A2.3.030.000 30.c	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di cemento armato: pilastri e murature per vani di scale e di ascensori fino a 3,5 metri di altezza, travi, solette, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3</i> euro (duecentoundici/66)	m3	211,66
Nr. 393 A2.3.030.000 30.d	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di cemento armato: pilastri e murature per vani di scale e di ascensori fino a 3,5 metri di altezza, travi, solette, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione XC1 - consistenza S4</i> euro (duecentoventicinque/44)	m3	225,44
Nr. 394 A2.3.030.000 30.e	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di cemento armato: pilastri e murature per vani di scale e di ascensori fino a 3,5 metri di altezza, travi, solette, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C28/35 (ex Rck 35 N/mm2) - esposizione XC1 - consistenza S4</i> euro (duecentotrentadue/90)	m3	232,90
Nr. 395 A2.3.030.000 30.f	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di cemento armato: pilastri e murature per vani di scale e di ascensori fino a 3,5 metri di altezza, travi, solette, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C30/37 (ex Rck 37 N/mm2) - esposizione XC1 - consistenza S4</i> euro (duecentoquarantanove/14)	m3	249,14
Nr. 396 A2.3.030.000 30.g	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di cemento armato: pilastri e murature per vani di scale e di ascensori fino a 3,5 metri di altezza, travi, solette, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C32/40 (ex Rck 40 N/mm2) - esposizione XC1 - consistenza S4</i> euro (duecentoquarantadue/72)	m3	242,72
Nr. 397 A2.3.030.000 30.h	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di cemento armato: pilastri e murature per vani di scale e di ascensori fino a 3,5 metri di altezza, travi, solette, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XC1 - consistenza S4</i> euro (duecentoquarantacinque/90)	m3	245,90

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 398 A2.3.030.000 30.i	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per st ... 28/35 (ex Rck 35 N/mm2) - esposizione XA1 - consistenza S4</i> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di cemento armato: pilastri e murature per vani di scale e di ascensori fino a 3,5 metri di altezza, travi, solette, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, incluse eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C28/35 (ex Rck 35 N/mm2) - esposizione XA1 - consistenza S4 euro (duecentoquarantadue/36)	m3	242,36
Nr. 399 A2.3.030.000 30.l	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per st ... 30/37 (ex Rck 37 N/mm2) - esposizione XA1 - consistenza S4</i> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di cemento armato: pilastri e murature per vani di scale e di ascensori fino a 3,5 metri di altezza, travi, solette, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, incluse eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C30/37 (ex Rck 37 N/mm2) - esposizione XA1 - consistenza S4 euro (duecentocinquantasei/06)	m3	256,06
Nr. 400 A2.3.030.000 30.m	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per st ... 32/40 (ex Rck 40 N/mm2) - esposizione XA1 - consistenza S4</i> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di cemento armato: pilastri e murature per vani di scale e di ascensori fino a 3,5 metri di altezza, travi, solette, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, incluse eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C32/40 (ex Rck 40 N/mm2) - esposizione XA1 - consistenza S4 euro (duecentocinquanta/59)	m3	250,59
Nr. 401 A2.3.030.000 30.n	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per st ... 35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XA1 - consistenza S4</i> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di cemento armato: pilastri e murature per vani di scale e di ascensori fino a 3,5 metri di altezza, travi, solette, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, incluse eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XA1 - consistenza S4 euro (duecentosessantauno/68)	m3	261,68
Nr. 402 A2.3.030.000 30.o	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per st ... 30/37 (ex Rck 37 N/mm2) - esposizione XF2 - consistenza S4</i> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di cemento armato: pilastri e murature per vani di scale e di ascensori fino a 3,5 metri di altezza, travi, solette, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, incluse eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C30/37 (ex Rck 37 N/mm2) - esposizione XF2 - consistenza S4 euro (duecentosessantatre/86)	m3	263,86
Nr. 403 A2.3.030.000 30.p	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per st ... 32/40 (ex Rck 40 N/mm2) - esposizione XF2 - consistenza S4</i> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di cemento armato: pilastri e murature per vani di scale e di ascensori fino a 3,5 metri di altezza, travi, solette, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, incluse eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C32/40 (ex Rck 40 N/mm2) - esposizione XF2 - consistenza S4 euro (duecentocinquantacinque/60)	m3	255,60
Nr. 404 A2.3.030.000 30.q	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per st ... 35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XF2 - consistenza S4</i> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di cemento armato: pilastri e murature per vani di scale e di ascensori fino a 3,5 metri di altezza, travi, solette, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, incluse eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XF2 - consistenza S4 euro (duecentosessanta/02)	m3	260,02
Nr. 405 A2.3.030.000 30.r	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per st ... lutare mediante differenza di prezzo della sola fornitura.</i> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di cemento armato: pilastri e murature per vani di scale e di ascensori fino a 3,5 metri di altezza, travi, solette, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, incluse eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: Sovrapprezzi alle voci precedenti validi per utilizzo di additivi o calcestruzzo per classi di resistenza e/o esposizione e/o consistenza diverse da quella indicata, da valutare mediante differenza di prezzo della sola fornitura. euro (zero/00)		0,00
Nr. 406 A2.3.030.000 30.s	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per st ... 06 m2 o spessori compresi fra 8 e 20 cm. (Percentuale 25%)</i> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di cemento armato: pilastri e murature per vani di scale e di ascensori fino a 3,5 metri di altezza, travi, solette, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, incluse eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: sovrapprezzo per getti di gronde, pensiline, rampe di scale, balconi, velette di travi, pareti di corpi scale e ascensori, con sezione inferiore a 0,06 m2 o spessori compresi fra 8 e 20 cm. (Percentuale 25%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 407 A2.3.030.000 30.t	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per st ... tezza, compreso eventuale utilizzo della pompa autocarrata</i> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di cemento armato: pilastri e murature per vani di scale e di ascensori fino a 3,5 metri di altezza, travi, solette, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, incluse eventuali		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	opere provvisoriale interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: Sovrapprezzo per esecuzione di murature di altezza superiore a 3,5 m, misurata per tutta l'altezza, compreso eventuale utilizzo della pompa autocarrata euro (ventiotto/11)	m3	28,11
Nr. 408 A2.3.030.000 35.a	<i>Sovrapprezzo per necessita' di utilizzo di pompa autocarra ... utocarrata con braccio fino a 50 m (quantita' minima 8 m3)</i> Sovrapprezzo per necessita' di utilizzo di pompa autocarrata: utilizzo di pompa autocarrata con braccio fino a 50 m (quantita' minima 8 m3) euro (ventiquattro/55)	m3	24,55
Nr. 409 A2.3.030.000 35.b	<i>Sovrapprezzo per necessita' di utilizzo di pompa autocarrata: aggiunta di tubazioni al braccio della pompa</i> Sovrapprezzo per necessita' di utilizzo di pompa autocarrata: aggiunta di tubazioni al braccio della pompa euro (dieci/30)	m	10,30
Nr. 410 A2.3.030.000 40	<i>Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui ai nn. A2.3.30.25 - A2.3.30.30 per esecuzione di getti a vista</i> Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui ai nn. A2.3.30.25 - A2.3.30.30 per esecuzione di getti a vista euro (ventiotto/99)	m3	28,99
Nr. 411 A2.3.030.000 45	<i>Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cement ... ne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno</i> Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cemento armato (compresi sfrido, legature e extra di diametro): in barre ad aderenza migliorata qualita' B450C controllata in stabilimento, incluse eventuali opere provvisoriale interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno euro (uno/75)	kg	1,75
Nr. 412 A2.3.030.000 50.a	<i>Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldat ... l'eventuale ponteggio esterno per sottofondi di pavimenti</i> Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata a maglie quadre o rettangolari ad aderenza migliorata, qualita' B450C, incluse eventuali opere provvisoriale interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno per sottofondi di pavimenti euro (uno/76)	kg	1,76
Nr. 413 A2.3.030.000 50.b	<i>Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldat ... io esterno per altri impieghi (compresi sfridi e legature)</i> Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata a maglie quadre o rettangolari ad aderenza migliorata, qualita' B450C, incluse eventuali opere provvisoriale interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno per altri impieghi (compresi sfridi e legature) euro (uno/84)	kg	1,84
Nr. 414 A2.3.030.000 55.a	<i>Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pann ... fondazione (plinti, travi rovesce, piastre per basamenti)</i> Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: per opere di fondazione (plinti, travi rovesce, piastre per basamenti) euro (trentasei/42)	m2	36,42
Nr. 415 A2.3.030.000 55.b	<i>Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pann ... amenti, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,5 m</i> Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: per murature rettilinee di calcestruzzo in elevazione a due paramenti, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,5 m euro (trentanove/19)	m2	39,19
Nr. 416 A2.3.030.000 55.c	<i>Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pann ... no d'appoggio da 3,5 a 5,5 m, misurate per tutta l'altezza</i> Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: per murature rettilinee di calcestruzzo in elevazione a due paramenti, con altezza netta al piano d'appoggio da 3,5 a 5,5 m, misurate per tutta l'altezza euro (cinquantatre/86)	m2	53,86
Nr. 417 A2.3.030.000 55.d	<i>Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pann ... no d'appoggio da 5,5 a 7,5 m, misurate per tutta l'altezza</i> Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: per murature rettilinee di calcestruzzo in elevazione a due paramenti, con altezza netta al piano d'appoggio da 5,5 a 7,5 m, misurate per tutta l'altezza euro (settantadue/47)	m2	72,47
Nr. 418 A2.3.030.000 55.e	<i>Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pann ... o: per murature ad un paramento, aumento (Percentuale 90%)</i> Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: per murature ad un paramento, aumento (Percentuale 90%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 419	<i>Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pann ... lizzazione di casseri per formazione vani e incassettature</i>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A2.3.030.000 55.f	Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: sovrapprezzo ai casseri già contabilizzati alle voci precedenti, per realizzazione di casseri per formazione vani e incassettature euro (trentasette/82)	m2	37,82
Nr. 420 A2.3.030.000 55.g	<i>Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: per superfici curve o comunque sagomate, escluso centine e sagome speciali, aumento (Percentuale 100%)</i> Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: per superfici curve o comunque sagomate, escluso centine e sagome speciali, aumento (Percentuale 100%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 421 A2.3.030.000 55.h	<i>Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: per travi, pilastri, solette piene, piattabande, murature per vani di scale e di ascensori</i> Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: per travi, pilastri, solette piene, piattabande, murature per vani di scale e di ascensori euro (quarantanove/90)	m2	49,90
Nr. 422 A2.3.030.000 55.i	<i>Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: per travi e cordoli di collegamento dei travetti in tetti e solai in legno</i> Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: per travi e cordoli di collegamento dei travetti in tetti e solai in legno euro (novantanove/80)	m2	99,80
Nr. 423 A2.3.030.000 55.l	<i>Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: maggiorazione alla voce h) per altezze superiori a 3,50 m fino a 5,50 m, misurata per tutta l'altezza, aumento (Percentuale 30%)</i> Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: maggiorazione alla voce h) per altezze superiori a 3,50 m fino a 5,50 m, misurata per tutta l'altezza, aumento (Percentuale 30%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 424 A2.3.030.000 55.m	<i>Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: maggiorazione alla voce h) per altezze superiori a 5,50 m</i> Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: maggiorazione alla voce h) per altezze superiori a 5,50 m euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 425 A2.3.030.000 55.n	<i>Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: per rampe scale rette</i> Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: per rampe scale rette euro (sessantatre/85)	m2	63,85
Nr. 426 A2.3.030.000 55.o	<i>Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: per rampe scale curve, elicoidali, escluso centine e sagome speciali, aumento (Percentuale 100%)</i> Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: per rampe scale curve, elicoidali, escluso centine e sagome speciali, aumento (Percentuale 100%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 427 A2.3.030.000 55.p	<i>Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: per balconi, gronde</i> Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: per balconi, gronde euro (cinquantatre/64)	m2	53,64
Nr. 428 A2.3.030.000 55.q	<i>Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: sovrapprezzo per casseri a vista con utilizzo di tavole piallate su piano e costa</i> Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: sovrapprezzo per casseri a vista con utilizzo di tavole piallate su piano e costa euro (ventitre/58)	m2	23,58
Nr. 429 A2.3.030.000 55.r	<i>Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato a</i> Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato a		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: sovrapprezzo per casseri a vista con utilizzo di pannelli in legno "nuovi" euro (otto/03)	m2	8,03
Nr. 430 A2.3.030.000 55.s	<i>Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, con superficie minima di 50 m2</i> Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: sovrapprezzo per casseri a vista con utilizzo esclusivo di pannelli metallici modulari, con superficie minima di 50 m2 euro (venti/10)	m2	20,10
Nr. 431 A2.3.030.000 55.t	<i>Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, con superficie inferiore a 50 m2</i> Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: sovrapprezzo per casseri a vista con utilizzo esclusivo di pannelli metallici modulari, con superficie inferiore a 50 m2 euro (trenta/15)	m2	30,15
Nr. 432 A2.3.030.000 60	<i>Fornitura e posa in opera di biselli e smussi in p.v.c.</i> Fornitura e posa in opera di biselli e smussi in p.v.c. euro (due/21)	m	2,21
Nr. 433 A2.3.035.000 05.a	<i>Muratura di pietrame di cava locale ad un paramento, spes... o mosaico (opus incertum) spessore 15/20 cm, giunti rasati</i> Muratura di pietrame di cava locale ad un paramento, spessori vari da 12 a 20 cm, malta dosata a 400 Kg, di cemento R 32.5 per m3 di sabbia, compreso manovalanza ed eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, esclusi muri di supporto e l'eventuale ponteggio esterno da valutare a parte (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): lavorazione grezza, tipo mosaico (opus incertum) spessore 15/20 cm, giunti rasati euro (centonovantadue/80)	m2	192,80
Nr. 434 A2.3.035.000 05.b	<i>Muratura di pietrame di cava locale ad un paramento, spes... ale semplicemente sbazzata spessore 15/20 cm giunti rasati</i> Muratura di pietrame di cava locale ad un paramento, spessori vari da 12 a 20 cm, malta dosata a 400 Kg, di cemento R 32.5 per m3 di sabbia, compreso manovalanza ed eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, esclusi muri di supporto e l'eventuale ponteggio esterno da valutare a parte (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): lavorazione normale semplicemente sbazzata spessore 15/20 cm giunti rasati euro (duecentootto/49)	m2	208,49
Nr. 435 A2.3.035.000 05.c	<i>Muratura di pietrame di cava locale ad un paramento, spes... 8 cm; spessori 14/16 cm e rifinitura dei giunti rientranti</i> Muratura di pietrame di cava locale ad un paramento, spessori vari da 12 a 20 cm, malta dosata a 400 Kg, di cemento R 32.5 per m3 di sabbia, compreso manovalanza ed eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, esclusi muri di supporto e l'eventuale ponteggio esterno da valutare a parte (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): lavorazione a faccia a vista tipo rustico a corsi irregolari altezza compresa tra 15/18 cm; spessori 14/16 cm e rifinitura dei giunti rientranti euro (duecentoventidue/19)	m2	222,19
Nr. 436 A2.3.035.000 05.d	<i>Muratura di pietrame di cava locale ad un paramento, spes... tico a corsi di altezza da 8 a 12 cm e spessore 12 / 15 cm</i> Muratura di pietrame di cava locale ad un paramento, spessori vari da 12 a 20 cm, malta dosata a 400 Kg, di cemento R 32.5 per m3 di sabbia, compreso manovalanza ed eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, esclusi muri di supporto e l'eventuale ponteggio esterno da valutare a parte (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): lavorazione a faccia a vista tipo rustico a corsi di altezza da 8 a 12 cm e spessore 12 / 15 cm euro (duecentoquarantacinque/49)	m2	245,49
Nr. 437 A2.3.035.000 05.e	<i>Muratura di pietrame di cava locale ad un paramento, spes... i, rifinitura dei giunti rientranti, pietrame di 1a scelta</i> Muratura di pietrame di cava locale ad un paramento, spessori vari da 12 a 20 cm, malta dosata a 400 Kg, di cemento R 32.5 per m3 di sabbia, compreso manovalanza ed eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, esclusi muri di supporto e l'eventuale ponteggio esterno da valutare a parte (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): lavorazione squadrata tradizionale (bolognini) misure varie altezze oltre 10 cm a bugne naturali, rifinitura dei giunti rientranti, pietrame di 1a scelta euro (duecentocinquantaotto/72)	m2	258,72
Nr. 438 A2.3.035.000 05.f	<i>Muratura di pietrame di cava locale ad un paramento, spes... sene, spalle, architravi, pilastri, ecc. (sviluppo angoli)</i> Muratura di pietrame di cava locale ad un paramento, spessori vari da 12 a 20 cm, malta dosata a 400 Kg, di cemento R 32.5 per m3 di sabbia, compreso manovalanza ed eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, esclusi muri di supporto e l'eventuale ponteggio esterno da valutare a parte (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): lavorazioni speciali per lesene, spalle, architravi, pilastri, ecc. (sviluppo angoli) euro (sessanta/11)	m2	60,11
Nr. 439 A2.3.035.000 05.g	<i>Muratura di pietrame di cava locale ad un paramento, spes... muratura tipo semisecco, maggiorazioni sui punti da a) a e)</i> Muratura di pietrame di cava locale ad un paramento, spessori vari da 12 a 20 cm, malta dosata a 400 Kg, di cemento R 32.5 per m3 di sabbia, compreso manovalanza ed eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, esclusi muri di supporto e l'eventuale ponteggio esterno da valutare a parte (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): per esecuzione di muratura tipo semisecco, maggiorazioni sui punti da a) a e)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (quindici/81)	m2	15,81
Nr. 440 A2.3.035.000 05.h	<i>Muratura di pietrame di cava locale ad un paramento, spes ... ,00 m2): maggiorazione per utilizzo di cemento pozzolanico</i> Muratura di pietrame di cava locale ad un paramento, spessori vari da 12 a 20 cm, malta dosata a 400 Kg, di cemento R 32.5 per m3 di sabbia, compreso manovalanza ed eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi muri di supporto e l'eventuale ponteggio esterno da valutare a parte (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): maggiorazione per utilizzo di cemento pozzolanico euro (dodici/20)	m2	12,20
Nr. 441 A2.3.035.000 10	<i>Sottomurazione di murature esistenti eseguita con mattoni pieni a tratti successivi (a campione), comprese puntellazioni</i> Sottomurazione di murature esistenti eseguita con mattoni pieni a tratti successivi (a campione), comprese puntellazioni euro (quattrocentoquarantasette/06)	m3	447,06
Nr. 442 A2.3.035.000 15	<i>Muratura di mattoni pieni in laterizio tipo UNI 12x5,5x25... zione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2)</i> Muratura di mattoni pieni in laterizio tipo UNI 12x5,5x25 cm per opere di elevazione con malta da muratura con classe di resistenza M5, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2) euro (quattrocentodiciassette/59)	m3	417,59
Nr. 443 A2.3.035.000 20.a01	<i>Muratura in blocchi di laterizio, posata in opera con mal... a quantita' eccedente i 2,00 m2): portanti, spessore 20 cm</i> Muratura in blocchi di laterizio, posata in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): portanti, spessore 20 cm euro (settantasei/58)	m2	76,58
Nr. 444 A2.3.035.000 20.a02	<i>Muratura in blocchi di laterizio, posata in opera con mal... a quantita' eccedente i 2,00 m2): portanti, spessore 25 cm</i> Muratura in blocchi di laterizio, posata in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): portanti, spessore 25 cm euro (ottantaquattro/33)	m2	84,33
Nr. 445 A2.3.035.000 20.a03	<i>Muratura in blocchi di laterizio, posata in opera con mal... a quantita' eccedente i 2,00 m2): portanti, spessore 30 cm</i> Muratura in blocchi di laterizio, posata in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): portanti, spessore 30 cm euro (ottantaotto/55)	m2	88,55
Nr. 446 A2.3.035.000 20.a04	<i>Muratura in blocchi di laterizio, posata in opera con mal... a quantita' eccedente i 2,00 m2): portanti, spessore 35 cm</i> Muratura in blocchi di laterizio, posata in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): portanti, spessore 35 cm euro (novantacinque/90)	m2	95,90
Nr. 447 A2.3.035.000 20.b01	<i>Muratura in blocchi di laterizio, posata in opera con mal... tita' eccedente i 2,00 m2): termolaterizio, spessore 20 cm</i> Muratura in blocchi di laterizio, posata in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): termolaterizio, spessore 20 cm euro (settantasette/23)	m2	77,23
Nr. 448 A2.3.035.000 20.b02	<i>Muratura in blocchi di laterizio, posata in opera con mal... tita' eccedente i 2,00 m2): termolaterizio, spessore 25 cm</i> Muratura in blocchi di laterizio, posata in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): termolaterizio, spessore 25 cm euro (ottantacinque/10)	m2	85,10
Nr. 449 A2.3.035.000 20.b03	<i>Muratura in blocchi di laterizio, posata in opera con mal... tita' eccedente i 2,00 m2): termolaterizio, spessore 30 cm</i> Muratura in blocchi di laterizio, posata in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): termolaterizio, spessore 30 cm euro (novantaquattro/63)	m2	94,63
Nr. 450 A2.3.035.000 20.b04	<i>Muratura in blocchi di laterizio, posata in opera con mal... tita' eccedente i 2,00 m2): termolaterizio, spessore 35 cm</i> Muratura in blocchi di laterizio, posata in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): termolaterizio, spessore 35 cm euro (centodue/36)	m2	102,36
Nr. 451 A2.3.035.000 20.c01	<i>Muratura in blocchi di laterizio, posata in opera con mal... edente i 2,00 m2): termolaterizio portante, spessore 20 cm</i> Muratura in blocchi di laterizio, posata in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita'		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	eccedente i 2,00 m2): termolaterizio portante, spessore 20 cm euro (ottantauno/33)	m2	81,33
Nr. 452 A2.3.035.000 20.c02	<i>Muratura in blocchi di laterizio, posata in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): termolaterizio portante, spessore 25 cm</i> euro (ottantanove/47)	m2	89,47
Nr. 453 A2.3.035.000 20.c03	<i>Muratura in blocchi di laterizio, posata in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): termolaterizio portante, spessore 30 cm</i> euro (novantasei/14)	m2	96,14
Nr. 454 A2.3.035.000 20.c04	<i>Muratura in blocchi di laterizio, posata in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): termolaterizio portante, spessore 35 cm</i> euro (centocinque/35)	m2	105,35
Nr. 455 A2.3.035.000 20.d01	<i>Muratura in blocchi di laterizio, posata in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): termolaterizio rettificato, spessore 20 cm</i> euro (ottantaotto/99)	m2	88,99
Nr. 456 A2.3.035.000 20.d02	<i>Muratura in blocchi di laterizio, posata in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): termolaterizio rettificato, spessore 25 cm</i> euro (novantasette/12)	m2	97,12
Nr. 457 A2.3.035.000 20.d03	<i>Muratura in blocchi di laterizio, posata in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): termolaterizio rettificato, spessore 30 cm</i> euro (centodue/74)	m2	102,74
Nr. 458 A2.3.035.000 20.d04	<i>Muratura in blocchi di laterizio, posata in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): termolaterizio rettificato, spessore 35 cm</i> euro (centodieci/41)	m2	110,41
Nr. 459 A2.3.035.000 20.e01	<i>Muratura in blocchi di laterizio, posata in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): termolaterizio rettificato portante, spessore 20 cm</i> euro (novantatre/87)	m2	93,87
Nr. 460 A2.3.035.000 20.e02	<i>Muratura in blocchi di laterizio, posata in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): termolaterizio rettificato portante, spessore 25 cm</i> euro (centouno/76)	m2	101,76
Nr. 461 A2.3.035.000 20.e03	<i>Muratura in blocchi di laterizio, posata in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): termolaterizio rettificato portante, spessore 30 cm</i> euro (centodieci/19)	m2	110,19
Nr. 462 A2.3.035.000 20.e04	<i>Muratura in blocchi di laterizio, posata in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): termolaterizio rettificato portante, spessore 35 cm</i> euro (centoventi/38)	m2	120,38
Nr. 463	<i>Muratura a cassa vuota per chiusure perimetrali, costituiti... attoni forati da 8x12x24 cm entrambi aventi spessore 12 cm</i>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A2.3.035.000 25.a	Muratura a cassa vuota per chiusure perimetrali, costituita da doppia parete di laterizio e camera d'aria, compresa formazione mazzette, squarci, voltini e intonaco rustico a frattazzo lungo senza piani sul paramento interno del muro esterno, con malta da muratura con classe di resistenza M5 comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): con paramento esterno in tavolato di mattoni pieni tipo UNI 12x5,5x25 cm e paramento interno in tavolato di mattoni forati da 8x12x24 cm entrambi aventi spessore 12 cm euro (centoventisette/38)	m2	127,38
Nr. 464 A2.3.035.000 25.b	<i>Muratura a cassa vuota per chiusure perimetrali, costituita... attoni forati da 8x12x24 cm entrambi aventi spessore 12 cm</i> Muratura a cassa vuota per chiusure perimetrali, costituita da doppia parete di laterizio e camera d'aria, compresa formazione mazzette, squarci, voltini e intonaco rustico a frattazzo lungo senza piani sul paramento interno del muro esterno, con malta da muratura con classe di resistenza M5 comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): con paramento esterno in tavolato di mattoni multifori doppio UNI da 12x12x25 cm e paramento interno in tavolato di mattoni forati da 8x12x24 cm entrambi aventi spessore 12 cm euro (centouno/37)	m2	101,37
Nr. 465 A2.3.035.000 25.c	<i>Muratura a cassa vuota per chiusure perimetrali, costituita... lato di mattoni forati da 8x25x25 cm, avente spessore 8 cm</i> Muratura a cassa vuota per chiusure perimetrali, costituita da doppia parete di laterizio e camera d'aria, compresa formazione mazzette, squarci, voltini e intonaco rustico a frattazzo lungo senza piani sul paramento interno del muro esterno, con malta da muratura con classe di resistenza M5 comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): con paramento esterno in tavolato di mattoni pieni tipo UNI 12x5,5x25 cm spessore 12 cm e paramento interno in tavolato di mattoni forati da 8x25x25 cm, avente spessore 8 cm euro (centosedici/37)	m2	116,37
Nr. 466 A2.3.035.000 25.d	<i>Muratura a cassa vuota per chiusure perimetrali, costituita... olato di mattoni forati da 8x25x25 cm avente spessore 8 cm</i> Muratura a cassa vuota per chiusure perimetrali, costituita da doppia parete di laterizio e camera d'aria, compresa formazione mazzette, squarci, voltini e intonaco rustico a frattazzo lungo senza piani sul paramento interno del muro esterno, con malta da muratura con classe di resistenza M5 comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): con paramento esterno in tavolato di mattoni multifori doppio UNI da 12x12x25 cm spessore 12 cm e paramento interno in tavolato di mattoni forati da 8x25x25 cm avente spessore 8 cm euro (novantaotto/22)	m2	98,22
Nr. 467 A2.3.035.000 25.e	<i>Muratura a cassa vuota per chiusure perimetrali, costituita... olato di mattoni forati da 8x25x25 cm avente spessore 8 cm</i> Muratura a cassa vuota per chiusure perimetrali, costituita da doppia parete di laterizio e camera d'aria, compresa formazione mazzette, squarci, voltini e intonaco rustico a frattazzo lungo senza piani sul paramento interno del muro esterno, con malta da muratura con classe di resistenza M5 comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): con paramento esterno in blocchi di termolaterizio da 12x24x24 cm spessore 12 cm e con paramento interno in tavolato di mattoni forati da 8x25x25 cm avente spessore 8 cm euro (novantasette/86)	m2	97,86
Nr. 468 A2.3.035.000 25.f	<i>Muratura a cassa vuota per chiusure perimetrali, costituita... ttoni forati da 12x25x25 cm entrambi aventi spessore 12 cm</i> Muratura a cassa vuota per chiusure perimetrali, costituita da doppia parete di laterizio e camera d'aria, compresa formazione mazzette, squarci, voltini e intonaco rustico a frattazzo lungo senza piani sul paramento interno del muro esterno, con malta da muratura con classe di resistenza M5 comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): con paramento esterno ed interno in tavolato di mattoni forati da 12x25x25 cm entrambi aventi spessore 12 cm euro (novantasei/60)	m2	96,60
Nr. 469 A2.3.035.000 25.g	<i>Muratura a cassa vuota per chiusure perimetrali, costituita... in tavolato di mattoni forati da 8x25x25 cm spessore 8 cm</i> Muratura a cassa vuota per chiusure perimetrali, costituita da doppia parete di laterizio e camera d'aria, compresa formazione mazzette, squarci, voltini e intonaco rustico a frattazzo lungo senza piani sul paramento interno del muro esterno, con malta da muratura con classe di resistenza M5 comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): con paramento esterno in tavolato di mattoni forati da 8x12x24 cm spessore 12 cm e paramento interno in tavolato di mattoni forati da 8x25x25 cm spessore 8 cm euro (ottantaotto/83)	m2	88,83
Nr. 470 A2.3.035.000 25.h	<i>Muratura a cassa vuota per chiusure perimetrali, costituita... mattoni forati da 8x25x25 cm entrambi aventi spessore 8 cm</i> Muratura a cassa vuota per chiusure perimetrali, costituita da doppia parete di laterizio e camera d'aria, compresa formazione mazzette, squarci, voltini e intonaco rustico a frattazzo lungo senza piani sul paramento interno del muro esterno, con malta da muratura con classe di resistenza M5 comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): con paramento esterno ed interno in tavolato di mattoni forati da 8x25x25 cm entrambi aventi spessore 8 cm euro (ottantauno/97)	m2	81,97
Nr. 471 A2.3.035.000 30.a	<i>Tavolato interno, posato in opera con malta per muratura ... ntita' eccedente i 2,00 m2): mattoni pieni, spessore 12 cm</i> Tavolato interno, posato in opera con malta per muratura con classe di resistenza m2,5 comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): mattoni pieni, spessore 12 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (settanta/16)	m2	70,16
Nr. 472 A2.3.035.000 30.b	<i>Tavolato interno, posato in opera con malta per muratura ... ta' eccedente i 2,00 m2): mattoni multiforo, spessore 8 cm</i> Tavolato interno, posato in opera con malta per muratura con classe di resistenza m2,5 comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): mattoni multiforo, spessore 8 cm euro (quarantauno/50)	m2	41,50
Nr. 473 A2.3.035.000 30.c	<i>Tavolato interno, posato in opera con malta per muratura ... a' eccedente i 2,00 m2): mattoni multiforo, spessore 12 cm</i> Tavolato interno, posato in opera con malta per muratura con classe di resistenza m2,5 comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): mattoni multiforo, spessore 12 cm euro (quarantanove/93)	m2	49,93
Nr. 474 A2.3.035.000 30.d	<i>Tavolato interno, posato in opera con malta per muratura ... mattoni laterizio leggero (forati), spessore 8 cm (4fori)</i> Tavolato interno, posato in opera con malta per muratura con classe di resistenza m2,5 comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): mattoni laterizio leggero (forati), spessore 8 cm (4fori) euro (trentaotto/60)	m2	38,60
Nr. 475 A2.3.035.000 30.e	<i>Tavolato interno, posato in opera con malta per muratura ... mattoni laterizio leggero (forati), spessore 8 cm (8fori)</i> Tavolato interno, posato in opera con malta per muratura con classe di resistenza m2,5 comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): mattoni laterizio leggero (forati), spessore 8 cm (8fori) euro (trentatre/33)	m2	33,33
Nr. 476 A2.3.035.000 30.f	<i>Tavolato interno, posato in opera con malta per muratura ... attoni laterizio leggero (forati), spessore 12 cm (4 fori)</i> Tavolato interno, posato in opera con malta per muratura con classe di resistenza m2,5 comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): mattoni laterizio leggero (forati), spessore 12 cm (4 fori) euro (quarantasette/36)	m2	47,36
Nr. 477 A2.3.035.000 30.g	<i>Tavolato interno, posato in opera con malta per muratura ... attoni laterizio leggero (forati), spessore 12 cm (8 fori)</i> Tavolato interno, posato in opera con malta per muratura con classe di resistenza m2,5 comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): mattoni laterizio leggero (forati), spessore 12 cm (8 fori) euro (quarantauno/04)	m2	41,04
Nr. 478 A2.3.035.000 30.h	<i>Tavolato interno, posato in opera con malta per muratura ... quantita' eccedente i 2,00 m2): blocco termolaterizio 8 cm</i> Tavolato interno, posato in opera con malta per muratura con classe di resistenza m2,5 comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): blocco termolaterizio 8 cm euro (quarantasei/36)	m2	46,36
Nr. 479 A2.3.035.000 30.i	<i>Tavolato interno, posato in opera con malta per muratura ... uantita' eccedente i 2,00 m2): blocco termolaterizio 12 cm</i> Tavolato interno, posato in opera con malta per muratura con classe di resistenza m2,5 comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): blocco termolaterizio 12 cm euro (cinquantadue/82)	m2	52,82
Nr. 480 A2.3.035.000 30.l	<i>Tavolato interno, posato in opera con malta per muratura ... cedente i 2,00 m2): blocco termolaterizio rettificato 8 cm</i> Tavolato interno, posato in opera con malta per muratura con classe di resistenza m2,5 comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): blocco termolaterizio rettificato 8 cm euro (cinquantaquattro/90)	m2	54,90
Nr. 481 A2.3.035.000 30.m	<i>Tavolato interno, posato in opera con malta per muratura ... edente i 2,00 m2): blocco termolaterizio rettificato 12 cm</i> Tavolato interno, posato in opera con malta per muratura con classe di resistenza m2,5 comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): blocco termolaterizio rettificato 12 cm euro (sessantauno/00)	m2	61,00
Nr. 482 A2.3.035.000 30.n	<i>Tavolato interno, posato in opera con malta per muratura ... la quantita' eccedente i 2,00 m2): tavelle spessore 4,5 cm</i> Tavolato interno, posato in opera con malta per muratura con classe di resistenza m2,5 comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): tavelle spessore 4,5 cm euro (trentaquattro/63)	m2	34,63
Nr. 483 A2.3.035.000	<i>Tavolato interno, posato in opera con malta per muratura ... ttature, chiusura canne, lesene, nicchie (Percentuale 50%)</i> Tavolato interno, posato in opera con malta per muratura con classe di resistenza m2,5 comprese eventuali opere provvisionali		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
30.o	interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): maggiorazione per formazione incassettature, chiusura canne, lesene, nicchie (Percentuale 50%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 484 A2.3.035.000 35	<i>Rivestimento (rincocciatura) di strutture in cemento arma ... ione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2).</i> Rivestimento (rincocciatura) di strutture in cemento armato con tavelle a spacco, spessore 1-1,5 cm, eseguito dopo il getto, compresa imbottitura con malta di cemento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2). euro (venticinque/36)	m2	25,36
Nr. 485 A2.3.035.000 40.a	<i>Muratura faccia a vista in laterizio spessore 11-12 cm co ... quantita' eccedente i 2,00 m2). mattoni pieni 12x5,5x25 cm</i> Muratura faccia a vista in laterizio spessore 11-12 cm compresa formazione del giunto ribassato e arrotondato e stilatura con stabilitura di cemento, compreso formazione spigoli nel rapporto di 0,25 m per m2 di superficie, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri formazione di mazzette, spalle ed architravi fino a 2 m con risvolto dello spessore di una testa e lavaggio finale con acido diluito in acqua, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2). mattoni pieni 12x5,5x25 cm euro (centotrentauno/59)	m2	131,59
Nr. 486 A2.3.035.000 40.b	<i>Muratura faccia a vista in laterizio spessore 11-12 cm co ... i 2,00 m2). mattoni semipieni 12x5,5x25 cm (foratura <45%)</i> Muratura faccia a vista in laterizio spessore 11-12 cm compresa formazione del giunto ribassato e arrotondato e stilatura con stabilitura di cemento, compreso formazione spigoli nel rapporto di 0,25 m per m2 di superficie, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri formazione di mazzette, spalle ed architravi fino a 2 m con risvolto dello spessore di una testa e lavaggio finale con acido diluito in acqua, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2). mattoni semipieni 12x5,5x25 cm (foratura <45%) euro (centoventi/63)	m2	120,63
Nr. 487 A2.3.035.000 40.c	<i>Muratura faccia a vista in laterizio spessore 11-12 cm co ... ta' eccedente i 2,00 m2). mattoni doppio UNI tipo paramano</i> Muratura faccia a vista in laterizio spessore 11-12 cm compresa formazione del giunto ribassato e arrotondato e stilatura con stabilitura di cemento, compreso formazione spigoli nel rapporto di 0,25 m per m2 di superficie, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri formazione di mazzette, spalle ed architravi fino a 2 m con risvolto dello spessore di una testa e lavaggio finale con acido diluito in acqua, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2). mattoni doppio UNI tipo paramano euro (centoquarantasette/23)	m2	147,23
Nr. 488 A2.3.035.000 40.d	<i>Muratura faccia a vista in laterizio spessore 11-12 cm co ... ntita' eccedente i 2,00 m2). listelli tipo UNI 3x5,5x25 cm</i> Muratura faccia a vista in laterizio spessore 11-12 cm compresa formazione del giunto ribassato e arrotondato e stilatura con stabilitura di cemento, compreso formazione spigoli nel rapporto di 0,25 m per m2 di superficie, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri formazione di mazzette, spalle ed architravi fino a 2 m con risvolto dello spessore di una testa e lavaggio finale con acido diluito in acqua, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2). listelli tipo UNI 3x5,5x25 cm euro (centoquarantadue/67)	m2	142,67
Nr. 489 A2.3.035.000 40.e	<i>Muratura faccia a vista in laterizio spessore 11-12 cm co ... lesene, pilastri, fasce, marcapiani ecc. (Percentuale 60%)</i> Muratura faccia a vista in laterizio spessore 11-12 cm compresa formazione del giunto ribassato e arrotondato e stilatura con stabilitura di cemento, compreso formazione spigoli nel rapporto di 0,25 m per m2 di superficie, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri formazione di mazzette, spalle ed architravi fino a 2 m con risvolto dello spessore di una testa e lavaggio finale con acido diluito in acqua, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2). maggiorazione per formazione di sole lesene, pilastri, fasce, marcapiani ecc. (Percentuale 60%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 490 A2.3.035.000 40.f	<i>Muratura faccia a vista in laterizio spessore 11-12 cm co ... ,00 m2). maggiorazione per utilizzo di cemento pozzolanico</i> Muratura faccia a vista in laterizio spessore 11-12 cm compresa formazione del giunto ribassato e arrotondato e stilatura con stabilitura di cemento, compreso formazione spigoli nel rapporto di 0,25 m per m2 di superficie, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri formazione di mazzette, spalle ed architravi fino a 2 m con risvolto dello spessore di una testa e lavaggio finale con acido diluito in acqua, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2). maggiorazione per utilizzo di cemento pozzolanico euro (tre/40)	m2	3,40
Nr. 491 A2.3.035.000 45.a	<i>Muratura in blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclav ... per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): spessore 8 cm</i> Muratura in blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato, poste in opera con malta collante specifica nello spessore di 2 mm circa, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri esclusi l'eventuale ponteggio esterno, i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): spessore 8 cm euro (trentaotto/36)	m2	38,36
Nr. 492 A2.3.035.000 45.b	<i>Muratura in blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclav ... per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): spessore 10 cm</i> Muratura in blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato, poste in opera con malta collante specifica nello spessore di 2 mm circa, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri esclusi l'eventuale ponteggio esterno, i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): spessore 10 cm euro (quarantatre/41)	m2	43,41

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 493 A2.3.035.000 45.c	<i>Muratura in blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclav ... per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): spessore 12 cm</i> Muratura in blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato, poste in opera con malta collante specifica nello spessore di 2 mm circa, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri esclusi l'eventuale ponteggio esterno, i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): spessore 12 cm euro (quarantasette/53)	m2	47,53
Nr. 494 A2.3.035.000 45.d	<i>Muratura in blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclav ... per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): spessore 15 cm</i> Muratura in blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato, poste in opera con malta collante specifica nello spessore di 2 mm circa, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri esclusi l'eventuale ponteggio esterno, i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): spessore 15 cm euro (cinquantaquattro/61)	m2	54,61
Nr. 495 A2.3.035.000 45.e	<i>Muratura in blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclav ... per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): spessore 20 cm</i> Muratura in blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato, poste in opera con malta collante specifica nello spessore di 2 mm circa, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri esclusi l'eventuale ponteggio esterno, i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): spessore 20 cm euro (sessantaotto/41)	m2	68,41
Nr. 496 A2.3.035.000 45.f	<i>Muratura in blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclav ... per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): spessore 24 cm</i> Muratura in blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato, poste in opera con malta collante specifica nello spessore di 2 mm circa, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri esclusi l'eventuale ponteggio esterno, i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): spessore 24 cm euro (settantacinque/62)	m2	75,62
Nr. 497 A2.3.035.000 45.g	<i>Muratura in blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclav ... per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): spessore 30 cm</i> Muratura in blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato, poste in opera con malta collante specifica nello spessore di 2 mm circa, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri esclusi l'eventuale ponteggio esterno, i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): spessore 30 cm euro (novanta/34)	m2	90,34
Nr. 498 A2.3.035.000 45.h	<i>Muratura in blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclav ... per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): spessore 36 cm</i> Muratura in blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato, poste in opera con malta collante specifica nello spessore di 2 mm circa, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri esclusi l'eventuale ponteggio esterno, i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): spessore 36 cm euro (cento/42)	m2	100,42
Nr. 499 A2.3.035.000 50.a	<i>Irrigidimenti orizzontali tramite pezzi speciali canaletti ... tri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: spessore 20 cm</i> Irrigidimenti orizzontali tramite pezzi speciali canaletta ad "U" di calcestruzzo aerato autoclavato, compresi i calcestruzzi C25/30 di riempimento del foro, escluso il ferro di armatura da contabilizzare a parte, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: spessore 20 cm euro (ventiotto/94)	m	28,94
Nr. 500 A2.3.035.000 50.b	<i>Irrigidimenti orizzontali tramite pezzi speciali canaletti ... tri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: spessore 24 cm</i> Irrigidimenti orizzontali tramite pezzi speciali canaletta ad "U" di calcestruzzo aerato autoclavato, compresi i calcestruzzi C25/30 di riempimento del foro, escluso il ferro di armatura da contabilizzare a parte, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: spessore 24 cm euro (trentacinque/39)	m	35,39
Nr. 501 A2.3.035.000 50.c	<i>Irrigidimenti orizzontali tramite pezzi speciali canaletti ... tri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: spessore 30 cm</i> Irrigidimenti orizzontali tramite pezzi speciali canaletta ad "U" di calcestruzzo aerato autoclavato, compresi i calcestruzzi C25/30 di riempimento del foro, escluso il ferro di armatura da contabilizzare a parte, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: spessore 30 cm euro (quarantauno/98)	m	41,98
Nr. 502 A2.3.035.000 50.d	<i>Irrigidimenti orizzontali tramite pezzi speciali canaletti ... tri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: spessore 36 cm</i> Irrigidimenti orizzontali tramite pezzi speciali canaletta ad "U" di calcestruzzo aerato autoclavato, compresi i calcestruzzi C25/30 di riempimento del foro, escluso il ferro di armatura da contabilizzare a parte, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: spessore 36 cm euro (quarantanove/90)	m	49,90
Nr. 503 A2.3.035.000 55.a01	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, post ... a quantita' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 8 cm</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5, esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 8 cm euro (quarantauno/58)	m2	41,58
Nr. 504 A2.3.035.000 55.a02	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, post ... quantita' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 12 cm</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5, esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 12 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (quarantacinque/36)	m2	45,36
Nr. 505 A2.3.035.000 55.a03	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, post ... quantita' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 15 cm</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 15 cm euro (quarantasei/41)	m2	46,41
Nr. 506 A2.3.035.000 55.a04	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, post ... quantita' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 20 cm</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 20 cm euro (cinquantacinque/43)	m2	55,43
Nr. 507 A2.3.035.000 55.a05	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, post ... quantita' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 25 cm</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 25 cm euro (cinquantasette/82)	m2	57,82
Nr. 508 A2.3.035.000 55.b01	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, post ... ita' eccedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 8 cm</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 8 cm euro (trentanove/94)	m2	39,94
Nr. 509 A2.3.035.000 55.b02	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, post ... ita' eccedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 12 cm</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 12 cm euro (quarantatre/53)	m2	43,53
Nr. 510 A2.3.035.000 55.b03	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, post ... ita' eccedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 15 cm</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 15 cm euro (quarantacinque/37)	m2	45,37
Nr. 511 A2.3.035.000 55.b04	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, post ... ita' eccedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 20 cm</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 20 cm euro (cinquantadue/82)	m2	52,82
Nr. 512 A2.3.035.000 55.b05	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, post ... ita' eccedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 25 cm</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 25 cm euro (cinquantasei/07)	m2	56,07
Nr. 513 A2.3.035.000 55.c01	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, post ... ita' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 8 cm, EI 45</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 8 cm, EI 45 euro (quarantanove/04)	m2	49,04
Nr. 514 A2.3.035.000 55.c02	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, post ... ita' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 12 cm, EI60</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 12 cm, EI60 euro (cinquantasei/23)	m2	56,23
Nr. 515 A2.3.035.000 55.c03	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, post ... ita' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 15 cm, EI60</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 15 cm, EI60 euro (cinquantanove/01)	m2	59,01
Nr. 516 A2.3.035.000	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, post ... ta' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 20 cm, EI120</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
55.c04	pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 20 cm, EI120 euro (sessantanove/36)	m2	69,36
Nr. 517 A2.3.035.000 55.c05	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, post ... ta' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 25 cm, EI120</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 25 cm, EI120 euro (settantaquattro/23)	m2	74,23
Nr. 518 A2.3.035.000 55.d01	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, post ... ccedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 8 cm, EI 45</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 8 cm, EI 45 euro (quarantatre/98)	m2	43,98
Nr. 519 A2.3.035.000 55.d02	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, post ... ccedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 12 cm, EI60</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 12 cm, EI60 euro (quarantanove/01)	m2	49,01
Nr. 520 A2.3.035.000 55.d03	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, post ... ccedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 15 cm, EI60</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 15 cm, EI60 euro (cinquantauno/50)	m2	51,50
Nr. 521 A2.3.035.000 55.d04	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, post ... cedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 20 cm, EI120</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 20 cm, EI120 euro (sessanta/60)	m2	60,60
Nr. 522 A2.3.035.000 55.d05	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, post ... cedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 25 cm, EI120</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 25 cm, EI120 euro (sessantaotto/34)	m2	68,34
Nr. 523 A2.3.035.000 55.e	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, post ... ccedente i 2,00 m2): sovrapprezzo per impermeabilizzazione</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): sovrapprezzo per impermeabilizzazione euro (nove/68)	m2	9,68
Nr. 524 A2.3.035.000 55.f	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, post ... nte i 2,00 m2): sovrapprezzo per colori diversi dal grigio</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): sovrapprezzo per colori diversi dal grigio euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 525 A2.3.035.000 60.a01	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e gra ... a quantita' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 8 cm</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e granulato di argilla espansa, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 8 cm euro (cinquantatre/68)	m2	53,68
Nr. 526 A2.3.035.000 60.a02	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e gra ... quantita' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 12 cm</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e granulato di argilla espansa, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 12 cm euro (cinquantanove/76)	m2	59,76

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 527 A2.3.035.000 60.a03	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e gra ... quantita' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 15 cm</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e granulato di argilla espansa, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 15 cm euro (sessantasei/65)	m2	66,65
Nr. 528 A2.3.035.000 60.a04	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e gra ... quantita' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 20 cm</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e granulato di argilla espansa, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 20 cm euro (settantacinque/96)	m2	75,96
Nr. 529 A2.3.035.000 60.a05	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e gra ... quantita' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 25 cm</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e granulato di argilla espansa, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 25 cm euro (novanta/84)	m2	90,84
Nr. 530 A2.3.035.000 60.b01	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e gra ... ita' eccedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 8 cm</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e granulato di argilla espansa, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 8 cm euro (quarantacinque/86)	m2	45,86
Nr. 531 A2.3.035.000 60.b02	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e gra ... ita' eccedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 12 cm</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e granulato di argilla espansa, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 12 cm euro (cinquanta/38)	m2	50,38
Nr. 532 A2.3.035.000 60.b03	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e gra ... ita' eccedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 15 cm</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e granulato di argilla espansa, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 15 cm euro (cinquantasette/36)	m2	57,36
Nr. 533 A2.3.035.000 60.b04	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e gra ... ita' eccedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 20 cm</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e granulato di argilla espansa, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 20 cm euro (sessantaquattro/62)	m2	64,62
Nr. 534 A2.3.035.000 60.b05	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e gra ... ita' eccedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 25 cm</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e granulato di argilla espansa, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 25 cm euro (settantacinque/50)	m2	75,50
Nr. 535 A2.3.035.000 60.c01	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e gra ... ita' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 8 cm, EI 60</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e granulato di argilla espansa, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 8 cm, EI 60 euro (sessantauno/00)	m2	61,00
Nr. 536 A2.3.035.000 60.c02	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e gra ... ita' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 12 cm, EI90</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e granulato di argilla espansa, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 12 cm, EI90 euro (sessantatre/26)	m2	63,26

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 537 A2.3.035.000 60.c03	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e gra ... ta' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 15 cm, EI 90</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e granulato di argilla espansa, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 15 cm, EI 90 euro (sessantasei/74)	m2	66,74
Nr. 538 A2.3.035.000 60.c04	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e gra ... a' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 15 cm, EI 120</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e granulato di argilla espansa, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 15 cm, EI 120 euro (sessantanove/91)	m2	69,91
Nr. 539 A2.3.035.000 60.c05	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e gra ... a' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 20 cm, EI 120</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e granulato di argilla espansa, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 20 cm, EI 120 euro (ottanta/46)	m2	80,46
Nr. 540 A2.3.035.000 60.c06	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e gra ... a' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 20 cm, EI 180</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e granulato di argilla espansa, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 20 cm, EI 180 euro (ottantatre/26)	m2	83,26
Nr. 541 A2.3.035.000 60.c07	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e gra ... a' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 25 cm, EI 120</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e granulato di argilla espansa, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 25 cm, EI 120 euro (novantatre/75)	m2	93,75
Nr. 542 A2.3.035.000 60.c08	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e gra ... a' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 25 cm, EI 180</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e granulato di argilla espansa, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "a vista", spessore 25 cm, EI 180 euro (novantasette/09)	m2	97,09
Nr. 543 A2.3.035.000 60.d01	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e gra ... ccedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 8 cm, EI 60</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e granulato di argilla espansa, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 8 cm, EI 60 euro (quarantaotto/65)	m2	48,65
Nr. 544 A2.3.035.000 60.d02	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e gra ... ccedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 12 cm, EI 90</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e granulato di argilla espansa, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 12 cm, EI 90 euro (cinquantadue/45)	m2	52,45
Nr. 545 A2.3.035.000 60.d03	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e gra ... cedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 15 cm, EI 90</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e granulato di argilla espansa, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 15 cm, EI 90 euro (cinquantaquattro/98)	m2	54,98
Nr. 546 A2.3.035.000 60.d04	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e gra ... edente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 15 cm, EI 120</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e granulato di argilla espansa, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 15 cm, EI 120 euro (cinquantaotto/63)	m2	58,63

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 547 A2.3.035.000 60.d05	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e gra ... edente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 20 cm, El 120</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e granulato di argilla espansa, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 20 cm, El 120 euro (sessantacinque/81)	m2	65,81
Nr. 548 A2.3.035.000 60.d06	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e gra ... edente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 20 cm, El 180</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e granulato di argilla espansa, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 20 cm, El 180 euro (sessantasette/98)	m2	67,98
Nr. 549 A2.3.035.000 60.d07	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e gra ... edente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 25 cm, El 120</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e granulato di argilla espansa, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 25 cm, El 120 euro (settantasei/71)	m2	76,71
Nr. 550 A2.3.035.000 60.d08	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e gra ... edente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 25 cm, El 180</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e granulato di argilla espansa, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 25 cm, El 180 euro (settantaotto/75)	m2	78,75
Nr. 551 A2.3.035.000 60.e	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e gra ... ccedente i 2,00 m2): sovrapprezzo per impermeabilizzazione</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e granulato di argilla espansa, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): sovrapprezzo per impermeabilizzazione euro (nove/56)	m2	9,56
Nr. 552 A2.3.035.000 60.f	<i>Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e gra ... nte i 2,00 m2): sovrapprezzo per colori diversi dal grigio</i> Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio e granulato di argilla espansa, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , esclusi i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): sovrapprezzo per colori diversi dal grigio euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 553 A2.3.035.000 65.a	<i>Irrigidimenti verticali per murature in blocchi cavi, com ... le ponteggio esterno: pilastri ad 1 foro, spessore 20 cm</i> Irrigidimenti verticali per murature in blocchi cavi, compresi i calcestruzzi C25/30 di riempimento del foro, escluso il ferro di armatura da contabilizzare a parte, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: pilastri ad 1 foro, spessore 20 cm euro (ventiotto/75)	m	28,75
Nr. 554 A2.3.035.000 65.b	<i>Irrigidimenti verticali per murature in blocchi cavi, com ... le ponteggio esterno: pilastri ad 1 foro, spessore 25 cm</i> Irrigidimenti verticali per murature in blocchi cavi, compresi i calcestruzzi C25/30 di riempimento del foro, escluso il ferro di armatura da contabilizzare a parte, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: pilastri ad 1 foro, spessore 25 cm euro (trentatre/31)	m	33,31
Nr. 555 A2.3.035.000 65.c	<i>Irrigidimenti verticali per murature in blocchi cavi, com ... ale ponteggio esterno: pilastri a 2 fori, spessore 20 cm</i> Irrigidimenti verticali per murature in blocchi cavi, compresi i calcestruzzi C25/30 di riempimento del foro, escluso il ferro di armatura da contabilizzare a parte, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: pilastri a 2 fori, spessore 20 cm euro (cinquantasei/27)	m	56,27
Nr. 556 A2.3.035.000 65.d	<i>Irrigidimenti verticali per murature in blocchi cavi, com ... ale ponteggio esterno: pilastri a 2 fori, spessore 25 cm</i> Irrigidimenti verticali per murature in blocchi cavi, compresi i calcestruzzi C25/30 di riempimento del foro, escluso il ferro di armatura da contabilizzare a parte, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: pilastri a 2 fori, spessore 25 cm euro (sessantanove/15)	m	69,15
Nr. 557 A2.3.035.000	<i>Irrigidimenti verticali per murature in blocchi cavi, com ... uale ponteggio esterno: per muri di altezza oltre i 4,00 m</i> Irrigidimenti verticali per murature in blocchi cavi, compresi i calcestruzzi C25/30 di riempimento del foro, escluso il ferro di armatura		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
65.e	da contabilizzare a parte, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: per muri di altezza oltre i 4,00 m euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 558 A2.3.035.000 70.a	<i>Irrigidimenti orizzontali per murature in blocchi cavi, c... tri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: spessore 20 cm</i> Irrigidimenti orizzontali per murature in blocchi cavi, compresi i calcestruzzi C25/30 di riempimento del foro, escluso il ferro di armatura da contabilizzare a parte, eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: spessore 20 cm euro (ventiotto/74)	m	28,74
Nr. 559 A2.3.035.000 70.b	<i>Irrigidimenti orizzontali per murature in blocchi cavi, c... tri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: spessore 25 cm</i> Irrigidimenti orizzontali per murature in blocchi cavi, compresi i calcestruzzi C25/30 di riempimento del foro, escluso il ferro di armatura da contabilizzare a parte, eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: spessore 25 cm euro (trentacinque/13)	m	35,13
Nr. 560 A2.3.035.000 75	<i>Fornitura e posa in opera di architrave prefabbricato in ... e fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno,</i> Fornitura e posa in opera di architrave prefabbricato in calcestruzzo armato, rivestito da involucro isolante in polistirene espanso estruso, sezione 11,5 cm x7,5 cm, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno, euro (trentaotto/39)	m	38,39
Nr. 561 A2.3.040.000 05.a	<i>Solaio piano a nervature parallele, in calcestruzzo ed el... C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4</i> Solaio piano a nervature parallele, in calcestruzzo ed elementi forati/composti in laterizio, completo di travetti, cordolo all'incastro, soletta superiore di 4 cm di spessore e rompitratta in calcestruzzo, compreso eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, i casseri e l'armatura provvisoria di sostegno per un'altezza massima di 3,50 m da piano a piano, escluso l'eventuale ponteggio esterno e il ferro previsto dal dimensionamento strutturale, da contabilizzare separatamente: altezza del laterizio 16 cm e soletta di 4 cm - C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4 euro (settantasette/35)	m2	77,35
Nr. 562 A2.3.040.000 05.b	<i>Solaio piano a nervature parallele, in calcestruzzo ed el... C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4</i> Solaio piano a nervature parallele, in calcestruzzo ed elementi forati/composti in laterizio, completo di travetti, cordolo all'incastro, soletta superiore di 4 cm di spessore e rompitratta in calcestruzzo, compreso eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, i casseri e l'armatura provvisoria di sostegno per un'altezza massima di 3,50 m da piano a piano, escluso l'eventuale ponteggio esterno e il ferro previsto dal dimensionamento strutturale, da contabilizzare separatamente: altezza del laterizio 18 cm e soletta di 4 cm - C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4 euro (settantanove/70)	m2	79,70
Nr. 563 A2.3.040.000 05.c	<i>Solaio piano a nervature parallele, in calcestruzzo ed el... C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4</i> Solaio piano a nervature parallele, in calcestruzzo ed elementi forati/composti in laterizio, completo di travetti, cordolo all'incastro, soletta superiore di 4 cm di spessore e rompitratta in calcestruzzo, compreso eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, i casseri e l'armatura provvisoria di sostegno per un'altezza massima di 3,50 m da piano a piano, escluso l'eventuale ponteggio esterno e il ferro previsto dal dimensionamento strutturale, da contabilizzare separatamente: altezza del laterizio 20 cm e soletta di 4 cm - C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4 euro (ottantatre/13)	m2	83,13
Nr. 564 A2.3.040.000 05.d	<i>Solaio piano a nervature parallele, in calcestruzzo ed el... C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4</i> Solaio piano a nervature parallele, in calcestruzzo ed elementi forati/composti in laterizio, completo di travetti, cordolo all'incastro, soletta superiore di 4 cm di spessore e rompitratta in calcestruzzo, compreso eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, i casseri e l'armatura provvisoria di sostegno per un'altezza massima di 3,50 m da piano a piano, escluso l'eventuale ponteggio esterno e il ferro previsto dal dimensionamento strutturale, da contabilizzare separatamente: altezza del laterizio 22 cm e soletta di 4 cm - C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4 euro (ottantacinque/20)	m2	85,20
Nr. 565 A2.3.040.000 05.e	<i>Solaio piano a nervature parallele, in calcestruzzo ed el... C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4</i> Solaio piano a nervature parallele, in calcestruzzo ed elementi forati/composti in laterizio, completo di travetti, cordolo all'incastro, soletta superiore di 4 cm di spessore e rompitratta in calcestruzzo, compreso eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, i casseri e l'armatura provvisoria di sostegno per un'altezza massima di 3,50 m da piano a piano, escluso l'eventuale ponteggio esterno e il ferro previsto dal dimensionamento strutturale, da contabilizzare separatamente: altezza del laterizio 24 cm e soletta di 4 cm - C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4 euro (novanta/46)	m2	90,46
Nr. 566 A2.3.040.000 05.f	<i>Solaio piano a nervature parallele, in calcestruzzo ed el... C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4</i> Solaio piano a nervature parallele, in calcestruzzo ed elementi forati/composti in laterizio, completo di travetti, cordolo all'incastro, soletta superiore di 4 cm di spessore e rompitratta in calcestruzzo, compreso eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, i casseri e l'armatura provvisoria di sostegno per un'altezza massima di 3,50 m da piano a piano, escluso l'eventuale ponteggio esterno e il ferro previsto dal dimensionamento strutturale, da contabilizzare separatamente: altezza del laterizio 26-28 cm e soletta di 4 cm - C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4 euro (novanta/10)	m2	90,10

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 567 A2.3.040.000 05.g	<i>Solaio piano a nervature parallele, in calcestruzzo ed el. ... C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4</i> Solaio piano a nervature parallele, in calcestruzzo ed elementi forati/composti in laterizio, completo di travetti, cordolo all'incastro, soletta superiore di 4 cm di spessore e rompitratta in calcestruzzo, compreso eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, i casseri e l'armatura provvisoria di sostegno per un'altezza massima di 3,50 m da piano a piano, escluso l'eventuale ponteggio esterno e il ferro previsto dal dimensionamento strutturale, da contabilizzare separatamente: altezza del laterizio 29-32 cm e soletta di 4 cm - C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4 euro (novantaquattro/39)	m2	94,39
Nr. 568 A2.3.040.000 05.h	<i>Solaio piano a nervature parallele, in calcestruzzo ed el. ... C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4</i> Solaio piano a nervature parallele, in calcestruzzo ed elementi forati/composti in laterizio, completo di travetti, cordolo all'incastro, soletta superiore di 4 cm di spessore e rompitratta in calcestruzzo, compreso eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, i casseri e l'armatura provvisoria di sostegno per un'altezza massima di 3,50 m da piano a piano, escluso l'eventuale ponteggio esterno e il ferro previsto dal dimensionamento strutturale, da contabilizzare separatamente: altezza del laterizio 33-36 cm e soletta di 4 cm - C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4 euro (novantanove/58)	m2	99,58
Nr. 569 A2.3.040.000 05.i	<i>Solaio piano a nervature parallele, in calcestruzzo ed el. ... C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4</i> Solaio piano a nervature parallele, in calcestruzzo ed elementi forati/composti in laterizio, completo di travetti, cordolo all'incastro, soletta superiore di 4 cm di spessore e rompitratta in calcestruzzo, compreso eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, i casseri e l'armatura provvisoria di sostegno per un'altezza massima di 3,50 m da piano a piano, escluso l'eventuale ponteggio esterno e il ferro previsto dal dimensionamento strutturale, da contabilizzare separatamente: altezza del laterizio 37-40 cm e soletta di 4 cm - C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4 euro (centocinque/47)	m2	105,47
Nr. 570 A2.3.040.000 10.a	<i>Solaio composto da travetti prefabbricati con interposti ... C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4</i> Solaio composto da travetti prefabbricati con interposti elementi d'alleggerimento di laterizio, getto integrativo e soletta superiore in calcestruzzo durevole con spessore non inferiore a 4 cm; confezionato con aggregati idonei, compresi eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, sostegni provvisori per una altezza massima d'interpiano di 3,50 m e traliccio di confezionamento dei travetti, escluso l'eventuale ponteggio esterno e tutto il ferro previsto dal dimensionamento strutturale, da contabilizzare separatamente altezza del laterizio 16 cm e soletta di 4 cm - C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4 euro (sessantauno/64)	m2	61,64
Nr. 571 A2.3.040.000 10.b	<i>Solaio composto da travetti prefabbricati con interposti ... C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4</i> Solaio composto da travetti prefabbricati con interposti elementi d'alleggerimento di laterizio, getto integrativo e soletta superiore in calcestruzzo durevole con spessore non inferiore a 4 cm; confezionato con aggregati idonei, compresi eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, sostegni provvisori per una altezza massima d'interpiano di 3,50 m e traliccio di confezionamento dei travetti, escluso l'eventuale ponteggio esterno e tutto il ferro previsto dal dimensionamento strutturale, da contabilizzare separatamente altezza del laterizio 18 cm e soletta di 4 cm - C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4 euro (sessantaquattro/03)	m2	64,03
Nr. 572 A2.3.040.000 10.c	<i>Solaio composto da travetti prefabbricati con interposti ... C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4</i> Solaio composto da travetti prefabbricati con interposti elementi d'alleggerimento di laterizio, getto integrativo e soletta superiore in calcestruzzo durevole con spessore non inferiore a 4 cm; confezionato con aggregati idonei, compresi eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, sostegni provvisori per una altezza massima d'interpiano di 3,50 m e traliccio di confezionamento dei travetti, escluso l'eventuale ponteggio esterno e tutto il ferro previsto dal dimensionamento strutturale, da contabilizzare separatamente altezza del laterizio 20 cm e soletta di 4 cm - C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4 euro (sessantacinque/87)	m2	65,87
Nr. 573 A2.3.040.000 10.d	<i>Solaio composto da travetti prefabbricati con interposti ... C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4</i> Solaio composto da travetti prefabbricati con interposti elementi d'alleggerimento di laterizio, getto integrativo e soletta superiore in calcestruzzo durevole con spessore non inferiore a 4 cm; confezionato con aggregati idonei, compresi eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, sostegni provvisori per una altezza massima d'interpiano di 3,50 m e traliccio di confezionamento dei travetti, escluso l'eventuale ponteggio esterno e tutto il ferro previsto dal dimensionamento strutturale, da contabilizzare separatamente altezza del laterizio 22 cm e soletta di 4 cm - C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4 euro (sessantanove/45)	m2	69,45
Nr. 574 A2.3.040.000 10.e	<i>Solaio composto da travetti prefabbricati con interposti ... C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4</i> Solaio composto da travetti prefabbricati con interposti elementi d'alleggerimento di laterizio, getto integrativo e soletta superiore in calcestruzzo durevole con spessore non inferiore a 4 cm; confezionato con aggregati idonei, compresi eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, sostegni provvisori per una altezza massima d'interpiano di 3,50 m e traliccio di confezionamento dei travetti, escluso l'eventuale ponteggio esterno e tutto il ferro previsto dal dimensionamento strutturale, da contabilizzare separatamente altezza del laterizio 24 cm e soletta di 4 cm - C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4 euro (settantadue/96)	m2	72,96
Nr. 575 A2.3.040.000 15.a	<i>Solaio composto da lastre prefabbricate di laterizio, di ... C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4</i> Solaio composto da lastre prefabbricate di laterizio, di spessore non inferiore a cm 6 e larghezza di 120/250 cm con interposti blocchi di alleggerimento, getto integrativo e soletta superiore in calcestruzzo durevole di spessore non inferiore a 5 cm, confezionato con aggregati idonei, compreso eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, formazione di travetti trasversali di irrigidimento con interasse non superiore a 3,00 m e sostegni provvisori con altezza d'interpiano fino a 3,50 m, escluso l'eventuale ponteggio		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	esterno e tutto il ferro previsto dal dimensionamento strutturale, da contabilizzare separatamente: spessore 6+10+5 - C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4 euro (settantanove/99)	m2	79,99
Nr. 576 A2.3.040.000 15.b	<i>Solaio composto da lastre prefabbricate di laterizio, di ... C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4</i> Solaio composto da lastre prefabbricate di laterizio, di spessore non inferiore a cm 6 e larghezza di 120/250 cm con interposti blocchi di alleggerimento, getto integrativo e soletta superiore in calcestruzzo durevole di spessore non inferiore a 5 cm, confezionato con aggregati idonei, compreso eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, formazione di travetti trasversali di irrigidimento con interasse non superiore a 3,00 m e sostegni provvisori con altezza d'interpiano fino a 3,50 m, escluso l'eventuale ponteggio esterno e tutto il ferro previsto dal dimensionamento strutturale, da contabilizzare separatamente: spessore 6+12+5 - C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4 euro (ottantatre/77)	m2	83,77
Nr. 577 A2.3.040.000 15.c	<i>Solaio composto da lastre prefabbricate di laterizio, di ... C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4</i> Solaio composto da lastre prefabbricate di laterizio, di spessore non inferiore a cm 6 e larghezza di 120/250 cm con interposti blocchi di alleggerimento, getto integrativo e soletta superiore in calcestruzzo durevole di spessore non inferiore a 5 cm, confezionato con aggregati idonei, compreso eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, formazione di travetti trasversali di irrigidimento con interasse non superiore a 3,00 m e sostegni provvisori con altezza d'interpiano fino a 3,50 m, escluso l'eventuale ponteggio esterno e tutto il ferro previsto dal dimensionamento strutturale, da contabilizzare separatamente: spessore 6+14+5 - C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4 euro (ottantasei/64)	m2	86,64
Nr. 578 A2.3.040.000 15.d	<i>Solaio composto da lastre prefabbricate di laterizio, di ... C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4</i> Solaio composto da lastre prefabbricate di laterizio, di spessore non inferiore a cm 6 e larghezza di 120/250 cm con interposti blocchi di alleggerimento, getto integrativo e soletta superiore in calcestruzzo durevole di spessore non inferiore a 5 cm, confezionato con aggregati idonei, compreso eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, formazione di travetti trasversali di irrigidimento con interasse non superiore a 3,00 m e sostegni provvisori con altezza d'interpiano fino a 3,50 m, escluso l'eventuale ponteggio esterno e tutto il ferro previsto dal dimensionamento strutturale, da contabilizzare separatamente: spessore 6+16+5 - C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4 euro (novanta/93)	m2	90,93
Nr. 579 A2.3.040.000 15.e	<i>Solaio composto da lastre prefabbricate di laterizio, di ... C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4</i> Solaio composto da lastre prefabbricate di laterizio, di spessore non inferiore a cm 6 e larghezza di 120/250 cm con interposti blocchi di alleggerimento, getto integrativo e soletta superiore in calcestruzzo durevole di spessore non inferiore a 5 cm, confezionato con aggregati idonei, compreso eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, formazione di travetti trasversali di irrigidimento con interasse non superiore a 3,00 m e sostegni provvisori con altezza d'interpiano fino a 3,50 m, escluso l'eventuale ponteggio esterno e tutto il ferro previsto dal dimensionamento strutturale, da contabilizzare separatamente: spessore 6+18+5 - C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4 euro (novantatre/49)	m2	93,49
Nr. 580 A2.3.040.000 15.f	<i>Solaio composto da lastre prefabbricate di laterizio, di ... C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4</i> Solaio composto da lastre prefabbricate di laterizio, di spessore non inferiore a cm 6 e larghezza di 120/250 cm con interposti blocchi di alleggerimento, getto integrativo e soletta superiore in calcestruzzo durevole di spessore non inferiore a 5 cm, confezionato con aggregati idonei, compreso eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, formazione di travetti trasversali di irrigidimento con interasse non superiore a 3,00 m e sostegni provvisori con altezza d'interpiano fino a 3,50 m, escluso l'eventuale ponteggio esterno e tutto il ferro previsto dal dimensionamento strutturale, da contabilizzare separatamente: spessore 6+20+5 - C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4 euro (novantaotto/35)	m2	98,35
Nr. 581 A2.3.040.000 20.a	<i>Solaio composto da lastre prefabbricate di calcestruzzo a ... C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4</i> Solaio composto da lastre prefabbricate di calcestruzzo armato durevole, di spessore non inferiore a cm 5 e larghezza di 120/250 cm con interposti blocchi di alleggerimento di polistirolo, getto integrativo e soletta superiore in calcestruzzo durevole di spessore non inferiore a 5 cm, confezionato con aggregati idonei, compreso eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, tralicci e rete di confezionamento delle lastre, formazione di travetti trasversali di irrigidimento con interasse non superiore a 3,00 m e sostegni provvisori con altezza d'interpiano fino a 3,50 m, escluso l'eventuale ponteggio esterno e tutto il ferro previsto dal dimensionamento strutturale, da contabilizzare separatamente: spessore 5+10+5 REI 120 - C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4 euro (settantatre/02)	m2	73,02
Nr. 582 A2.3.040.000 20.b	<i>Solaio composto da lastre prefabbricate di calcestruzzo a ... C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4</i> Solaio composto da lastre prefabbricate di calcestruzzo armato durevole, di spessore non inferiore a cm 5 e larghezza di 120/250 cm con interposti blocchi di alleggerimento di polistirolo, getto integrativo e soletta superiore in calcestruzzo durevole di spessore non inferiore a 5 cm, confezionato con aggregati idonei, compreso eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, tralicci e rete di confezionamento delle lastre, formazione di travetti trasversali di irrigidimento con interasse non superiore a 3,00 m e sostegni provvisori con altezza d'interpiano fino a 3,50 m, escluso l'eventuale ponteggio esterno e tutto il ferro previsto dal dimensionamento strutturale, da contabilizzare separatamente: spessore 5+12+5 REI 120 - C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4 euro (settantasei/38)	m2	76,38
Nr. 583 A2.3.040.000 20.c	<i>Solaio composto da lastre prefabbricate di calcestruzzo a ... C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4</i> Solaio composto da lastre prefabbricate di calcestruzzo armato durevole, di spessore non inferiore a cm 5 e larghezza di 120/250 cm con interposti blocchi di alleggerimento di polistirolo, getto integrativo e soletta superiore in calcestruzzo durevole di spessore non		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	inferiore a 5 cm, confezionato con aggregati idonei, compreso eventuali opere provvisoriale interne fino a 3,5 metri, tralicci e rete di confezionamento delle lastre, formazione di travetti trasversali di irrigidimento con interasse non superiore a 3,00 m e sostegni provvisori con altezza d'interpiano fino a 3,50 m, escluso l'eventuale ponteggio esterno e tutto il ferro previsto dal dimensionamento strutturale, da contabilizzare separatamente: spessore 5+14+5 REI 120 - C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4 euro (settantaotto/83)	m2	78,83
Nr. 584 A2.3.040.000 20.d	<i>Solaio composto da lastre prefabbricate di calcestruzzo a ... C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4</i> Solaio composto da lastre prefabbricate di calcestruzzo armato durevole, di spessore non inferiore a cm 5 e larghezza di 120/250 cm con interposti blocchi di alleggerimento di polistirolo, getto integrativo e soletta superiore in calcestruzzo durevole di spessore non inferiore a 5 cm, confezionato con aggregati idonei, compreso eventuali opere provvisoriale interne fino a 3,5 metri, tralicci e rete di confezionamento delle lastre, formazione di travetti trasversali di irrigidimento con interasse non superiore a 3,00 m e sostegni provvisori con altezza d'interpiano fino a 3,50 m, escluso l'eventuale ponteggio esterno e tutto il ferro previsto dal dimensionamento strutturale, da contabilizzare separatamente: spessore 5+16+5 REI 120 - C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4 euro (ottantadue/37)	m2	82,37
Nr. 585 A2.3.040.000 20.e	<i>Solaio composto da lastre prefabbricate di calcestruzzo a ... C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4</i> Solaio composto da lastre prefabbricate di calcestruzzo armato durevole, di spessore non inferiore a cm 5 e larghezza di 120/250 cm con interposti blocchi di alleggerimento di polistirolo, getto integrativo e soletta superiore in calcestruzzo durevole di spessore non inferiore a 5 cm, confezionato con aggregati idonei, compreso eventuali opere provvisoriale interne fino a 3,5 metri, tralicci e rete di confezionamento delle lastre, formazione di travetti trasversali di irrigidimento con interasse non superiore a 3,00 m e sostegni provvisori con altezza d'interpiano fino a 3,50 m, escluso l'eventuale ponteggio esterno e tutto il ferro previsto dal dimensionamento strutturale, da contabilizzare separatamente: spessore 5+18+5 REI 120 - C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4 euro (ottantacinque/87)	m2	85,87
Nr. 586 A2.3.040.000 20.f	<i>Solaio composto da lastre prefabbricate di calcestruzzo a ... C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4</i> Solaio composto da lastre prefabbricate di calcestruzzo armato durevole, di spessore non inferiore a cm 5 e larghezza di 120/250 cm con interposti blocchi di alleggerimento di polistirolo, getto integrativo e soletta superiore in calcestruzzo durevole di spessore non inferiore a 5 cm, confezionato con aggregati idonei, compreso eventuali opere provvisoriale interne fino a 3,5 metri, tralicci e rete di confezionamento delle lastre, formazione di travetti trasversali di irrigidimento con interasse non superiore a 3,00 m e sostegni provvisori con altezza d'interpiano fino a 3,50 m, escluso l'eventuale ponteggio esterno e tutto il ferro previsto dal dimensionamento strutturale, da contabilizzare separatamente: spessore 5+20+5 REI 120 - C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4 euro (novantauno/15)	m2	91,15
Nr. 587 A2.3.040.000 25.a	<i>Solaio composto da struttura in legno e calcestruzzo arma ... C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4</i> Solaio composto da struttura in legno e calcestruzzo armato realizzato con orditura principale in travetti di abete massello (per un volume di legname non superiore a 0,040 m3/m2), assito piallato in abete spessore cm 2, barriera al vapore, soletta in calcestruzzo durevole di spessore non inferiore a 5 cm; compresi i connettori in ferro B450 ancorati con resine epossidiche e eventuali opere provvisoriale interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e tutto il ferro di completamento da contabilizzare separatamente per luci di calcolo fino al ml 3,00 - C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4 euro (settantanove/55)	m2	79,55
Nr. 588 A2.3.040.000 25.b	<i>Solaio composto da struttura in legno e calcestruzzo arma ... C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4</i> Solaio composto da struttura in legno e calcestruzzo armato realizzato con orditura principale in travetti di abete massello (per un volume di legname non superiore a 0,040 m3/m2), assito piallato in abete spessore cm 2, barriera al vapore, soletta in calcestruzzo durevole di spessore non inferiore a 5 cm; compresi i connettori in ferro B450 ancorati con resine epossidiche e eventuali opere provvisoriale interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e tutto il ferro di completamento da contabilizzare separatamente per luci di calcolo dal ml 3,01 a ml 4,00 - C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4 euro (ottantaotto/31)	m2	88,31
Nr. 589 A2.3.040.000 25.c	<i>Solaio composto da struttura in legno e calcestruzzo arma ... C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4</i> Solaio composto da struttura in legno e calcestruzzo armato realizzato con orditura principale in travetti di abete massello (per un volume di legname non superiore a 0,040 m3/m2), assito piallato in abete spessore cm 2, barriera al vapore, soletta in calcestruzzo durevole di spessore non inferiore a 5 cm; compresi i connettori in ferro B450 ancorati con resine epossidiche e eventuali opere provvisoriale interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e tutto il ferro di completamento da contabilizzare separatamente per luci di calcolo da ml 4,01 a ml 4,50 - C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4 euro (novantauno/28)	m2	91,28
Nr. 590 A2.3.040.000 25.d	<i>Solaio composto da struttura in legno e calcestruzzo arma ... C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4</i> Solaio composto da struttura in legno e calcestruzzo armato realizzato con orditura principale in travetti di abete massello (per un volume di legname non superiore a 0,040 m3/m2), assito piallato in abete spessore cm 2, barriera al vapore, soletta in calcestruzzo durevole di spessore non inferiore a 5 cm; compresi i connettori in ferro B450 ancorati con resine epossidiche e eventuali opere provvisoriale interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e tutto il ferro di completamento da contabilizzare separatamente per luci di calcolo da ml 4,51 a ml 5,00 - C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4 euro (novantanove/63)	m2	99,63
Nr. 591 A2.3.040.000 25.e	<i>Solaio composto da struttura in legno e calcestruzzo arma ... C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4</i> Solaio composto da struttura in legno e calcestruzzo armato realizzato con orditura principale in travetti di abete massello (per un volume di legname non superiore a 0,040 m3/m2), assito piallato in abete spessore cm 2, barriera al vapore, soletta in calcestruzzo durevole di spessore non inferiore a 5 cm; compresi i connettori in ferro B450 ancorati con resine epossidiche e eventuali opere provvisoriale interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e tutto il ferro di completamento da contabilizzare		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	separatamente per luci di calcolo da ml 5,01 a ml 5,50 - C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4 euro (centoquattro/70)	m2	104,70
Nr. 592 A2.3.040.000 25.f	<i>Solaio composto da struttura in legno e calcestruzzo arma ... C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4</i> Solaio composto da struttura in legno e calcestruzzo armato realizzato con orditura principale in travetti di abete massello (per un volume di legname non superiore a 0,040 m3/m2), assito piallato in abete spessore cm 2, barriera al vapore, soletta in calcestruzzo durevole di spessore non inferiore a 5 cm; compresi i connettori in ferro B450 ancorati con resine epossidiche e eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e tutto il ferro di completamento da contabilizzare separatamente per luci di calcolo da ml 5,51 a ml 6,00 - C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4 euro (centoquattordici/75)	m2	114,75
Nr. 593 A2.3.040.000 25.g	<i>Solaio composto da struttura in legno e calcestruzzo arma ... rezzo per utilizzo di calcestruzzo alleggerito strutturale</i> Solaio composto da struttura in legno e calcestruzzo armato realizzato con orditura principale in travetti di abete massello (per un volume di legname non superiore a 0,040 m3/m2), assito piallato in abete spessore cm 2, barriera al vapore, soletta in calcestruzzo durevole di spessore non inferiore a 5 cm; compresi i connettori in ferro B450 ancorati con resine epossidiche e eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e tutto il ferro di completamento da contabilizzare separatamente sovrapprezzo per utilizzo di calcestruzzo alleggerito strutturale euro (trentatré/43)	m2	33,43
Nr. 594 A2.3.040.000 25.h	<i>Solaio composto da struttura in legno e calcestruzzo arma ... alutare mediante differenza di prezzo della sola fornitura</i> Solaio composto da struttura in legno e calcestruzzo armato realizzato con orditura principale in travetti di abete massello (per un volume di legname non superiore a 0,040 m3/m2), assito piallato in abete spessore cm 2, barriera al vapore, soletta in calcestruzzo durevole di spessore non inferiore a 5 cm; compresi i connettori in ferro B450 ancorati con resine epossidiche e eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e tutto il ferro di completamento da contabilizzare separatamente sovrapprezzo per orditura principale con volume superiore a 0,040 m3/m2, valutato sul volume eccedente, da valutare mediante differenza di prezzo della sola fornitura euro (zero/00)		0,00
Nr. 595 A2.3.040.000 25.i	<i>Solaio composto da struttura in legno e calcestruzzo arma ... zo per fornitura e posa di connettori di diversa tipologia</i> Solaio composto da struttura in legno e calcestruzzo armato realizzato con orditura principale in travetti di abete massello (per un volume di legname non superiore a 0,040 m3/m2), assito piallato in abete spessore cm 2, barriera al vapore, soletta in calcestruzzo durevole di spessore non inferiore a 5 cm; compresi i connettori in ferro B450 ancorati con resine epossidiche e eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e tutto il ferro di completamento da contabilizzare separatamente sovrapprezzo per fornitura e posa di connettori di diversa tipologia euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 596 A2.3.040.000 30.a	<i>Solaio composto da struttura in legno e calcestruzzo arma ... C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4</i> Solaio composto da struttura in legno e calcestruzzo armato realizzato con orditura principale in travetti di abete lamellare GL 24 (per un volume di legname non superiore a 0,040 m3/m2), assito piallato in abete spessore cm 2, barriera al vapore, soletta in calcestruzzo durevole di spessore non inferiore a 5 cm; compresi i connettori in ferro B450 ancorati con resine epossidiche e eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e tutto il ferro di completamento da contabilizzare separatamente per luci di calcolo fino al ml 3,00 - C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4 euro (novantatré/70)	m2	93,70
Nr. 597 A2.3.040.000 30.b	<i>Solaio composto da struttura in legno e calcestruzzo arma ... C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4</i> Solaio composto da struttura in legno e calcestruzzo armato realizzato con orditura principale in travetti di abete lamellare GL 24 (per un volume di legname non superiore a 0,040 m3/m2), assito piallato in abete spessore cm 2, barriera al vapore, soletta in calcestruzzo durevole di spessore non inferiore a 5 cm; compresi i connettori in ferro B450 ancorati con resine epossidiche e eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e tutto il ferro di completamento da contabilizzare separatamente per luci di calcolo dal ml 3,01 a ml 4,00 - C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4 euro (centoquattro/91)	m2	104,91
Nr. 598 A2.3.040.000 30.c	<i>Solaio composto da struttura in legno e calcestruzzo arma ... C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4</i> Solaio composto da struttura in legno e calcestruzzo armato realizzato con orditura principale in travetti di abete lamellare GL 24 (per un volume di legname non superiore a 0,040 m3/m2), assito piallato in abete spessore cm 2, barriera al vapore, soletta in calcestruzzo durevole di spessore non inferiore a 5 cm; compresi i connettori in ferro B450 ancorati con resine epossidiche e eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e tutto il ferro di completamento da contabilizzare separatamente per luci di calcolo da ml 4,01 a ml 4,50 - C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4 euro (centodieci/45)	m2	110,45
Nr. 599 A2.3.040.000 30.d	<i>Solaio composto da struttura in legno e calcestruzzo arma ... C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4</i> Solaio composto da struttura in legno e calcestruzzo armato realizzato con orditura principale in travetti di abete lamellare GL 24 (per un volume di legname non superiore a 0,040 m3/m2), assito piallato in abete spessore cm 2, barriera al vapore, soletta in calcestruzzo durevole di spessore non inferiore a 5 cm; compresi i connettori in ferro B450 ancorati con resine epossidiche e eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e tutto il ferro di completamento da contabilizzare separatamente per luci di calcolo da ml 4,51 a ml 5,00 - C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4 euro (centoventidue/63)	m2	122,63
Nr. 600	<i>Solaio composto da struttura in legno e calcestruzzo arma ... C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4</i>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A2.3.040.000 30.e	Solaio composto da struttura in legno e calcestruzzo armato realizzato con orditura principale in travetti di abete lamellare GL 24 (per un volume di legname non superiore a 0,040 m3/m2), assito piallato in abete spessore cm 2, barriera al vapore, soletta in calcestruzzo durevole di spessore non inferiore a 5 cm; compresi i connettori in ferro B450 ancorati con resine epossidiche e eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e tutto il ferro di completamento da contabilizzare separatamente per luci di calcolo da ml 5,01 a ml 5,50 - C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4 euro (centotrentadue/35)	m2	132,35
Nr. 601 A2.3.040.000 30.f	<i>Solaio composto da struttura in legno e calcestruzzo arma ... C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4</i> Solaio composto da struttura in legno e calcestruzzo armato realizzato con orditura principale in travetti di abete lamellare GL 24 (per un volume di legname non superiore a 0,040 m3/m2), assito piallato in abete spessore cm 2, barriera al vapore, soletta in calcestruzzo durevole di spessore non inferiore a 5 cm; compresi i connettori in ferro B450 ancorati con resine epossidiche e eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e tutto il ferro di completamento da contabilizzare separatamente per luci di calcolo da ml 5,51 a ml 6,00 - C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4 euro (centoquarantacinque/81)	m2	145,81
Nr. 602 A2.3.040.000 30.g	<i>Solaio composto da struttura in legno e calcestruzzo arma ... rezzo per utilizzo di calcestruzzo alleggerito strutturale</i> Solaio composto da struttura in legno e calcestruzzo armato realizzato con orditura principale in travetti di abete lamellare GL 24 (per un volume di legname non superiore a 0,040 m3/m2), assito piallato in abete spessore cm 2, barriera al vapore, soletta in calcestruzzo durevole di spessore non inferiore a 5 cm; compresi i connettori in ferro B450 ancorati con resine epossidiche e eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e tutto il ferro di completamento da contabilizzare separatamente sovrapprezzo per utilizzo di calcestruzzo alleggerito strutturale euro (trenta/12)	m2	30,12
Nr. 603 A2.3.040.000 30.h	<i>Solaio composto da struttura in legno e calcestruzzo arma ... alutare mediante differenza di prezzo della sola fornitura</i> Solaio composto da struttura in legno e calcestruzzo armato realizzato con orditura principale in travetti di abete lamellare GL 24 (per un volume di legname non superiore a 0,040 m3/m2), assito piallato in abete spessore cm 2, barriera al vapore, soletta in calcestruzzo durevole di spessore non inferiore a 5 cm; compresi i connettori in ferro B450 ancorati con resine epossidiche e eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e tutto il ferro di completamento da contabilizzare separatamente sovrapprezzo per orditura principale con volume superiore a 0,040 m3/m2, valutato sul volume eccedente, da valutare mediante differenza di prezzo della sola fornitura euro (zero/00)		0,00
Nr. 604 A2.3.040.000 30.i	<i>Solaio composto da struttura in legno e calcestruzzo arma ... zo per fornitura e posa di connettori di diversa tipologia</i> Solaio composto da struttura in legno e calcestruzzo armato realizzato con orditura principale in travetti di abete lamellare GL 24 (per un volume di legname non superiore a 0,040 m3/m2), assito piallato in abete spessore cm 2, barriera al vapore, soletta in calcestruzzo durevole di spessore non inferiore a 5 cm; compresi i connettori in ferro B450 ancorati con resine epossidiche e eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e tutto il ferro di completamento da contabilizzare separatamente sovrapprezzo per fornitura e posa di connettori di diversa tipologia euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 605 A2.3.040.000 35.a	<i>Sovrapprezzi per solai: maggiorazione per solai misti in ... a, altezza maggiore di 3,50 m fino a 5,50 m, del A1.3.40.5</i> Sovrapprezzi per solai: maggiorazione per solai misti in calcestruzzo e laterizio gettati in opera, altezza maggiore di 3,50 m fino a 5,50 m, del A1.3.40.5 euro (dieci/97)	m2	10,97
Nr. 606 A2.3.040.000 35.b	<i>Sovrapprezzi per solai: maggiorazione per banchinaggio ro ... , altezza maggiore di 3,50 m fino a 5,50 m, del A1.3.40.10</i> Sovrapprezzi per solai: maggiorazione per banchinaggio rompitratte di solai prefabbricati, altezza maggiore di 3,50 m fino a 5,50 m, del A1.3.40.10 euro (dodici/14)	m2	12,14
Nr. 607 A2.3.040.000 35.c	<i>Sovrapprezzi per solai: differenza di prezzo per ogni cm ... C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4</i> Sovrapprezzi per solai: differenza di prezzo per ogni cm in più rispetto ai 4/5 cm di soletta con calcestruzzo C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4 euro (due/37)	m2	2,37
Nr. 608 A2.3.040.000 35.d	<i>Sovrapprezzi per solai: sovrapprezzo per esecuzione di so ... inato semplice, con pendenze fino al 30% (Percentuale 10%)</i> Sovrapprezzi per solai: sovrapprezzo per esecuzione di solaio inclinato semplice, con pendenze fino al 30% (Percentuale 10%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 609 A2.3.040.000 35.e	<i>Sovrapprezzi per solai: sovrapprezzo per esecuzione di so ... nati a 2 falde, con pendenze fino al 30% (Percentuale 15%)</i> Sovrapprezzi per solai: sovrapprezzo per esecuzione di solai inclinati a 2 falde, con pendenze fino al 30% (Percentuale 15%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 610 A2.3.040.000 35.f	<i>Sovrapprezzi per solai: sovrapprezzo per esecuzione di so ... iu' di 2 falde, con pendenze fino al 30% (Percentuale 29%)</i> Sovrapprezzi per solai: sovrapprezzo per esecuzione di solai inclinati a più di 2 falde, con pendenze fino al 30% (Percentuale 29%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 611 A2.3.040.000	<i>Sovrapprezzi per solai: Sovrapprezzi alle voci precedenti ... lutare mediante differenza di prezzo della sola fornitura.</i> Sovrapprezzi per solai: Sovrapprezzi alle voci precedenti validi per utilizzo di calcestruzzo per classi di resistenza e/o esposizione e/o		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
35.g	consistenza diverse da quella indicata, da valutare mediante differenza di prezzo della sola fornitura. euro (zero/00)		0,00
Nr. 612 A2.3.040.000 35.h	<i>Sovrapprezzi per solai: Sovrapprezzo ai solai di cui ai n ... 5 per esecuzione a nervature incrociate (Percentuale 35%)</i> Sovrapprezzi per solai: Sovrapprezzo ai solai di cui ai numeri A2.3.40.5 per esecuzione a nervature incrociate (Percentuale 35%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 613 A2.3.040.000 40	<i>Soffitto di locale normale in rete metallica tipo Nervome ... ne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno</i> Soffitto di locale normale in rete metallica tipo Nervometal assicurata alla struttura portante già esistente con cambrette di ferro zincato, compreso il rinzafo in malta dosata a 500 kg di cemento R 32.5 per m3 di sabbia (francesatura) e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno euro (cinquanta/98)	m2	50,98
Nr. 614 A2.3.040.000 45.a	<i>Oreditura primaria e secondaria di tetto con legname in ab ... l'eventuale ponteggio esterno, valutata a m3, uso Trieste</i> Oreditura primaria e secondaria di tetto con legname in abete in misure commerciali per puntoni, banchine, colmi, arcarecci, travetti in opera compresi la finitura teste di travetti e travi principali, i legamenti in reggia di ferro, grappe e chioderie, eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluse capriate, staffe, staffoni, tiranti e l'eventuale ponteggio esterno, valutata a m3, uso Trieste euro (millecentosettantasei/93)	m3	1'176,93
Nr. 615 A2.3.040.000 45.b	<i>Oreditura primaria e secondaria di tetto con legname in ab ... e l'eventuale ponteggio esterno, valutata a m3, uso Fiume</i> Oreditura primaria e secondaria di tetto con legname in abete in misure commerciali per puntoni, banchine, colmi, arcarecci, travetti in opera compresi la finitura teste di travetti e travi principali, i legamenti in reggia di ferro, grappe e chioderie, eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluse capriate, staffe, staffoni, tiranti e l'eventuale ponteggio esterno, valutata a m3, uso Fiume euro (milletrecentosessantaotto/84)	m3	1'368,84
Nr. 616 A2.3.040.000 45.c	<i>Oreditura primaria e secondaria di tetto con legname in ab ... le ponteggio esterno, valutata a m3, piallato a 4 fili C16</i> Oreditura primaria e secondaria di tetto con legname in abete in misure commerciali per puntoni, banchine, colmi, arcarecci, travetti in opera compresi la finitura teste di travetti e travi principali, i legamenti in reggia di ferro, grappe e chioderie, eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluse capriate, staffe, staffoni, tiranti e l'eventuale ponteggio esterno, valutata a m3, piallato a 4 fili C16 euro (millecinquecentocinquantaotto/49)	m3	1'558,49
Nr. 617 A2.3.040.000 45.d	<i>Oreditura primaria e secondaria di tetto con legname in ab ... ponteggio esterno, valutata a m3, di legno lamellare GL24</i> Oreditura primaria e secondaria di tetto con legname in abete in misure commerciali per puntoni, banchine, colmi, arcarecci, travetti in opera compresi la finitura teste di travetti e travi principali, i legamenti in reggia di ferro, grappe e chioderie, eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluse capriate, staffe, staffoni, tiranti e l'eventuale ponteggio esterno, valutata a m3, di legno lamellare GL24 euro (milleseicentosettantadue/50)	m3	1'672,50
Nr. 618 A2.3.040.000 45.e	<i>Oreditura primaria e secondaria di tetto con legname in ab ... ttamento con una mano di impregnante antitarlo e antimuffa</i> Oreditura primaria e secondaria di tetto con legname in abete in misure commerciali per puntoni, banchine, colmi, arcarecci, travetti in opera compresi la finitura teste di travetti e travi principali, i legamenti in reggia di ferro, grappe e chioderie, eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluse capriate, staffe, staffoni, tiranti e l'eventuale ponteggio esterno, valutata a m3, sovrapprezzo per trattamento con una mano di impregnante antitarlo e antimuffa euro (tredici/30)	m2	13,30
Nr. 619 A2.3.040.000 45.f	<i>Oreditura primaria e secondaria di tetto con legname in ab ... a e posa di piastre e elementi di acciaio grezzo in genere</i> Oreditura primaria e secondaria di tetto con legname in abete in misure commerciali per puntoni, banchine, colmi, arcarecci, travetti in opera compresi la finitura teste di travetti e travi principali, i legamenti in reggia di ferro, grappe e chioderie, eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluse capriate, staffe, staffoni, tiranti e l'eventuale ponteggio esterno, valutata a m3, fornitura e posa di piastre e elementi di acciaio grezzo in genere euro (sei/83)	kg	6,83
Nr. 620 A2.3.040.000 45.g	<i>Oreditura primaria e secondaria di tetto con legname in ab ... gio esterno, valutata a m3, sovrapprezzo per legname curvo</i> Oreditura primaria e secondaria di tetto con legname in abete in misure commerciali per puntoni, banchine, colmi, arcarecci, travetti in opera compresi la finitura teste di travetti e travi principali, i legamenti in reggia di ferro, grappe e chioderie, eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluse capriate, staffe, staffoni, tiranti e l'eventuale ponteggio esterno, valutata a m3, sovrapprezzo per legname curvo euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 621 A2.3.040.000 45.h	<i>Oreditura primaria e secondaria di tetto con legname in ab ... m3, sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di capriata</i> Oreditura primaria e secondaria di tetto con legname in abete in misure commerciali per puntoni, banchine, colmi, arcarecci, travetti in opera compresi la finitura teste di travetti e travi principali, i legamenti in reggia di ferro, grappe e chioderie, eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluse capriate, staffe, staffoni, tiranti e l'eventuale ponteggio esterno, valutata a m3, sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di capriata euro (zero/00)	da valutar	0,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 622 A2.3.040.000 45.i	<i>Orditura primaria e secondaria di tetto con legname in ab... per utilizzo di legname con essenze e/o resistenze diverse</i> Orditura primaria e secondaria di tetto con legname in abete in misure commerciali per puntoni, banchine, colmi, arcarecci, travetti in opera compresi la finitura teste di travetti e travi principali, i legamenti in reggia di ferro, grappe e chioderie, eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluse capriate, staffe, staffoni, tiranti e l'eventuale ponteggio esterno, valutata a m3, sovrapprezzo per utilizzo di legname con essenze e/o resistenze diverse euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 623 A2.3.040.000 50.a	<i>Formazione di assiti in legno, comprese eventuali opere p... istanziate in modo da ottenere i 2/3 di superficie coperta</i> Formazione di assiti in legno, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: costituito da sottomisure di abete di spessore 24 mm opportunamente distanziate in modo da ottenere i 2/3 di superficie coperta euro (ventiuno/68)	m2	21,68
Nr. 624 A2.3.040.000 50.b	<i>Formazione di assiti in legno, comprese eventuali opere p... istanziate in modo da ottenere i 2/3 di superficie coperta</i> Formazione di assiti in legno, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: costituito da sottomisure di larice di spessore 24 mm opportunamente distanziate in modo da ottenere i 2/3 di superficie coperta euro (ventinove/45)	m2	29,45
Nr. 625 A2.3.040.000 50.c	<i>Formazione di assiti in legno, comprese eventuali opere p... ggio esterno: a giunti chiusi con tavole di abete da 24 mm</i> Formazione di assiti in legno, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: a giunti chiusi con tavole di abete da 24 mm euro (ventinove/04)	m2	29,04
Nr. 626 A2.3.040.000 50.d	<i>Formazione di assiti in legno, comprese eventuali opere p... gio esterno: a giunti chiusi con tavole di larice da 24 mm</i> Formazione di assiti in legno, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: a giunti chiusi con tavole di larice da 24 mm euro (trentacinque/48)	m2	35,48
Nr. 627 A2.3.040.000 50.e	<i>Formazione di assiti in legno, comprese eventuali opere p... late e maschiate di abete (perline) su una faccia da 21 mm</i> Formazione di assiti in legno, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: con tavole piallate e maschiate di abete (perline) su una faccia da 21 mm euro (trentadue/17)	m2	32,17
Nr. 628 A2.3.040.000 50.f	<i>Formazione di assiti in legno, comprese eventuali opere p... per formazione tetto ventilato, camera d'aria fino a 10 cm</i> Formazione di assiti in legno, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: doppio assito (primo assito piallato e maschiato, secondo assito a giunti chiusi) per formazione tetto ventilato, camera d'aria fino a 10 cm euro (cinquantanove/93)	m2	59,93
Nr. 629 A2.3.040.000 50.g	<i>Formazione di assiti in legno, comprese eventuali opere p... rmazione tetto ventilato, camera d'aria da 10 fino a 15 cm</i> Formazione di assiti in legno, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: doppio assito (primo assito piallato e maschiato, secondo assito a giunti chiusi) per formazione tetto ventilato, camera d'aria da 10 fino a 15 cm euro (sessantacinque/23)	m2	65,23
Nr. 630 A2.3.040.000 50.h	<i>Formazione di assiti in legno, comprese eventuali opere p... ttamento con una mano di impregnante antitarlo e antimuffa</i> Formazione di assiti in legno, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: sovrapprezzo per trattamento con una mano di impregnante antitarlo e antimuffa euro (tredici/30)	m2	13,30
Nr. 631 A2.3.040.000 55	<i>Fornitura e posa in opera di barriera al vapore, comprese... ne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno</i> Fornitura e posa in opera di barriera al vapore, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno euro (sei/79)	m2	6,79
Nr. 632 A2.3.040.000 60	<i>Fornitura e posa in opera di membrana traspirante imperme... ne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno</i> Fornitura e posa in opera di membrana traspirante impermeabile per coperture e solai, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno euro (otto/95)	m2	8,95
Nr. 633 A2.3.040.000 65	<i>Orditura formata da tavelloni in cotto, in opera, accosta... ne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno</i> Orditura formata da tavelloni in cotto, in opera, accostati su muricci di laterizi forati, dello spessore di 12 cm, (da valutarsi a parte) compreso la formazione delle livellette richieste, colmi, compluvi, displuvi, sigillatura e superiore soletta di calcestruzzo durevole classe C25/30, dello spessore di 4 cm, tirata a piano e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno euro (trentaotto/53)	m2	38,53
Nr. 634 A2.3.040.000	<i>Copertura di tetto con tegole in laterizio, con misurazio... le ponteggio esterno: tipo portoghese su orditura in legno</i> Copertura di tetto con tegole in laterizio, con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole compresa fornitura in		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
70.a	opera dei listelli di abete 2,5 x 5 cm ad interasse di 33 cm circa, esclusi colmi e compluvi, compresi cuffia di aerazione in ragione di 1 ogni 20 m2 accessori per sigillatura e fissaggio e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: tipo portoghese su orditura in legno euro (quaranta/09)	m2	40,09
Nr. 635 A2.3.040.000 70.b	<i>Copertura di tetto con tegole in laterizio, con misurazione ... e ponteggio esterno: tipo marsigliese su orditura in legno</i> Copertura di tetto con tegole in laterizio, con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole compresa fornitura in opera dei listelli di abete 2,5 x 5 cm ad interasse di 33 cm circa, esclusi colmi e compluvi, compresi cuffia di aerazione in ragione di 1 ogni 20 m2 accessori per sigillatura e fissaggio e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: tipo marsigliese su orditura in legno euro (trentasette/94)	m2	37,94
Nr. 636 A2.3.040.000 70.c	<i>Copertura di tetto con tegole in laterizio, con misurazione ... ipo portoghese su caldana in calcestruzzo compreso listoni</i> Copertura di tetto con tegole in laterizio, con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole compresa fornitura in opera dei listelli di abete 2,5 x 5 cm ad interasse di 33 cm circa, esclusi colmi e compluvi, compresi cuffia di aerazione in ragione di 1 ogni 20 m2 accessori per sigillatura e fissaggio e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: tipo portoghese su caldana in calcestruzzo compreso listoni euro (quarantauno/40)	m2	41,40
Nr. 637 A2.3.040.000 70.d	<i>Copertura di tetto con tegole in laterizio, con misurazione ... po marsigliese su caldana in calcestruzzo compreso listoni</i> Copertura di tetto con tegole in laterizio, con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole compresa fornitura in opera dei listelli di abete 2,5 x 5 cm ad interasse di 33 cm circa, esclusi colmi e compluvi, compresi cuffia di aerazione in ragione di 1 ogni 20 m2 accessori per sigillatura e fissaggio e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: tipo marsigliese su caldana in calcestruzzo compreso listoni euro (trentanove/28)	m2	39,28
Nr. 638 A2.3.040.000 70.e	<i>Copertura di tetto con tegole in laterizio, con misurazione ... apprezzo alle voci precedenti per tegole tipo antichizzato</i> Copertura di tetto con tegole in laterizio, con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole compresa fornitura in opera dei listelli di abete 2,5 x 5 cm ad interasse di 33 cm circa, esclusi colmi e compluvi, compresi cuffia di aerazione in ragione di 1 ogni 20 m2 accessori per sigillatura e fissaggio e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: sovrapprezzo alle voci precedenti per tegole tipo antichizzato euro (nove/92)	m2	9,92
Nr. 639 A2.3.040.000 70.f	<i>Copertura di tetto con tegole in laterizio, con misurazione ... tri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: coppi a canale</i> Copertura di tetto con tegole in laterizio, con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole compresa fornitura in opera dei listelli di abete 2,5 x 5 cm ad interasse di 33 cm circa, esclusi colmi e compluvi, compresi cuffia di aerazione in ragione di 1 ogni 20 m2 accessori per sigillatura e fissaggio e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: coppi a canale euro (cinquantauno/31)	m2	51,31
Nr. 640 A2.3.040.000 70.g	<i>Copertura di tetto con tegole in laterizio, con misurazione ... resi i pezzi speciali, misurati per la lunghezza effettiva</i> Copertura di tetto con tegole in laterizio, con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole compresa fornitura in opera dei listelli di abete 2,5 x 5 cm ad interasse di 33 cm circa, esclusi colmi e compluvi, compresi cuffia di aerazione in ragione di 1 ogni 20 m2 accessori per sigillatura e fissaggio e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: esecuzione di colmi, compresi i pezzi speciali, misurati per la lunghezza effettiva euro (sedici/65)	m	16,65
Nr. 641 A2.3.040.000 70.h	<i>Copertura di tetto con tegole in laterizio, con misurazione ... i, misurati per la lunghezza effettiva, esclusa lattoneria</i> Copertura di tetto con tegole in laterizio, con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole compresa fornitura in opera dei listelli di abete 2,5 x 5 cm ad interasse di 33 cm circa, esclusi colmi e compluvi, compresi cuffia di aerazione in ragione di 1 ogni 20 m2 accessori per sigillatura e fissaggio e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: formazione di compluvi, misurati per la lunghezza effettiva, esclusa lattoneria euro (ventiuno/71)	m	21,71
Nr. 642 A2.3.040.000 70.i	<i>Copertura di tetto con tegole in laterizio, con misurazione ... eggio esterno: maggiorazione per colmo ventilato in rotoli</i> Copertura di tetto con tegole in laterizio, con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole compresa fornitura in opera dei listelli di abete 2,5 x 5 cm ad interasse di 33 cm circa, esclusi colmi e compluvi, compresi cuffia di aerazione in ragione di 1 ogni 20 m2 accessori per sigillatura e fissaggio e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: maggiorazione per colmo ventilato in rotoli euro (diciassette/22)	m	17,22
Nr. 643 A2.3.040.000 70.l	<i>Copertura di tetto con tegole in laterizio, con misurazione ... n numero aggiuntivo rispetto all'incidenza di 1 ogni 20 m2</i> Copertura di tetto con tegole in laterizio, con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole compresa fornitura in opera dei listelli di abete 2,5 x 5 cm ad interasse di 33 cm circa, esclusi colmi e compluvi, compresi cuffia di aerazione in ragione di 1 ogni 20 m2 accessori per sigillatura e fissaggio e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: cuffia aerazione in numero aggiuntivo rispetto all'incidenza di 1 ogni 20 m2 euro (venti/90)	cad	20,90
Nr. 644 A2.3.040.000	<i>Copertura di tetto con tegole in laterizio, con misurazione ... i, escluso l'eventuale ponteggio esterno: tegole ferme neve</i> Copertura di tetto con tegole in laterizio, con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole compresa fornitura in		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
70.m	opera dei listelli di abete 2,5 x 5 cm ad interasse di 33 cm circa, esclusi colmi e compluvi, compresi cuffia di aerazione in ragione di 1 ogni 20 m2 accessori per sigillatura e fissaggio e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: tegole fermaneve euro (diciotto/30)	cad	18,30
Nr. 645 A2.3.040.000 70.n	<i>Copertura di tetto con tegole in laterizio, con misurazione ... esterno: comignolo prefabbricato in cotto, diametro 15 cm</i> Copertura di tetto con tegole in laterizio, con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole compresa fornitura in opera dei listelli di abete 2,5 x 5 cm ad interasse di 33 cm circa, esclusi colmi e compluvi, compresi cuffia di aerazione in ragione di 1 ogni 20 m2 accessori per sigillatura e fissaggio e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: comignolo prefabbricato in cotto, diametro 15 cm euro (novantasette/72)	cad	97,72
Nr. 646 A2.3.040.000 70.o	<i>Copertura di tetto con tegole in laterizio, con misurazione ... esterno: comignolo prefabbricato in cotto, diametro 20 cm</i> Copertura di tetto con tegole in laterizio, con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole compresa fornitura in opera dei listelli di abete 2,5 x 5 cm ad interasse di 33 cm circa, esclusi colmi e compluvi, compresi cuffia di aerazione in ragione di 1 ogni 20 m2 accessori per sigillatura e fissaggio e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: comignolo prefabbricato in cotto, diametro 20 cm euro (centosedici/58)	cad	116,58
Nr. 647 A2.3.040.000 70.p	<i>Copertura di tetto con tegole in laterizio, con misurazione ... esterno: comignolo prefabbricato in cotto, diametro 25 cm</i> Copertura di tetto con tegole in laterizio, con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole compresa fornitura in opera dei listelli di abete 2,5 x 5 cm ad interasse di 33 cm circa, esclusi colmi e compluvi, compresi cuffia di aerazione in ragione di 1 ogni 20 m2 accessori per sigillatura e fissaggio e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: comignolo prefabbricato in cotto, diametro 25 cm euro (centotrentanove/17)	cad	139,17
Nr. 648 A2.3.040.000 70.q	<i>Copertura di tetto con tegole in laterizio, con misurazione ... uale ponteggio esterno: comignoli metallici, vedi D.3.20.5</i> Copertura di tetto con tegole in laterizio, con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole compresa fornitura in opera dei listelli di abete 2,5 x 5 cm ad interasse di 33 cm circa, esclusi colmi e compluvi, compresi cuffia di aerazione in ragione di 1 ogni 20 m2 accessori per sigillatura e fissaggio e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: comignoli metallici, vedi D.3.20.5 euro (zero/00)		0,00
Nr. 649 A2.3.040.000 75	<i>Fornitura e posa di elemento parapasseri a pettine in PVC ... ne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno</i> Fornitura e posa di elemento parapasseri a pettine in PVC, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno euro (sette/31)	m	7,31
Nr. 650 A2.3.040.000 80.a	<i>Copertura di tetto con tegole in conglomerato cementizio ... l'eventuale ponteggio esterno: piane su orditura in legno</i> Copertura di tetto con tegole in conglomerato cementizio con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole compresa fornitura in opera dei listelli di abete 2,5 x 5 cm ad interasse di 33 cm circa, esclusi colmi e compluvi, compresi cuffia di aerazione in ragione di 1 ogni 20 m2, accessori per sigillatura e fissaggio e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: piane su orditura in legno euro (quarantanove/26)	m2	49,26
Nr. 651 A2.3.040.000 80.b	<i>Copertura di tetto con tegole in conglomerato cementizio ... esterno: piane su caldana in calcestruzzo compreso listoni</i> Copertura di tetto con tegole in conglomerato cementizio con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole compresa fornitura in opera dei listelli di abete 2,5 x 5 cm ad interasse di 33 cm circa, esclusi colmi e compluvi, compresi cuffia di aerazione in ragione di 1 ogni 20 m2, accessori per sigillatura e fissaggio e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: piane su caldana in calcestruzzo compreso listoni euro (cinquantadue/35)	m2	52,35
Nr. 652 A2.3.040.000 80.c	<i>Copertura di tetto con tegole in conglomerato cementizio ... e ponteggio esterno: ad onda semplice su orditura in legno</i> Copertura di tetto con tegole in conglomerato cementizio con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole compresa fornitura in opera dei listelli di abete 2,5 x 5 cm ad interasse di 33 cm circa, esclusi colmi e compluvi, compresi cuffia di aerazione in ragione di 1 ogni 20 m2, accessori per sigillatura e fissaggio e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: ad onda semplice su orditura in legno euro (quarantadue/44)	m2	42,44
Nr. 653 A2.3.040.000 80.d	<i>Copertura di tetto con tegole in conglomerato cementizio ... onda semplice su caldana in calcestruzzo compreso listoni</i> Copertura di tetto con tegole in conglomerato cementizio con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole compresa fornitura in opera dei listelli di abete 2,5 x 5 cm ad interasse di 33 cm circa, esclusi colmi e compluvi, compresi cuffia di aerazione in ragione di 1 ogni 20 m2, accessori per sigillatura e fissaggio e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: ad onda semplice su caldana in calcestruzzo compreso listoni euro (quarantasei/10)	m2	46,10
Nr. 654 A2.3.040.000 80.e	<i>Copertura di tetto con tegole in conglomerato cementizio ... onteggio esterno: sovrapprezzo per particolari colorazione</i> Copertura di tetto con tegole in conglomerato cementizio con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole compresa fornitura in opera dei listelli di abete 2,5 x 5 cm ad interasse di 33 cm circa, esclusi colmi e compluvi, compresi cuffia di aerazione in ragione di 1 ogni 20 m2, accessori per sigillatura e fissaggio e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	ponteggio esterno: sovrapprezzo per particolari colorazione euro (uno/92)	m2	1,92
Nr. 655 A2.3.040.000 80.f	<i>Copertura di tetto con tegole in conglomerato cementizio ... resi i pezzi speciali, misurati per la lunghezza effettiva</i> Copertura di tetto con tegole in conglomerato cementizio con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole compresa fornitura in opera dei listelli di abete 2,5 x 5 cm ad interasse di 33 cm circa, esclusi colmi e compluvi, compresi cuffia di aerazione in ragione di 1 ogni 20 m2, accessori per sigillatura e fissaggio e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: esecuzione di colmi, compresi i pezzi speciali, misurati per la lunghezza effettiva euro (ventidue/50)	m	22,50
Nr. 656 A2.3.040.000 80.g	<i>Copertura di tetto con tegole in conglomerato cementizio ... i, misurati per la lunghezza effettiva, esclusa lattoneria</i> Copertura di tetto con tegole in conglomerato cementizio con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole compresa fornitura in opera dei listelli di abete 2,5 x 5 cm ad interasse di 33 cm circa, esclusi colmi e compluvi, compresi cuffia di aerazione in ragione di 1 ogni 20 m2, accessori per sigillatura e fissaggio e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: formazione di compluvi, misurati per la lunghezza effettiva, esclusa lattoneria euro (ventiotto/58)	m	28,58
Nr. 657 A2.3.040.000 80.h	<i>Copertura di tetto con tegole in conglomerato cementizio ... eggio esterno: maggiorazione per colmo ventilato in rotoli</i> Copertura di tetto con tegole in conglomerato cementizio con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole compresa fornitura in opera dei listelli di abete 2,5 x 5 cm ad interasse di 33 cm circa, esclusi colmi e compluvi, compresi cuffia di aerazione in ragione di 1 ogni 20 m2, accessori per sigillatura e fissaggio e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: maggiorazione per colmo ventilato in rotoli euro (sedici/37)	m	16,37
Nr. 658 A2.3.040.000 80.i	<i>Copertura di tetto con tegole in conglomerato cementizio ... n numero aggiuntivo rispetto all'incidenza di 1 ogni 20 m2</i> Copertura di tetto con tegole in conglomerato cementizio con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole compresa fornitura in opera dei listelli di abete 2,5 x 5 cm ad interasse di 33 cm circa, esclusi colmi e compluvi, compresi cuffia di aerazione in ragione di 1 ogni 20 m2, accessori per sigillatura e fissaggio e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: cuffia aerazione in numero aggiuntivo rispetto all'incidenza di 1 ogni 20 m2 euro (ventiquattro/97)	cad	24,97
Nr. 659 A2.3.040.000 80.l	<i>Copertura di tetto con tegole in conglomerato cementizio ... i, escluso l'eventuale ponteggio esterno: tegole fermaneve</i> Copertura di tetto con tegole in conglomerato cementizio con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole compresa fornitura in opera dei listelli di abete 2,5 x 5 cm ad interasse di 33 cm circa, esclusi colmi e compluvi, compresi cuffia di aerazione in ragione di 1 ogni 20 m2, accessori per sigillatura e fissaggio e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: tegole fermaneve euro (ventiuno/53)	cad	21,53
Nr. 660 A2.3.040.000 80.m	<i>Copertura di tetto con tegole in conglomerato cementizio ... ricato in PVC, completo di base in cemento, diametro 12 cm</i> Copertura di tetto con tegole in conglomerato cementizio con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole compresa fornitura in opera dei listelli di abete 2,5 x 5 cm ad interasse di 33 cm circa, esclusi colmi e compluvi, compresi cuffia di aerazione in ragione di 1 ogni 20 m2, accessori per sigillatura e fissaggio e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: comignolo prefabbricato in PVC, completo di base in cemento, diametro 12 cm euro (cinquantanove/51)	cad	59,51
Nr. 661 A2.3.040.000 80.n	<i>Copertura di tetto con tegole in conglomerato cementizio ... icato in rame, completo di base in cemento, diametro 12 cm</i> Copertura di tetto con tegole in conglomerato cementizio con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole compresa fornitura in opera dei listelli di abete 2,5 x 5 cm ad interasse di 33 cm circa, esclusi colmi e compluvi, compresi cuffia di aerazione in ragione di 1 ogni 20 m2, accessori per sigillatura e fissaggio e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: comignolo prefabbricato in rame, completo di base in cemento, diametro 12 cm euro (duecentoventidue/65)	cad	222,65
Nr. 662 A2.3.040.000 80.o	<i>Copertura di tetto con tegole in conglomerato cementizio ... uale ponteggio esterno: comignoli metallici, vedi D.3.20.5</i> Copertura di tetto con tegole in conglomerato cementizio con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole compresa fornitura in opera dei listelli di abete 2,5 x 5 cm ad interasse di 33 cm circa, esclusi colmi e compluvi, compresi cuffia di aerazione in ragione di 1 ogni 20 m2, accessori per sigillatura e fissaggio e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: comignoli metallici, vedi D.3.20.5 euro (zero/00)		0,00
Nr. 663 A2.3.040.000 85.a	<i>Copertura di tetto a 2 falde con lastre piane od ondulate ... sura commerciale spessore 6,5 mm, comprese viti e rondelle</i> Copertura di tetto a 2 falde con lastre piane od ondulate, compresi listelli legno da 3x5 cm ad interasse 50/60 cm, misurazione in sviluppo di falda, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: in lastre di fibro cemento senza amianto ondulate, di misura commerciale spessore 6,5 mm, comprese viti e rondelle euro (venticinque/92)	m2	25,92
Nr. 664 A2.3.040.000 85.b	<i>Copertura di tetto a 2 falde con lastre piane od ondulate ... tipo onda internazionale, compresi accessori di montaggio</i> Copertura di tetto a 2 falde con lastre piane od ondulate, compresi listelli legno da 3x5 cm ad interasse 50/60 cm, misurazione in sviluppo di falda, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: in lastre ondulate di materiale plastico traslucido a colori vari, tipo onda internazionale, compresi accessori di montaggio euro (trentasei/25)	m2	36,25

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 665 A2.3.040.000 85.c	<i>Copertura di tetto a 2 falde con lastre piane od ondulate ... fibro bituminose per sottocoppi su piano già predisposto</i> Copertura di tetto a 2 falde con lastre piane od ondulate, compresi listelli legno da 3x5 cm ad interasse 50/60 cm, misurazione in sviluppo di falda, comprese eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: in lastre ondulate fibro bituminose per sottocoppi su piano già predisposto euro (quindici/13)	m2	15,13
Nr. 666 A2.3.040.000 85.d	<i>Copertura di tetto a 2 falde con lastre piane od ondulate ... terno: aumento per coperture con tetti con più di 2 falde</i> Copertura di tetto a 2 falde con lastre piane od ondulate, compresi listelli legno da 3x5 cm ad interasse 50/60 cm, misurazione in sviluppo di falda, comprese eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: aumento per coperture con tetti con più di 2 falde euro (cinque/30)	m2	5,30
Nr. 667 A2.3.040.000 90.a	<i>Copertura con tegole bituminose, con misurazione in svilu ... e e protette con graniglia di roccia basaltica ceramizzata</i> Copertura con tegole bituminose, con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole, dimensioni 100 x 34 cm, con supporto in fibra di vetro, applicate a fiamma o chiodate, compresi colmi, sfridi, tagli e adattamenti, eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: tegole colorate e protette con graniglia di roccia basaltica ceramizzata euro (zero/00)	m2	0,00
Nr. 668 A2.3.040.000 90.b	<i>Copertura con tegole bituminose, con misurazione in svilu ... erno: tegole protette con lamina di rame puro da 70 micron</i> Copertura con tegole bituminose, con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole, dimensioni 100 x 34 cm, con supporto in fibra di vetro, applicate a fiamma o chiodate, compresi colmi, sfridi, tagli e adattamenti, eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: tegole protette con lamina di rame puro da 70 micron euro (zero/00)	m2	0,00
Nr. 669 A2.3.045.000 05.a	<i>Sistemi di sicurezza anticaduta dall'alto. Fornitura e po ... anelli, fissati su struttura: legno con orditura semplice</i> Sistemi di sicurezza anticaduta dall'alto. Fornitura e posa in opera di dispositivi di ancoraggio certificati e conformi alla normativa UNI EN 795:2002 Classe A1 e Classe A2 comprensivi di dichiarazione di corretta messa in opera (inclusi elementi di fissaggio tipo viteria - tasselli, fascicolo tecnico che costituisca manuale d'uso e manutenzione, e collaudo finale del sistema.). Tipo ganci - anelli, fissati su struttura: legno con orditura semplice euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 670 A2.3.045.000 05.b	<i>Sistemi di sicurezza anticaduta dall'alto. Fornitura e po ... : legno con pacchetti di ventilazione (compreso accessori)</i> Sistemi di sicurezza anticaduta dall'alto. Fornitura e posa in opera di dispositivi di ancoraggio certificati e conformi alla normativa UNI EN 795:2002 Classe A1 e Classe A2 comprensivi di dichiarazione di corretta messa in opera (inclusi elementi di fissaggio tipo viteria - tasselli, fascicolo tecnico che costituisca manuale d'uso e manutenzione, e collaudo finale del sistema.). Tipo ganci - anelli, fissati su struttura: legno con pacchetti di ventilazione (compreso accessori) euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 671 A2.3.045.000 05.c	<i>Sistemi di sicurezza anticaduta dall'alto. Fornitura e po ... ganci - anelli, fissati su struttura: calcestruzzo armato</i> Sistemi di sicurezza anticaduta dall'alto. Fornitura e posa in opera di dispositivi di ancoraggio certificati e conformi alla normativa UNI EN 795:2002 Classe A1 e Classe A2 comprensivi di dichiarazione di corretta messa in opera (inclusi elementi di fissaggio tipo viteria - tasselli, fascicolo tecnico che costituisca manuale d'uso e manutenzione, e collaudo finale del sistema.). Tipo ganci - anelli, fissati su struttura: calcestruzzo armato euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 672 A2.3.045.000 05.d	<i>Sistemi di sicurezza anticaduta dall'alto. Fornitura e po ... sati su struttura: massetto in cls con rete elettrosaldata</i> Sistemi di sicurezza anticaduta dall'alto. Fornitura e posa in opera di dispositivi di ancoraggio certificati e conformi alla normativa UNI EN 795:2002 Classe A1 e Classe A2 comprensivi di dichiarazione di corretta messa in opera (inclusi elementi di fissaggio tipo viteria - tasselli, fascicolo tecnico che costituisca manuale d'uso e manutenzione, e collaudo finale del sistema.). Tipo ganci - anelli, fissati su struttura: massetto in cls con rete elettrosaldata euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 673 A2.3.045.000 05.e	<i>Sistemi di sicurezza anticaduta dall'alto. Fornitura e po ... po ganci - anelli, fissati su struttura: materiali ferrosi</i> Sistemi di sicurezza anticaduta dall'alto. Fornitura e posa in opera di dispositivi di ancoraggio certificati e conformi alla normativa UNI EN 795:2002 Classe A1 e Classe A2 comprensivi di dichiarazione di corretta messa in opera (inclusi elementi di fissaggio tipo viteria - tasselli, fascicolo tecnico che costituisca manuale d'uso e manutenzione, e collaudo finale del sistema.). Tipo ganci - anelli, fissati su struttura: materiali ferrosi euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 674 A2.3.045.000 10	<i>Fornitura e posa in opera di dispositivi di ancoraggio ce ... u struttura legno, calcestruzzo armato, materiali ferrosi.</i> Fornitura e posa in opera di dispositivi di ancoraggio certificati e conformi alla normativa UNI EN 795:2002 Classe A1 e Classe A2 comprensivi di dichiarazione di corretta messa in opera (inclusi elementi di fissaggio tipo viteria - tasselli, fascicolo tecnico che costituisca manuale d'uso e manutenzione, e collaudo finale del sistema.). Tipo paletti, compresa idonea scossalina completi di punto di ancoraggio, fissati su struttura legno, calcestruzzo armato, materiali ferrosi.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 675 A2.3.045.000 15.a	<i>Fornitura e posa in opera di linea di ancoraggio completa ... zione, e collaudo finale del sistema): applicazione a muro</i> Fornitura e posa in opera di linea di ancoraggio completa, lunga da 2 a 15 metri, certificata e conforme alla normativa UNI EN 795:2002 Classe C come dispositivo di arresto caduta libera per un minimo di due operatori in contemporanea, comprensiva di dichiarazione di corretta messa in opera (inclusi due paletti, supporti o piastre di ancoraggio, elementi di fissaggio tipo viteria - tasselli, scossalina idonea, fascicolo tecnico che costituisca manuale d'uso e manutenzione, e collaudo finale del sistema): applicazione a muro euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 676 A2.3.045.000 15.b	<i>Fornitura e posa in opera di linea di ancoraggio completa ... struttura in legno, calcestruzzo armato, materiali ferrosi</i> Fornitura e posa in opera di linea di ancoraggio completa, lunga da 2 a 15 metri, certificata e conforme alla normativa UNI EN 795:2002 Classe C come dispositivo di arresto caduta libera per un minimo di due operatori in contemporanea, comprensiva di dichiarazione di corretta messa in opera (inclusi due paletti, supporti o piastre di ancoraggio, elementi di fissaggio tipo viteria - tasselli, scossalina idonea, fascicolo tecnico che costituisca manuale d'uso e manutenzione, e collaudo finale del sistema): applicazione a paletti su struttura in legno, calcestruzzo armato, materiali ferrosi euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 677 A2.3.045.000 15.c	<i>Fornitura e posa in opera di linea di ancoraggio completa ... ni (ancoraggio strutturale realizzato con pali sottotetto)</i> Fornitura e posa in opera di linea di ancoraggio completa, lunga da 2 a 15 metri, certificata e conforme alla normativa UNI EN 795:2002 Classe C come dispositivo di arresto caduta libera per un minimo di due operatori in contemporanea, comprensiva di dichiarazione di corretta messa in opera (inclusi due paletti, supporti o piastre di ancoraggio, elementi di fissaggio tipo viteria - tasselli, scossalina idonea, fascicolo tecnico che costituisca manuale d'uso e manutenzione, e collaudo finale del sistema): applicazione a paletti su struttura in latero cemento o muricci e tavelloni (ancoraggio strutturale realizzato con pali sottotetto) euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 678 A2.3.050.000 05.a	<i>Trattamento di superfici interne verticali e orizzontali ... isionali interne fino a 3,5 metri: con adesivo aggrappante</i> Trattamento di superfici interne verticali e orizzontali in calcestruzzo, comprese eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri: con adesivo aggrappante euro (nove/97)	m2	9,97
Nr. 679 A2.3.050.000 05.b	<i>Trattamento di superfici interne verticali e orizzontali ... visionali interne fino a 3,5 metri: con boiacca di cemento</i> Trattamento di superfici interne verticali e orizzontali in calcestruzzo, comprese eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri: con boiacca di cemento euro (dieci/13)	m2	10,13
Nr. 680 A2.3.050.000 10	<i>Trattamento di superfici interne verticali e orizzontali ... se eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri.</i> Trattamento di superfici interne verticali e orizzontali in calcestruzzo cellulare espanso con adesivo aggrappante, comprese eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri. euro (dodici/62)	m2	12,62
Nr. 681 A2.3.050.000 15.a	<i>Esecuzione di intonaco rustico di fondo per interni su su ... nto R 32.5 e 300 kg di legante idraulico per m3 di impasto</i> Esecuzione di intonaco rustico di fondo per interni su superfici verticali e orizzontali in piano, spessore massimo 1,5 cm, comprese eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri (misurazione: vuoto per pieno con deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 4 m2 solo nel caso si debbano compensare le riquadrature di spallette e voltini; superficie effettiva in caso contrario): intonaco tradizionale di malta bastarda con sabbia vagliata, 200 kg di cemento R 32.5 e 300 kg di legante idraulico per m3 di impasto euro (ventidue/20)	m2	22,20
Nr. 682 A2.3.050.000 15.b	<i>Esecuzione di intonaco rustico di fondo per interni su su ... ontrario): intonaco premiscelato a base di calce e cemento</i> Esecuzione di intonaco rustico di fondo per interni su superfici verticali e orizzontali in piano, spessore massimo 1,5 cm, comprese eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri (misurazione: vuoto per pieno con deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 4 m2 solo nel caso si debbano compensare le riquadrature di spallette e voltini; superficie effettiva in caso contrario): intonaco premiscelato a base di calce e cemento euro (venti/06)	m2	20,06
Nr. 683 A2.3.050.000 15.c	<i>Esecuzione di intonaco rustico di fondo per interni su su ... contrario): intonaco premiscelato a base di calce e gesso</i> Esecuzione di intonaco rustico di fondo per interni su superfici verticali e orizzontali in piano, spessore massimo 1,5 cm, comprese eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri (misurazione: vuoto per pieno con deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 4 m2 solo nel caso si debbano compensare le riquadrature di spallette e voltini; superficie effettiva in caso contrario): intonaco premiscelato a base di calce e gesso euro (diciotto/68)	m2	18,68
Nr. 684 A2.3.050.000 15.d	<i>Esecuzione di intonaco rustico di fondo per interni su su ... ntonaco tirato in piano a frattazzo fino (Percentuale 50%)</i> Esecuzione di intonaco rustico di fondo per interni su superfici verticali e orizzontali in piano, spessore massimo 1,5 cm, comprese eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri (misurazione: vuoto per pieno con deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 4 m2 solo nel caso si debbano compensare le riquadrature di spallette e voltini; superficie effettiva in caso contrario):		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	sovrapprezzo per intonaco tirato in piano a frattazzo fino (Percentuale 50%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 685 A2.3.050.000 15.e	<i>Esecuzione di intonaco rustico di fondo per interni su su ... e senza obbligo di piani, per cassavuota (Percentuale 25%)</i> Esecuzione di intonaco rustico di fondo per interni su superfici verticali e orizzontali in piano, spessore massimo 1,5 cm, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri (misurazione: vuoto per pieno con deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 4 m2 solo nel caso si debbano compensare le riquadrature di spallette e voltini; superficie effettiva in caso contrario): riduzione per intonaco tirato a frattazzo lungo e senza obbligo di piani, per cassavuota (Percentuale 25%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 686 A2.3.050.000 20.a	<i>Esecuzione di intonaco rustico di fondo premiscelato per ... ini: superficie effettiva in caso contrario) spessore 2 cm</i> Esecuzione di intonaco rustico di fondo premiscelato per superfici REI-EI a base di calce, cemento e perlite per interni su superfici verticali in piano, spessore da definire in funzione dei requisiti richiesti e del supporto, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri (misurazione: vuoto per pieno con deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 4 m2 solo nel caso si debbano compensare le riquadrature di spallette e voltini; superficie effettiva in caso contrario) spessore 2 cm euro (quarantadue/21)	m2	42,21
Nr. 687 A2.3.050.000 20.b	<i>Esecuzione di intonaco rustico di fondo premiscelato per ... va in caso contrario) maggiorazione per ogni cm aggiuntivo</i> Esecuzione di intonaco rustico di fondo premiscelato per superfici REI-EI a base di calce, cemento e perlite per interni su superfici verticali in piano, spessore da definire in funzione dei requisiti richiesti e del supporto, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri (misurazione: vuoto per pieno con deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 4 m2 solo nel caso si debbano compensare le riquadrature di spallette e voltini; superficie effettiva in caso contrario) maggiorazione per ogni cm aggiuntivo euro (dodici/48)	m2	12,48
Nr. 688 A2.3.050.000 25.a	<i>Esecuzione di intonaco rustico di fondo premiscelato per ... i: superficie effettiva in caso contrario) spessore 1,5 cm</i> Esecuzione di intonaco rustico di fondo premiscelato per superfici REI-EI a base di gesso e vermiculite per interni su superfici orizzontali in piano, spessore da definire in funzione dei requisiti richiesti e del supporto, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri (misurazione: vuoto per pieno con deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 4 m2 solo nel caso si debbano compensare le riquadrature di spallette e voltini; superficie effettiva in caso contrario) spessore 1,5 cm euro (quarantacinque/32)	m2	45,32
Nr. 689 A2.3.050.000 30.a	<i>Esecuzione di intonaco di finitura per interni su superfi... effettiva in caso contrario): arricciatura con stabilitura</i> Esecuzione di intonaco di finitura per interni su superfici verticali e orizzontali in piano, realizzato su intonaco rustico (da contabilizzare a parte), comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri (misurazione: vuoto per pieno con deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 4 m2 solo nel caso si debbano compensare le riquadrature di spallette e voltini; superficie effettiva in caso contrario): arricciatura con stabilitura euro (sedici/29)	m2	16,29
Nr. 690 A2.3.050.000 35.a	<i>Esecuzione di intonaco completo per interni su superfici ... idraulico per m3 di impasto e arricciatura con stabilitura</i> Esecuzione di intonaco completo per interni su superfici verticali e orizzontali in piano, spessore 1,5 cm, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri (misurazione: vuoto per pieno con deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 4 m2 solo nel caso si debbano compensare le riquadrature di spallette e voltini; superficie effettiva in caso contrario): con intonaco tradizionale di malta bastarda con sabbia vagliata, 200 kg di cemento R 32.5 e 300 kg di legante idraulico per m3 di impasto e arricciatura con stabilitura euro (trentadue/61)	m2	32,61
Nr. 691 A2.3.050.000 35.b	<i>Esecuzione di intonaco completo per interni su superfici ... ato base di calce e cemento e arricciatura con stabilitura</i> Esecuzione di intonaco completo per interni su superfici verticali e orizzontali in piano, spessore 1,5 cm, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri (misurazione: vuoto per pieno con deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 4 m2 solo nel caso si debbano compensare le riquadrature di spallette e voltini; superficie effettiva in caso contrario): con premiscelato base di calce e cemento e arricciatura con stabilitura euro (trentauno/29)	m2	31,29
Nr. 692 A2.3.050.000 35.c	<i>Esecuzione di intonaco completo per interni su superfici ... elato base di calce e gesso e rasatura con gesso scagliola</i> Esecuzione di intonaco completo per interni su superfici verticali e orizzontali in piano, spessore 1,5 cm, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri (misurazione: vuoto per pieno con deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 4 m2 solo nel caso si debbano compensare le riquadrature di spallette e voltini; superficie effettiva in caso contrario): con premiscelato base di calce e gesso e rasatura con gesso scagliola euro (trenta/57)	m2	30,57
Nr. 693 A2.3.050.000 40	<i>Trattamento di superfici esterne verticali e orizzontali ... boiaccia di cemento, escluso l'eventuale ponteggio esterno</i> Trattamento di superfici esterne verticali e orizzontali in calcestruzzo con boiaccia di cemento, escluso l'eventuale ponteggio esterno euro (dieci/87)	m2	10,87
Nr. 694 A2.3.050.000 45	<i>Trattamento di superfici esterne verticali e orizzontali ... desivo aggrappante, escluso l'eventuale ponteggio esterno.</i> Trattamento di superfici esterne verticali e orizzontali in calcestruzzo cellulare espanso con adesivo aggrappante, escluso l'eventuale ponteggio esterno. euro (dodici/30)	m2	12,30
Nr. 695	<i>Esecuzione di intonaco rustico di fondo per esterni su su ... nto R 32.5 e 300 kg di legante idraulico per m3 di impasto</i>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A2.3.050.000 50.a	Esecuzione di intonaco rustico di fondo per esterni su superfici verticali e orizzontali in piano, spessore massimo 1,5 cm, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: vuoto per pieno con deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 4 m2 solo nel caso si debbano compensare le riquadrature di spallette e voltini; superficie effettiva in caso contrario): intonaco tradizionale di malta bastarda con sabbia vagliata, 200 kg di cemento R 32.5 e 300 kg di legante idraulico per m3 di impasto euro (ventitre/43)	m2	23,43
Nr. 696 A2.3.050.000 50.b	<i>Esecuzione di intonaco rustico di fondo per esterni su su ... ontrario): intonaco premiscelato a base di calce e cemento</i> Esecuzione di intonaco rustico di fondo per esterni su superfici verticali e orizzontali in piano, spessore massimo 1,5 cm, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: vuoto per pieno con deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 4 m2 solo nel caso si debbano compensare le riquadrature di spallette e voltini; superficie effettiva in caso contrario): intonaco premiscelato a base di calce e cemento euro (ventiuno/71)	m2	21,71
Nr. 697 A2.3.050.000 50.c	<i>Esecuzione di intonaco rustico di fondo per esterni su su ... brorinforzato con idrorepellente a base di calce e cemento</i> Esecuzione di intonaco rustico di fondo per esterni su superfici verticali e orizzontali in piano, spessore massimo 1,5 cm, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: vuoto per pieno con deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 4 m2 solo nel caso si debbano compensare le riquadrature di spallette e voltini; superficie effettiva in caso contrario): intonaco premiscelato fibrorinforzato con idrorepellente a base di calce e cemento euro (ventinove/17)	m2	29,17
Nr. 698 A2.3.050.000 50.d	<i>Esecuzione di intonaco rustico di fondo per esterni su su ... ntonaco tirato in piano a frattazzo fino (Percentuale 50%)</i> Esecuzione di intonaco rustico di fondo per esterni su superfici verticali e orizzontali in piano, spessore massimo 1,5 cm, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: vuoto per pieno con deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 4 m2 solo nel caso si debbano compensare le riquadrature di spallette e voltini; superficie effettiva in caso contrario): sovrapprezzo per intonaco tirato in piano a frattazzo fino (Percentuale 50%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 699 A2.3.050.000 55.a	<i>Esecuzione di intonaco di finitura per esterni su superfi ... immediatamente dopo la realizzazione dell'intonaco rustico</i> Esecuzione di intonaco di finitura per esterni su superfici verticali e orizzontali in piano, realizzato su intonaco rustico (da contabilizzare a parte), escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: vuoto per pieno con deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 4 m2 solo nel caso si debbano compensare le riquadrature di spallette e voltini; superficie effettiva in caso contrario): finitura a civile per esterni con premiscelato a base calce, eseguita immediatamente dopo la realizzazione dell'intonaco rustico euro (diciotto/96)	m2	18,96
Nr. 700 A2.3.050.000 55.b	<i>Esecuzione di intonaco di finitura per esterni su superfi ... guita a distanza di tempo su preesistente intonaco rustico</i> Esecuzione di intonaco di finitura per esterni su superfici verticali e orizzontali in piano, realizzato su intonaco rustico (da contabilizzare a parte), escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: vuoto per pieno con deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 4 m2 solo nel caso si debbano compensare le riquadrature di spallette e voltini; superficie effettiva in caso contrario): finitura a civile per esterni con premiscelato a base calce, eseguita a distanza di tempo su preesistente intonaco rustico euro (ventiuno/22)	m2	21,22
Nr. 701 A2.3.050.000 60.a	<i>Rasatura con esecuzione di finitura a civile con premisce ... ie effettiva in caso contrario): per interni, a base calce</i> Rasatura con esecuzione di finitura a civile con premiscelato collante-rasante, comprese eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: vuoto per pieno con deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 4 m2 solo nel caso si debbano compensare le riquadrature di spallette e voltini; superficie effettiva in caso contrario): per interni, a base calce euro (diciannove/05)	m2	19,05
Nr. 702 A2.3.050.000 60.b	<i>Rasatura con esecuzione di finitura a civile con premisce ... effettiva in caso contrario): per esterni, a base cemento</i> Rasatura con esecuzione di finitura a civile con premiscelato collante-rasante, comprese eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: vuoto per pieno con deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 4 m2 solo nel caso si debbano compensare le riquadrature di spallette e voltini; superficie effettiva in caso contrario): per esterni, a base cemento euro (ventiuno/37)	m2	21,37
Nr. 703 A2.3.050.000 65.a	<i>Intonaco strollato per zoccolature in malta di cemento, d... icare su rustico gia' predisposto: del tipo fine spruzzato</i> Intonaco strollato per zoccolature in malta di cemento, da applicare su rustico gia' predisposto: del tipo fine spruzzato euro (ventidue/98)	m2	22,98
Nr. 704 A2.3.050.000 65.b	<i>Intonaco strollato per zoccolature in malta di cemento, d... ' predisposto: del tipo con ghiaietto applicato a cazzuola</i> Intonaco strollato per zoccolature in malta di cemento, da applicare su rustico gia' predisposto: del tipo con ghiaietto applicato a cazzuola euro (ventiquattro/39)	m2	24,39
Nr. 705 A2.3.050.000 70	<i>Intonaco di cemento lisciato alla cazzuola, spessore 2 cm circa con aggiunta di idrofugo.</i> Intonaco di cemento lisciato alla cazzuola, spessore 2 cm circa con aggiunta di idrofugo. euro (trentaotto/42)	m2	38,42
Nr. 706	<i>Sola assistenza muraria per l'esecuzione di intonaci scor ... rfici verticali ed orizzontali eseguite contemporaneamente</i>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A2.3.050.000 75.a	Sola assistenza muraria per l'esecuzione di intonaci scorporati dall'appalto ed affidati ad impresa diversa dall'appaltatore per superfici verticali ed orizzontali eseguite contemporaneamente euro (sette/50)	m2	7,50
Nr. 707 A2.3.050.000 75.b	<i>Sola assistenza muraria per l'esecuzione di intonaci scor... sa diversa dall'appaltatore per sole superfici orizzontali</i> Sola assistenza muraria per l'esecuzione di intonaci scorporati dall'appalto ed affidati ad impresa diversa dall'appaltatore per sole superfici orizzontali euro (undici/92)	m2	11,92
Nr. 708 A2.3.050.000 80	<i>Fornitura e posa in opera di angolare sotto intonaco in lamiera zincata forata</i> Fornitura e posa in opera di angolare sotto intonaco in lamiera zincata forata euro (sei/20)	m	6,20
Nr. 709 A2.3.050.000 85	<i>Fornitura e posa in opera di paraspigolo per esterni in alluminio</i> Fornitura e posa in opera di paraspigolo per esterni in alluminio euro (otto/27)	m	8,27
Nr. 710 A2.3.050.000 90.a	<i>Sovrapprezzi alle voci precedenti per: per superfici curve verticali (Percentuale 100%)</i> Sovrapprezzi alle voci precedenti per: per superfici curve verticali (Percentuale 100%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 711 A2.3.050.000 90.b	<i>Sovrapprezzi alle voci precedenti per: per superfici curve a soffitto</i> Sovrapprezzi alle voci precedenti per: per superfici curve a soffitto euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 712 A2.3.050.000 90.c	<i>Sovrapprezzi alle voci precedenti per: per sottorampe inclinate, pianerottoli e risvolti (Percentuale 80%)</i> Sovrapprezzi alle voci precedenti per: per sottorampe inclinate, pianerottoli e risvolti (Percentuale 80%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 713 A2.3.050.000 90.d	<i>Sovrapprezzi alle voci precedenti per: per riquadratura pilastri, lesene (Percentuale 35%)</i> Sovrapprezzi alle voci precedenti per: per riquadratura pilastri, lesene (Percentuale 35%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 714 A2.3.050.000 90.e	<i>Sovrapprezzi alle voci precedenti per: per esecuzione locali con superficie in pianta inferiore a 6 m2 (Percentuale 40%)</i> Sovrapprezzi alle voci precedenti per: per esecuzione locali con superficie in pianta inferiore a 6 m2 (Percentuale 40%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 715 A2.3.050.000 90.f	<i>Sovrapprezzi alle voci precedenti per: inserimento negli intonaci di rete di supporto in fibra di vetro antialcalina</i> Sovrapprezzi alle voci precedenti per: inserimento negli intonaci di rete di supporto in fibra di vetro antialcalina euro (sei/48)	m2	6,48
Nr. 716 A2.3.050.000 90.g	<i>Sovrapprezzi alle voci precedenti per: inserimento negli ... ete porta intonaco metallica in maglia zincata 1 cm x 1 cm</i> Sovrapprezzi alle voci precedenti per: inserimento negli intonaci di rete porta intonaco metallica in maglia zincata 1 cm x 1 cm euro (sette/59)	m2	7,59
Nr. 717 A2.3.055.000 05	<i>Vespaio aerato costituito da tavelloni da 80 - 100 cm, sp... mm, escluso lo scavo e le opere di aerazione del vespaio:</i> Vespaio aerato costituito da tavelloni da 80 - 100 cm, spessore 6 cm, poggianti su muretti in tavolato in blocchi in conglomerato cementizio altezza 40 cm, con sovrastante fascia impermeabile, con fondazioni di calcestruzzo Rck 20 (da contabilizzare a parte), sovrastante cappa in calcestruzzo Rck 25, spessore 5 cm, tirata a frattazzo, compresa armatura della caldana con rete elettrosaldata maglia 20 x 20 e diametro di 5 mm, escluso lo scavo e le opere di aerazione del vespaio: euro (sessantasei/29)	m2	66,29
Nr. 718 A2.3.055.000 10.a	<i>Vespaio aerato compresa la soletta in c.a., mediante il p... e le opere di aerazione del vespaio: altezza fino a 30 cm</i> Vespaio aerato compresa la soletta in c.a., mediante il posizionamento su piano d'appoggio di elementi plastici con forma a cupola avente nervature di irrigidimento ortogonali con funzioni strutturali, e con cappa superiore di spessore 5 cm in opera su sottofondo già predisposto; resta escluso lo scavo, il ferro d'armatura e le opere di aerazione del vespaio: altezza fino a 30 cm euro (quarantatre/24)	m2	43,24
Nr. 719 A2.3.055.000 10.b	<i>Vespaio aerato compresa la soletta in c.a., mediante il p... e opere di aerazione del vespaio: altezza da 31 cm a 40 cm</i> Vespaio aerato compresa la soletta in c.a., mediante il posizionamento su piano d'appoggio di elementi plastici con forma a cupola avente nervature di irrigidimento ortogonali con funzioni strutturali, e con cappa superiore di spessore 5 cm in opera su sottofondo già predisposto; resta escluso lo scavo, il ferro d'armatura e le opere di aerazione del vespaio: altezza da 31 cm a 40 cm euro (quarantacinque/32)	m2	45,32
Nr. 720 A2.3.055.000 10.c	<i>Vespaio aerato compresa la soletta in c.a., mediante il p... e opere di aerazione del vespaio: altezza da 41 cm a 50 cm</i> Vespaio aerato compresa la soletta in c.a., mediante il posizionamento su piano d'appoggio di elementi plastici con forma a cupola avente nervature di irrigidimento ortogonali con funzioni strutturali, e con cappa superiore di spessore 5 cm in opera su sottofondo già predisposto; resta escluso lo scavo, il ferro d'armatura e le opere di aerazione del vespaio: altezza da 41 cm a 50 cm euro (cinquantaquattro/12)	m2	54,12

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 721 A2.3.055.000 10.d	<i>Vespaio aerato compresa la soletta in c.a., mediante il p... e opere di aerazione del vespaio: altezza da 51 cm a 60 cm</i> Vespaio aerato compresa la soletta in c.a., mediante il posizionamento su piano d'appoggio di elementi plastici con forma a cupola avente nervature di irrigidimento ortogonali con funzioni strutturali, e con cappa superiore di spessore 5 cm in opera su sottofondo già predisposto; resta escluso lo scavo, il ferro d'armatura e le opere di aerazione del vespaio: altezza da 51 cm a 60 cm euro (cinquantaotto/07)	m2	58,07
Nr. 722 A2.3.055.000 10.e	<i>Vespaio aerato compresa la soletta in c.a., mediante il p... 'armatura e le opere di aerazione del vespaio: oltre 60 cm</i> Vespaio aerato compresa la soletta in c.a., mediante il posizionamento su piano d'appoggio di elementi plastici con forma a cupola avente nervature di irrigidimento ortogonali con funzioni strutturali, e con cappa superiore di spessore 5 cm in opera su sottofondo già predisposto; resta escluso lo scavo, il ferro d'armatura e le opere di aerazione del vespaio: oltre 60 cm euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 723 A2.3.055.000 15	<i>Fornitura e posa in opera di tubazioni per l'aerazione di vespai</i> Fornitura e posa in opera di tubazioni per l'aerazione di vespai euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 724 A2.3.055.000 20	<i>Realizzazione di pozzetto per l'aerazione di vespai, inclusa la realizzazione del foro e la fornitura della griglia</i> Realizzazione di pozzetto per l'aerazione di vespai, inclusa la realizzazione del foro e la fornitura della griglia euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 725 A2.3.055.000 25.a	<i>Sottofondo per cantinati in genere, compresa sistemazione ... 20 cm misurato in opera: in ghiaia grossa, eseguito a mano</i> Sottofondo per cantinati in genere, compresa sistemazione e costipamento del materiale, spessore minimo 20 cm misurato in opera: in ghiaia grossa, eseguito a mano euro (centoventinove/35)	m3	129,35
Nr. 726 A2.3.055.000 25.b	<i>Sottofondo per cantinati in genere, compresa sistemazione ... to in opera: in ghaia grossa, eseguito con mezzi meccanici</i> Sottofondo per cantinati in genere, compresa sistemazione e costipamento del materiale, spessore minimo 20 cm misurato in opera: in ghaia grossa, eseguito con mezzi meccanici euro (sessantadue/25)	m3	62,25
Nr. 727 A2.3.055.000 25.c	<i>Sottofondo per cantinati in genere, compresa sistemazione ... n opera: in materiale aggregato riciclato, eseguito a mano</i> Sottofondo per cantinati in genere, compresa sistemazione e costipamento del materiale, spessore minimo 20 cm misurato in opera: in materiale aggregato riciclato, eseguito a mano euro (centotredici/40)	m3	113,40
Nr. 728 A2.3.055.000 25.d	<i>Sottofondo per cantinati in genere, compresa sistemazione ... ateriale aggregato riciclato, eseguito con mezzi meccanici</i> Sottofondo per cantinati in genere, compresa sistemazione e costipamento del materiale, spessore minimo 20 cm misurato in opera: in materiale aggregato riciclato, eseguito con mezzi meccanici euro (cinquanta/48)	m3	50,48
Nr. 729 A2.3.055.000 25.e	<i>Sottofondo per cantinati in genere, compresa sistemazione ... rapprezzo per spessori inferiori a 20 cm (Percentuale 30%)</i> Sottofondo per cantinati in genere, compresa sistemazione e costipamento del materiale, spessore minimo 20 cm misurato in opera: sovrapprezzo per spessori inferiori a 20 cm (Percentuale 30%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 730 A2.3.055.000 30.a01	<i>Sottofondo tradizionale e alleggerito, spessore fino a 5 ... o di piano: con 250 kg di cemento R 32,5 per m3 di impasto</i> Sottofondo tradizionale e alleggerito, spessore fino a 5 cm, per formazione del piano di posa, tirato a frattazzo lungo, senza obbligo di piano: con 250 kg di cemento R 32,5 per m3 di impasto euro (diciannove/31)	m2	19,31
Nr. 731 A2.3.055.000 30.a02	<i>Sottofondo tradizionale e alleggerito, spessore fino a 5 ... go di piano: sovrapprezzo per ogni cm in piu' fino a 20 cm</i> Sottofondo tradizionale e alleggerito, spessore fino a 5 cm, per formazione del piano di posa, tirato a frattazzo lungo, senza obbligo di piano: sovrapprezzo per ogni cm in piu' fino a 20 cm euro (tre/48)	m2	3,48
Nr. 732 A2.3.055.000 30.b01	<i>Sottofondo tradizionale e alleggerito, spessore fino a 5 ... R 32,5 per m3 di impasto, alleggerito con argilla espansa</i> Sottofondo tradizionale e alleggerito, spessore fino a 5 cm, per formazione del piano di posa, tirato a frattazzo lungo, senza obbligo di piano: con 250 kg di cemento R 32,5 per m3 di impasto, alleggerito con argilla espansa euro (ventitre/18)	m2	23,18
Nr. 733 A2.3.055.000 30.b02	<i>Sottofondo tradizionale e alleggerito, spessore fino a 5 ... go di piano: sovrapprezzo per ogni cm in piu' fino a 20 cm</i> Sottofondo tradizionale e alleggerito, spessore fino a 5 cm, per formazione del piano di posa, tirato a frattazzo lungo, senza obbligo di piano: sovrapprezzo per ogni cm in piu' fino a 20 cm euro (tre/86)	m2	3,86
Nr. 734	<i>Sottofondo tradizionale e alleggerito, spessore fino a 5 ... ovrapprezzo per utilizzo di argilla espansa idrorepellente</i>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A2.3.055.000 30.b03	Sottofondo tradizionale e alleggerito, spessore fino a 5 cm, per formazione del piano di posa, tirato a frattazzo lungo, senza obbligo di piano: sovrapprezzo per utilizzo di argilla espansa idrorepellente euro (nove/15)	m2	9,15
Nr. 735 A2.3.055.000 30.c01	<i>Sottofondo tradizionale e alleggerito, spessore fino a 5 ... ento R 32,5 per m3 di impasto, alleggerito con vermiculite</i> Sottofondo tradizionale e alleggerito, spessore fino a 5 cm, per formazione del piano di posa, tirato a frattazzo lungo, senza obbligo di piano: con 250 kg di cemento R 32,5 per m3 di impasto, alleggerito con vermiculite euro (ventisei/21)	m2	26,21
Nr. 736 A2.3.055.000 30.c02	<i>Sottofondo tradizionale e alleggerito, spessore fino a 5 ... go di piano: sovrapprezzo per ogni cm in piu' fino a 20 cm</i> Sottofondo tradizionale e alleggerito, spessore fino a 5 cm, per formazione del piano di posa, tirato a frattazzo lungo, senza obbligo di piano: sovrapprezzo per ogni cm in piu' fino a 20 cm euro (quattro/41)	m2	4,41
Nr. 737 A2.3.055.000 30.d01	<i>Sottofondo tradizionale e alleggerito, spessore fino a 5 ... alleggerito in calcestruzzo cellulare con idonei additivi</i> Sottofondo tradizionale e alleggerito, spessore fino a 5 cm, per formazione del piano di posa, tirato a frattazzo lungo, senza obbligo di piano: con 330 kg di cemento R 32,5 per m3 di impasto, alleggerito in calcestruzzo cellulare con idonei additivi euro (dieci/46)	m2	10,46
Nr. 738 A2.3.055.000 30.d02	<i>Sottofondo tradizionale e alleggerito, spessore fino a 5 ... go di piano: sovrapprezzo per ogni cm in piu' fino a 20 cm</i> Sottofondo tradizionale e alleggerito, spessore fino a 5 cm, per formazione del piano di posa, tirato a frattazzo lungo, senza obbligo di piano: sovrapprezzo per ogni cm in piu' fino a 20 cm euro (uno/88)	m2	1,88
Nr. 739 A2.3.055.000 30.e01	<i>Sottofondo tradizionale e alleggerito, spessore fino a 5 ... ento R 32,5 per m3 di impasto, alleggerito con polistirolo</i> Sottofondo tradizionale e alleggerito, spessore fino a 5 cm, per formazione del piano di posa, tirato a frattazzo lungo, senza obbligo di piano: con 250 kg di cemento R 32,5 per m3 di impasto, alleggerito con polistirolo euro (ventiuno/25)	m2	21,25
Nr. 740 A2.3.055.000 30.e02	<i>Sottofondo tradizionale e alleggerito, spessore fino a 5 ... go di piano: sovrapprezzo per ogni cm in piu' fino a 20 cm</i> Sottofondo tradizionale e alleggerito, spessore fino a 5 cm, per formazione del piano di posa, tirato a frattazzo lungo, senza obbligo di piano: sovrapprezzo per ogni cm in piu' fino a 20 cm euro (tre/78)	m2	3,78
Nr. 741 A2.3.055.000 30.f	<i>Sottofondo tradizionale e alleggerito, spessore fino a 5 ... sa riscaldamento a pavimento, isolamenti termoacustici...)</i> Sottofondo tradizionale e alleggerito, spessore fino a 5 cm, per formazione del piano di posa, tirato a frattazzo lungo, senza obbligo di piano: sovrapprezzo per finitura superiore tirata a frattazzo fine con obbligo di piano per utilizzi specifici (posa riscaldamento a pavimento, isolamenti termoacustici...) euro (otto/39)	m2	8,39
Nr. 742 A2.3.055.000 35.a01	<i>Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in p... er pavimenti incollati in ceramica, parquet, marmi sottili</i> Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in perfetto piano: con 250 kg di cemento R 32,5 per m3 di impasto, per pavimenti incollati in ceramica, parquet, marmi sottili euro (venticinque/35)	m2	25,35
Nr. 743 A2.3.055.000 35.a02	<i>Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in perfetto piano: sovrapprezzo per ogni cm in piu'</i> Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in perfetto piano: sovrapprezzo per ogni cm in piu' euro (quattro/54)	m2	4,54
Nr. 744 A2.3.055.000 35.a03	<i>Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in perfetto piano: sovrapprezzo per asciugatura rapida (48 ore)</i> Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in perfetto piano: sovrapprezzo per asciugatura rapida (48 ore) euro (sei/12)	m2	6,12
Nr. 745 A2.3.055.000 35.a04	<i>Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in perfetto piano: sovrapprezzo per asciugatura veloce (5 giorni)</i> Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in perfetto piano: sovrapprezzo per asciugatura veloce (5 giorni) euro (tre/72)	m2	3,72
Nr. 746 A2.3.055.000 35.b01	<i>Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in p... di impasto, per pavimenti incollati in linoleum e moquette</i> Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in perfetto piano: con 300 kg di cemento R 32,5 per m3 di impasto, per pavimenti incollati in linoleum e moquette euro (ventisei/99)	m2	26,99
Nr. 747 A2.3.055.000 35.b02	<i>Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in perfetto piano: sovrapprezzo per ogni cm in piu'</i> Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in perfetto piano: sovrapprezzo per ogni cm in piu' euro (quattro/84)	m2	4,84
Nr. 748 A2.3.055.000 35.b03	<i>Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in perfetto piano: sovrapprezzo per asciugatura rapida (48 ore)</i> Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in perfetto piano: sovrapprezzo per asciugatura rapida (48 ore) euro (sei/10)	m2	6,10

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 749 A2.3.055.000 35.b04	<i>Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in perfetto piano: sovrapprezzo per asciugatura veloce (5 giorni)</i> Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in perfetto piano: sovrapprezzo per asciugatura veloce (5 giorni) euro (tre/68)	m2	3,68
Nr. 750 A2.3.055.000 35.c01	<i>Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in p... n magatelli, per pavimenti in parquet a listoni inchiodati</i> Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in perfetto piano: con 250 kg di cemento R 32,5 per m3 di impasto, con magatelli, per pavimenti in parquet a listoni inchiodati euro (trentasei/66)	m2	36,66
Nr. 751 A2.3.055.000 35.c02	<i>Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in perfetto piano: sovrapprezzo per ogni cm in piu'</i> Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in perfetto piano: sovrapprezzo per ogni cm in piu' euro (tre/68)	m2	3,68
Nr. 752 A2.3.055.000 35.c03	<i>Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in perfetto piano: sovrapprezzo per asciugatura rapida (48 ore)</i> Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in perfetto piano: sovrapprezzo per asciugatura rapida (48 ore) euro (sei/10)	m2	6,10
Nr. 753 A2.3.055.000 35.c04	<i>Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in perfetto piano: sovrapprezzo per asciugatura veloce (5 giorni)</i> Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in perfetto piano: sovrapprezzo per asciugatura veloce (5 giorni) euro (tre/68)	m2	3,68
Nr. 754 A2.3.055.000 35.d	<i>Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in p... ci. Esclusa carteggiatura e primer per cui vedi capitolo F</i> Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in perfetto piano: massetto autolivellante in premiscelato a base di anidrite, inerti selezionati, additivi specifici. Esclusa carteggiatura e primer per cui vedi capitolo F euro (trentatre/10)	m2	33,10
Nr. 755 A2.3.055.000 35.e	<i>Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in p... a base cementizia, inerti selezionati, additivi specifici.</i> Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in perfetto piano: massetto autolivellante in premiscelato a base cementizia, inerti selezionati, additivi specifici. euro (ventisei/03)	m2	26,03
Nr. 756 A2.3.055.000 35.f01	<i>Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in p... zzo per aggiunta di fibre sintetiche, spessore fino a 5 cm</i> Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in perfetto piano: sovrapprezzo per aggiunta di fibre sintetiche, spessore fino a 5 cm euro (quattro/59)	m2	4,59
Nr. 757 A2.3.055.000 35.f02	<i>Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in p... unta di fibre sintetiche, per ogni cm in piu' fino a 20 cm</i> Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in perfetto piano: sovrapprezzo per aggiunta di fibre sintetiche, per ogni cm in piu' fino a 20 cm euro (zero/82)	m2	0,82
Nr. 758 A2.3.055.000 35.f03	<i>Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in p... zzo per aggiunta di fibre in acciaio, spessore fino a 5 cm</i> Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in perfetto piano: sovrapprezzo per aggiunta di fibre in acciaio, spessore fino a 5 cm euro (cinque/52)	m2	5,52
Nr. 759 A2.3.055.000 35.f04	<i>Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in p... unta di fibre in acciaio, per ogni cm in piu' fino a 20 cm</i> Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in perfetto piano: sovrapprezzo per aggiunta di fibre in acciaio, per ogni cm in piu' fino a 20 cm euro (uno/11)	m2	1,11
Nr. 760 A2.3.055.000 35.g	<i>Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in perfetto piano: sovrapprezzo per realizzazione di giunti</i> Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in perfetto piano: sovrapprezzo per realizzazione di giunti euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 761 A2.3.055.000 35.h	<i>Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in perfetto piano: sovrapprezzo per bandella perimetrale</i> Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in perfetto piano: sovrapprezzo per bandella perimetrale euro (uno/83)	m2	1,83
Nr. 762 A2.3.055.000 40.a	<i>Massetto di calcestruzzo per formazione di pendenze su te... o di 300 kg di cemento R 32,5 per m3 di sabbia e ghiaietto</i> Massetto di calcestruzzo per formazione di pendenze su tetti piani o protezione di manti impermeabili, spessore medio 5 cm tirato sotto stadia con impasto di 300 kg di cemento R 32,5 per m3 di sabbia e ghiaietto euro (ventidue/48)	m2	22,48
Nr. 763 A2.3.055.000 40.b	<i>Massetto di calcestruzzo per formazione di pendenze su te... cemento R 32,5 con impiego di granulato di argilla espansa</i> Massetto di calcestruzzo per formazione di pendenze su tetti piani o protezione di manti impermeabili, spessore medio 5 cm tirato sotto stadia con impasto di 300 kg di cemento R 32,5 con impiego di granulato di argilla espansa euro (venticinque/37)	m2	25,37

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 764 A2.3.055.000 40.c	<i>Massetto di calcestruzzo per formazione di pendenze su te ... i vermiculite e 200 kg di cemento R 32.5 per m3 di impasto</i> Massetto di calcestruzzo per formazione di pendenze su tetti piani o protezione di manti impermeabili, spessore medio 5 cm tirato sotto stadia con impasto di vermiculite e 200 kg di cemento R 32.5 per m3 di impasto euro (trenta/97)	m2	30,97
Nr. 765 A2.3.055.000 40.d	<i>Massetto di calcestruzzo per formazione di pendenze su te ... di calcestruzzo alleggerito con polistirolo, spessore 5 cm</i> Massetto di calcestruzzo per formazione di pendenze su tetti piani o protezione di manti impermeabili, spessore medio 5 cm tirato sotto stadia con impiego di calcestruzzo alleggerito con polistirolo, spessore 5 cm euro (ventitre/55)	m2	23,55
Nr. 766 A2.3.055.000 40.e	<i>Massetto di calcestruzzo per formazione di pendenze su te ...), c), d) per ogni cm in piu' oltre 5 cm (Percentuale 15%)</i> Massetto di calcestruzzo per formazione di pendenze su tetti piani o protezione di manti impermeabili, spessore medio 5 cm tirato sotto stadia sovrapprezzo ai sottofondi di cui alle lettere a), b), c), d) per ogni cm in piu' oltre 5 cm (Percentuale 15%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 767 A2.3.055.000 40.f	<i>Massetto di calcestruzzo per formazione di pendenze su te ... di colli di raccordo, gronde, converse e relativi raccordi</i> Massetto di calcestruzzo per formazione di pendenze su tetti piani o protezione di manti impermeabili, spessore medio 5 cm tirato sotto stadia sovrapprezzo per esecuzione di colli di raccordo, gronde, converse e relativi raccordi euro (quattordici/32)	m	14,32
Nr. 768 A2.3.055.000 45	<i>Fornitura e posa di rete zincata antiritiro di diametro 2 mm e maglia 5 x 5 cm</i> Fornitura e posa di rete zincata antiritiro di diametro 2 mm e maglia 5 x 5 cm euro (tre/98)	m2	3,98
Nr. 769 A2.3.060.000 05.a01	<i>canna fumaria singola utenza, diametro interno 130 mm</i> canna fumaria singola utenza, diametro interno 130 mm euro (trecentosessantaquattro/44)	m	364,44
Nr. 770 A2.3.060.000 05.a02	<i>canna fumaria singola utenza, diametro interno 150 mm</i> canna fumaria singola utenza, diametro interno 150 mm euro (trecentonovantauno/48)	m	391,48
Nr. 771 A2.3.060.000 05.a03	<i>canna fumaria singola utenza, diametro interno 180 mm</i> canna fumaria singola utenza, diametro interno 180 mm euro (quattrocentoventidue/24)	m	422,24
Nr. 772 A2.3.060.000 05.a04	<i>canna fumaria singola utenza, diametro interno 200 mm</i> canna fumaria singola utenza, diametro interno 200 mm euro (quattrocentosessantaquattro/35)	m	464,35
Nr. 773 A2.3.060.000 05.a05	<i>canna fumaria singola utenza, diametro interno 250 mm</i> canna fumaria singola utenza, diametro interno 250 mm euro (cinquecentoventisei/86)	m	526,86
Nr. 774 A2.3.060.000 05.a06	<i>canna fumaria singola utenza, diametro interno 300 mm</i> canna fumaria singola utenza, diametro interno 300 mm euro (seicento/63)	m	600,63
Nr. 775 A2.3.060.000 05.b.b01	<i>canna fumaria collettiva, numero piani 2, diametro interno 130 mm</i> canna fumaria collettiva, numero piani 2, diametro interno 130 mm euro (duemilaseicentocinquantanove/28)	cad	2'659,28
Nr. 776 A2.3.060.000 05.b.b02	<i>canna fumaria collettiva, numero piani 3, diametro interno 150 mm</i> canna fumaria collettiva, numero piani 3, diametro interno 150 mm euro (tremilacinquecentonovantatre/65)	cad	3'593,65
Nr. 777 A2.3.060.000 05.b.b03	<i>canna fumaria collettiva, numero piani 4, diametro interno 180 mm</i> canna fumaria collettiva, numero piani 4, diametro interno 180 mm euro (quattromilasettecentonovantanove/68)	cad	4'799,68
Nr. 778 A2.3.060.000 05.b.b04	<i>canna fumaria collettiva, numero piani 5, diametro interno 200 mm</i> canna fumaria collettiva, numero piani 5, diametro interno 200 mm euro (settemilaottanta/58)	cad	7'080,58
Nr. 779 A2.3.060.000 05.b.b05	<i>canna fumaria collettiva, numero piani 6, diametro interno 250 mm</i> canna fumaria collettiva, numero piani 6, diametro interno 250 mm euro (novemilaseicentosettanta/92)	cad	9'670,92
Nr. 780 A2.3.060.000	<i>canna fumaria collettiva, numero piani 7, diametro interno 250 mm</i> canna fumaria collettiva, numero piani 7, diametro interno 250 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
05.b.b06	euro (undicimilaquattrocentosettantatre/75)	cad	11'473,75
Nr. 781 A2.3.060.000 05.b.b07	<i>canna fumaria collettiva, numero piani 8, diametro interno 250 mm</i> canna fumaria collettiva, numero piani 8, diametro interno 250 mm euro (dodicimilaquattrocentoventi/30)	cad	12'420,30
Nr. 782 A2.3.060.000 10.a01	<i>Fornitura e posa in opera di canna fumaria prefabbricata ... ini: canna fumaria singola utenza, diametro interno 130 mm</i> Fornitura e posa in opera di canna fumaria prefabbricata monoparete in acciaio INOX, con la parete interna in acciaio INOX AISI 316 L spessore 6/10 mm, certificata idonea all'uso da enti terzi, a tenuta della pressione e resistente all'azione condense acide e ai prodotti della combustione, completa di staffaggi in acciaio inox AISI 304, fascette coprigiunto, o'rings di tenuta e dei seguenti articoli: camera di ispezione, raccordo a "T" 90°, modulo prelievo fumi (UNI 10641) e piastra superiore per consentire la regolare dilatazione termica. Sono esclusi i ponteggi e le opere murarie necessarie per l'attraversamento di muri e solette ed i relativi ripristini: canna fumaria singola utenza, diametro interno 130 mm euro (duecentoventinove/43)	m	229,43
Nr. 783 A2.3.060.000 10.a02	<i>Fornitura e posa in opera di canna fumaria prefabbricata ... ini: canna fumaria singola utenza, diametro interno 150 mm</i> Fornitura e posa in opera di canna fumaria prefabbricata monoparete in acciaio INOX, con la parete interna in acciaio INOX AISI 316 L spessore 6/10 mm, certificata idonea all'uso da enti terzi, a tenuta della pressione e resistente all'azione condense acide e ai prodotti della combustione, completa di staffaggi in acciaio inox AISI 304, fascette coprigiunto, o'rings di tenuta e dei seguenti articoli: camera di ispezione, raccordo a "T" 90°, modulo prelievo fumi (UNI 10641) e piastra superiore per consentire la regolare dilatazione termica. Sono esclusi i ponteggi e le opere murarie necessarie per l'attraversamento di muri e solette ed i relativi ripristini: canna fumaria singola utenza, diametro interno 150 mm euro (duecentoquarantatre/86)	m	243,86
Nr. 784 A2.3.060.000 10.a03	<i>Fornitura e posa in opera di canna fumaria prefabbricata ... ini: canna fumaria singola utenza, diametro interno 180 mm</i> Fornitura e posa in opera di canna fumaria prefabbricata monoparete in acciaio INOX, con la parete interna in acciaio INOX AISI 316 L spessore 6/10 mm, certificata idonea all'uso da enti terzi, a tenuta della pressione e resistente all'azione condense acide e ai prodotti della combustione, completa di staffaggi in acciaio inox AISI 304, fascette coprigiunto, o'rings di tenuta e dei seguenti articoli: camera di ispezione, raccordo a "T" 90°, modulo prelievo fumi (UNI 10641) e piastra superiore per consentire la regolare dilatazione termica. Sono esclusi i ponteggi e le opere murarie necessarie per l'attraversamento di muri e solette ed i relativi ripristini: canna fumaria singola utenza, diametro interno 180 mm euro (duecentosessantasette/33)	m	267,33
Nr. 785 A2.3.060.000 10.a04	<i>Fornitura e posa in opera di canna fumaria prefabbricata ... ini: canna fumaria singola utenza, diametro interno 200 mm</i> Fornitura e posa in opera di canna fumaria prefabbricata monoparete in acciaio INOX, con la parete interna in acciaio INOX AISI 316 L spessore 6/10 mm, certificata idonea all'uso da enti terzi, a tenuta della pressione e resistente all'azione condense acide e ai prodotti della combustione, completa di staffaggi in acciaio inox AISI 304, fascette coprigiunto, o'rings di tenuta e dei seguenti articoli: camera di ispezione, raccordo a "T" 90°, modulo prelievo fumi (UNI 10641) e piastra superiore per consentire la regolare dilatazione termica. Sono esclusi i ponteggi e le opere murarie necessarie per l'attraversamento di muri e solette ed i relativi ripristini: canna fumaria singola utenza, diametro interno 200 mm euro (duecentoottantasette/00)	m	287,00
Nr. 786 A2.3.060.000 10.a05	<i>Fornitura e posa in opera di canna fumaria prefabbricata ... ini: canna fumaria singola utenza, diametro interno 250 mm</i> Fornitura e posa in opera di canna fumaria prefabbricata monoparete in acciaio INOX, con la parete interna in acciaio INOX AISI 316 L spessore 6/10 mm, certificata idonea all'uso da enti terzi, a tenuta della pressione e resistente all'azione condense acide e ai prodotti della combustione, completa di staffaggi in acciaio inox AISI 304, fascette coprigiunto, o'rings di tenuta e dei seguenti articoli: camera di ispezione, raccordo a "T" 90°, modulo prelievo fumi (UNI 10641) e piastra superiore per consentire la regolare dilatazione termica. Sono esclusi i ponteggi e le opere murarie necessarie per l'attraversamento di muri e solette ed i relativi ripristini: canna fumaria singola utenza, diametro interno 250 mm euro (trecentotrentatre/71)	m	333,71
Nr. 787 A2.3.060.000 10.a06	<i>Fornitura e posa in opera di canna fumaria prefabbricata ... ini: canna fumaria singola utenza, diametro interno 300 mm</i> Fornitura e posa in opera di canna fumaria prefabbricata monoparete in acciaio INOX, con la parete interna in acciaio INOX AISI 316 L spessore 6/10 mm, certificata idonea all'uso da enti terzi, a tenuta della pressione e resistente all'azione condense acide e ai prodotti della combustione, completa di staffaggi in acciaio inox AISI 304, fascette coprigiunto, o'rings di tenuta e dei seguenti articoli: camera di ispezione, raccordo a "T" 90°, modulo prelievo fumi (UNI 10641) e piastra superiore per consentire la regolare dilatazione termica. Sono esclusi i ponteggi e le opere murarie necessarie per l'attraversamento di muri e solette ed i relativi ripristini: canna fumaria singola utenza, diametro interno 300 mm euro (trecentosessantanove/36)	m	369,36
Nr. 788 A2.3.060.000 10.b01	<i>Fornitura e posa in opera di canna fumaria prefabbricata ... umaria collettiva, numero piani 2, diametro interno 130 mm</i> Fornitura e posa in opera di canna fumaria prefabbricata monoparete in acciaio INOX, con la parete interna in acciaio INOX AISI 316 L spessore 6/10 mm, certificata idonea all'uso da enti terzi, a tenuta della pressione e resistente all'azione condense acide e ai prodotti della combustione, completa di staffaggi in acciaio inox AISI 304, fascette coprigiunto, o'rings di tenuta e dei seguenti articoli: camera di ispezione, raccordo a "T" 90°, modulo prelievo fumi (UNI 10641) e piastra superiore per consentire la regolare dilatazione termica. Sono esclusi i ponteggi e le opere murarie necessarie per l'attraversamento di muri e solette ed i relativi ripristini: canna fumaria collettiva, numero piani 2, diametro interno 130 mm euro (millesettecentoquaranta/23)	cad	1'740,23
Nr. 789	<i>Fornitura e posa in opera di canna fumaria prefabbricata ... umaria collettiva, numero piani 3, diametro interno 150 mm</i>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A2.3.060.000 10.b02	Fornitura e posa in opera di canna fumaria prefabbricata monoparete in acciaio INOX, con la parete interna in acciaio INOX AISI 316 L spessore 6/10 mm, certificata idonea all'uso da enti terzi, a tenuta della pressione e resistente all'azione condense acide e ai prodotti della combustione, completa di staffaggi in acciaio inox AISI 304, fascette coprigiunto, o'rings di tenuta e dei seguenti articoli: camera di ispezione, raccordo a "T" 90°, modulo prelievo fumi (UNI 10641) e piastra superiore per consentire la regolare dilatazione termica. Sono esclusi i ponteggi e le opere murarie necessarie per l'attraversamento di muri e solette ed i relativi ripristini: canna fumaria collettiva, numero piani 3, diametro interno 150 mm euro (duemiladuecentodue/13)	cad	2'202,13
Nr. 790 A2.3.060.000 10.b03	<i>Fornitura e posa in opera di canna fumaria prefabbricata ... umaria collettiva, numero piani 4, diametro interno 180 mm</i> Fornitura e posa in opera di canna fumaria prefabbricata monoparete in acciaio INOX, con la parete interna in acciaio INOX AISI 316 L spessore 6/10 mm, certificata idonea all'uso da enti terzi, a tenuta della pressione e resistente all'azione condense acide e ai prodotti della combustione, completa di staffaggi in acciaio inox AISI 304, fascette coprigiunto, o'rings di tenuta e dei seguenti articoli: camera di ispezione, raccordo a "T" 90°, modulo prelievo fumi (UNI 10641) e piastra superiore per consentire la regolare dilatazione termica. Sono esclusi i ponteggi e le opere murarie necessarie per l'attraversamento di muri e solette ed i relativi ripristini: canna fumaria collettiva, numero piani 4, diametro interno 180 mm euro (duemilanovecento/27)	cad	2'900,27
Nr. 791 A2.3.060.000 10.b04	<i>Fornitura e posa in opera di canna fumaria prefabbricata ... umaria collettiva, numero piani 5, diametro interno 200 mm</i> Fornitura e posa in opera di canna fumaria prefabbricata monoparete in acciaio INOX, con la parete interna in acciaio INOX AISI 316 L spessore 6/10 mm, certificata idonea all'uso da enti terzi, a tenuta della pressione e resistente all'azione condense acide e ai prodotti della combustione, completa di staffaggi in acciaio inox AISI 304, fascette coprigiunto, o'rings di tenuta e dei seguenti articoli: camera di ispezione, raccordo a "T" 90°, modulo prelievo fumi (UNI 10641) e piastra superiore per consentire la regolare dilatazione termica. Sono esclusi i ponteggi e le opere murarie necessarie per l'attraversamento di muri e solette ed i relativi ripristini: canna fumaria collettiva, numero piani 5, diametro interno 200 mm euro (quattromiladuecentocinquantacinque/01)	cad	4'255,01
Nr. 792 A2.3.060.000 10.b05	<i>Fornitura e posa in opera di canna fumaria prefabbricata ... umaria collettiva, numero piani 6, diametro interno 250 mm</i> Fornitura e posa in opera di canna fumaria prefabbricata monoparete in acciaio INOX, con la parete interna in acciaio INOX AISI 316 L spessore 6/10 mm, certificata idonea all'uso da enti terzi, a tenuta della pressione e resistente all'azione condense acide e ai prodotti della combustione, completa di staffaggi in acciaio inox AISI 304, fascette coprigiunto, o'rings di tenuta e dei seguenti articoli: camera di ispezione, raccordo a "T" 90°, modulo prelievo fumi (UNI 10641) e piastra superiore per consentire la regolare dilatazione termica. Sono esclusi i ponteggi e le opere murarie necessarie per l'attraversamento di muri e solette ed i relativi ripristini: canna fumaria collettiva, numero piani 6, diametro interno 250 mm euro (cinquemilaseicentotantacinque/86)	cad	5'675,86
Nr. 793 A2.3.060.000 10.b06	<i>Fornitura e posa in opera di canna fumaria prefabbricata ... umaria collettiva, numero piani 7, diametro interno 250 mm</i> Fornitura e posa in opera di canna fumaria prefabbricata monoparete in acciaio INOX, con la parete interna in acciaio INOX AISI 316 L spessore 6/10 mm, certificata idonea all'uso da enti terzi, a tenuta della pressione e resistente all'azione condense acide e ai prodotti della combustione, completa di staffaggi in acciaio inox AISI 304, fascette coprigiunto, o'rings di tenuta e dei seguenti articoli: camera di ispezione, raccordo a "T" 90°, modulo prelievo fumi (UNI 10641) e piastra superiore per consentire la regolare dilatazione termica. Sono esclusi i ponteggi e le opere murarie necessarie per l'attraversamento di muri e solette ed i relativi ripristini: canna fumaria collettiva, numero piani 7, diametro interno 250 mm euro (seimilanovecentoventinove/69)	cad	6'929,69
Nr. 794 A2.3.060.000 10.b07	<i>Fornitura e posa in opera di canna fumaria prefabbricata ... umaria collettiva, numero piani 8, diametro interno 250 mm</i> Fornitura e posa in opera di canna fumaria prefabbricata monoparete in acciaio INOX, con la parete interna in acciaio INOX AISI 316 L spessore 6/10 mm, certificata idonea all'uso da enti terzi, a tenuta della pressione e resistente all'azione condense acide e ai prodotti della combustione, completa di staffaggi in acciaio inox AISI 304, fascette coprigiunto, o'rings di tenuta e dei seguenti articoli: camera di ispezione, raccordo a "T" 90°, modulo prelievo fumi (UNI 10641) e piastra superiore per consentire la regolare dilatazione termica. Sono esclusi i ponteggi e le opere murarie necessarie per l'attraversamento di muri e solette ed i relativi ripristini: canna fumaria collettiva, numero piani 8, diametro interno 250 mm euro (settemilacinquecentotrentasette/98)	cad	7'537,98
Nr. 795 A2.3.060.000 15.a	<i>Fornitura e posa in opera di canna fumaria in refrattario ... tta in refrattario e lana di vetro: diametro interno 18 cm</i> Fornitura e posa in opera di canna fumaria in refrattario a parete doppia a sezione interna circolare completa di camicia, condotta in refrattario e lana di vetro: diametro interno 18 cm euro (ottantauno/32)	m	81,32
Nr. 796 A2.3.060.000 15.b	<i>Fornitura e posa in opera di canna fumaria in refrattario ... tta in refrattario e lana di vetro: diametro interno 20 cm</i> Fornitura e posa in opera di canna fumaria in refrattario a parete doppia a sezione interna circolare completa di camicia, condotta in refrattario e lana di vetro: diametro interno 20 cm euro (novantasette/39)	m	97,39
Nr. 797 A2.3.060.000 15.c	<i>Fornitura e posa in opera di canna fumaria in refrattario ... tta in refrattario e lana di vetro: diametro interno 25 cm</i> Fornitura e posa in opera di canna fumaria in refrattario a parete doppia a sezione interna circolare completa di camicia, condotta in refrattario e lana di vetro: diametro interno 25 cm euro (centotrentanove/77)	m	139,77
Nr. 798 A2.3.060.000	<i>Fornitura e posa in opera di canna fumaria in refrattario ... tta in refrattario e lana di vetro: diametro interno 30 cm</i> Fornitura e posa in opera di canna fumaria in refrattario a parete doppia a sezione interna circolare completa di camicia, condotta in		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
15.d	refrattario e lana di vetro: diametro interno 30 cm euro (duecentosedici/58)	m	216,58
Nr. 799 A2.3.060.000	<i>Fornitura e posa in opera di canna fumaria in refrattario ... tta in refrattario e lana di vetro: diametro interno 35 cm</i> Fornitura e posa in opera di canna fumaria in refrattario a parete doppia a sezione interna circolare completa di camicia, condotta in		
15.e	refrattario e lana di vetro: diametro interno 35 cm euro (duecentosessantadue/30)	m	262,30
Nr. 800 A2.3.060.000	<i>Fornitura e posa in opera di canna fumaria in refrattario ... tta in refrattario e lana di vetro: diametro interno 40 cm</i> Fornitura e posa in opera di canna fumaria in refrattario a parete doppia a sezione interna circolare completa di camicia, condotta in		
15.f	refrattario e lana di vetro: diametro interno 40 cm euro (trecentonovantasette/92)	m	397,92
Nr. 801 A2.3.060.000	<i>Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fum ... portello e piastra portante h 1 m, diametro interno 18 cm</i> Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fumarie in refrattario a parete doppia: camera raccolta con portello e piastra		
20.a	portante h 1 m, diametro interno 18 cm euro (centoquarantatre/99)	cad	143,99
Nr. 802 A2.3.060.000	<i>Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fum ... portello e piastra portante h 1 m, diametro interno 20 cm</i> Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fumarie in refrattario a parete doppia: camera raccolta con portello e piastra		
20.a01	portante h 1 m, diametro interno 20 cm euro (centocinquantasette/72)	cad	157,72
Nr. 803 A2.3.060.000	<i>Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fum ... portello e piastra portante h 1 m, diametro interno 25 cm</i> Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fumarie in refrattario a parete doppia: camera raccolta con portello e piastra		
20.a02	portante h 1 m, diametro interno 25 cm euro (centosettantadue/17)	cad	172,17
Nr. 804 A2.3.060.000	<i>Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fum ... portello e piastra portante h 1 m, diametro interno 30 cm</i> Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fumarie in refrattario a parete doppia: camera raccolta con portello e piastra		
20.a03	portante h 1 m, diametro interno 30 cm euro (duecento/42)	cad	200,42
Nr. 805 A2.3.060.000	<i>Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fum ... portello e piastra portante h 1 m, diametro interno 35 cm</i> Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fumarie in refrattario a parete doppia: camera raccolta con portello e piastra		
20.a04	portante h 1 m, diametro interno 35 cm euro (duecentodiciotto/88)	cad	218,88
Nr. 806 A2.3.060.000	<i>Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fum ... portello e piastra portante h 1 m, diametro interno 40 cm</i> Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fumarie in refrattario a parete doppia: camera raccolta con portello e piastra		
20.a05	portante h 1 m, diametro interno 40 cm euro (duecentocinquantatre/61)	cad	253,61
Nr. 807 A2.3.060.000	<i>Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fum ... oppia: ispezione con portello inox: diametro interno 18 cm</i> Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fumarie in refrattario a parete doppia: ispezione con portello inox: diametro		
20.b	interno 18 cm euro (centosessantadue/65)	cad	162,65
Nr. 808 A2.3.060.000	<i>Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fum ... oppia: ispezione con portello inox: diametro interno 20 cm</i> Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fumarie in refrattario a parete doppia: ispezione con portello inox: diametro		
20.b01	interno 20 cm euro (centosettantadue/17)	cad	172,17
Nr. 809 A2.3.060.000	<i>Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fum ... oppia: ispezione con portello inox: diametro interno 25 cm</i> Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fumarie in refrattario a parete doppia: ispezione con portello inox: diametro		
20.b02	interno 25 cm euro (duecentoquattordici/07)	cad	214,07
Nr. 810 A2.3.060.000	<i>Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fum ... oppia: ispezione con portello inox: diametro interno 30 cm</i> Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fumarie in refrattario a parete doppia: ispezione con portello inox: diametro		
20.b03	interno 30 cm euro (duecentosessantasette/20)	cad	267,20
Nr. 811 A2.3.060.000	<i>Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fum ... oppia: ispezione con portello inox: diametro interno 35 cm</i> Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fumarie in refrattario a parete doppia: ispezione con portello inox: diametro		
20.b04	interno 35 cm euro (trecentocinquantatre/60)	cad	353,60
Nr. 812 A2.3.060.000	<i>Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fum ... oppia: ispezione con portello inox: diametro interno 40 cm</i> Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fumarie in refrattario a parete doppia: ispezione con portello inox: diametro		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
20.b05	interno 40 cm euro (quattrocentocinquantacinque/05)	cad	455,05
Nr. 813 A2.3.060.000 20.d	<i>Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fum ... : ispezione fori reg. e termometro: diametro interno 18 cm</i> Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fumarie in refrattario a parete doppia: ispezione fori reg. e termometro: diametro interno 18 cm euro (duecentosette/53)	cad	207,53
Nr. 814 A2.3.060.000 20.d01	<i>Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fum ... : ispezione fori reg. e termometro: diametro interno 20 cm</i> Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fumarie in refrattario a parete doppia: ispezione fori reg. e termometro: diametro interno 20 cm euro (duecentodiciassette/96)	cad	217,96
Nr. 815 A2.3.060.000 20.d02	<i>Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fum ... : ispezione fori reg. e termometro: diametro interno 25 cm</i> Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fumarie in refrattario a parete doppia: ispezione fori reg. e termometro: diametro interno 25 cm euro (duecentocinquantasei/14)	cad	256,14
Nr. 816 A2.3.060.000 20.d03	<i>Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fum ... : ispezione fori reg. e termometro: diametro interno 30 cm</i> Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fumarie in refrattario a parete doppia: ispezione fori reg. e termometro: diametro interno 30 cm euro (trecentocinque/39)	cad	305,39
Nr. 817 A2.3.060.000 20.d04	<i>Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fum ... : ispezione fori reg. e termometro: diametro interno 35 cm</i> Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fumarie in refrattario a parete doppia: ispezione fori reg. e termometro: diametro interno 35 cm euro (trecentosettantasei/90)	cad	376,90
Nr. 818 A2.3.060.000 20.d05	<i>Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fum ... : ispezione fori reg. e termometro: diametro interno 40 cm</i> Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fumarie in refrattario a parete doppia: ispezione fori reg. e termometro: diametro interno 40 cm euro (quattrocentocinquantaquattro/41)	cad	454,41
Nr. 819 A2.3.060.000 20.e	<i>Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fum ... ppia: ispezione con soli fori reg.: diametro interno 18 cm</i> Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fumarie in refrattario a parete doppia: ispezione con soli fori reg.: diametro interno 18 cm euro (centosessantatre/49)	cad	163,49
Nr. 820 A2.3.060.000 20.e01	<i>Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fum ... ppia: ispezione con soli fori reg.: diametro interno 20 cm</i> Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fumarie in refrattario a parete doppia: ispezione con soli fori reg.: diametro interno 20 cm euro (centosettantauno/78)	cad	171,78
Nr. 821 A2.3.060.000 20.e02	<i>Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fum ... ppia: ispezione con soli fori reg.: diametro interno 25 cm</i> Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fumarie in refrattario a parete doppia: ispezione con soli fori reg.: diametro interno 25 cm euro (duecentootto/33)	cad	208,33
Nr. 822 A2.3.060.000 20.e03	<i>Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fum ... ppia: ispezione con soli fori reg.: diametro interno 30 cm</i> Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fumarie in refrattario a parete doppia: ispezione con soli fori reg.: diametro interno 30 cm euro (duecentosettanta/99)	cad	270,99
Nr. 823 A2.3.060.000 20.e04	<i>Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fum ... ppia: ispezione con soli fori reg.: diametro interno 35 cm</i> Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fumarie in refrattario a parete doppia: ispezione con soli fori reg.: diametro interno 35 cm euro (trecentocinquantaotto/90)	cad	358,90
Nr. 824 A2.3.060.000 20.e05	<i>Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fum ... ppia: ispezione con soli fori reg.: diametro interno 40 cm</i> Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fumarie in refrattario a parete doppia: ispezione con soli fori reg.: diametro interno 40 cm euro (quattrocentocinquantacinque/07)	cad	455,07
Nr. 825 A2.3.060.000 20.f	<i>Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fum ... otto di protezione in acciaio inox: diametro interno 18 cm</i> Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fumarie in refrattario a parete doppia: manicotto di protezione in acciaio inox: diametro interno 18 cm euro (cinquantauno/68)	cad	51,68
Nr. 826 A2.3.060.000	<i>Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fum ... otto di protezione in acciaio inox: diametro interno 20 cm</i> Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fumarie in refrattario a parete doppia: manicotto di protezione in acciaio inox:		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
20.f01	diametro interno 20 cm euro (cinquantasei/44)	cad	56,44
Nr. 827 A2.3.060.000 20.f02	<i>Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fum ... otto di protezione in acciaio inox: diametro interno 25 cm</i> Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fumarie in refrattario a parete doppia: manicotto di protezione in acciaio inox: diametro interno 25 cm euro (sessantasei/25)	cad	66,25
Nr. 828 A2.3.060.000 20.f03	<i>Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fum ... otto di protezione in acciaio inox: diametro interno 30 cm</i> Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fumarie in refrattario a parete doppia: manicotto di protezione in acciaio inox: diametro interno 30 cm euro (settantasette/34)	cad	77,34
Nr. 829 A2.3.060.000 20.f04	<i>Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fum ... otto di protezione in acciaio inox: diametro interno 35 cm</i> Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fumarie in refrattario a parete doppia: manicotto di protezione in acciaio inox: diametro interno 35 cm euro (ottantasei/97)	cad	86,97
Nr. 830 A2.3.060.000 20.f05	<i>Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fum ... otto di protezione in acciaio inox: diametro interno 40 cm</i> Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fumarie in refrattario a parete doppia: manicotto di protezione in acciaio inox: diametro interno 40 cm euro (centosei/93)	cad	106,93
Nr. 831 A2.3.060.000 20.g	<i>Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fum ... astra di chiusura con gocciolatoio: diametro interno 18 cm</i> Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fumarie in refrattario a parete doppia: piastra di chiusura con gocciolatoio: diametro interno 18 cm euro (trentaquattro/07)	cad	34,07
Nr. 832 A2.3.060.000 20.g01	<i>Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fum ... astra di chiusura con gocciolatoio: diametro interno 20 cm</i> Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fumarie in refrattario a parete doppia: piastra di chiusura con gocciolatoio: diametro interno 20 cm euro (trentasette/71)	cad	37,71
Nr. 833 A2.3.060.000 20.g02	<i>Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fum ... astra di chiusura con gocciolatoio: diametro interno 25 cm</i> Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fumarie in refrattario a parete doppia: piastra di chiusura con gocciolatoio: diametro interno 25 cm euro (quaranta/55)	cad	40,55
Nr. 834 A2.3.060.000 20.g03	<i>Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fum ... astra di chiusura con gocciolatoio: diametro interno 30 cm</i> Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fumarie in refrattario a parete doppia: piastra di chiusura con gocciolatoio: diametro interno 30 cm euro (quarantacinque/05)	cad	45,05
Nr. 835 A2.3.060.000 20.g04	<i>Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fum ... astra di chiusura con gocciolatoio: diametro interno 35 cm</i> Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fumarie in refrattario a parete doppia: piastra di chiusura con gocciolatoio: diametro interno 35 cm euro (cinquantaquattro/62)	cad	54,62
Nr. 836 A2.3.060.000 20.g05	<i>Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fum ... astra di chiusura con gocciolatoio: diametro interno 40 cm</i> Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canne fumarie in refrattario a parete doppia: piastra di chiusura con gocciolatoio: diametro interno 40 cm euro (sessantaquattro/48)	cad	64,48
Nr. 837 A2.3.060.000 25	<i>Formazione di foro per ventilazione naturale nei locali f ... mponamento e doppia griglia in rame e pvc bianca ad alette</i> Formazione di foro per ventilazione naturale nei locali fuochi cucine con posa nelle chiusure esterne in laterizi di tubo in pvc con diametro 140 passante nel tamponamento e doppia griglia in rame e pvc bianca ad alette euro (settantatre/02)	cad	73,02
Nr. 838 A2.3.060.000 30.a	<i>Fornitura e posa in opera di condotti collettivi ramifica ... ienti: ad una emissione per piano: misure esterne 16x36 cm</i> Fornitura e posa in opera di condotti collettivi ramificati a parete semplice in conglomerato cementizio per ventilazione ambienti: ad una emissione per piano: misure esterne 16x36 cm euro (quindici/14)	m	15,14
Nr. 839 A2.3.060.000 30.b	<i>Fornitura e posa in opera di condotti collettivi ramifica ... ienti: ad una emissione per piano: misure esterne 20x40 cm</i> Fornitura e posa in opera di condotti collettivi ramificati a parete semplice in conglomerato cementizio per ventilazione ambienti: ad una emissione per piano: misure esterne 20x40 cm euro (venti/56)	m	20,56
Nr. 840 A2.3.060.000	<i>Fornitura e posa in opera di condotti collettivi ramifica ... ienti: ad una emissione per piano: misure esterne 24x48 cm</i> Fornitura e posa in opera di condotti collettivi ramificati a parete semplice in conglomerato cementizio per ventilazione ambienti: ad		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
30.c	una emissione per piano: misure esterne 24x48 cm euro (ventisette/58)	m	27,58
Nr. 841 A2.3.060.000	<i>Fornitura e posa in opera di condotti collettivi ramifica ... bienti: a due emissioni per piano: misure esterne 25x48 cm</i> Fornitura e posa in opera di condotti collettivi ramificati a parete semplice in conglomerato cementizio per ventilazione ambienti: a due emissioni per piano: misure esterne 25x48 cm euro (trentacinque/04)	m	35,04
Nr. 842 A2.3.060.000	<i>Fornitura e posa in opera di condotti collettivi ramifica ... bienti: a due emissioni per piano: misure esterne 29x56 cm</i> Fornitura e posa in opera di condotti collettivi ramificati a parete semplice in conglomerato cementizio per ventilazione ambienti: a due emissioni per piano: misure esterne 29x56 cm euro (quarantauno/14)	m	41,14
Nr. 843 A2.3.060.000	<i>Fornitura e posa in opera di condotti collettivi ramifica ... bienti: a due emissioni per piano: misure esterne 33x64 cm</i> Fornitura e posa in opera di condotti collettivi ramificati a parete semplice in conglomerato cementizio per ventilazione ambienti: a due emissioni per piano: misure esterne 33x64 cm euro (quarantasette/22)	m	47,22
Nr. 844 A2.3.060.000	<i>Fornitura e posa in opera di canne in conglomerato cement ... differenziata: misure interne 15x15 cm - elemento h 25 cm</i> Fornitura e posa in opera di canne in conglomerato cementizio vibrocompresso, a parete doppia con intercapedine differenziata: misure interne 15x15 cm - elemento h 25 cm euro (trentauno/91)	m	31,91
Nr. 845 A2.3.060.000	<i>Fornitura e posa in opera di canne in conglomerato cement ... differenziata: misure interne 15x20 cm - elemento h 25 cm</i> Fornitura e posa in opera di canne in conglomerato cementizio vibrocompresso, a parete doppia con intercapedine differenziata: misure interne 15x20 cm - elemento h 25 cm euro (trentaquattro/48)	m	34,48
Nr. 846 A2.3.060.000	<i>Fornitura e posa in opera di canne in conglomerato cement ... differenziata: misure interne 15x30 cm - elemento h 25 cm</i> Fornitura e posa in opera di canne in conglomerato cementizio vibrocompresso, a parete doppia con intercapedine differenziata: misure interne 15x30 cm - elemento h 25 cm euro (trentanove/37)	m	39,37
Nr. 847 A2.3.060.000	<i>Fornitura e posa in opera di canne in conglomerato cement ... differenziata: misure interne 20x20 cm - elemento h 25 cm</i> Fornitura e posa in opera di canne in conglomerato cementizio vibrocompresso, a parete doppia con intercapedine differenziata: misure interne 20x20 cm - elemento h 25 cm euro (trentanove/71)	m	39,71
Nr. 848 A2.3.060.000	<i>Fornitura e posa in opera di canne in conglomerato cement ... differenziata: misure interne 20x30 cm - elemento h 25 cm</i> Fornitura e posa in opera di canne in conglomerato cementizio vibrocompresso, a parete doppia con intercapedine differenziata: misure interne 20x30 cm - elemento h 25 cm euro (quarantatre/42)	m	43,42
Nr. 849 A2.3.060.000	<i>Fornitura e posa in opera di canne in conglomerato cement ... differenziata: misure interne 25x25 cm - elemento h 25 cm</i> Fornitura e posa in opera di canne in conglomerato cementizio vibrocompresso, a parete doppia con intercapedine differenziata: misure interne 25x25 cm - elemento h 25 cm euro (quarantasei/22)	m	46,22
Nr. 850 A2.3.060.000	<i>Fornitura e posa in opera di canne in conglomerato cement ... differenziata: misure interne 30x30 cm - elemento h 25 cm</i> Fornitura e posa in opera di canne in conglomerato cementizio vibrocompresso, a parete doppia con intercapedine differenziata: misure interne 30x30 cm - elemento h 25 cm euro (cinquantatre/73)	m	53,73
Nr. 851 A2.3.060.000	<i>Fornitura e posa in opera di canne in conglomerato cement ... differenziata: misure interne 30x40 cm - elemento h 25 cm</i> Fornitura e posa in opera di canne in conglomerato cementizio vibrocompresso, a parete doppia con intercapedine differenziata: misure interne 30x40 cm - elemento h 25 cm euro (novantasei/94)	m	96,94
Nr. 852 A2.3.060.000	<i>Fornitura e posa in opera di canne in conglomerato cement ... differenziata: misure interne 40x50 cm - elemento h 33 cm</i> Fornitura e posa in opera di canne in conglomerato cementizio vibrocompresso, a parete doppia con intercapedine differenziata: misure interne 40x50 cm - elemento h 33 cm euro (centoquattro/33)	m	104,33
Nr. 853 A2.3.060.000	<i>Fornitura e posa in opera di canne in conglomerato cement ... differenziata: misure interne 50x50 cm - elemento h 33 cm</i> Fornitura e posa in opera di canne in conglomerato cementizio vibrocompresso, a parete doppia con intercapedine differenziata: misure interne 50x50 cm - elemento h 33 cm euro (centodiciassette/08)	m	117,08
Nr. 854 A2.3.060.000	<i>Formazione fori per aereazione locali compresa fornitura e posa di rosone interno ed esterno diametro 10 cm</i> Formazione fori per aereazione locali compresa fornitura e posa di rosone interno ed esterno diametro 10 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
40.a	euro (ventidue/02)	cad	22,02
Nr. 855 A2.3.060.000	<i>Formazione fori per aereazione locali compresa fornitura e posa di rosone interno ed esterno diametro 14 cm</i> Formazione fori per aereazione locali compresa fornitura e posa di rosone interno ed esterno diametro 14 cm		
40.b	euro (ventitre/00)	cad	23,00
Nr. 856 A2.3.060.000	<i>Formazione fori per aereazione locali compresa fornitura e posa di rosone interno ed esterno diametro 16 cm</i> Formazione fori per aereazione locali compresa fornitura e posa di rosone interno ed esterno diametro 16 cm		
40.c	euro (venticinque/13)	cad	25,13
Nr. 857 A2.3.060.000	<i>Fornitura e posa in opera di comignoli - aspiratori statici ... mpermeabile (3 anelli + cappello): misure interne 15x15 cm</i> Fornitura e posa in opera di comignoli - aspiratori statici realizzati in conglomerato cementizio speciale vibrato, armato ed impermeabile (3 anelli + cappello): misure interne 15x15 cm		
45.a	euro (quarantasei/58)	cad	46,58
Nr. 858 A2.3.060.000	<i>Fornitura e posa in opera di comignoli - aspiratori statici ... mpermeabile (3 anelli + cappello): misure interne 15x20 cm</i> Fornitura e posa in opera di comignoli - aspiratori statici realizzati in conglomerato cementizio speciale vibrato, armato ed impermeabile (3 anelli + cappello): misure interne 15x20 cm		
45.b	euro (quarantaotto/20)	cad	48,20
Nr. 859 A2.3.060.000	<i>Fornitura e posa in opera di comignoli - aspiratori statici ... mpermeabile (3 anelli + cappello): misure interne 20x20 cm</i> Fornitura e posa in opera di comignoli - aspiratori statici realizzati in conglomerato cementizio speciale vibrato, armato ed impermeabile (3 anelli + cappello): misure interne 20x20 cm		
45.c	euro (cinquanta/83)	cad	50,83
Nr. 860 A2.3.060.000	<i>Fornitura e posa in opera di comignoli - aspiratori statici ... mpermeabile (3 anelli + cappello): misure interne 25x25 cm</i> Fornitura e posa in opera di comignoli - aspiratori statici realizzati in conglomerato cementizio speciale vibrato, armato ed impermeabile (3 anelli + cappello): misure interne 25x25 cm		
45.d	euro (sessanta/81)	cad	60,81
Nr. 861 A2.3.060.000	<i>Fornitura e posa in opera di comignoli - aspiratori statici ... mpermeabile (3 anelli + cappello): misure interne 20x30 cm</i> Fornitura e posa in opera di comignoli - aspiratori statici realizzati in conglomerato cementizio speciale vibrato, armato ed impermeabile (3 anelli + cappello): misure interne 20x30 cm		
45.e	euro (sessantaquattro/01)	cad	64,01
Nr. 862 A2.3.060.000	<i>Fornitura e posa in opera di comignoli - aspiratori statici ... mpermeabile (3 anelli + cappello): misure interne 15x30 cm</i> Fornitura e posa in opera di comignoli - aspiratori statici realizzati in conglomerato cementizio speciale vibrato, armato ed impermeabile (3 anelli + cappello): misure interne 15x30 cm		
45.f	euro (sessantatre/41)	cad	63,41
Nr. 863 A2.3.060.000	<i>Fornitura e posa in opera di comignoli - aspiratori statici ... mpermeabile (3 anelli + cappello): misure interne 30x30 cm</i> Fornitura e posa in opera di comignoli - aspiratori statici realizzati in conglomerato cementizio speciale vibrato, armato ed impermeabile (3 anelli + cappello): misure interne 30x30 cm		
45.g	euro (ottantadue/30)	cad	82,30
Nr. 864 A2.3.060.000	<i>Fornitura e posa in opera di comignoli - aspiratori statici ... mpermeabile (3 anelli + cappello): misure interne 30x40 cm</i> Fornitura e posa in opera di comignoli - aspiratori statici realizzati in conglomerato cementizio speciale vibrato, armato ed impermeabile (3 anelli + cappello): misure interne 30x40 cm		
45.h	euro (centoventitre/49)	cad	123,49
Nr. 865 A2.3.060.000	<i>Fornitura e posa in opera di comignoli - aspiratori statici ... mpermeabile (3 anelli + cappello): misure interne 40x50 cm</i> Fornitura e posa in opera di comignoli - aspiratori statici realizzati in conglomerato cementizio speciale vibrato, armato ed impermeabile (3 anelli + cappello): misure interne 40x50 cm		
45.i	euro (centosettantaotto/33)	cad	178,33
Nr. 866 A2.3.060.000	<i>Fornitura e posa in opera di comignoli - aspiratori statici ... mpermeabile (3 anelli + cappello): misure interne 50x50 cm</i> Fornitura e posa in opera di comignoli - aspiratori statici realizzati in conglomerato cementizio speciale vibrato, armato ed impermeabile (3 anelli + cappello): misure interne 50x50 cm		
45.l	euro (duecentosessantatre/15)	cad	263,15
Nr. 867 A2.3.060.000	<i>Comignoli in copertura realizzati in muratura intonacata, ... mbo di raccordo dimensione esterne indicative cm 60x60x150</i> Comignoli in copertura realizzati in muratura intonacata, completo di cappello, scossaline in piombo di raccordo dimensione esterne indicative cm 60x60x150		
50.a	euro (millecentoundici/66)	cad	1'111,66
Nr. 868 A2.3.060.000	<i>Comignoli in copertura realizzati in muratura intonacata, ... piombo di raccordo come sopra con mattoni paramano a vista</i> Comignoli in copertura realizzati in muratura intonacata, completo di cappello, scossaline in piombo di raccordo come sopra con mattoni paramano a vista		
50.b	euro (milletrecentoventiotto/65)	cad	1'328,65

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 869 A2.3.060.000 55	<i>Fornitura e posa in opera di tubi in cemento, vedi W2.3.75</i> Fornitura e posa in opera di tubi in cemento, vedi W2.3.75 euro (zero/00)		0,00
Nr. 870 A2.3.060.000 60.a	<i>Fornitura e posa in opera di tubi di ghisa catramata, per ... ture con mastice o cemento: diametro interno 100 mm da 2 m</i> Fornitura e posa in opera di tubi di ghisa catramata, per scarico acque pluviali compreso collari zanche e sigillature con mastice o cemento: diametro interno 100 mm da 2 m euro (centosedici/68)	cad	116,68
Nr. 871 A2.3.060.000 60.b	<i>Fornitura e posa in opera di tubi di ghisa catramata, per ... ture con mastice o cemento: diametro interno 125 mm da 2 m</i> Fornitura e posa in opera di tubi di ghisa catramata, per scarico acque pluviali compreso collari zanche e sigillature con mastice o cemento: diametro interno 125 mm da 2 m euro (centoquarantanove/19)	cad	149,19
Nr. 872 A2.3.060.000 65.a	<i>Fornitura e posa in opera di canne fumarie da 3 metri in ... nto ed ogni altro accessorio: con sezione interna 15x15 cm</i> Fornitura e posa in opera di canne fumarie da 3 metri in fibro-cemento senza amianto per fumo ed esalazione a sezione rettangolare o quadrata, compresi collari, zanche, graffe, sigillatura con stoppacatramata e malta di cemento ed ogni altro accessorio: con sezione interna 15x15 cm euro (novantacinque/02)	m	95,02
Nr. 873 A2.3.060.000 65.b	<i>Fornitura e posa in opera di canne fumarie da 3 metri in ... o ed ogni altro accessorio: con sezione interna 15 x 20 cm</i> Fornitura e posa in opera di canne fumarie da 3 metri in fibro-cemento senza amianto per fumo ed esalazione a sezione rettangolare o quadrata, compresi collari, zanche, graffe, sigillatura con stoppacatramata e malta di cemento ed ogni altro accessorio: con sezione interna 15 x 20 cm euro (centoquattro/45)	m	104,45
Nr. 874 A2.3.060.000 65.c	<i>Fornitura e posa in opera di canne fumarie da 3 metri in ... o ed ogni altro accessorio: con sezione interna 20 x 20 cm</i> Fornitura e posa in opera di canne fumarie da 3 metri in fibro-cemento senza amianto per fumo ed esalazione a sezione rettangolare o quadrata, compresi collari, zanche, graffe, sigillatura con stoppacatramata e malta di cemento ed ogni altro accessorio: con sezione interna 20 x 20 cm euro (centodiciassette/85)	m	117,85
Nr. 875 A2.3.060.000 65.d	<i>Fornitura e posa in opera di canne fumarie da 3 metri in ... altro accessorio: con sezione interna 20 x 25 - 15 x 30 cm</i> Fornitura e posa in opera di canne fumarie da 3 metri in fibro-cemento senza amianto per fumo ed esalazione a sezione rettangolare o quadrata, compresi collari, zanche, graffe, sigillatura con stoppacatramata e malta di cemento ed ogni altro accessorio: con sezione interna 20 x 25 - 15 x 30 cm euro (centotrenta/44)	m	130,44
Nr. 876 A2.3.060.000 65.e	<i>Fornitura e posa in opera di canne fumarie da 3 metri in ... altro accessorio: con sezione interna 20 x 30 - 25 x 25 cm</i> Fornitura e posa in opera di canne fumarie da 3 metri in fibro-cemento senza amianto per fumo ed esalazione a sezione rettangolare o quadrata, compresi collari, zanche, graffe, sigillatura con stoppacatramata e malta di cemento ed ogni altro accessorio: con sezione interna 20 x 30 - 25 x 25 cm euro (centoquarantasei/67)	m	146,67
Nr. 877 A2.3.060.000 65.f	<i>Fornitura e posa in opera di canne fumarie da 3 metri in ... o ed ogni altro accessorio: con sezione interna 30 x 30 cm</i> Fornitura e posa in opera di canne fumarie da 3 metri in fibro-cemento senza amianto per fumo ed esalazione a sezione rettangolare o quadrata, compresi collari, zanche, graffe, sigillatura con stoppacatramata e malta di cemento ed ogni altro accessorio: con sezione interna 30 x 30 cm euro (centosettantaotto/72)	m	178,72
Nr. 878 A2.3.060.000 65.g	<i>Fornitura e posa in opera di canne fumarie da 3 metri in ... i appese o sottese a parete o a soffitto (Percentuale 20%)</i> Fornitura e posa in opera di canne fumarie da 3 metri in fibro-cemento senza amianto per fumo ed esalazione a sezione rettangolare o quadrata, compresi collari, zanche, graffe, sigillatura con stoppacatramata e malta di cemento ed ogni altro accessorio: aumento sui titoli da a) a l) per tubazioni appese o sottese a parete o a soffitto (Percentuale 20%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 879 A2.3.060.000 70.a	<i>Pezzi speciali in fibro - cemento senza amianto per canne ... na della corrispondente sezione: canna da 2 metri = 2,20 m</i> Pezzi speciali in fibro - cemento senza amianto per canne fumo ed esalazione a sezione rettangolare o quadrata: coefficiente intermedio di valutazione a metro di canna della corrispondente sezione: canna da 2 metri = 2,20 m euro (zero/00)		0,00
Nr. 880 A2.3.060.000 70.b	<i>Pezzi speciali in fibro - cemento senza amianto per canne ... na della corrispondente sezione: canna da 1 metro = 1,25 m</i> Pezzi speciali in fibro - cemento senza amianto per canne fumo ed esalazione a sezione rettangolare o quadrata: coefficiente intermedio di valutazione a metro di canna della corrispondente sezione: canna da 1 metro = 1,25 m euro (zero/00)		0,00
Nr. 881 A2.3.060.000 70.c	<i>Pezzi speciali in fibro - cemento senza amianto per canne ... anna della corrispondente sezione: canna da 0,50 = 1 metro</i> Pezzi speciali in fibro - cemento senza amianto per canne fumo ed esalazione a sezione rettangolare o quadrata: coefficiente intermedio di valutazione a metro di canna della corrispondente sezione: canna da 0,50 = 1 metro euro (zero/00)		0,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 882 A2.3.060.000 70.d	<i>Pezzi speciali in fibro - cemento senza amianto per canne ... a della corrispondente sezione: curve e paralleli = 1,20 m</i> Pezzi speciali in fibro - cemento senza amianto per canne fumo ed esalazione a sezione rettangolare o quadrata: coefficiente intermedio di valutazione a metro di canna della corrispondente sezione: curve e paralleli = 1,20 m euro (zero/00)		0,00
Nr. 883 A2.3.060.000 70.e	<i>Pezzi speciali in fibro - cemento senza amianto per canne ... di canna della corrispondente sezione: manicotto = 0,25 m</i> Pezzi speciali in fibro - cemento senza amianto per canne fumo ed esalazione a sezione rettangolare o quadrata: coefficiente intermedio di valutazione a metro di canna della corrispondente sezione: manicotto = 0,25 m euro (zero/00)		0,00
Nr. 884 A2.3.060.000 70.f	<i>Pezzi speciali in fibro - cemento senza amianto per canne ... anna della corrispondente sezione: raccordo retto = 1,75 m</i> Pezzi speciali in fibro - cemento senza amianto per canne fumo ed esalazione a sezione rettangolare o quadrata: coefficiente intermedio di valutazione a metro di canna della corrispondente sezione: raccordo retto = 1,75 m euro (zero/00)		0,00
Nr. 885 A2.3.060.000 70.g	<i>Pezzi speciali in fibro - cemento senza amianto per canne ... sezione: raccordo obliquo fino alla sezione 20x25 = 1,75 m</i> Pezzi speciali in fibro - cemento senza amianto per canne fumo ed esalazione a sezione rettangolare o quadrata: coefficiente intermedio di valutazione a metro di canna della corrispondente sezione: raccordo obliquo fino alla sezione 20x25 = 1,75 m euro (zero/00)		0,00
Nr. 886 A2.3.060.000 70.h	<i>Pezzi speciali in fibro - cemento senza amianto per canne ... nte sezione: raccordo obliquo oltre la sezione 20x25 = 2 m</i> Pezzi speciali in fibro - cemento senza amianto per canne fumo ed esalazione a sezione rettangolare o quadrata: coefficiente intermedio di valutazione a metro di canna della corrispondente sezione: raccordo obliquo oltre la sezione 20x25 = 2 m euro (zero/00)		0,00
Nr. 887 A2.3.060.000 70.i	<i>Pezzi speciali in fibro - cemento senza amianto per canne ... corrispondente sezione: raccordo retto con spurgo = 2,25 m</i> Pezzi speciali in fibro - cemento senza amianto per canne fumo ed esalazione a sezione rettangolare o quadrata: coefficiente intermedio di valutazione a metro di canna della corrispondente sezione: raccordo retto con spurgo = 2,25 m euro (zero/00)		0,00
Nr. 888 A2.3.065.000 05.a	<i>Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. UNI 300, (c.d. ... Il oneri per la corretta posa in opera: con diametro 50 mm</i> Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. UNI 300, (c.d. serie normale) idonei alla sola ventilazione, da inserire sotto la traccia con idonei sistemi di fissaggio, inclusi gli oneri per la corretta posa in opera: con diametro 50 mm euro (nove/11)	m	9,11
Nr. 889 A2.3.065.000 05.b	<i>Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. UNI 300, (c.d. ... li oneri per la corretta posa in opera: con diametro 63 mm</i> Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. UNI 300, (c.d. serie normale) idonei alla sola ventilazione, da inserire sotto la traccia con idonei sistemi di fissaggio, inclusi gli oneri per la corretta posa in opera: con diametro 63 mm euro (nove/78)	m	9,78
Nr. 890 A2.3.065.000 05.c	<i>Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. UNI 300, (c.d. ... Il oneri per la corretta posa in opera: con diametro 75 mm</i> Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. UNI 300, (c.d. serie normale) idonei alla sola ventilazione, da inserire sotto la traccia con idonei sistemi di fissaggio, inclusi gli oneri per la corretta posa in opera: con diametro 75 mm euro (undici/90)	m	11,90
Nr. 891 A2.3.065.000 05.d	<i>Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. UNI 300, (c.d. ... i oneri per la corretta posa in opera: con diametro 100 mm</i> Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. UNI 300, (c.d. serie normale) idonei alla sola ventilazione, da inserire sotto la traccia con idonei sistemi di fissaggio, inclusi gli oneri per la corretta posa in opera: con diametro 100 mm euro (quattordici/37)	m	14,37
Nr. 892 A2.3.065.000 05.e	<i>Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. UNI 300, (c.d. ... i oneri per la corretta posa in opera: con diametro 110 mm</i> Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. UNI 300, (c.d. serie normale) idonei alla sola ventilazione, da inserire sotto la traccia con idonei sistemi di fissaggio, inclusi gli oneri per la corretta posa in opera: con diametro 110 mm euro (diciassette/16)	m	17,16
Nr. 893 A2.3.065.000 05.f	<i>Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. UNI 300, (c.d. ... i oneri per la corretta posa in opera: con diametro 125 mm</i> Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. UNI 300, (c.d. serie normale) idonei alla sola ventilazione, da inserire sotto la traccia con idonei sistemi di fissaggio, inclusi gli oneri per la corretta posa in opera: con diametro 125 mm euro (venti/60)	m	20,60
Nr. 894 A2.3.065.000 05.g	<i>Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. UNI 300, (c.d. ... i oneri per la corretta posa in opera: con diametro 140 mm</i> Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. UNI 300, (c.d. serie normale) idonei alla sola ventilazione, da inserire sotto la traccia con idonei sistemi di fissaggio, inclusi gli oneri per la corretta posa in opera: con diametro 140 mm euro (ventidue/94)	m	22,94
Nr. 895 A2.3.065.000 05.h	<i>Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. UNI 300, (c.d. ... i oneri per la corretta posa in opera: con diametro 160 mm</i> Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. UNI 300, (c.d. serie normale) idonei alla sola ventilazione, da inserire sotto la traccia con idonei sistemi di fissaggio, inclusi gli oneri per la corretta posa in opera: con diametro 160 mm euro (ventitre/92)	m	23,92

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 896 A2.3.065.000 05.i	<i>Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. UNI 300, (c.d. ... i oneri per la corretta posa in opera: con diametro 200 mm</i> Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. UNI 300, (c.d. serie normale) idonei alla sola ventilazione, da inserire sotto la traccia con idonei sistemi di fissaggio, inclusi gli oneri per la corretta posa in opera: con diametro 200 mm euro (trenta/33)	m	30,33
Nr. 897 A2.3.065.000 05.l	<i>maggiorazione sulle voci da a) ad i) per tubazioni vincol ... fici verticali, orizzontali od inclinate (Percentuale 20%)</i> maggiorazione sulle voci da a) ad i) per tubazioni vincolate con collari metallici esternamente a superfici verticali, orizzontali od inclinate (Percentuale 20%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 898 A2.3.065.000 05.m	<i>maggiorazione alle voci precedenti per impiego di tubi UNI ... o di acque fredde e reti di ventilazione (Percentuale 20%)</i> maggiorazione alle voci precedenti per impiego di tubi UNI 301 (c.d. serie pesante), idonei allo scarico di acque fredde e reti di ventilazione (Percentuale 20%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 899 A2.3.065.000 05.n.n	<i>maggiorazione alle voci precedenti per impiego di tubi UNI ... lda), idonei allo scarico di acque calde (Percentuale 50%)</i> maggiorazione alle voci precedenti per impiego di tubi UNI 302 (cd. serie acqua calda), idonei allo scarico di acque calde (Percentuale 50%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 900 A2.3.065.000 10.a	<i>Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. come al A2.3. ... la o calcestruzzo, lo scavo e rinterro: con diametro 63 mm</i> Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. come al A2.3.65.5 ma per condutture orizzontali interrate compreso formazione piano di posa con sabbia, escluso rivestimento del tubo con sabbia o calcestruzzo, lo scavo e rinterro: con diametro 63 mm euro (nove/22)	m	9,22
Nr. 901 A2.3.065.000 10.b	<i>Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. come al A2.3. ... la o calcestruzzo, lo scavo e rinterro: con diametro 75 mm</i> Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. come al A2.3.65.5 ma per condutture orizzontali interrate compreso formazione piano di posa con sabbia, escluso rivestimento del tubo con sabbia o calcestruzzo, lo scavo e rinterro: con diametro 75 mm euro (dodici/02)	m	12,02
Nr. 902 A2.3.065.000 10.c	<i>Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. come al A2.3. ... a o calcestruzzo, lo scavo e rinterro: con diametro 100 mm</i> Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. come al A2.3.65.5 ma per condutture orizzontali interrate compreso formazione piano di posa con sabbia, escluso rivestimento del tubo con sabbia o calcestruzzo, lo scavo e rinterro: con diametro 100 mm euro (tredici/20)	m	13,20
Nr. 903 A2.3.065.000 10.d	<i>Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. come al A2.3. ... a o calcestruzzo, lo scavo e rinterro: con diametro 110 mm</i> Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. come al A2.3.65.5 ma per condutture orizzontali interrate compreso formazione piano di posa con sabbia, escluso rivestimento del tubo con sabbia o calcestruzzo, lo scavo e rinterro: con diametro 110 mm euro (quindici/62)	m	15,62
Nr. 904 A2.3.065.000 10.e	<i>Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. come al A2.3. ... a o calcestruzzo, lo scavo e rinterro: con diametro 125 mm</i> Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. come al A2.3.65.5 ma per condutture orizzontali interrate compreso formazione piano di posa con sabbia, escluso rivestimento del tubo con sabbia o calcestruzzo, lo scavo e rinterro: con diametro 125 mm euro (diciannove/41)	m	19,41
Nr. 905 A2.3.065.000 10.f	<i>Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. come al A2.3. ... a o calcestruzzo, lo scavo e rinterro: con diametro 140 mm</i> Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. come al A2.3.65.5 ma per condutture orizzontali interrate compreso formazione piano di posa con sabbia, escluso rivestimento del tubo con sabbia o calcestruzzo, lo scavo e rinterro: con diametro 140 mm euro (venti/89)	m	20,89
Nr. 906 A2.3.065.000 10.g	<i>Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. come al A2.3. ... a o calcestruzzo, lo scavo e rinterro: con diametro 160 mm</i> Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. come al A2.3.65.5 ma per condutture orizzontali interrate compreso formazione piano di posa con sabbia, escluso rivestimento del tubo con sabbia o calcestruzzo, lo scavo e rinterro: con diametro 160 mm euro (ventitre/74)	m	23,74
Nr. 907 A2.3.065.000 10.h	<i>Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. come al A2.3. ... a o calcestruzzo, lo scavo e rinterro: con diametro 200 mm</i> Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. come al A2.3.65.5 ma per condutture orizzontali interrate compreso formazione piano di posa con sabbia, escluso rivestimento del tubo con sabbia o calcestruzzo, lo scavo e rinterro: con diametro 200 mm euro (trenta/24)	m	30,24
Nr. 908 A2.3.065.000 10.i	<i>Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. come al A2.3. ... er impiego di tubi serie pesante UNI 301 (Percentuale 20%)</i> Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. come al A2.3.65.5 ma per condutture orizzontali interrate compreso formazione piano di posa con sabbia, escluso rivestimento del tubo con sabbia o calcestruzzo, lo scavo e rinterro: maggiorazione alle voci precedenti per impiego di tubi serie pesante UNI 301 (Percentuale 20%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 909 A2.3.065.000 10.l	<i>Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. come al A2.3. ... le speciale per acqua calda tipo UNI 302 (Percentuale 50%)</i> Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. come al A2.3.65.5 ma per condutture orizzontali interrate compreso formazione piano di posa con sabbia, escluso rivestimento del tubo con sabbia o calcestruzzo, lo scavo e rinterro: maggiorazione alle voci precedenti per		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	impiego di tubi serie speciale per acqua calda tipo UNI 302 (Percentuale 50%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 910 A2.3.065.000 15	<i>Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta ... a potabile, liquidi alimentari e corrosivi, vedi S.3.25.15</i> Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta intensita' per condotte in pressione di acqua potabile, liquidi alimentari e corrosivi, vedi S.3.25.15 euro (zero/00)		0,00
Nr. 911 A2.3.065.000 20	<i>Fornitura e posa in opera di condotte di scarico per fogn ... ntali in polietilene rigido elettrosaldato, vedi S.3.30.10</i> Fornitura e posa in opera di condotte di scarico per fognature verticali ed orizzontali in polietilene rigido elettrosaldato, vedi S.3.30.10 euro (zero/00)		0,00
Nr. 912 A2.3.065.000 25.a	<i>Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoes ... iere e guarnizione di tenuta idraulica: con diametro 32 mm</i> Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoestinguente per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, conformi alla normativa UNI 8318 - 19 - 20, con bicchiere e guarnizione di tenuta idraulica: con diametro 32 mm euro (quattro/90)	m	4,90
Nr. 913 A2.3.065.000 25.b	<i>Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoes ... iere e guarnizione di tenuta idraulica: con diametro 40 mm</i> Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoestinguente per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, conformi alla normativa UNI 8318 - 19 - 20, con bicchiere e guarnizione di tenuta idraulica: con diametro 40 mm euro (sette/09)	m	7,09
Nr. 914 A2.3.065.000 25.c	<i>Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoes ... iere e guarnizione di tenuta idraulica: con diametro 50 mm</i> Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoestinguente per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, conformi alla normativa UNI 8318 - 19 - 20, con bicchiere e guarnizione di tenuta idraulica: con diametro 50 mm euro (dieci/16)	m	10,16
Nr. 915 A2.3.065.000 25.d	<i>Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoes ... iere e guarnizione di tenuta idraulica: con diametro 75 mm</i> Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoestinguente per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, conformi alla normativa UNI 8318 - 19 - 20, con bicchiere e guarnizione di tenuta idraulica: con diametro 75 mm euro (quattordici/23)	m	14,23
Nr. 916 A2.3.065.000 25.e	<i>Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoes ... ere e guarnizione di tenuta idraulica: con diametro 110 mm</i> Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoestinguente per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, conformi alla normativa UNI 8318 - 19 - 20, con bicchiere e guarnizione di tenuta idraulica: con diametro 110 mm euro (ventiquattro/25)	m	24,25
Nr. 917 A2.3.065.000 25.f	<i>Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoes ... ere e guarnizione di tenuta idraulica: con diametro 125 mm</i> Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoestinguente per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, conformi alla normativa UNI 8318 - 19 - 20, con bicchiere e guarnizione di tenuta idraulica: con diametro 125 mm euro (trentauno/20)	m	31,20
Nr. 918 A2.3.065.000 25.g	<i>Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoes ... ere e guarnizione di tenuta idraulica: con diametro 160 mm</i> Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoestinguente per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, conformi alla normativa UNI 8318 - 19 - 20, con bicchiere e guarnizione di tenuta idraulica: con diametro 160 mm euro (quarantanove/75)	m	49,75
Nr. 919 A2.3.065.000 30.a	<i>Pezzi speciali tubi in polipropilene di cui al A2.3.65.25... del corrispondente diametro): curve aperte o chiuse = 0,60</i> Pezzi speciali tubi in polipropilene di cui al A2.3.65.25 (coefficiente intermedio di valutazione a metro di tubo del corrispondente diametro): curve aperte o chiuse = 0,60 euro (zero/00)		0,00
Nr. 920 A2.3.065.000 30.b	<i>Pezzi speciali tubi in polipropilene di cui al A2.3.65.25... di tubo del corrispondente diametro): braghe a "T" = 1,20</i> Pezzi speciali tubi in polipropilene di cui al A2.3.65.25 (coefficiente intermedio di valutazione a metro di tubo del corrispondente diametro): braghe a "T" = 1,20 euro (zero/00)		0,00
Nr. 921 A2.3.065.000 30.c	<i>Pezzi speciali tubi in polipropilene di cui al A2.3.65.25... di tubo del corrispondente diametro): braga doppia = 2,00</i> Pezzi speciali tubi in polipropilene di cui al A2.3.65.25 (coefficiente intermedio di valutazione a metro di tubo del corrispondente diametro): braga doppia = 2,00 euro (zero/00)		0,00
Nr. 922 A2.3.065.000 30.d	<i>Pezzi speciali tubi in polipropilene di cui al A2.3.65.25... l corrispondente diametro): ispezione "T" con tappo = 2,00</i> Pezzi speciali tubi in polipropilene di cui al A2.3.65.25 (coefficiente intermedio di valutazione a metro di tubo del corrispondente diametro): ispezione "T" con tappo = 2,00 euro (zero/00)		0,00
Nr. 923 A2.3.065.000 30.e	<i>Pezzi speciali tubi in polipropilene di cui al A2.3.65.25... riduzioni, aumenti (valutati al diametro maggiore) = 1,00</i> Pezzi speciali tubi in polipropilene di cui al A2.3.65.25 (coefficiente intermedio di valutazione a metro di tubo del corrispondente diametro): riduzioni, aumenti (valutati al diametro maggiore) = 1,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (zero/00)		0,00
Nr. 924 A2.3.065.000 30.f	<i>Pezzi speciali tubi in polipropilene di cui al A2.3.65.25... metro di tubo del corrispondente diametro): sifoni = 5,00</i> Pezzi speciali tubi in polipropilene di cui al A2.3.65.25 (coefficiente intermedio di valutazione a metro di tubo del corrispondente diametro): sifoni = 5,00 euro (zero/00)		0,00
Nr. 925 A2.3.065.000 30.g	<i>Pezzi speciali tubi in polipropilene di cui al A2.3.65.25... del corrispondente diametro): manicotti (bigiunto) = 2,00</i> Pezzi speciali tubi in polipropilene di cui al A2.3.65.25 (coefficiente intermedio di valutazione a metro di tubo del corrispondente diametro): manicotti (bigiunto) = 2,00 euro (zero/00)		0,00
Nr. 926 A2.3.065.000 35.a	<i>Pezzi speciali per tubazioni in PVC (coefficiente interme... conici aperte/i e chiuse/i serie normale e pesante = 0,80</i> Pezzi speciali per tubazioni in PVC (coefficiente intermedio di valutazione a metro di tubo del corrispondente diametro): curve e conici aperte/i e chiuse/i serie normale e pesante = 0,80 euro (zero/00)		0,00
Nr. 927 A2.3.065.000 35.a01	<i>Pezzi speciali per tubazioni in PVC (coefficiente interme... diametro): curve aperte e chiuse serie acqua calda = 1,00</i> Pezzi speciali per tubazioni in PVC (coefficiente intermedio di valutazione a metro di tubo del corrispondente diametro): curve aperte e chiuse serie acqua calda = 1,00 euro (zero/00)		0,00
Nr. 928 A2.3.065.000 35.b	<i>Pezzi speciali per tubazioni in PVC (coefficiente interme... diametro): braghe semplici, serie normale e pesante = 1,00</i> Pezzi speciali per tubazioni in PVC (coefficiente intermedio di valutazione a metro di tubo del corrispondente diametro): braghe semplici, serie normale e pesante = 1,00 euro (zero/00)		0,00
Nr. 929 A2.3.065.000 35.b01	<i>Pezzi speciali per tubazioni in PVC (coefficiente interme... dente diametro): braghe semplici, serie acqua calda = 1,40</i> Pezzi speciali per tubazioni in PVC (coefficiente intermedio di valutazione a metro di tubo del corrispondente diametro): braghe semplici, serie acqua calda = 1,40 euro (zero/00)		0,00
Nr. 930 A2.3.065.000 35.c	<i>Pezzi speciali per tubazioni in PVC (coefficiente interme... braghe doppie ed a scagno, serie normale e pesante = 1,20</i> Pezzi speciali per tubazioni in PVC (coefficiente intermedio di valutazione a metro di tubo del corrispondente diametro): braghe doppie ed a scagno, serie normale e pesante = 1,20 euro (zero/00)		0,00
Nr. 931 A2.3.065.000 35.c01	<i>Pezzi speciali per tubazioni in PVC (coefficiente interme... etro): braghe doppie ed a scagno, serie acqua calda = 1,40</i> Pezzi speciali per tubazioni in PVC (coefficiente intermedio di valutazione a metro di tubo del corrispondente diametro): braghe doppie ed a scagno, serie acqua calda = 1,40 euro (zero/00)		0,00
Nr. 932 A2.3.065.000 35.d	<i>Pezzi speciali per tubazioni in PVC (coefficiente interme... ispezioni con tappo a vite, serie normale e pesante = 1,20</i> Pezzi speciali per tubazioni in PVC (coefficiente intermedio di valutazione a metro di tubo del corrispondente diametro): ispezioni con tappo a vite, serie normale e pesante = 1,20 euro (zero/00)		0,00
Nr. 933 A2.3.065.000 35.d01	<i>Pezzi speciali per tubazioni in PVC (coefficiente interme... tro): ispezioni con tappo a vite, serie acqua calda = 1,20</i> Pezzi speciali per tubazioni in PVC (coefficiente intermedio di valutazione a metro di tubo del corrispondente diametro): ispezioni con tappo a vite, serie acqua calda = 1,20 euro (zero/00)		0,00
Nr. 934 A2.3.065.000 35.e	<i>Pezzi speciali per tubazioni in PVC (coefficiente interme... pendente diametro): sifoni, serie normale e pesante = 4,00</i> Pezzi speciali per tubazioni in PVC (coefficiente intermedio di valutazione a metro di tubo del corrispondente diametro): sifoni, serie normale e pesante = 4,00 euro (zero/00)		0,00
Nr. 935 A2.3.065.000 35.e01	<i>Pezzi speciali per tubazioni in PVC (coefficiente interme... corrispondente diametro): sifoni, serie acqua calda = 5,00</i> Pezzi speciali per tubazioni in PVC (coefficiente intermedio di valutazione a metro di tubo del corrispondente diametro): sifoni, serie acqua calda = 5,00 euro (zero/00)		0,00
Nr. 936 A2.3.065.000 35.f	<i>Pezzi speciali per tubazioni in PVC (coefficiente interme... del corrispondente diametro): pozzetti di raccolta = 4,00</i> Pezzi speciali per tubazioni in PVC (coefficiente intermedio di valutazione a metro di tubo del corrispondente diametro): pozzetti di raccolta = 4,00 euro (zero/00)		0,00
Nr. 937 A2.3.065.000 35.f01	<i>Pezzi speciali per tubazioni in PVC (coefficiente interme... umenti e riduzioni (valutato sul diametro maggiore) = 1,00</i> Pezzi speciali per tubazioni in PVC (coefficiente intermedio di valutazione a metro di tubo del corrispondente diametro): aumenti e riduzioni (valutato sul diametro maggiore) = 1,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (zero/00)		0,00
Nr. 938 A2.3.065.000 40.a	<i>Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD a par ... lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 40 mm</i> Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD a parete semplice conformi alle norme CEI 23-39 CEI 23-46 ed EN-50086-1, 2, 4, per cavidotti interrati, completi di sonda tiracavo in acciaio zincato e manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, escluso rivestimento del tubo con sabbia o calcestruzzo, lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 40 mm euro (cinque/64)	m	5,64
Nr. 939 A2.3.065.000 40.b	<i>Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD a par ... lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 50 mm</i> Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD a parete semplice conformi alle norme CEI 23-39 CEI 23-46 ed EN-50086-1, 2, 4, per cavidotti interrati, completi di sonda tiracavo in acciaio zincato e manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, escluso rivestimento del tubo con sabbia o calcestruzzo, lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 50 mm euro (sei/01)	m	6,01
Nr. 940 A2.3.065.000 40.c	<i>Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD a par ... lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 63 mm</i> Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD a parete semplice conformi alle norme CEI 23-39 CEI 23-46 ed EN-50086-1, 2, 4, per cavidotti interrati, completi di sonda tiracavo in acciaio zincato e manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, escluso rivestimento del tubo con sabbia o calcestruzzo, lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 63 mm euro (sei/45)	m	6,45
Nr. 941 A2.3.065.000 40.d	<i>Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD a par ... lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 75 mm</i> Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD a parete semplice conformi alle norme CEI 23-39 CEI 23-46 ed EN-50086-1, 2, 4, per cavidotti interrati, completi di sonda tiracavo in acciaio zincato e manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, escluso rivestimento del tubo con sabbia o calcestruzzo, lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 75 mm euro (otto/05)	m	8,05
Nr. 942 A2.3.065.000 40.e	<i>Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD a par ... lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 90 mm</i> Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD a parete semplice conformi alle norme CEI 23-39 CEI 23-46 ed EN-50086-1, 2, 4, per cavidotti interrati, completi di sonda tiracavo in acciaio zincato e manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, escluso rivestimento del tubo con sabbia o calcestruzzo, lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 90 mm euro (otto/82)	m	8,82
Nr. 943 A2.3.065.000 40.f	<i>Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD a par ... lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 110 mm</i> Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD a parete semplice conformi alle norme CEI 23-39 CEI 23-46 ed EN-50086-1, 2, 4, per cavidotti interrati, completi di sonda tiracavo in acciaio zincato e manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, escluso rivestimento del tubo con sabbia o calcestruzzo, lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 110 mm euro (dieci/78)	m	10,78
Nr. 944 A2.3.065.000 40.g	<i>Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD a par ... lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 125 mm</i> Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD a parete semplice conformi alle norme CEI 23-39 CEI 23-46 ed EN-50086-1, 2, 4, per cavidotti interrati, completi di sonda tiracavo in acciaio zincato e manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, escluso rivestimento del tubo con sabbia o calcestruzzo, lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 125 mm euro (dodici/25)	m	12,25
Nr. 945 A2.3.065.000 40.h	<i>Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD a par ... lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 140 mm</i> Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD a parete semplice conformi alle norme CEI 23-39 CEI 23-46 ed EN-50086-1, 2, 4, per cavidotti interrati, completi di sonda tiracavo in acciaio zincato e manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, escluso rivestimento del tubo con sabbia o calcestruzzo, lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 140 mm euro (quindici/82)	m	15,82
Nr. 946 A2.3.065.000 40.i	<i>Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD a par ... lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 160 mm</i> Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD a parete semplice conformi alle norme CEI 23-39 CEI 23-46 ed EN-50086-1, 2, 4, per cavidotti interrati, completi di sonda tiracavo in acciaio zincato e manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, escluso rivestimento del tubo con sabbia o calcestruzzo, lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 160 mm euro (diciotto/03)	m	18,03
Nr. 947 A2.3.065.000 40.l	<i>Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD a par ... lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 200 mm</i> Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD a parete semplice conformi alle norme CEI 23-39 CEI 23-46 ed EN-50086-1, 2, 4, per cavidotti interrati, completi di sonda tiracavo in acciaio zincato e manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, escluso rivestimento del tubo con sabbia o calcestruzzo, lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 200 mm euro (ventisei/52)	m	26,52
Nr. 948 A2.3.065.000 45.a	<i>Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a pa ... lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 40 mm</i> Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia corrugata esterna, liscia interna, conformi alle norme CEI 23-39, CEI 23-46 ed EN-50086-1, 2, 4, per cavidotti interrati, completi di manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, escluso rivestimento del tubo con sabbia o calcestruzzo, lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 40 mm euro (sei/49)	m	6,49
Nr. 949 A2.3.065.000	<i>Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a pa ... lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 50 mm</i> Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia corrugata esterna, liscia interna, conformi alle norme CEI 23-39,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
45.b	CEI 23-46 ed EN-50086-1, 2, 4, per cavidotti interrati, completi di manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, escluso rivestimento del tubo con sabbia o calcestruzzo, lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 50 mm euro (sette/08)	m	7,08
Nr. 950 A2.3.065.000 45.c	<i>Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia corrugata esterna, liscia interna, conformi alle norme CEI 23-39, CEI 23-46 ed EN-50086-1, 2, 4, per cavidotti interrati, completi di manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, escluso rivestimento del tubo con sabbia o calcestruzzo, lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 63 mm euro (sette/44)</i>	m	7,44
Nr. 951 A2.3.065.000 45.d	<i>Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia corrugata esterna, liscia interna, conformi alle norme CEI 23-39, CEI 23-46 ed EN-50086-1, 2, 4, per cavidotti interrati, completi di manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, escluso rivestimento del tubo con sabbia o calcestruzzo, lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 75 mm euro (otto/68)</i>	m	8,68
Nr. 952 A2.3.065.000 45.e	<i>Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia corrugata esterna, liscia interna, conformi alle norme CEI 23-39, CEI 23-46 ed EN-50086-1, 2, 4, per cavidotti interrati, completi di manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, escluso rivestimento del tubo con sabbia o calcestruzzo, lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 90 mm euro (dieci/44)</i>	m	10,44
Nr. 953 A2.3.065.000 45.f	<i>Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia corrugata esterna, liscia interna, conformi alle norme CEI 23-39, CEI 23-46 ed EN-50086-1, 2, 4, per cavidotti interrati, completi di manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, escluso rivestimento del tubo con sabbia o calcestruzzo, lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 110 mm euro (dodici/27)</i>	m	12,27
Nr. 954 A2.3.065.000 45.g	<i>Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia corrugata esterna, liscia interna, conformi alle norme CEI 23-39, CEI 23-46 ed EN-50086-1, 2, 4, per cavidotti interrati, completi di manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, escluso rivestimento del tubo con sabbia o calcestruzzo, lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 125 mm euro (quattordici/37)</i>	m	14,37
Nr. 955 A2.3.065.000 45.h	<i>Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia corrugata esterna, liscia interna, conformi alle norme CEI 23-39, CEI 23-46 ed EN-50086-1, 2, 4, per cavidotti interrati, completi di manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, escluso rivestimento del tubo con sabbia o calcestruzzo, lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 140 mm euro (sedici/93)</i>	m	16,93
Nr. 956 A2.3.065.000 45.i	<i>Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia corrugata esterna, liscia interna, conformi alle norme CEI 23-39, CEI 23-46 ed EN-50086-1, 2, 4, per cavidotti interrati, completi di manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, escluso rivestimento del tubo con sabbia o calcestruzzo, lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 160 mm euro (venti/37)</i>	m	20,37
Nr. 957 A2.3.065.000 45.l	<i>Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia corrugata esterna, liscia interna, conformi alle norme CEI 23-39, CEI 23-46 ed EN-50086-1, 2, 4, per cavidotti interrati, completi di manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, escluso rivestimento del tubo con sabbia o calcestruzzo, lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 200 mm euro (ventinove/56)</i>	m	29,56
Nr. 958 A2.3.065.000 50.a	<i>Fornitura e posa in opera di tubi corrugati e fessurati in PEAD, a parete doppia corrugata esterna, liscia interna, conformi alle norme EN-50086, per drenaggi interrati, completi di manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, escluso rivestimento del tubo con inerti idonei, lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 63 mm euro (sette/08)</i>	m	7,08
Nr. 959 A2.3.065.000 50.b	<i>Fornitura e posa in opera di tubi corrugati e fessurati in PEAD, a parete doppia corrugata esterna, liscia interna, conformi alle norme EN-50086, per drenaggi interrati, completi di manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, escluso rivestimento del tubo con inerti idonei, lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 90 mm euro (otto/70)</i>	m	8,70
Nr. 960 A2.3.065.000 50.c	<i>Fornitura e posa in opera di tubi corrugati e fessurati in PEAD, a parete doppia corrugata esterna, liscia interna, conformi alle norme EN-50086, per drenaggi interrati, completi di manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, escluso rivestimento del tubo con inerti idonei, lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 110 mm euro (dodici/13)</i>	m	12,13

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 961 A2.3.065.000 50.d	<i>Fornitura e posa in opera di tubi corrugati e fessurati i ... lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 125 mm</i> Fornitura e posa in opera di tubi corrugati e fessurati in PEAD, a parete doppia corrugata esterna, liscia interna, conformi alle norme EN-50086, per drenaggi interrati, completi di manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, escluso rivestimento del tubo con inerti idonei, lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 125 mm euro (tredici/94)	m	13,94
Nr. 962 A2.3.065.000 50.e	<i>Fornitura e posa in opera di tubi corrugati e fessurati i ... lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 140 mm</i> Fornitura e posa in opera di tubi corrugati e fessurati in PEAD, a parete doppia corrugata esterna, liscia interna, conformi alle norme EN-50086, per drenaggi interrati, completi di manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, escluso rivestimento del tubo con inerti idonei, lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 140 mm euro (diciassette/39)	m	17,39
Nr. 963 A2.3.065.000 50.f	<i>Fornitura e posa in opera di tubi corrugati e fessurati i ... lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 160 mm</i> Fornitura e posa in opera di tubi corrugati e fessurati in PEAD, a parete doppia corrugata esterna, liscia interna, conformi alle norme EN-50086, per drenaggi interrati, completi di manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, escluso rivestimento del tubo con inerti idonei, lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 160 mm euro (ventiuno/09)	m	21,09
Nr. 964 A2.3.065.000 50.g	<i>Fornitura e posa in opera di tubi corrugati e fessurati i ... lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 200 mm</i> Fornitura e posa in opera di tubi corrugati e fessurati in PEAD, a parete doppia corrugata esterna, liscia interna, conformi alle norme EN-50086, per drenaggi interrati, completi di manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, escluso rivestimento del tubo con inerti idonei, lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 200 mm euro (ventinove/61)	m	29,61
Nr. 965 A2.3.070.000 05.a	<i>Fornitura e posa in opera di fossa chiarificatrice sempli ... ento: tipo circolare con capacita' utile di circa 0,450 m3</i> Fornitura e posa in opera di fossa chiarificatrice semplice e ad anelli compreso collegamento alle condotte di afflusso e deflusso, escluso scavo, rinterro ed eventuale aggettamento: tipo circolare con capacita' utile di circa 0,450 m3 euro (cinquecentoquindici/95)	cad	515,95
Nr. 966 A2.3.070.000 05.b	<i>Fornitura e posa in opera di fossa chiarificatrice sempli ... ento: tipo circolare con capacita' utile di circa 0,650 m3</i> Fornitura e posa in opera di fossa chiarificatrice semplice e ad anelli compreso collegamento alle condotte di afflusso e deflusso, escluso scavo, rinterro ed eventuale aggettamento: tipo circolare con capacita' utile di circa 0,650 m3 euro (cinquecentosettantasei/69)	cad	576,69
Nr. 967 A2.3.070.000 05.c	<i>Fornitura e posa in opera di fossa chiarificatrice sempli ... ento: tipo circolare con capacita' utile di circa 1,000 m3</i> Fornitura e posa in opera di fossa chiarificatrice semplice e ad anelli compreso collegamento alle condotte di afflusso e deflusso, escluso scavo, rinterro ed eventuale aggettamento: tipo circolare con capacita' utile di circa 1,000 m3 euro (settecentosessantasette/42)	cad	767,42
Nr. 968 A2.3.070.000 05.d	<i>Fornitura e posa in opera di fossa chiarificatrice sempli ... ento: tipo circolare con capacita' utile di circa 2,000 m3</i> Fornitura e posa in opera di fossa chiarificatrice semplice e ad anelli compreso collegamento alle condotte di afflusso e deflusso, escluso scavo, rinterro ed eventuale aggettamento: tipo circolare con capacita' utile di circa 2,000 m3 euro (millequaranta/82)	cad	1'040,82
Nr. 969 A2.3.070.000 05.e	<i>Fornitura e posa in opera di fossa chiarificatrice sempli ... ento: tipo circolare con capacita' utile di circa 3,600 m3</i> Fornitura e posa in opera di fossa chiarificatrice semplice e ad anelli compreso collegamento alle condotte di afflusso e deflusso, escluso scavo, rinterro ed eventuale aggettamento: tipo circolare con capacita' utile di circa 3,600 m3 euro (milleduecentosettantauno/36)	cad	1'271,36
Nr. 970 A2.3.070.000 05.f	<i>Fornitura e posa in opera di fossa chiarificatrice sempli ... ttamento: tipo IMHOFF circolare - capacita' circa 1,000 m3</i> Fornitura e posa in opera di fossa chiarificatrice semplice e ad anelli compreso collegamento alle condotte di afflusso e deflusso, escluso scavo, rinterro ed eventuale aggettamento: tipo IMHOFF circolare - capacita' circa 1,000 m3 euro (millecentoquarantanove/89)	cad	1'149,89
Nr. 971 A2.3.070.000 05.g	<i>Fornitura e posa in opera di fossa chiarificatrice sempli ... ttamento: tipo IMHOFF circolare - capacita' circa 1,400 m3</i> Fornitura e posa in opera di fossa chiarificatrice semplice e ad anelli compreso collegamento alle condotte di afflusso e deflusso, escluso scavo, rinterro ed eventuale aggettamento: tipo IMHOFF circolare - capacita' circa 1,400 m3 euro (milleottocentosessantanove/08)	cad	1'869,08
Nr. 972 A2.3.070.000 05.h	<i>Fornitura e posa in opera di fossa chiarificatrice sempli ... ttamento: tipo IMHOFF circolare - capacita' circa 2,000 m3</i> Fornitura e posa in opera di fossa chiarificatrice semplice e ad anelli compreso collegamento alle condotte di afflusso e deflusso, escluso scavo, rinterro ed eventuale aggettamento: tipo IMHOFF circolare - capacita' circa 2,000 m3 euro (duemilasettantadue/41)	cad	2'072,41
Nr. 973 A2.3.070.000 05.i	<i>Fornitura e posa in opera di fossa chiarificatrice sempli ... ttamento: tipo IMHOFF circolare - capacita' circa 2,700 m3</i> Fornitura e posa in opera di fossa chiarificatrice semplice e ad anelli compreso collegamento alle condotte di afflusso e deflusso, escluso scavo, rinterro ed eventuale aggettamento: tipo IMHOFF circolare - capacita' circa 2,700 m3 euro (duemilatrecentoquarantaotto/96)	cad	2'348,96
Nr. 974	<i>Fornitura e posa in opera di fossa chiarificatrice sempli ... ttamento: tipo IMHOFF circolare - capacita' circa 6,300 m3</i>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A2.3.070.000 05.l	Fornitura e posa in opera di fossa chiarificatrice semplice e ad anelli compreso collegamento alle condotte di afflusso e deflusso, escluso scavo, rinterro ed eventuale aggettamento: tipo IMHOFF circolare - capacita' circa 6,300 m3 euro (duemilaottocentocinquantaquattro/24)	cad	2'852,24
Nr. 975 A2.3.070.000 05.m	<i>Fornitura e posa in opera di fossa chiarificatrice sempli ... eatrice per olii e grassi - capacita' utile circa 2,000 m3</i> Fornitura e posa in opera di fossa chiarificatrice semplice e ad anelli compreso collegamento alle condotte di afflusso e deflusso, escluso scavo, rinterro ed eventuale aggettamento: fossa desoleatrice per olii e grassi - capacita' utile circa 2,000 m3 euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 976 A2.3.070.000 10.a	<i>Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbr ... accessori vari: tipo Milano dimensioni interne 45x45x90 cm</i> Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque piovane, tipo a sezione quadrata, escluso scavo e rinterro ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo Milano dimensioni interne 45x45x90 cm euro (centoventiotto/94)	cad	128,94
Nr. 977 A2.3.070.000 10.b	<i>Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbr ... d'accessori vari: tipo Bergamo dimensioni interne 45x45x90</i> Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque piovane, tipo a sezione quadrata, escluso scavo e rinterro ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo Bergamo dimensioni interne 45x45x90 euro (centosessantanove/55)	cad	169,55
Nr. 978 A2.3.070.000 10.c	<i>Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbr ... tipo con sifone incorporato dimensioni interne 45x45x90 cm</i> Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque piovane, tipo a sezione quadrata, escluso scavo e rinterro ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo con sifone incorporato dimensioni interne 45x45x90 cm euro (centosessanta/83)	cad	160,83
Nr. 979 A2.3.070.000 10.d	<i>Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbr ... tipo con sifone incorporato dimensioni interne 45x45x50 cm</i> Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque piovane, tipo a sezione quadrata, escluso scavo e rinterro ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo con sifone incorporato dimensioni interne 45x45x50 cm euro (centodiciotto/30)	cad	118,30
Nr. 980 A2.3.070.000 10.e	<i>Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbr ... 0x30 cm con curva e sifone incorporati, compreso coperchio</i> Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque piovane, tipo a sezione quadrata, escluso scavo e rinterro ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo piede colonne pluviali dimensioni interne 30x30x30 cm con curva e sifone incorporati, compreso coperchio euro (settantaquattro/80)	cad	74,80
Nr. 981 A2.3.070.000 10.f	<i>Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbr ... i: tipo senza fondo, dimensioni interne fino a 40x40x40 cm</i> Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque piovane, tipo a sezione quadrata, escluso scavo e rinterro ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne fino a 40x40x40 cm euro (quarantasei/81)	cad	46,81
Nr. 982 A2.3.070.000 10.g	<i>Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbr ... nza fondo, dimensioni interne da 40x40x40 cm a 50x50x50 cm</i> Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque piovane, tipo a sezione quadrata, escluso scavo e rinterro ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne da 40x40x40 cm a 50x50x50 cm euro (cinquantasette/91)	cad	57,91
Nr. 983 A2.3.070.000 10.h	<i>Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbr ... nza fondo, dimensioni interne da 50x50x50 cm a 60x60x60 cm</i> Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque piovane, tipo a sezione quadrata, escluso scavo e rinterro ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne da 50x50x50 cm a 60x60x60 cm euro (sessantaotto/33)	cad	68,33
Nr. 984 A2.3.070.000 10.i	<i>Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbr ... ari: tipo con fondo, dimensioni interne fino a 40x40x40 cm</i> Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque piovane, tipo a sezione quadrata, escluso scavo e rinterro ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo con fondo, dimensioni interne fino a 40x40x40 cm euro (quarantaotto/00)	cad	48,00
Nr. 985 A2.3.070.000 10.l	<i>Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbr ... con fondo, dimensioni interne da 40x40x40 cm a 50x50x50cm</i> Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque piovane, tipo a sezione quadrata, escluso scavo e rinterro ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo con fondo, dimensioni interne da 40x40x40 cm a 50x50x50cm euro (cinquantaotto/97)	cad	58,97

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 986 A2.3.070.000 10.m	<i>Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbr... con fondo, dimensioni interne da 50x50x50 cm a 60x60x60 cm</i> Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque piovane, tipo a sezione quadrata, escluso scavo e reinterro ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo con fondo, dimensioni interne da 50x50x50 cm a 60x60x60 cm euro (settantaquattro/90)	cad	74,90
Nr. 987 A2.3.070.000 15	<i>Formazione camere di ispezione per condotte interrate in ... so scavo e soletta di copertura, capacita', fino a 2,00 m3</i> Formazione camere di ispezione per condotte interrate in calcestruzzo gettate in opera e/o prefabbricati, compreso collegamento alle tubazioni di afflusso e deflusso, compreso reinterri, escluso scavo e soletta di copertura, capacita', fino a 2,00 m3 euro (cinquecentesei/40)	m3	506,40
Nr. 988 A2.3.070.000 20.a	<i>Fornitura e posa in opera di chiusini e caditoie in cemen... : chiusini e/o caditoie da 30x30 a 50x50 cm, tipo pedonale</i> Fornitura e posa in opera di chiusini e caditoie in cemento prefabbricati per pozzetti scarico acque piovane e ispezioni fognature (dimensioni esterne): chiusini e/o caditoie da 30x30 a 50x50 cm, tipo pedonale euro (cinquantauno/55)	cad	51,55
Nr. 989 A2.3.070.000 20.b	<i>Fornitura e posa in opera di chiusini e caditoie in cemen... : chiusini e/o caditoie da 50x50 a 70x70 cm, tipo pedonale</i> Fornitura e posa in opera di chiusini e caditoie in cemento prefabbricati per pozzetti scarico acque piovane e ispezioni fognature (dimensioni esterne): chiusini e/o caditoie da 50x50 a 70x70 cm, tipo pedonale euro (settantadue/46)	cad	72,46
Nr. 990 A2.3.070.000 20.c	<i>Fornitura e posa in opera di chiusini e caditoie in cemen...): chiusini e/o caditoie da 30x30 a 50x50 cm, tipo carrale</i> Fornitura e posa in opera di chiusini e caditoie in cemento prefabbricati per pozzetti scarico acque piovane e ispezioni fognature (dimensioni esterne): chiusini e/o caditoie da 30x30 a 50x50 cm, tipo carrale euro (ottantacinque/80)	cad	85,80
Nr. 991 A2.3.070.000 20.d	<i>Fornitura e posa in opera di chiusini e caditoie in cemen...): chiusini e/o caditoie da 50x50 a 70x70 cm, tipo carrale</i> Fornitura e posa in opera di chiusini e caditoie in cemento prefabbricati per pozzetti scarico acque piovane e ispezioni fognature (dimensioni esterne): chiusini e/o caditoie da 50x50 a 70x70 cm, tipo carrale euro (centoquarantanove/19)	cad	149,19
Nr. 992 A2.3.070.000 25	<i>Fornitura e posa in opera di recinzione prefabbricata cos... zzo armato piene o forate, su fondazione computata a parte</i> Fornitura e posa in opera di recinzione prefabbricata costituita da pilastri di calcestruzzo armato e da lastre in calcestruzzo armato piene o forate, su fondazione computata a parte euro (cinquantacinque/61)	m2	55,61
Nr. 993 A2.3.070.000 30.a	<i>Fornitura in opera di cordoli in conglomerato cementizio ... compreso sigillature, escluso lo scavo: sezione 7/9x25 cm</i> Fornitura in opera di cordoli in conglomerato cementizio vibrocompresso, con sottofondo e rinfianchi di calcestruzzo, compreso sigillature, escluso lo scavo: sezione 7/9x25 cm euro (venticinque/76)	m	25,76
Nr. 994 A2.3.070.000 30.b	<i>Fornitura in opera di cordoli in conglomerato cementizio ... ompreso sigillature, escluso lo scavo: sezione 10/12x25 cm</i> Fornitura in opera di cordoli in conglomerato cementizio vibrocompresso, con sottofondo e rinfianchi di calcestruzzo, compreso sigillature, escluso lo scavo: sezione 10/12x25 cm euro (ventinove/30)	m	29,30
Nr. 995 A2.3.070.000 30.c	<i>Fornitura in opera di cordoli in conglomerato cementizio ... ompreso sigillature, escluso lo scavo: sezione 12/15x30 cm</i> Fornitura in opera di cordoli in conglomerato cementizio vibrocompresso, con sottofondo e rinfianchi di calcestruzzo, compreso sigillature, escluso lo scavo: sezione 12/15x30 cm euro (trentaquattro/35)	m	34,35
Nr. 996 A2.3.070.000 30.d	<i>Fornitura in opera di cordoli in conglomerato cementizio ... ompreso sigillature, escluso lo scavo: sezione 12/15x25 cm</i> Fornitura in opera di cordoli in conglomerato cementizio vibrocompresso, con sottofondo e rinfianchi di calcestruzzo, compreso sigillature, escluso lo scavo: sezione 12/15x25 cm euro (trentaquattro/65)	m	34,65
Nr. 997 A2.3.070.000 30.e	<i>Fornitura in opera di cordoli in conglomerato cementizio ... ompreso sigillature, escluso lo scavo: sezione 15/18x30 cm</i> Fornitura in opera di cordoli in conglomerato cementizio vibrocompresso, con sottofondo e rinfianchi di calcestruzzo, compreso sigillature, escluso lo scavo: sezione 15/18x30 cm euro (quarantacinque/46)	m	45,46
Nr. 998 A2.3.070.000 30.f	<i>Fornitura in opera di cordoli in conglomerato cementizio ... oni per la sola fornitura dei precedenti (Percentuale 50%)</i> Fornitura in opera di cordoli in conglomerato cementizio vibrocompresso, con sottofondo e rinfianchi di calcestruzzo, compreso sigillature, escluso lo scavo: elementi curvi: maggiorazioni per la sola fornitura dei precedenti (Percentuale 50%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 999 A2.3.070.000 35.a	<i>Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabb... ta normale da cm 17x17hx100 luce, diametro 7cm con griglia</i> Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricato per raccolta acque pluviali con griglia in ferro zincato normale canaletta normale da cm 17x17hx100 luce, diametro 7cm con griglia euro (cinquantatre/18)	cad	53,18

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1000 A2.3.070.000 35.b	<i>Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabb... normale da cm 23x12hx100 luce, diametro 10 cm con griglia</i> Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricato per raccolta acque pluviali con griglia in ferro zincato normale canaletta normale da cm 23x12hx100 luce, diametro 10 cm con griglia euro (sessantatre/46)	cad	63,46
Nr. 1001 A2.3.070.000 35.c	<i>Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabb... normale da cm 29x23hx100 luce, diametro 16 cm con griglia</i> Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricato per raccolta acque pluviali con griglia in ferro zincato normale canaletta normale da cm 29x23hx100 luce, diametro 16 cm con griglia euro (settantasette/95)	cad	77,95
Nr. 1002 A2.3.070.000 35.d	<i>Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabb... normale da cm 34x31hx100 luce, diametro 20 cm con griglia</i> Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricato per raccolta acque pluviali con griglia in ferro zincato normale canaletta normale da cm 34x31hx100 luce, diametro 20 cm con griglia euro (novantaquattro/14)	cad	94,14
Nr. 1003 A2.3.070.000 40	<i>Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabb... a in ghisa sferoidale carrale, classe D400 vedi W2.3.85.20</i> Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricato per raccolta acque pluviali, con griglia in ghisa sferoidale carrale, classe D400 vedi W2.3.85.20 euro (zero/00)		0,00
Nr. 1004 A2.3.070.000 45.a	<i>Fornitura e posa in opera di vasca volano composta da man... fino a 10.000 litri e 2 m2 di area impermeabile asservita</i> Fornitura e posa in opera di vasca volano composta da manufatti prefabbricati in calcestruzzo armato, completa di piastra di copertura munita di foro d'ispezione e fondo, con luci di scarico sulle pareti opportunamente dimensionate e munita di sede per pompa di svuotamento, compresi allacciamenti alla rete di scarico; esclusi: scavo, rinterro, pompa di sollevamento, impianti elettrici ed idoneo chiusino, il tutto da compensare a parte: capacita' fino a 10.000 litri e 2 m2 di area impermeabile asservita euro (duemilasettecentonovantadue/27)	cad	2'792,27
Nr. 1005 A2.3.070.000 45.b	<i>Fornitura e posa in opera di vasca volano composta da man... fino a 20.000 litri e 4 m2 di area impermeabile asservita</i> Fornitura e posa in opera di vasca volano composta da manufatti prefabbricati in calcestruzzo armato, completa di piastra di copertura munita di foro d'ispezione e fondo, con luci di scarico sulle pareti opportunamente dimensionate e munita di sede per pompa di svuotamento, compresi allacciamenti alla rete di scarico; esclusi: scavo, rinterro, pompa di sollevamento, impianti elettrici ed idoneo chiusino, il tutto da compensare a parte: capacita' fino a 20.000 litri e 4 m2 di area impermeabile asservita euro (quattromiladuecentoquarantanove/15)	cad	4'249,15
Nr. 1006 A2.3.070.000 50.a	<i>Fornitura e posa in opera di pozzetto di prima pioggia pr... iusino da compensare a parte per superfici fino a 5.000 m2</i> Fornitura e posa in opera di pozzetto di prima pioggia prefabbricato in calcestruzzo ed avente scarico per ricettori completo di soletta , esclusi scavo e chiusino da compensare a parte per superfici fino a 5.000 m2 euro (settecentoquarantasette/12)	cad	747,12
Nr. 1007 A2.3.070.000 50.b	<i>Fornitura e posa in opera di pozzetto di prima pioggia pr... usino da compensare a parte per superfici fino a 10.000 m2</i> Fornitura e posa in opera di pozzetto di prima pioggia prefabbricato in calcestruzzo ed avente scarico per ricettori completo di soletta , esclusi scavo e chiusino da compensare a parte per superfici fino a 10.000 m2 euro (novecentosettantaotto/32)	cad	978,32
Nr. 1008 A2.3.075.000 05.a	<i>Fornitura e posa in opera di recinzione in rete metallica... ette in profilati a T plasticati altezza della rete 2,00 m</i> Fornitura e posa in opera di recinzione in rete metallica romboidale plasticata tesata su tre ordini di filo e legata agli stessi compreso paletti in ferro a T o tubi acciaio di adeguata sezione; con punta e lancia, zanche e 3 fori; posati ad interasse di 2 m circa, in fori gia' predisposti: rete e fili di tesatura in filo zincato plastificati, ritti e saette in profilati a T plasticati altezza della rete 2,00 m euro (cinquantauno/53)	m	51,53
Nr. 1009 A2.3.075.000 05.b	<i>Fornitura e posa in opera di recinzione in rete metallica... ette in profilati a T plasticati altezza della rete 1,50 m</i> Fornitura e posa in opera di recinzione in rete metallica romboidale plasticata tesata su tre ordini di filo e legata agli stessi compreso paletti in ferro a T o tubi acciaio di adeguata sezione; con punta e lancia, zanche e 3 fori; posati ad interasse di 2 m circa, in fori gia' predisposti: rete e fili di tesatura in filo zincato plastificati, ritti e saette in profilati a T plasticati altezza della rete 1,50 m euro (quarantauno/00)	m	41,00
Nr. 1010 A2.3.075.000 05.c	<i>Fornitura e posa in opera di recinzione in rete metallica... ette in profilati a T plasticati altezza della rete 1,00 m</i> Fornitura e posa in opera di recinzione in rete metallica romboidale plasticata tesata su tre ordini di filo e legata agli stessi compreso paletti in ferro a T o tubi acciaio di adeguata sezione; con punta e lancia, zanche e 3 fori; posati ad interasse di 2 m circa, in fori gia' predisposti: rete e fili di tesatura in filo zincato plastificati, ritti e saette in profilati a T plasticati altezza della rete 1,00 m euro (trentadue/63)	m	32,63
Nr. 1011 A2.3.075.000 05.d	<i>Fornitura e posa in opera di recinzione in rete metallica... e in tubi di acciaio plasticati, altezza della rete 2,00 m</i> Fornitura e posa in opera di recinzione in rete metallica romboidale plasticata tesata su tre ordini di filo e legata agli stessi compreso paletti in ferro a T o tubi acciaio di adeguata sezione; con punta e lancia, zanche e 3 fori; posati ad interasse di 2 m circa, in fori gia' predisposti: rete e fili di tesatura in filo zincato plasticato, ritti e saette in tubi di acciaio plasticati, altezza della rete 2,00 m euro (cinquantacinque/24)	m	55,24
Nr. 1012	<i>Fornitura e posa in opera di recinzione in rete metallica... e in tubi di acciaio plasticati, altezza della rete 1,50 m</i>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A2.3.075.000 05.e	Fornitura e posa in opera di recinzione in rete metallica romboidale plasticata tesata su tre ordini di filo e legata agli stessi compreso paletti in ferro a T o tubi acciaio di adeguata sezione; con punta e lancia, zanche e 3 fori; posati ad interasse di 2 m circa, in fori già predisposti: rete e fili di tesatura in filo zincato plasticato, ritti e saette in tubi di acciaio plasticati, altezza della rete 1,50 m euro (quarantasei/57)	m	46,57
Nr. 1013 A2.3.075.000 05.f	<i>Fornitura e posa in opera di recinzione in rete metallica ... e in tubi di acciaio plasticati, altezza della rete 1,00 m</i> Fornitura e posa in opera di recinzione in rete metallica romboidale plasticata tesata su tre ordini di filo e legata agli stessi compreso paletti in ferro a T o tubi acciaio di adeguata sezione; con punta e lancia, zanche e 3 fori; posati ad interasse di 2 m circa, in fori già predisposti: rete e fili di tesatura in filo zincato plasticato, ritti e saette in tubi di acciaio plasticati, altezza della rete 1,00 m euro (trentatre/13)	m	33,13
Nr. 1014 A2.3.075.000 10.a	<i>Fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco UNI 9723 C... luce-muro 800x2100 mm (luce netta:740x2070) a un battente</i> Fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco UNI 9723 Classe REI 120 a uno o due battenti, con telaio profilato in acciaio guarnizione termoespandente, completo di falsotelaio o zanche a murare n. 2 - 4 cerniere di cui una con molla interna tarabile per chiusura automatica. Battente inscatolato in lamiera di acciaio pressopiegata e saldata a punti. Isolamento interno ad elevata densità, resistente alle alte temperature. Serratura antincendio con scrocco a mandata incorporato. Verniciatura con prodotti a base epossipoliestere. Rostro di tenuta nella battuta montato lateralmente sull'anta. Per le porte a due ante, regolatore di sequenza che eviti l'accavallamento dei battenti, il tutto conforme alla normativa UNI: dimensione luce-muro 800x2100 mm (luce netta:740x2070) a un battente euro (seicentocinquantacinque/66)	cad	655,66
Nr. 1015 A2.3.075.000 10.b	<i>Fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco UNI 9723 C... luce-muro 900x2100 mm (luce netta:840x2070) a un battente</i> Fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco UNI 9723 Classe REI 120 a uno o due battenti, con telaio profilato in acciaio guarnizione termoespandente, completo di falsotelaio o zanche a murare n. 2 - 4 cerniere di cui una con molla interna tarabile per chiusura automatica. Battente inscatolato in lamiera di acciaio pressopiegata e saldata a punti. Isolamento interno ad elevata densità, resistente alle alte temperature. Serratura antincendio con scrocco a mandata incorporato. Verniciatura con prodotti a base epossipoliestere. Rostro di tenuta nella battuta montato lateralmente sull'anta. Per le porte a due ante, regolatore di sequenza che eviti l'accavallamento dei battenti, il tutto conforme alla normativa UNI: dimensione luce-muro 900x2100 mm (luce netta:840x2070) a un battente euro (seicentoottantacinque/69)	cad	685,69
Nr. 1016 A2.3.075.000 10.c	<i>Fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco UNI 9723 C... luce-muro 1000x2100 mm (luce netta:940x2070) a un battente</i> Fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco UNI 9723 Classe REI 120 a uno o due battenti, con telaio profilato in acciaio guarnizione termoespandente, completo di falsotelaio o zanche a murare n. 2 - 4 cerniere di cui una con molla interna tarabile per chiusura automatica. Battente inscatolato in lamiera di acciaio pressopiegata e saldata a punti. Isolamento interno ad elevata densità, resistente alle alte temperature. Serratura antincendio con scrocco a mandata incorporato. Verniciatura con prodotti a base epossipoliestere. Rostro di tenuta nella battuta montato lateralmente sull'anta. Per le porte a due ante, regolatore di sequenza che eviti l'accavallamento dei battenti, il tutto conforme alla normativa UNI: dimensione luce-muro 1000x2100 mm (luce netta:940x2070) a un battente euro (settecentotrentaquattro/68)	cad	734,68
Nr. 1017 A2.3.075.000 10.d	<i>Fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco UNI 9723 C... ce-muro 1250x2100 mm (luce netta:1190x2070) a due battenti</i> Fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco UNI 9723 Classe REI 120 a uno o due battenti, con telaio profilato in acciaio guarnizione termoespandente, completo di falsotelaio o zanche a murare n. 2 - 4 cerniere di cui una con molla interna tarabile per chiusura automatica. Battente inscatolato in lamiera di acciaio pressopiegata e saldata a punti. Isolamento interno ad elevata densità, resistente alle alte temperature. Serratura antincendio con scrocco a mandata incorporato. Verniciatura con prodotti a base epossipoliestere. Rostro di tenuta nella battuta montato lateralmente sull'anta. Per le porte a due ante, regolatore di sequenza che eviti l'accavallamento dei battenti, il tutto conforme alla normativa UNI: dimensione luce-muro 1250x2100 mm (luce netta:1190x2070) a due battenti euro (milleduecentosessantadue/30)	cad	1'262,30
Nr. 1018 A2.3.075.000 10.e	<i>Fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco UNI 9723 C... ce-muro 1600x2100 mm (luce netta:1540x2070) a due battenti</i> Fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco UNI 9723 Classe REI 120 a uno o due battenti, con telaio profilato in acciaio guarnizione termoespandente, completo di falsotelaio o zanche a murare n. 2 - 4 cerniere di cui una con molla interna tarabile per chiusura automatica. Battente inscatolato in lamiera di acciaio pressopiegata e saldata a punti. Isolamento interno ad elevata densità, resistente alle alte temperature. Serratura antincendio con scrocco a mandata incorporato. Verniciatura con prodotti a base epossipoliestere. Rostro di tenuta nella battuta montato lateralmente sull'anta. Per le porte a due ante, regolatore di sequenza che eviti l'accavallamento dei battenti, il tutto conforme alla normativa UNI: dimensione luce-muro 1600x2100 mm (luce netta:1540x2070) a due battenti euro (milletrecentonovantasette/47)	cad	1'397,47
Nr. 1019 A2.3.075.000 10.f	<i>Fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco UNI 9723 C... ce-muro 1800x2100 mm (luce netta:1740x2070) a due battenti</i> Fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco UNI 9723 Classe REI 120 a uno o due battenti, con telaio profilato in acciaio guarnizione termoespandente, completo di falsotelaio o zanche a murare n. 2 - 4 cerniere di cui una con molla interna tarabile per chiusura automatica. Battente inscatolato in lamiera di acciaio pressopiegata e saldata a punti. Isolamento interno ad elevata densità, resistente alle alte temperature. Serratura antincendio con scrocco a mandata incorporato. Verniciatura con prodotti a base epossipoliestere. Rostro di tenuta nella battuta montato lateralmente sull'anta. Per le porte a due ante, regolatore di sequenza che eviti l'accavallamento dei battenti, il tutto conforme alla normativa UNI: dimensione luce-muro 1800x2100 mm (luce netta:1740x2070) a due battenti euro (millequattrocentonovantatre/89)	cad	1'493,89

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1020 A2.3.075.000 10.g	<i>Fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco UNI 9723 C... ce-muro 2000x2100 mm (luce netta:1940x2070) a due battenti</i> Fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco UNI 9723 Classe REI 120 a uno o due battenti, con telaio profilato in acciaio guarnizione termoespandente, completo di falsotelaio o zanche a murare n. 2 - 4 cerniere di cui una con molla interna tarabile per chiusura automatica. Battente incassato in lamiera di acciaio pressopiegata e saldata a punti. Isolamento interno ad elevata densità, resistente alle alte temperature. Serratura antincendio con scrocco a mandata incorporato. Verniciatura con prodotti a base epossipoliestere. Rostro di tenuta nella battuta montato lateralmente sull'anta. Per le porte a due ante, regolatore di sequenza che eviti l'accavallamento dei battenti, il tutto conforme alla normativa UNI: dimensione luce-muro 2000x2100 mm (luce netta:1940x2070) a due battenti euro (millecinquecentonovantatre/86)	cad	1'593,86
Nr. 1021 A2.3.075.000 10.h	<i>Fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco UNI 9723 C... NI: sovrapprezzo per oblo' in cristallo REI 120 300x400 mm</i> Fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco UNI 9723 Classe REI 120 a uno o due battenti, con telaio profilato in acciaio guarnizione termoespandente, completo di falsotelaio o zanche a murare n. 2 - 4 cerniere di cui una con molla interna tarabile per chiusura automatica. Battente incassato in lamiera di acciaio pressopiegata e saldata a punti. Isolamento interno ad elevata densità, resistente alle alte temperature. Serratura antincendio con scrocco a mandata incorporato. Verniciatura con prodotti a base epossipoliestere. Rostro di tenuta nella battuta montato lateralmente sull'anta. Per le porte a due ante, regolatore di sequenza che eviti l'accavallamento dei battenti, il tutto conforme alla normativa UNI: sovrapprezzo per oblo' in cristallo REI 120 300x400 mm euro (seicentosessantasette/25)	cad	667,25
Nr. 1022 A2.3.075.000 15	<i>Solo posa in opera di porta tagliafuoco di cui sopra</i> Solo posa in opera di porta tagliafuoco di cui sopra euro (duecento/04)	cad	200,04
Nr. 1023 A2.3.075.000 20	<i>Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico, con maniglia e serratura con apertura esterna, vedi M.3.45.50</i> Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico, con maniglia e serratura con apertura esterna, vedi M.3.45.50 euro (zero/00)		0,00
Nr. 1024 A2.3.075.000 25	<i>Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico, con maniglia e serratura senza apertura esterna, vedi M.3.45.60</i> Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico, con maniglia e serratura senza apertura esterna, vedi M.3.45.60 euro (zero/00)		0,00
Nr. 1025 A2.3.075.000 30	<i>Fornitura e posa in opera di porte basculanti per box (ti... to e maniglia fissa, misurate in luce netta, contrappesata</i> Fornitura e posa in opera di porte basculanti per box (tipo standard) in lamiera d'acciaio stampata, zincata spessore 8/10 di mm complete di serratura centrale di sicurezza, con catenaccio in alto e maniglia fissa, misurate in luce netta, contrappesata euro (centosettantaquattro/86)	m2	174,86
Nr. 1026 A2.3.075.000 35	<i>Solo posa in opera di porte basculanti di cui sopra</i> Solo posa in opera di porte basculanti di cui sopra euro (cinquantadue/44)	m2	52,44
Nr. 1027 A2.3.075.000 40.a	<i>Fornitura e posa in opera di abbaino-finestra con telaio ... etta, superfici da 0,20 a 1,60 m2: con perimetro di 200 cm</i> Fornitura e posa in opera di abbaino-finestra con telaio in legno di pino nordico trattato con antimuffa e antiparassitario e battente in profilato speciale di lega leggera. Apertura a bilico e ribalta totale chiusura ermetica con applicate guarnizioni tra telaio e battente, completa di vetro camera isolante (4+12+4) e scossaline in alluminio plastificato, sagomate a seconda del tipo del manto di copertura del tetto. Le misurazioni sotto riportate, sono state calcolate secondo lo sviluppo del perimetro in luce netta, superfici da 0,20 a 1,60 m2: con perimetro di 200 cm euro (due/94)	cm	2,94
Nr. 1028 A2.3.075.000 40.b	<i>Fornitura e posa in opera di abbaino-finestra con telaio ... superfici da 0,20 a 1,60 m2: con perimetro da 201 a 250 cm</i> Fornitura e posa in opera di abbaino-finestra con telaio in legno di pino nordico trattato con antimuffa e antiparassitario e battente in profilato speciale di lega leggera. Apertura a bilico e ribalta totale chiusura ermetica con applicate guarnizioni tra telaio e battente, completa di vetro camera isolante (4+12+4) e scossaline in alluminio plastificato, sagomate a seconda del tipo del manto di copertura del tetto. Le misurazioni sotto riportate, sono state calcolate secondo lo sviluppo del perimetro in luce netta, superfici da 0,20 a 1,60 m2: con perimetro da 201 a 250 cm euro (due/56)	cm	2,56
Nr. 1029 A2.3.075.000 40.c	<i>Fornitura e posa in opera di abbaino-finestra con telaio ... superfici da 0,20 a 1,60 m2: con perimetro da 251 a 400 cm</i> Fornitura e posa in opera di abbaino-finestra con telaio in legno di pino nordico trattato con antimuffa e antiparassitario e battente in profilato speciale di lega leggera. Apertura a bilico e ribalta totale chiusura ermetica con applicate guarnizioni tra telaio e battente, completa di vetro camera isolante (4+12+4) e scossaline in alluminio plastificato, sagomate a seconda del tipo del manto di copertura del tetto. Le misurazioni sotto riportate, sono state calcolate secondo lo sviluppo del perimetro in luce netta, superfici da 0,20 a 1,60 m2: con perimetro da 251 a 400 cm euro (due/33)	cm	2,33
Nr. 1030 A2.3.075.000 40.d	<i>Fornitura e posa in opera di abbaino-finestra con telaio ... superfici da 0,20 a 1,60 m2: con perimetro da 401 a 500 cm</i> Fornitura e posa in opera di abbaino-finestra con telaio in legno di pino nordico trattato con antimuffa e antiparassitario e battente in profilato speciale di lega leggera. Apertura a bilico e ribalta totale chiusura ermetica con applicate guarnizioni tra telaio e battente, completa di vetro camera isolante (4+12+4) e scossaline in alluminio plastificato, sagomate a seconda del tipo del manto di copertura del tetto. Le misurazioni sotto riportate, sono state calcolate secondo lo sviluppo del perimetro in luce netta, superfici da 0,20 a 1,60		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	m2: con perimetro da 401 a 500 cm euro (due/09)	cm	2,09
Nr. 1031 A2.3.075.000 45.a	<i>Fornitura e posa in opera di abbaino-finestra con telaio ... , superfici da 0,25 a 1,60 m2: con perimetro fino a 200 cm</i> Fornitura e posa in opera di abbaino-finestra con telaio e battente in legno, con struttura lamellare tripla di pino nordico massiccio trattato antimuffa e antiparassitario apertura a compasso, bilico e ribalta totale, rivestito all'esterno in lastra di alluminio plastificato, chiusura ermetica con applicate guarnizioni tra telaio e battente, completa di vetro camera isolante (4+16+4) e scossaline in alluminio plastificato sagomate a seconda del manto di copertura. Le misurazioni sotto riportate, sono state calcolate secondo lo sviluppo del perimetro in luce netta, superfici da 0,25 a 1,60 m2: con perimetro fino a 200 cm euro (quattro/79)	cm	4,79
Nr. 1032 A2.3.075.000 45.b	<i>Fornitura e posa in opera di abbaino-finestra con telaio ... superfici da 0,25 a 1,60 m2: con perimetro da 201 a 250 cm</i> Fornitura e posa in opera di abbaino-finestra con telaio e battente in legno, con struttura lamellare tripla di pino nordico massiccio trattato antimuffa e antiparassitario apertura a compasso, bilico e ribalta totale, rivestito all'esterno in lastra di alluminio plastificato, chiusura ermetica con applicate guarnizioni tra telaio e battente, completa di vetro camera isolante (4+16+4) e scossaline in alluminio plastificato sagomate a seconda del manto di copertura. Le misurazioni sotto riportate, sono state calcolate secondo lo sviluppo del perimetro in luce netta, superfici da 0,25 a 1,60 m2: con perimetro da 201 a 250 cm euro (quattro/24)	cm	4,24
Nr. 1033 A2.3.075.000 45.c	<i>Fornitura e posa in opera di abbaino-finestra con telaio ... superfici da 0,25 a 1,60 m2: con perimetro da 251 a 500 cm</i> Fornitura e posa in opera di abbaino-finestra con telaio e battente in legno, con struttura lamellare tripla di pino nordico massiccio trattato antimuffa e antiparassitario apertura a compasso, bilico e ribalta totale, rivestito all'esterno in lastra di alluminio plastificato, chiusura ermetica con applicate guarnizioni tra telaio e battente, completa di vetro camera isolante (4+16+4) e scossaline in alluminio plastificato sagomate a seconda del manto di copertura. Le misurazioni sotto riportate, sono state calcolate secondo lo sviluppo del perimetro in luce netta, superfici da 0,25 a 1,60 m2: con perimetro da 251 a 500 cm euro (tre/67)	cm	3,67
Nr. 1034 A2.3.075.000 50.a	<i>Fornitura e posa in opera di scala retrattile: in alluminio anodizzato 90 x 70 cm</i> Fornitura e posa in opera di scala retrattile: in alluminio anodizzato 90 x 70 cm euro (cinquecentesei/12)	cad	506,12
Nr. 1035 A2.3.075.000 50.b	<i>Fornitura e posa in opera di scala retrattile: in profilato di acciaio verniciato e rampa in tubolare zincato 90 x 70 cm</i> Fornitura e posa in opera di scala retrattile: in profilato di acciaio verniciato e rampa in tubolare zincato 90 x 70 cm euro (cinquecentoventisei/78)	cad	526,78
Nr. 1036 A2.3.075.000 50.c	<i>Fornitura e posa in opera di scala retrattile: in acciaio zincato tre pezzi</i> Fornitura e posa in opera di scala retrattile: in acciaio zincato tre pezzi euro (cinquecentocinquantadue/19)	cad	552,19
Nr. 1037 A2.3.075.000 55	<i>Fornitura e posa in opera di porta multiuso tamburata in ... con cilindro e maniglia in nylon, dimensioni 70-80/200 cm</i> Fornitura e posa in opera di porta multiuso tamburata in lamiera zincata da murare, serratura con cilindro e maniglia in nylon, dimensioni 70-80/200 cm euro (quattrocentoquarantadue/31)	cad	442,31
Nr. 1038 A2.3.075.000 60	<i>Fornitura e posa in opera di porta a chiusura ermetica pe... lla mano e nel senso di apertura, dimensioni 80-100/200 cm</i> Fornitura e posa in opera di porta a chiusura ermetica per locale raccolta immondizia in acciaio zincato, spessore 0,5 mm, tamburata, montata su telaio profilato, guarnizioni in gomma, serratura con cilindro profilato a tre chiavi e maniglia in nylon reversibile della mano e nel senso di apertura, dimensioni 80-100/200 cm euro (cinquecentotrentatre/17)	cad	533,17
Nr. 1039 A2.3.080.000 05.a01	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pavimenti: Poli... nsita' 35 kg/m3 - lambda utile 0,035 W/m K, spessore 60 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pavimenti: Polistirene Espanso Estruso (XPS) - lastre superficie liscia, con pelle - bordo retto - densita' 35 kg/m3 - lambda utile 0,035 W/m K, spessore 60 mm euro (venti/76)	m2	20,76
Nr. 1040 A2.3.080.000 05.a02	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pavimenti: come alla voce precedente, spessore 100 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pavimenti: come alla voce precedente, spessore 100 mm euro (ventinove/39)	m2	29,39
Nr. 1041 A2.3.080.000 05.b01	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pavimenti: Sugh... ' 150/160 kg/m3 - lambda utile 0,045 W/m K, spessore 50 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pavimenti: Sughero biondo naturale - pannelli isolanti rigidi - bordo retto - densita' 150/160 kg/m3 - lambda utile 0,045 W/m K, spessore 50 mm euro (trentatre/43)	m2	33,43
Nr. 1042 A2.3.080.000 05.b02	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pavimenti: come alla voce precedente, spessore 80 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pavimenti: come alla voce precedente, spessore 80 mm euro (quarantaotto/89)	m2	48,89
Nr. 1043 A2.3.080.000	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pavimenti: come alla voce precedente, spessore 100 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pavimenti: come alla voce precedente, spessore 100 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
05.b03	euro (sessanta/30)	m2	60,30
Nr. 1044 A2.3.080.000 05.c01	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pavimenti: Sugher... ' 110/130 kg/m3 - lambda utile 0,040 W/m K, spessore 50 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pavimenti: Sughero tostato autoespanso - pannelli isolanti rigidi - bordo retto - densita' 110/130 kg/m3 - lambda utile 0,040 W/m K, spessore 50 mm euro (quaranta/57)	m2	40,57
Nr. 1045 A2.3.080.000 05.c02	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pavimenti: come alla voce precedente, spessore 80 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pavimenti: come alla voce precedente, spessore 80 mm euro (cinquantasette/47)	m2	57,47
Nr. 1046 A2.3.080.000 05.c03	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pavimenti: come alla voce precedente, spessore 100 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pavimenti: come alla voce precedente, spessore 100 mm euro (settanta/42)	m2	70,42
Nr. 1047 A2.3.080.000 05.c04	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pavimenti: per impiego di lastre con spessore superiore</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pavimenti: per impiego di lastre con spessore superiore euro (sei/55)	m2/cm	6,55
Nr. 1048 A2.3.080.000 05.d01	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pavimenti: Poli... m3 - lambda utile 0,035 W/m K, tipo normale, spessore 5 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pavimenti: Polietilene reticolato espanso (PNT) - in rotoli - densita' 30 Kg/m3 - lambda utile 0,035 W/m K, tipo normale, spessore 5 mm euro (dieci/77)	m2	10,77
Nr. 1049 A2.3.080.000 05.d02	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pavimenti: come alla voce precedente, spessore 10 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pavimenti: come alla voce precedente, spessore 10 mm euro (sedici/20)	m2	16,20
Nr. 1050 A2.3.080.000 05.d03	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pavimenti: come... nte, accoppiato con tessuto antilacerazione, spessore 6 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pavimenti: come alla voce precedente, accoppiato con tessuto antilacerazione, spessore 6 mm euro (quattordici/76)	m2	14,76
Nr. 1051 A2.3.080.000 10.a01	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso... nsita' 30 kg/m3 - lambda utile 0,034 W/m K, spessore 60 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso il fissaggio con malte/colle idonee allo specifico isolante: Lana di vetro (GW) non idrofila - pannello semirigido, rivestito con carta kraft-alluminio e sull'altra faccia con velo vetro - bordo retto - densita' 30 kg/m3 - lambda utile 0,034 W/m K, spessore 60 mm euro (venti/31)	m2	20,31
Nr. 1052 A2.3.080.000 10.a02	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso... ifico isolante: come alla voce precedente, spessore 100 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso il fissaggio con malte/colle idonee allo specifico isolante: come alla voce precedente, spessore 100 mm euro (ventisette/67)	m2	27,67
Nr. 1053 A2.3.080.000 10.a03	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso... ico isolante: per impiego di lastre con spessore superiore</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso il fissaggio con malte/colle idonee allo specifico isolante: per impiego di lastre con spessore superiore euro (due/87)	m2/cm	2,87
Nr. 1054 A2.3.080.000 10.b01	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso... nsita' 30 kg/m3 - lambda utile 0,034 W/m K, spessore 60 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso il fissaggio con malte/colle idonee allo specifico isolante: Lana di vetro (GW) non idrofila - pannello semirigido, rivestito con velo vetro su entrambe le facce - bordo retto - densita' 30 kg/m3 - lambda utile 0,034 W/m K, spessore 60 mm euro (sedici/36)	m2	16,36
Nr. 1055 A2.3.080.000 10.b02	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso... ifico isolante: come alla voce precedente, spessore 100 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso il fissaggio con malte/colle idonee allo specifico isolante: come alla voce precedente, spessore 100 mm euro (venticinque/74)	m2	25,74
Nr. 1056 A2.3.080.000 10.b03	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso... ico isolante: per impiego di lastre con spessore superiore</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso il fissaggio con malte/colle idonee allo specifico isolante: per impiego di lastre con spessore superiore euro (due/82)	m2/cm	2,82
Nr. 1057 A2.3.080.000 10.c01	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso... sita' 70 kg/m3 - lambda utile 0,035 W/m K, spessore 100 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso il fissaggio con malte/colle idonee allo specifico isolante: Lana di roccia (MW) - pannello rigido, rivestito con carta kraft su una faccia - bordo retto - densita' 70 kg/m3 - lambda utile 0,035 W/m K, spessore 100 mm euro (ventiquattro/51)	m2	24,51

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1058 A2.3.080.000 10.c02	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso ... ifico isolante: come alla voce precedente, spessore 160 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso il fissaggio con malte/colle idonee allo specifico isolante: come alla voce precedente, spessore 160 mm euro (trentasei/03)	m2	36,03
Nr. 1059 A2.3.080.000 10.d01	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso ... sita' 20 kg/m3 - lambda utile 0,036 W/m K - spessore 60 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso il fissaggio con malte/colle idonee allo specifico isolante: Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) - lastre termocompresse da blocchi - bordo retto - EPS 100 - densita' 20 kg/m3 - lambda utile 0,036 W/m K - spessore 60 mm euro (quattordici/40)	m2	14,40
Nr. 1060 A2.3.080.000 10.d02	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso ... ifico isolante: come alla voce precedente, spessore 100 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso il fissaggio con malte/colle idonee allo specifico isolante: come alla voce precedente, spessore 100 mm euro (venti/13)	m2	20,13
Nr. 1061 A2.3.080.000 10.d03	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso ... ico isolante: sovrapprezzo per lastre con bordo battentato</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso il fissaggio con malte/colle idonee allo specifico isolante: sovrapprezzo per lastre con bordo battentato euro (ventiquattro/40)	m3	24,40
Nr. 1062 A2.3.080.000 10.d04	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso ... ifico isolante: sovrapprezzo per lastre con carica grafite</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso il fissaggio con malte/colle idonee allo specifico isolante: sovrapprezzo per lastre con carica grafite euro (cinquantauno/85)	m3	51,85
Nr. 1063 A2.3.080.000 10.e01	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso ... sita' 25 kg/m3 - lambda utile 0,034 W/m K - spessore 60 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso il fissaggio con malte/colle idonee allo specifico isolante: Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) - lastre termocompresse da blocchi - bordo retto - EPS 150 - densita' 25 kg/m3 - lambda utile 0,034 W/m K - spessore 60 mm euro (quindici/31)	m2	15,31
Nr. 1064 A2.3.080.000 10.e02	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso ... ifico isolante: come alla voce precedente, spessore 100 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso il fissaggio con malte/colle idonee allo specifico isolante: come alla voce precedente, spessore 100 mm euro (ventidue/57)	m2	22,57
Nr. 1065 A2.3.080.000 10.e03	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso ... ico isolante: sovrapprezzo per lastre con bordo battentato</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso il fissaggio con malte/colle idonee allo specifico isolante: sovrapprezzo per lastre con bordo battentato euro (ventisei/35)	m3	26,35
Nr. 1066 A2.3.080.000 10.e04	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso ... ifico isolante: sovrapprezzo per lastre con carica grafite</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso il fissaggio con malte/colle idonee allo specifico isolante: sovrapprezzo per lastre con carica grafite euro (cinquantaquattro/29)	m3	54,29
Nr. 1067 A2.3.080.000 10.f01	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso ... sita' 30 kg/m3 - lambda utile 0,033 W/m K - spessore 60 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso il fissaggio con malte/colle idonee allo specifico isolante: Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) - lastre termocompresse da blocchi - bordo retto - EPS 200 - densita' 30 kg/m3 - lambda utile 0,033 W/m K - spessore 60 mm euro (diciotto/30)	m2	18,30
Nr. 1068 A2.3.080.000 10.f02	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso ... ifico isolante: come alla voce precedente, spessore 100 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso il fissaggio con malte/colle idonee allo specifico isolante: come alla voce precedente, spessore 100 mm euro (venticinque/62)	m2	25,62
Nr. 1069 A2.3.080.000 10.f03	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso ... ico isolante: sovrapprezzo per lastre con bordo battentato</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso il fissaggio con malte/colle idonee allo specifico isolante: sovrapprezzo per lastre con bordo battentato euro (ventisette/84)	m3	27,84
Nr. 1070 A2.3.080.000 10.f04	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso ... ifico isolante: sovrapprezzo per lastre con carica grafite</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso il fissaggio con malte/colle idonee allo specifico isolante: sovrapprezzo per lastre con carica grafite euro (cinquantasei/62)	m3	56,62
Nr. 1071 A2.3.080.000	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso ... nsita' 35 kg/m3 - lambda utile 0,035 W/m K, spessore 60 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso il fissaggio con malte/colle idonee allo specifico isolante: Polistirene Espanso		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
10.g01	Estruso (XPS) - lastre superficie liscia, con pelle - bordo battentato sui 4 lati - densita' 35 kg/m3 - lambda utile 0,035 W/m K, spessore 60 mm euro (ventidue/82)	m2	22,82
Nr. 1072 A2.3.080.000 10.g02	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso ... ifico isolante: come alla voce precedente, spessore 100 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso il fissaggio con malte/colle idonee allo specifico isolante: come alla voce precedente, spessore 100 mm euro (trentatre/51)	m2	33,51
Nr. 1073 A2.3.080.000 10.h01	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso ... ' 150/160 kg/m3 - lambda utile 0,045 W/m K, spessore 50 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso il fissaggio con malte/colle idonee allo specifico isolante: Sughero biondo naturale - pannelli isolanti rigidi - bordo retto - densita' 150/160 kg/m3 - lambda utile 0,045 W/m K, spessore 50 mm euro (trentasei/00)	m2	36,00
Nr. 1074 A2.3.080.000 10.h02	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso ... cifico isolante: come alla voce precedente, spessore 80 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso il fissaggio con malte/colle idonee allo specifico isolante: come alla voce precedente, spessore 80 mm euro (cinquantaquattro/52)	m2	54,52
Nr. 1075 A2.3.080.000 10.h03	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso ... ifico isolante: come alla voce precedente, spessore 100 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso il fissaggio con malte/colle idonee allo specifico isolante: come alla voce precedente, spessore 100 mm euro (sessantasei/25)	m2	66,25
Nr. 1076 A2.3.080.000 10.i01	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso ... ' 110/130 kg/m3 - lambda utile 0,040 W/m K, spessore 50 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso il fissaggio con malte/colle idonee allo specifico isolante: Sughero tostato autoespanso - pannelli isolanti rigidi - bordo retto - densita' 110/130 kg/m3 - lambda utile 0,040 W/m K, spessore 50 mm euro (quarantaquattro/91)	m2	44,91
Nr. 1077 A2.3.080.000 10.i02	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso ... cifico isolante: come alla voce precedente, spessore 80 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso il fissaggio con malte/colle idonee allo specifico isolante: come alla voce precedente, spessore 80 mm euro (sessantauno/61)	m2	61,61
Nr. 1078 A2.3.080.000 10.i03	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso ... ifico isolante: come alla voce precedente, spessore 100 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso il fissaggio con malte/colle idonee allo specifico isolante: come alla voce precedente, spessore 100 mm euro (settantatre/23)	m2	73,23
Nr. 1079 A2.3.080.000 10.i04	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso ... ico isolante: per impiego di lastre con spessore superiore</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso il fissaggio con malte/colle idonee allo specifico isolante: per impiego di lastre con spessore superiore euro (cinque/48)	m2/cm	5,48
Nr. 1080 A2.3.080.000 10.i01	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso ... nsita' 55 kg/m3 - lambda utile 0,039 W/m K, spessore 60 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso il fissaggio con malte/colle idonee allo specifico isolante: Fibra di legno - pannelli isolanti flessibili - bordo retto - densita' 55 kg/m3 - lambda utile 0,039 W/m K, spessore 60 mm euro (ventitre/06)	m2	23,06
Nr. 1081 A2.3.080.000 10.i02	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso ... ifico isolante: come alla voce precedente, spessore 100 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso il fissaggio con malte/colle idonee allo specifico isolante: come alla voce precedente, spessore 100 mm euro (trentadue/73)	m2	32,73
Nr. 1082 A2.3.080.000 10.i03	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso ... ifico isolante: come alla voce precedente, spessore 140 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso il fissaggio con malte/colle idonee allo specifico isolante: come alla voce precedente, spessore 140 mm euro (quarantasei/53)	m2	46,53
Nr. 1083 A2.3.080.000 10.i04	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso ... ico isolante: per impiego di lastre con spessore superiore</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso il fissaggio con malte/colle idonee allo specifico isolante: per impiego di lastre con spessore superiore euro (tre/78)	m2/cm	3,78
Nr. 1084 A2.3.080.000 10.m01	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso ... conducibilita' termica massima 0,040 W/m K, spessore 60 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso il fissaggio con malte/colle idonee allo specifico isolante: Fibra di legno - pannelli isolanti rigidi - bordo battentato - densita' 110 kg/m3 - conducibilita' termica massima 0,040 W/m K, spessore 60 mm euro (quaranta/22)	m2	40,22
Nr. 1085	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso ... ifico isolante: come alla voce precedente, spessore 100 mm</i>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A2.3.080.000 10.m02	Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso il fissaggio con malte/colle idonee allo specifico isolante: come alla voce precedente, spessore 100 mm euro (cinquantauno/27)	m2	51,27
Nr. 1086 A2.3.080.000 10.m03	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso ... ifico isolante: come alla voce precedente, spessore 140 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso il fissaggio con malte/colle idonee allo specifico isolante: come alla voce precedente, spessore 140 mm euro (cinquantasei/32)	m2	56,32
Nr. 1087 A2.3.080.000 10.m04	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso ... ico isolante: per impiego di lastre con spessore superiore</i> Fornitura e posa in opera di isolante per pareti, incluso il fissaggio con malte/colle idonee allo specifico isolante: per impiego di lastre con spessore superiore euro (tre/78)	m2/cm	3,78
Nr. 1088 A2.3.080.000 15.a01	<i>Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinat ... sita' 100 kg/m3 - lambda utile 0,035 W/m K, spessore 40 mm</i> Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinate, eseguita con pannelli opportunamente vincolati alle strutture principali o alle orditure secondarie in listelli di legno o metallo, queste escluse. Pannelli coibenti costituiti da: Lana di vetro (GW) non idrofila - pannello rigido, non rivestito - bordo retto - densita' 100 kg/m3 - lambda utile 0,035 W/m K, spessore 40 mm euro (diciotto/54)	m2	18,54
Nr. 1089 A2.3.080.000 15.a02	<i>Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinat ... i costituiti da: come alla voce precedente, spessore 60 mm</i> Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinate, eseguita con pannelli opportunamente vincolati alle strutture principali o alle orditure secondarie in listelli di legno o metallo, queste escluse. Pannelli coibenti costituiti da: come alla voce precedente, spessore 60 mm euro (ventiquattro/03)	m2	24,03
Nr. 1090 A2.3.080.000 15.a03	<i>Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinat ... i costituiti da: come alla voce precedente, spessore 80 mm</i> Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinate, eseguita con pannelli opportunamente vincolati alle strutture principali o alle orditure secondarie in listelli di legno o metallo, queste escluse. Pannelli coibenti costituiti da: come alla voce precedente, spessore 80 mm euro (ventinove/93)	m2	29,93
Nr. 1091 A2.3.080.000 15.b01	<i>Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinat ... 210/130 kg/m3 - lambda utile 0,038 W/m K, spessore 100 mm</i> Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinate, eseguita con pannelli opportunamente vincolati alle strutture principali o alle orditure secondarie in listelli di legno o metallo, queste escluse. Pannelli coibenti costituiti da: Lana di roccia (MW) - pannello rigido, non rivestito - bordo retto - doppia densita' 210/130 kg/m3 - lambda utile 0,038 W/m K, spessore 100 mm euro (quarantaquattro/33)	m2	44,33
Nr. 1092 A2.3.080.000 15.b02	<i>Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinat ... costituiti da: come alla voce precedente, spessore 160 mm</i> Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinate, eseguita con pannelli opportunamente vincolati alle strutture principali o alle orditure secondarie in listelli di legno o metallo, queste escluse. Pannelli coibenti costituiti da: come alla voce precedente, spessore 160 mm euro (cinquantaquattro/23)	m2	54,23
Nr. 1093 A2.3.080.000 15.b03	<i>Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinat ... ostituiti da: per impiego di lastre con spessore superiore</i> Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinate, eseguita con pannelli opportunamente vincolati alle strutture principali o alle orditure secondarie in listelli di legno o metallo, queste escluse. Pannelli coibenti costituiti da: per impiego di lastre con spessore superiore euro (due/87)	m2/cm	2,87
Nr. 1094 A2.3.080.000 15.c01	<i>Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinat ... nsita' 35 kg/m3 - lambda utile 0,035 W/m K, spessore 60 mm</i> Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinate, eseguita con pannelli opportunamente vincolati alle strutture principali o alle orditure secondarie in listelli di legno o metallo, queste escluse. Pannelli coibenti costituiti da: Polistirene Espanso Estruso (XPS) - lastre superficie liscia, con pelle - bordo battentato sui 4 lati - densita' 35 kg/m3 - lambda utile 0,035 W/m K, spessore 60 mm euro (diciotto/91)	m2	18,91
Nr. 1095 A2.3.080.000 15.c02	<i>Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinat ... costituiti da: come alla voce precedente, spessore 100 mm</i> Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinate, eseguita con pannelli opportunamente vincolati alle strutture principali o alle orditure secondarie in listelli di legno o metallo, queste escluse. Pannelli coibenti costituiti da: come alla voce precedente, spessore 100 mm euro (ventiotto/38)	m2	28,38
Nr. 1096 A2.3.080.000 15.d01	<i>Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinat ... nsita' 35 kg/m3 - lambda utile 0,028 W/m K, spessore 80 mm</i> Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinate, eseguita con pannelli opportunamente vincolati alle strutture principali o alle orditure secondarie in listelli di legno o metallo, queste escluse. Pannelli coibenti costituiti da: Poliuretano Espanso Rigido (PUR) - pannello sandwich, preaccoppiato con rivestimenti di fibra minerale saturata sulla faccia inferiore e con rivestimento di alluminio su quella superiore, dotato di listelli in legno per il fissaggio dell'orditura secondaria del manto di copertura - densita' 35 kg/m3 - lambda utile 0,028 W/m K, spessore 80 mm euro (quarantasette/46)	m2	47,46

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1097 A2.3.080.000 15.d02	<i>Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinat ... costituiti da: come alla voce precedente, spessore 100 mm</i> Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinate, eseguita con pannelli opportunamente vincolati alle strutture principali o alle orditure secondarie in listelli di legno o metallo, queste escluse. Pannelli coibenti costituiti da: come alla voce precedente, spessore 100 mm euro (cinquantaotto/16)	m2	58,16
Nr. 1098 A2.3.080.000 15.d03	<i>Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinat ... costituiti da: come alla voce precedente, spessore 120 mm</i> Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinate, eseguita con pannelli opportunamente vincolati alle strutture principali o alle orditure secondarie in listelli di legno o metallo, queste escluse. Pannelli coibenti costituiti da: come alla voce precedente, spessore 120 mm euro (sessantaotto/36)	m2	68,36
Nr. 1099 A2.3.080.000 15.d04	<i>Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinat ... ostituiti da: per impiego di lastre con spessore superiore</i> Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinate, eseguita con pannelli opportunamente vincolati alle strutture principali o alle orditure secondarie in listelli di legno o metallo, queste escluse. Pannelli coibenti costituiti da: per impiego di lastre con spessore superiore euro (cinque/54)	m2/cm	5,54
Nr. 1100 A2.3.080.000 15.e01	<i>Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinat ... sita ' 40 kg/m3 - lambda utile 0,023 W/m K - spessore 80 mm</i> Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinate, eseguita con pannelli opportunamente vincolati alle strutture principali o alle orditure secondarie in listelli di legno o metallo, queste escluse. Pannelli coibenti costituiti da: Poliuretano Espanso Rigido (PUR) - pannelli, con rivestimento superiore ed inferiore in lamina di alluminio goffrato, reazione al fuoco classe 1, dotato di correntino di sostegno del manto di copertura in acciaio, nervato e traforato - densita' 40 kg/m3 - lambda utile 0,023 W/m K - spessore 80 mm euro (cinquantaquattro/91)	m2	54,91
Nr. 1101 A2.3.080.000 15.e02	<i>Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinat ... costituiti da: come alla voce precedente, spessore 100 mm</i> Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinate, eseguita con pannelli opportunamente vincolati alle strutture principali o alle orditure secondarie in listelli di legno o metallo, queste escluse. Pannelli coibenti costituiti da: come alla voce precedente, spessore 100 mm euro (cinquantacinque/89)	m2	55,89
Nr. 1102 A2.3.080.000 15.e03	<i>Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinat ... costituiti da: come alla voce precedente, spessore 120 mm</i> Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinate, eseguita con pannelli opportunamente vincolati alle strutture principali o alle orditure secondarie in listelli di legno o metallo, queste escluse. Pannelli coibenti costituiti da: come alla voce precedente, spessore 120 mm euro (sessantaquattro/70)	m2	64,70
Nr. 1103 A2.3.080.000 15.f01	<i>Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinat ... nsita ' 55 kg/m3 - lambda utile 0,039 W/m K, spessore 60 mm</i> Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinate, eseguita con pannelli opportunamente vincolati alle strutture principali o alle orditure secondarie in listelli di legno o metallo, queste escluse. Pannelli coibenti costituiti da: Fibra di legno - pannelli isolanti flessibili - bordo retto - densita' 55 kg/m3 - lambda utile 0,039 W/m K, spessore 60 mm euro (venti/56)	m2	20,56
Nr. 1104 A2.3.080.000 15.f02	<i>Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinat ... costituiti da: come alla voce precedente, spessore 100 mm</i> Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinate, eseguita con pannelli opportunamente vincolati alle strutture principali o alle orditure secondarie in listelli di legno o metallo, queste escluse. Pannelli coibenti costituiti da: come alla voce precedente, spessore 100 mm euro (trentadue/38)	m2	32,38
Nr. 1105 A2.3.080.000 15.f03	<i>Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinat ... costituiti da: come alla voce precedente, spessore 140 mm</i> Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinate, eseguita con pannelli opportunamente vincolati alle strutture principali o alle orditure secondarie in listelli di legno o metallo, queste escluse. Pannelli coibenti costituiti da: come alla voce precedente, spessore 140 mm euro (quarantacinque/48)	m2	45,48
Nr. 1106 A2.3.080.000 15.f04	<i>Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinat ... ostituiti da: per impiego di lastre con spessore superiore</i> Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinate, eseguita con pannelli opportunamente vincolati alle strutture principali o alle orditure secondarie in listelli di legno o metallo, queste escluse. Pannelli coibenti costituiti da: per impiego di lastre con spessore superiore euro (tre/64)	m2/cm	3,64
Nr. 1107 A2.3.080.000 15.g01	<i>Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinat ... conducibilita' termica massima 0,040 W/m K, spessore 60 mm</i> Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinate, eseguita con pannelli opportunamente vincolati alle strutture principali o alle orditure secondarie in listelli di legno o metallo, queste escluse. Pannelli coibenti costituiti da: Fibra di legno - pannelli isolanti rigidi - bordo battentato - densita' 110 kg/m3 - conducibilita' termica massima 0,040 W/m K, spessore 60 mm euro (trentaquattro/02)	m2	34,02
Nr. 1108 A2.3.080.000 15.g02	<i>Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinat ... costituiti da: come alla voce precedente, spessore 100 mm</i> Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinate, eseguita con pannelli opportunamente vincolati alle strutture principali o alle orditure secondarie in listelli di legno o metallo, queste escluse. Pannelli coibenti costituiti da: come alla voce precedente,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	spessore 100 mm euro (quarantasei/15)	m2	46,15
Nr. 1109 A2.3.080.000 15.g03	<i>Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinat ... costituiti da: come alla voce precedente, spessore 140 mm</i> Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinate, eseguita con pannelli opportunamente vincolati alle strutture principali o alle orditure secondarie in listelli di legno o metallo, queste escluse. Pannelli coibenti costituiti da: come alla voce precedente, spessore 140 mm euro (cinquantatre/68)	m2	53,68
Nr. 1110 A2.3.080.000 15.g04	<i>Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinat ... ostituiti da: per impiego di lastre con spessore superiore</i> Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinate, eseguita con pannelli opportunamente vincolati alle strutture principali o alle orditure secondarie in listelli di legno o metallo, queste escluse. Pannelli coibenti costituiti da: per impiego di lastre con spessore superiore euro (quattro/02)	m2/cm	4,02
Nr. 1111 A2.3.080.000 15.h01	<i>Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinat ... media 180 kg/m3 - lambda utile 0,045 W/m K, spessore 60 mm</i> Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinate, eseguita con pannelli opportunamente vincolati alle strutture principali o alle orditure secondarie in listelli di legno o metallo, queste escluse. Pannelli coibenti costituiti da: Fibra di legno - pannelli isolanti rigidi - bordo battentato su 4 lati - in due strati a diversa densita', 240 kg/m2 per lo strato esterno, densita' media 180 kg/m3 - lambda utile 0,045 W/m K, spessore 60 mm euro (quarantauno/63)	m2	41,63
Nr. 1112 A2.3.080.000 15.h02	<i>Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinat ... costituiti da: come alla voce precedente, spessore 100 mm</i> Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinate, eseguita con pannelli opportunamente vincolati alle strutture principali o alle orditure secondarie in listelli di legno o metallo, queste escluse. Pannelli coibenti costituiti da: come alla voce precedente, spessore 100 mm euro (sessantauno/82)	m2	61,82
Nr. 1113 A2.3.080.000 15.h03	<i>Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinat ... costituiti da: come alla voce precedente, spessore 140 mm</i> Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinate, eseguita con pannelli opportunamente vincolati alle strutture principali o alle orditure secondarie in listelli di legno o metallo, queste escluse. Pannelli coibenti costituiti da: come alla voce precedente, spessore 140 mm euro (ottantadue/06)	m2	82,06
Nr. 1114 A2.3.080.000 15.h04	<i>Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinat ... ostituiti da: per impiego di lastre con spessore superiore</i> Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinate, eseguita con pannelli opportunamente vincolati alle strutture principali o alle orditure secondarie in listelli di legno o metallo, queste escluse. Pannelli coibenti costituiti da: per impiego di lastre con spessore superiore euro (quattro/92)	m2/cm	4,92
Nr. 1115 A2.3.080.000 20.a01	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per coperture piane ... nsita' 35 kg/m3 - lambda utile 0,036 W/m K, spessore 60 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per coperture piane e terrazzi: Polistirene Espanso Estruso (XPS) - lastre superficie liscia, con pelle - bordo battentato sui 4 lati - densita' 35 kg/m3 - lambda utile 0,036 W/m K, spessore 60 mm euro (ventiuno/25)	m2	21,25
Nr. 1116 A2.3.080.000 20.a02	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per coperture piane e terrazzi: come alla voce precedente, spessore 100 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per coperture piane e terrazzi: come alla voce precedente, spessore 100 mm euro (trenta/62)	m2	30,62
Nr. 1117 A2.3.080.000 20.a03	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per coperture piane e terrazzi: per impiego di lastre con spessore superiore</i> Fornitura e posa in opera di isolante per coperture piane e terrazzi: per impiego di lastre con spessore superiore euro (due/54)	m2/cm	2,54
Nr. 1118 A2.3.080.000 20.b01	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per coperture piane ... ensita' 45 kg/m3 - lambda utile 0,028 W/mk, spessore 60 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per coperture piane e terrazzi: Poliuretano Espanso Rigido (PUR) - pannelli rigidi, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a polipropilene, idoneo all'applicazione per sfiammatura, e sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata - densita' 45 kg/m3 - lambda utile 0,028 W/mk, spessore 60 mm euro (trentadue/00)	m2	32,00
Nr. 1119 A2.3.080.000 20.b02	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per coperture piane e terrazzi: come alla voce precedente, spessore 100 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per coperture piane e terrazzi: come alla voce precedente, spessore 100 mm euro (quarantasette/41)	m2	47,41
Nr. 1120 A2.3.080.000 20.b03	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per coperture piane e terrazzi: per impiego di lastre con spessore superiore</i> Fornitura e posa in opera di isolante per coperture piane e terrazzi: per impiego di lastre con spessore superiore euro (due/99)	m2/cm	2,99
Nr. 1121 A2.3.080.000 25.a01	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per sottotetti non ... sita' 14 kg/m3 - lambda utile 0,040 W/m K, spessore 100 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per sottotetti non calpestabili: Lana di vetro (GW) - in rotoli, feltro resinato con carta kraft su un lato e con velo vetro sull'altra - densita' 14 kg/m3 - lambda utile 0,040 W/m K, spessore 100 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (diciassette/12)	m2	17,12
Nr. 1122 A2.3.080.000 25.a02	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per sottotetti non calpestabili: come alla voce precedente, spessore 160 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per sottotetti non calpestabili: come alla voce precedente, spessore 160 mm euro (venticinque/62)	m2	25,62
Nr. 1123 A2.3.080.000 25.a03	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per sottotetti non calpestabili: per impiego di lastre con spessore superiore</i> Fornitura e posa in opera di isolante per sottotetti non calpestabili: per impiego di lastre con spessore superiore euro (uno/28)	m2/cm	1,28
Nr. 1124 A2.3.080.000 30.a01	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per ponti termici: ... media 450 kg/m3 - lambda utile 0,07 W/m K, spessore 25 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per ponti termici: Legno cemento - pannelli isolanti, in lana di legno legata con cemento - bordo retto - densita' media 450 kg/m3 - lambda utile 0,07 W/m K, spessore 25 mm euro (trentauno/72)	m2	31,72
Nr. 1125 A2.3.080.000 30.a02	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per ponti termici: come alla voce precedente, spessore 50 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per ponti termici: come alla voce precedente, spessore 50 mm euro (quarantatre/31)	m2	43,31
Nr. 1126 A2.3.080.000 30.b01	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per ponti termici: ... nsita' 35 kg/m3 - lambda utile 0,035 W/m K, spessore 25 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per ponti termici: Polistirene espanso estruso (XPS) - pannelli con superficie esterna scanalata longitudinalmente - bordo retto - densita' 35 kg/m3 - lambda utile 0,035 W/m K, spessore 25 mm euro (sedici/47)	m2	16,47
Nr. 1127 A2.3.080.000 30.b02	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per ponti termici: come alla voce precedente, spessore 35 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per ponti termici: come alla voce precedente, spessore 35 mm euro (venti/59)	m2	20,59
Nr. 1128 A2.3.080.000 30.b03	<i>Fornitura e posa in opera di isolante per ponti termici: come alla voce precedente, spessore 45 mm</i> Fornitura e posa in opera di isolante per ponti termici: come alla voce precedente, spessore 45 mm euro (venticinque/32)	m2	25,32
Nr. 1129 A2.3.080.000 35	<i>Impermeabilizzazione di paramenti esterni asfalti a freddo vedi C.3.5</i> Impermeabilizzazione di paramenti esterni asfalti a freddo vedi C.3.5 euro (zero/00)		0,00
Nr. 1130 A2.3.080.000 40	<i>Manto isolante per spiccati di fondazione, vedi C.3.5</i> Manto isolante per spiccati di fondazione, vedi C.3.5 euro (zero/00)		0,00
Nr. 1131 A2.3.085.000 05.a	<i>Formazione di puntellamento di solaio piano, di qualsiasi... per altezza fino a 3 m (prezzo riferito al m di banchina)</i> Formazione di puntellamento di solaio piano, di qualsiasi tipo, compresi noli di banchine ed apparecchi di armo in genere, armo e disarmo ed ogni altro onere: per altezza fino a 3 m (prezzo riferito al m di banchina) euro (quarantauno/80)	m	41,80
Nr. 1132 A2.3.085.000 05.b	<i>Formazione di puntellamento di solaio piano, di qualsiasi... ltezze superiori a 3 m, per ogni metro o frazione di metro</i> Formazione di puntellamento di solaio piano, di qualsiasi tipo, compresi noli di banchine ed apparecchi di armo in genere, armo e disarmo ed ogni altro onere: sovrapprezzo per altezze superiori a 3 m, per ogni metro o frazione di metro euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 1133 A2.3.085.000 10.a	<i>Formazione di puntellamento di strutture murarie vertical... ni altro onere: per altezza fino a 3 m di muratura servita</i> Formazione di puntellamento di strutture murarie verticali compresi noli di banchine, apparecchi di armo in genere, sbadacchiature in senso longitudinale e trasversale, controventature in direzione perpendicolare al muro servito, armo e disarmo ed ogni altro onere: per altezza fino a 3 m di muratura servita euro (sessantauno/18)	m2	61,18
Nr. 1134 A2.3.085.000 10.b	<i>Formazione di puntellamento di strutture murarie vertical... altezze superiori a 3 m per ogni metro o frazione di metro</i> Formazione di puntellamento di strutture murarie verticali compresi noli di banchine, apparecchi di armo in genere, sbadacchiature in senso longitudinale e trasversale, controventature in direzione perpendicolare al muro servito, armo e disarmo ed ogni altro onere: sovrapprezzo alla voce a) per altezze superiori a 3 m per ogni metro o frazione di metro euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 1135 A2.3.085.000 15	<i>Formazione di sbadacchiature di aperture di porte, finest... e a croce Sant'Andrea, armo e disarmo ed ogni altro genere</i> Formazione di sbadacchiature di aperture di porte, finestre e simili, eseguite a doppia orditura, compresi oneri e sfridi per puntelli verticali, sbadacchi orizzontali e controventature a croce Sant'Andrea, armo e disarmo ed ogni altro genere euro (centocinquanta/10)	m2	150,10
Nr. 1136	<i>Sottomurazione di murature esistenti eseguita con mattoni pieni a tratti successivi (a campione), comprese puntellazioni</i>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A2.3.090.000 05	Sottomurazione di murature esistenti eseguita con mattoni pieni a tratti successivi (a campione), comprese puntellazioni euro (quattrocentoquarantauno/99)	m3	441,99
Nr. 1137 A2.3.090.000 10.a	<i>Cucitura e ricucitura in mattoni o pietrame fessurati con ... uratura di mattoni (profondita' 15 cm - mattone di fascio)</i> Cucitura e ricucitura in mattoni o pietrame fessurati con trasversali semplicemente adiacenti o carendi di immorsature mediante: scalpellature laterali alla fessura ad andamento grecato, pulizia delle superfici e delle connessure, eventuale lavaggio, richiusura dei vani con con muratura di mattoni pieni e malta di cemento (altezza minima 0,80m larghezza massima 0,30 m). Per ogni parametro di intervento: in muratura di mattoni (profondita' 15 cm - mattone di fascio) euro (ottantanove/75)	m	89,75
Nr. 1138 A2.3.090.000 10.b	<i>Cucitura e ricucitura in mattoni o pietrame fessurati con ... di intervento: in muratura di pietrame (profondita' 25 cm)</i> Cucitura e ricucitura in mattoni o pietrame fessurati con trasversali semplicemente adiacenti o carendi di immorsature mediante: scalpellature laterali alla fessura ad andamento grecato, pulizia delle superfici e delle connessure, eventuale lavaggio, richiusura dei vani con con muratura di mattoni pieni e malta di cemento (altezza minima 0,80m larghezza massima 0,30 m). Per ogni parametro di intervento: in muratura di pietrame (profondita' 25 cm) euro (centosettantasei/52)	m	176,52
Nr. 1139 A2.3.090.000 10.c	<i>Cucitura e ricucitura in mattoni o pietrame fessurati con ... pezzoni di tondo per cemento armato, staffe, grappe, ecc.</i> Cucitura e ricucitura in mattoni o pietrame fessurati con trasversali semplicemente adiacenti o carendi di immorsature mediante: scalpellature laterali alla fessura ad andamento grecato, pulizia delle superfici e delle connessure, eventuale lavaggio, richiusura dei vani con con muratura di mattoni pieni e malta di cemento (altezza minima 0,80m larghezza massima 0,30 m). Per ogni parametro di intervento: eventuale inserimento di spezzoni di tondo per cemento armato, staffe, grappe, ecc . euro (due/00)	kg	2,00
Nr. 1140 A2.3.090.000 15.a	<i>Chiusura dei fori di immorsatura risultanti dal disfacime ... n legno con muratura in mattoni pieni: volume sino a 4 dm3</i> Chiusura dei fori di immorsatura risultanti dal disfacimento di solai in legno con muratura in mattoni pieni: volume sino a 4 dm3 euro (diciannove/50)	cad	19,50
Nr. 1141 A2.3.090.000 15.b	<i>Chiusura dei fori di immorsatura risultanti dal disfacime ... legno con muratura in mattoni pieni: volume fino a 10 dm3</i> Chiusura dei fori di immorsatura risultanti dal disfacimento di solai in legno con muratura in mattoni pieni: volume fino a 10 dm3 euro (trentanove/50)	cad	39,50
Nr. 1142 A2.3.090.000 20.a	<i>Rincocciatura e strollatura delle superfici ripulite dall ... i ponteggi (minimo 2 m2): per uno spessore medio di 1,5 cm</i> Rincocciatura e strollatura delle superfici ripulite dall'intonaco ammalorato, eseguita (previa pulizia delle superfici e delle connessure nonche' l'eliminazione delle sbavature residue) con rintasamento di piccoli fori con scaglie, strollatura e grossa rasatura con malta di cemento da eseguirsi a piu' riprese sino a formazione del piano per l'applicazione successiva del nuovo intonaco, esclusi gli occorrenti ponteggi (minimo 2 m2): per uno spessore medio di 1,5 cm euro (ventisei/10)	m2	26,10
Nr. 1143 A2.3.090.000 20.b	<i>Rincocciatura e strollatura delle superfici ripulite dall ... ponteggi (minimo 2 m2): maggiorazione per ogni cm in piu'</i> Rincocciatura e strollatura delle superfici ripulite dall'intonaco ammalorato, eseguita (previa pulizia delle superfici e delle connessure nonche' l'eliminazione delle sbavature residue) con rintasamento di piccoli fori con scaglie, strollatura e grossa rasatura con malta di cemento da eseguirsi a piu' riprese sino a formazione del piano per l'applicazione successiva del nuovo intonaco, esclusi gli occorrenti ponteggi (minimo 2 m2): maggiorazione per ogni cm in piu' euro (due/66)	m2	2,66
Nr. 1144 A2.3.090.000 25	<i>Rincocciatura e strollatura come al A2.3.90.20 per esecuz ... tata larghezza, da 0,20 a 0,50 m aumento (Percentuale 40%)</i> Rincocciatura e strollatura come al A2.3.90.20 per esecuzione su fasce di limitata larghezza, da 0,20 a 0,50 m aumento (Percentuale 40%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1145 A2.3.090.000 30.a	<i>Trattamento delle superfici tramite pichettatura: compresa arriccatura come alla voce A2.3.50.20</i> Trattamento delle superfici tramite pichettatura: compresa arriccatura come alla voce A2.3.50.20 euro (ventidue/37)	m2	22,37
Nr. 1146 A2.3.090.000 30.b	<i>Trattamento delle superfici tramite pichettatura: compreso intonaco completo a civile del A2.3.50.30</i> Trattamento delle superfici tramite pichettatura: compreso intonaco completo a civile del A2.3.50.30 euro (trentacinque/25)	m2	35,25
Nr. 1147 A2.3.090.000 35.a	<i>Irrigidimento di solaio in legno mediante posa di barrier ... C20/25 (ex Rck 25 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3</i> Irrigidimento di solaio in legno mediante posa di barriera al vapore, getto integrativo in calcestruzzo durevole di spessore non inferiore a 5 cm; compresi i connettori, escluso tutto il ferro di completamento, la formazione di ammorsamenti perimetrali e l'eventuale puntellamento del solaio da contabilizzare separatamente: confezionato con aggregati idonei e con classe: C20/25 (ex Rck 25 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3 euro (quarantaquattro/58)	m2	44,58
Nr. 1148 A2.3.090.000 35.b	<i>Irrigidimento di solaio in legno mediante posa di barrier ... N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3: vedi A2.3.40.35</i> Irrigidimento di solaio in legno mediante posa di barriera al vapore, getto integrativo in calcestruzzo durevole di spessore non inferiore a 5 cm; compresi i connettori, escluso tutto il ferro di completamento, la formazione di ammorsamenti perimetrali e l'eventuale puntellamento del solaio da contabilizzare separatamente: confezionato con aggregati idonei e con classe: differenza di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	prezzo per ogni cm in piu' od in meno rispetto ai 5 cm di soletta con calcestruzzo C20/25 (ex Rck 25 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3: vedi A2.3.40.35 euro (zero/00)		0,00
Nr. 1149 A2.3.090.000 40.a	<i>Irrigidimento di solaio in calcestruzzo e laterocemento m ... C20/25 (ex Rck 25 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3</i> Irrigidimento di solaio in calcestruzzo e laterocemento mediante applicazione di adesivo epossidico, getto integrativo in calcestruzzo durevole di spessore non inferiore a 4 cm; compresi i connettori, escluso tutto il ferro di completamento, la formazione di ammorsamenti perimetrali e l'eventuale puntellamento del solaio da contabilizzare separatamente: confezionato con aggregati idonei e con classe: C20/25 (ex Rck 25 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3 euro (quarantatre/01)	m2	43,01
Nr. 1150 A2.3.090.000 40.b	<i>Irrigidimento di solaio in calcestruzzo e laterocemento m ... 2) - esposizione X0 - consistenza S3: vedi voce A2.3.40.35</i> Irrigidimento di solaio in calcestruzzo e laterocemento mediante applicazione di adesivo epossidico, getto integrativo in calcestruzzo durevole di spessore non inferiore a 4 cm; compresi i connettori, escluso tutto il ferro di completamento, la formazione di ammorsamenti perimetrali e l'eventuale puntellamento del solaio da contabilizzare separatamente: confezionato con aggregati idonei e con classe: differenza di prezzo per ogni cm in piu od in meno rispetto ai 4 cm di soletta con calcestruzzo C20/25 (ex Rck 25 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3: vedi voce A2.3.40.35 euro (zero/00)		0,00
Nr. 1151 A2.3.090.000 40.c	<i>Irrigidimento di solaio in calcestruzzo e laterocemento m ... lutare mediante differenza di prezzo della sola fornitura.</i> Irrigidimento di solaio in calcestruzzo e laterocemento mediante applicazione di adesivo epossidico, getto integrativo in calcestruzzo durevole di spessore non inferiore a 4 cm; compresi i connettori, escluso tutto il ferro di completamento, la formazione di ammorsamenti perimetrali e l'eventuale puntellamento del solaio da contabilizzare separatamente: confezionato con aggregati idonei e con classe: Sovrapprezzi alle voci precedenti validi per utilizzo di calcestruzzo per classi di resistenza e/o esposizione e/o consistenza diverse da quella indicata, da valutare mediante differenza di prezzo della sola fornitura. euro (zero/00)		0,00
Nr. 1152 A2.3.090.000 45	<i>Recupero di vecchie pavimentazioni, consistente in: - asp ... a assistenza muraria per la posa e materiale di sottofondo</i> Recupero di vecchie pavimentazioni, consistente in: - asportazione della pavimentazione; - pulizia degli elementi recuperati ed accatastamento in cantiere per il loro riutilizzo; - posa in opera degli elementi recuperati compresa assistenza muraria per la posa e materiale di sottofondo euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 1153 A2.3.090.000 50.a	<i>Ricorritura o rimaneggiamento totale del manto di copertu ... oggi, impermeabilizzazioni ed isolamento: per tegole piane</i> Ricorritura o rimaneggiamento totale del manto di copertura di tetto, compresa la pulizia del piano di appoggio, il fissaggio dei colmi e la sostituzione delle tegole ammalorate (queste da conteggiarsi a parte) esclusi ponteggi, impermeabilizzazioni ed isolamento: per tegole piane euro (ventiotto/44)	m2	28,44
Nr. 1154 A2.3.090.000 50.b	<i>Ricorritura o rimaneggiamento totale del manto di copertu ... permeabilizzazioni ed isolamento: per tegole curve (coppi)</i> Ricorritura o rimaneggiamento totale del manto di copertura di tetto, compresa la pulizia del piano di appoggio, il fissaggio dei colmi e la sostituzione delle tegole ammalorate (queste da conteggiarsi a parte) esclusi ponteggi, impermeabilizzazioni ed isolamento: per tegole curve (coppi) euro (trentaotto/70)	m2	38,70
Nr. 1155 A2.3.090.000 55.a	<i>Copertura con tegole curve (coppi) come alla voce A2.3.40 ... in opera di sottostante assito come alla voce A2.3.40.50.a</i> Copertura con tegole curve (coppi) come alla voce A2.3.40.70 ma con impiego del 50% di tegole di recupero: compresa fornitura in opera di sottostante assito come alla voce A2.3.40.50.a euro (sessanta/06)	m2	60,06
Nr. 1156 A2.3.090.000 55.b	<i>Copertura con tegole curve (coppi) come alla voce A2.3.40 ... o del 50% di tegole di recupero: posate su piano esistente</i> Copertura con tegole curve (coppi) come alla voce A2.3.40.70 ma con impiego del 50% di tegole di recupero: posate su piano esistente euro (trentasei/27)	m2	36,27
Nr. 1157 A2.3.090.000 60.a	<i>Lucidatura di pavimenti di marmette e marmettoni, compres ... ra finale con segatura per materiali in graniglia di marmo</i> Lucidatura di pavimenti di marmette e marmettoni, compreso consumo di forza motrice e pulitura finale con segatura per materiali in graniglia di marmo euro (trentaotto/17)	m2	38,17
Nr. 1158 A2.3.090.000 60.b	<i>Lucidatura di pavimenti di marmette e marmettoni, compres ... finale con segatura per materiali in graniglia di granito</i> Lucidatura di pavimenti di marmette e marmettoni, compreso consumo di forza motrice e pulitura finale con segatura per materiali in graniglia di granito euro (sessantadue/32)	m2	62,32
Nr. 1159 A2.3.090.000 65	<i>Ripristino del cls armato ammalorato mediante: distacco d ... nticarbonatazione con successivo intervento di protezione.</i> Ripristino del cls armato ammalorato mediante: distacco delle parti incoerenti, messa a nudo dei ferri di armatura interessati da ossidazione con successiva accurata spazzolatura fino a totale fino a totale asportazione della ruggine, idropulitura a pressione, applicazione di boiacca passivante ai ferri spazzolati, ripristino delle lacune con l'impiego di idonea rasante anticarbonatazione con		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	successivo intervento di protezione. euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 1160 A2.3.095.000 05	<i>Lavaggio facciate in genere eseguito con idropulitrice ve ... 5, opportunamente maggiorato di oneri per la subfornitura.</i> Lavaggio facciate in genere eseguito con idropulitrice vedi P.3.16.5, opportunamente maggiorato di oneri per la subfornitura. euro (zero/00)		0,00
Nr. 1161 A2.3.095.000 10.a	<i>Sabbiatura di facciate eseguita con sabbiatrice ad aria c ... ggio fisso e continuo (questo escluso dal prezzo): a secco</i> Sabbiatura di facciate eseguita con sabbiatrice ad aria compressa ad alta pressione, sabbia di quarzo di adeguata granulometria su ponteggio fisso e continuo (questo escluso dal prezzo): a secco euro (dieci/48)	m2	10,48
Nr. 1162 A2.3.095.000 10.b	<i>Sabbiatura di facciate eseguita con sabbiatrice ad aria c ... ggio fisso e continuo (questo escluso dal prezzo): a umido</i> Sabbiatura di facciate eseguita con sabbiatrice ad aria compressa ad alta pressione, sabbia di quarzo di adeguata granulometria su ponteggio fisso e continuo (questo escluso dal prezzo): a umido euro (dodici/14)	m2	12,14
Nr. 1163 A2.3.095.000 15	<i>Lavaggio chimico di facciate in pietra naturale e cemento ... , opportunamente maggiorato di oneri per la subfornitura.</i> Lavaggio chimico di facciate in pietra naturale e cemento, vedi P.3.16.30, opportunamente maggiorato di oneri per la subfornitura. euro (zero/00)		0,00
Nr. 1164 A2.3.095.000 20	<i>Protezione facciate con prodotti idrorepellenti vedi P.3.16.35, opportunamente maggiorato di oneri per la subfornitura.</i> Protezione facciate con prodotti idrorepellenti vedi P.3.16.35, opportunamente maggiorato di oneri per la subfornitura. euro (zero/00)		0,00
Nr. 1165 A2.3.095.000 25	<i>Protezione di facciate da imbrattature e scritte vedi P.3.16.40, opportunamente maggiorato di oneri per la subfornitura.</i> Protezione di facciate da imbrattature e scritte vedi P.3.16.40, opportunamente maggiorato di oneri per la subfornitura. euro (zero/00)		0,00
Nr. 1166 A2.3.095.000 30	<i>Solo stuccatura di facciate eseguita su rivestimenti cont ... su ponteggio fisso e continuo (questo escluso dal prezzo)</i> Solo stuccatura di facciate eseguita su rivestimenti continui in klinker, ceramica, gres, cotto, ecc. mediante sigillatura delle fughe con malta impermeabile espansiva ad alta aderenza e lavaggio finale su ponteggio fisso e continuo (questo escluso dal prezzo) euro (sette/61)	m2	7,61
Nr. 1167 A2.4.005.000 05.a	<i>Posa in opera di manufatti in cemento come ai B.3.5.5 - B ... lementi di piccole dimensioni, per sezioni: fino a 120 cm2</i> Posa in opera di manufatti in cemento come ai B.3.5.5 - B.3.5.10 - B.3.5.15 - B.3.5.20 per elementi di piccole dimensioni, per sezioni: fino a 120 cm2 euro (ventiotto/70)	m	28,70
Nr. 1168 A2.4.005.000 05.b	<i>Posa in opera di manufatti in cemento come ai B.3.5.5 - B ... lementi di piccole dimensioni, per sezioni: fino a 250 cm2</i> Posa in opera di manufatti in cemento come ai B.3.5.5 - B.3.5.10 - B.3.5.15 - B.3.5.20 per elementi di piccole dimensioni, per sezioni: fino a 250 cm2 euro (cinquantadue/85)	m	52,85
Nr. 1169 A2.4.005.000 05.c	<i>Posa in opera di manufatti in cemento come ai B.3.5.5 - B ... lementi di piccole dimensioni, per sezioni: fino a 450 cm2</i> Posa in opera di manufatti in cemento come ai B.3.5.5 - B.3.5.10 - B.3.5.15 - B.3.5.20 per elementi di piccole dimensioni, per sezioni: fino a 450 cm2 euro (sessantadue/34)	m	62,34
Nr. 1170 A2.4.005.000 10.a	<i>Posa in opera di manufatti piani confezionati fuori opera ... rifinitura da vetrocementista e posa ultimata: orizzontali</i> Posa in opera di manufatti piani confezionati fuori opera (prefabbricati) come ai B.3.20.5, B.3.20.10 e B.3.20.15, esclusa l'eventuale rifinitura da vetrocementista e posa ultimata: orizzontali euro (trentasette/57)	m2	37,57
Nr. 1171 A2.4.005.000 10.b	<i>Posa in opera di manufatti piani confezionati fuori opera ... e rifinitura da vetrocementista e posa ultimata: verticali</i> Posa in opera di manufatti piani confezionati fuori opera (prefabbricati) come ai B.3.20.5, B.3.20.10 e B.3.20.15, esclusa l'eventuale rifinitura da vetrocementista e posa ultimata: verticali euro (quarantadue/55)	m2	42,55
Nr. 1172 A2.4.005.000 15.a	<i>Posa in opera di gradini prefabbricati in graniglia di cemento: semplicemente appoggiati</i> Posa in opera di gradini prefabbricati in graniglia di cemento: semplicemente appoggiati euro (quarantaquattro/02)	m	44,02
Nr. 1173 A2.4.005.000 15.b	<i>Posa in opera di gradini prefabbricati in graniglia di cemento: a sbalzo</i> Posa in opera di gradini prefabbricati in graniglia di cemento: a sbalzo euro (cinquantasei/65)	m	56,65
Nr. 1174 A2.4.010.000	<i>Posa in opera di gradino rettangolare di scala in beola, ... rtante o su muretti di appoggio, misurazione in luce netta</i> Posa in opera di gradino rettangolare di scala in beola, avente le seguenti caratteristiche:.a. Pedata di gradino in beola grigia, fino a 35		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
05	cm di larghezza spessore 4-6 cm con faccia e costa a vista lavorata a bocciarda con tondino.b. Alzata di gradino in beola grigia fino a 15 cm di altezza, spessore 4-6 cm con faccia vista lavorata a doppia bocciarda. su soletta portante o su muretti di appoggio, misurazione in luce netta euro (sessantauno/74)	m2	61,74
Nr. 1175 A2.4.010.000 10.a	<i>Posa in opera di rivestimento in beola o pietra arenaria per zoccolatura fino a 2 m da piano terra</i> Posa in opera di rivestimento in beola o pietra arenaria per zoccolatura fino a 2 m da piano terra euro (novantasei/30)	m2	96,30
Nr. 1176 A2.4.010.000 10.b	<i>Posa in opera di rivestimento in beola o pietra arenaria per rivestimento</i> Posa in opera di rivestimento in beola o pietra arenaria per rivestimento euro (centotre/98)	m2	103,98
Nr. 1177 A2.4.010.000 15.a	<i>Posa in opera di: gradini normali rettangolari in pietra ... te a muro gradino rettangolare completo di pedata e alzata</i> Posa in opera di: gradini normali rettangolari in pietra naturale con pedata dello spessore di 3 cm e di larghezza fino a 32 cm, alzata dello spessore di 2 cm di altezza fino a 15 cm, con piano finemente levigato, spigoli vivi o arrotondati, costa a vista e alzata lucidate, lunghezza fino a 1,50 m, teste a muro gradino rettangolare completo di pedata e alzata euro (cinquantaotto/19)	m	58,19
Nr. 1178 A2.4.010.000 15.b	<i>Posa in opera di: gradini normali rettangolari in pietra ... ucidate, lunghezza fino a 1,50 m, teste a muro sola pedata</i> Posa in opera di: gradini normali rettangolari in pietra naturale con pedata dello spessore di 3 cm e di larghezza fino a 32 cm, alzata dello spessore di 2 cm di altezza fino a 15 cm, con piano finemente levigato, spigoli vivi o arrotondati, costa a vista e alzata lucidate, lunghezza fino a 1,50 m, teste a muro sola pedata euro (trentaotto/59)	m	38,59
Nr. 1179 A2.4.010.000 15.c	<i>Posa in opera di: gradini normali rettangolari in pietra ... ucidate, lunghezza fino a 1,50 m, teste a muro sola alzata</i> Posa in opera di: gradini normali rettangolari in pietra naturale con pedata dello spessore di 3 cm e di larghezza fino a 32 cm, alzata dello spessore di 2 cm di altezza fino a 15 cm, con piano finemente levigato, spigoli vivi o arrotondati, costa a vista e alzata lucidate, lunghezza fino a 1,50 m, teste a muro sola alzata euro (ventisette/62)	m	27,62
Nr. 1180 A2.4.010.000 20.a	<i>Posa in opera di gradino rettangolare o a ventaglio in la ... dino completo di pedata da 50 cm, piu' alzata rettangolari</i> Posa in opera di gradino rettangolare o a ventaglio in lastra a spigoli vivi od arrotondati con piano levigato, teste a muro, costa vista lucidata, lunghezza fino a 1,50 m misurata in superficie sul minimo rettangolo circoscritto, spessore 3 cm gradino completo di pedata da 50 cm, piu' alzata rettangolari euro (centodieci/07)	m2	110,07
Nr. 1181 A2.4.010.000 20.b	<i>Posa in opera di gradino rettangolare o a ventaglio in la ... n rettangolare, misurazione minima rettangolo circoscritto</i> Posa in opera di gradino rettangolare o a ventaglio in lastra a spigoli vivi od arrotondati con piano levigato, teste a muro, costa vista lucidata, lunghezza fino a 1,50 m misurata in superficie sul minimo rettangolo circoscritto, spessore 3 cm gradino con pedata e contorno non rettangolare, misurazione minima rettangolo circoscritto euro (centododici/87)	m2	112,87
Nr. 1182 A2.4.010.000 25.a	<i>Posa in opera di davanzale di finestra in pietra naturale: in lastre di marmi, graniti e pietre arenarie</i> Posa in opera di davanzale di finestra in pietra naturale: in lastre di marmi, graniti e pietre arenarie euro (trentaotto/26)	m	38,26
Nr. 1183 A2.4.010.000 25.b	<i>Posa in opera di davanzale di finestra in pietra naturale: in masselli di sezione fino a 360 cm2 di ceppo</i> Posa in opera di davanzale di finestra in pietra naturale: in masselli di sezione fino a 360 cm2 di ceppo euro (settantaquattro/36)	m	74,36
Nr. 1184 A2.4.010.000 30.a	<i>Posa in opera di contorno di finestra e porta balcone (sp ... i larghezza 12 - 22 cm di marmi, graniti e pietre arenarie</i> Posa in opera di contorno di finestra e porta balcone (spalle e cappello) in pietra naturale: in lastra di larghezza 12 - 22 cm di marmi, graniti e pietre arenarie euro (trentadue/20)	m	32,20
Nr. 1185 A2.4.010.000 30.b	<i>Posa in opera di contorno di finestra e porta balcone (sp ... a naturale: in masselli di sezione fino a 250 cm2 di ceppo</i> Posa in opera di contorno di finestra e porta balcone (spalle e cappello) in pietra naturale: in masselli di sezione fino a 250 cm2 di ceppo euro (cinquanta/64)	m	50,64
Nr. 1186 A2.4.010.000 35.a	<i>Posa in opera di soglia per porta esterna e balcone in pietra naturale: di marmi, graniti e pietre arenarie</i> Posa in opera di soglia per porta esterna e balcone in pietra naturale: di marmi, graniti e pietre arenarie euro (trentaotto/80)	m	38,80
Nr. 1187 A2.4.010.000 35.b	<i>Posa in opera di soglia per porta esterna e balcone in pietra naturale: in masselli di ceppo</i> Posa in opera di soglia per porta esterna e balcone in pietra naturale: in masselli di ceppo euro (settanta/09)	m	70,09
Nr. 1188	<i>Posa in opera di soglietta per porta interna in lastra di ... lucidato, spigoli vivi, coste refilate in pietra naturale</i>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A2.4.010.000 40	Posa in opera di soglietta per porta interna in lastra di pietra naturale, spessore 2 cm larghezza minima 12 cm con piano lucidato, spigoli vivi, coste rifilate in pietra naturale euro (quarantauno/71)	m2	41,71
Nr. 1189 A2.4.010.000 45	<i>Posa in opera di pianetta per balconi in pietra naturale ... vigati, spigoli arrotondati, larghezza 20 cm spessore 3 cm</i> Posa in opera di pianetta per balconi in pietra naturale con superficie piana, faccia costa a vista e risolto levigati, spigoli arrotondati, larghezza 20 cm spessore 3 cm euro (trentaotto/99)	m	38,99
Nr. 1190 A2.4.010.000 50.a	<i>Posa in opera di zoccolino piano in pietra naturale con altezza 16 - 18 cm e 2 cm di spessore per pianerottolo di scale</i> Posa in opera di zoccolino piano in pietra naturale con altezza 16 - 18 cm e 2 cm di spessore per pianerottolo di scale euro (trentasei/37)	m	36,37
Nr. 1191 A2.4.010.000 50.b	<i>Posa in opera di zoccolino piano in pietra naturale con a ... 8 cm e 1 cm di spessore per locali interni e ripiani scale</i> Posa in opera di zoccolino piano in pietra naturale con altezza 8 cm e 1 cm di spessore per locali interni e ripiani scale euro (tredici/74)	m	13,74
Nr. 1192 A2.4.010.000 55	<i>Posa in opera di zoccolino piano a gradoni con altezza 16 ... sore 1 cm in pietra naturale per rampe di scale rettilinee</i> Posa in opera di zoccolino piano a gradoni con altezza 16 - 18 cm in elementi di lunghezza 45 - 48 cm, altezza 8 cm spessore 1 cm in pietra naturale per rampe di scale rettilinee euro (diciotto/17)	cad	18,17
Nr. 1193 A2.4.010.000 60	<i>Posa in opera di zoccolino piano a nastro per gradini di ... ue pezzi sagomati, sviluppo 45 - 48 cm, di pietra naturale</i> Posa in opera di zoccolino piano a nastro per gradini di scale rettilinee in due pezzi sagomati, sviluppo 45 - 48 cm, di pietra naturale euro (quindici/43)	cad	15,43
Nr. 1194 A2.4.010.000 65.a	<i>Posa in opera di rivestimento esterno di facciata ed inte ... sta): a campo semplice ed uniforme con 3 - 4 lastre per m2</i> Posa in opera di rivestimento esterno di facciata ed interno di pareti in pietra naturale composto da lastre normali rettangolari, spessore 2 - 3 cm con faccia a vista levigata, coste fresate, spigoli vivi, esecuzione in misure obbligate come da casellario, compresa la formazione dei fori per le zanche (esclusa eventuale assistenza del marmista): a campo semplice ed uniforme con 3 - 4 lastre per m2 euro (ottanta/74)	m2	80,74
Nr. 1195 A2.4.010.000 65.b	<i>Posa in opera di rivestimento esterno di facciata ed inte ... tenza del marmista): a campo mosso con 3 - 4 lastre per m2</i> Posa in opera di rivestimento esterno di facciata ed interno di pareti in pietra naturale composto da lastre normali rettangolari, spessore 2 - 3 cm con faccia a vista levigata, coste fresate, spigoli vivi, esecuzione in misure obbligate come da casellario, compresa la formazione dei fori per le zanche (esclusa eventuale assistenza del marmista): a campo mosso con 3 - 4 lastre per m2 euro (novantanove/47)	m2	99,47
Nr. 1196 A2.4.010.000 65.c	<i>Posa in opera di rivestimento esterno di facciata ed inte ... assistenza del marmista): a campo mosso con lastre piccole</i> Posa in opera di rivestimento esterno di facciata ed interno di pareti in pietra naturale composto da lastre normali rettangolari, spessore 2 - 3 cm con faccia a vista levigata, coste fresate, spigoli vivi, esecuzione in misure obbligate come da casellario, compresa la formazione dei fori per le zanche (esclusa eventuale assistenza del marmista): a campo mosso con lastre piccole euro (centoventidue/57)	m2	122,57
Nr. 1197 A2.4.010.000 70	<i>Posa in opera di pavimento esterno ed interno di pietre d ... m, esclusa la levigatura e lucidatura di cui al E.3.20.15</i> Posa in opera di pavimento esterno ed interno di pietre dure e graniti, composto di lastre normali rettangolari, spessore 18/20 mm, piano di sega e coste rifilate, da levigare e lucidare in opera, formato fino a 0,80x0,40 m, esclusa la levigatura e lucidatura di cui al E.3.20.15 euro (quarantanove/09)	m2	49,09
Nr. 1198 A2.4.010.000 75.a	<i>Posa in opera di pavimento esterno ed interno di pietre t ... levigatura e lucidatura di cui al E.3.20.15 a campo unico</i> Posa in opera di pavimento esterno ed interno di pietre tenere e marmi vari, composto da lastre normali rettangolari spessore 18 mm circa, a piano di sega e coste rifilate, da levigare e lucidare in opera, esclusa la levigatura e lucidatura di cui al E.3.20.15 a campo unico euro (quarantaotto/89)	m2	48,89
Nr. 1199 A2.4.010.000 75.b	<i>Posa in opera di pavimento esterno ed interno di pietre t ... atura e lucidatura di cui al E.3.20.15 a disegno con fasce</i> Posa in opera di pavimento esterno ed interno di pietre tenere e marmi vari, composto da lastre normali rettangolari spessore 18 mm circa, a piano di sega e coste rifilate, da levigare e lucidare in opera, esclusa la levigatura e lucidatura di cui al E.3.20.15 a disegno con fasce euro (sessantacinque/87)	m2	65,87
Nr. 1200 A2.4.010.000 80	<i>Posa in opera delle lastre di contorno lavatoio in Marmo di Zandobbio</i> Posa in opera di copertine in pietra naturale per muri e parapetti euro (sessantauno/13)	m	61,13
Nr. 1201 A2.4.015.000 05.a	<i>Solo posa in opera di pavimenti in gre's, litogres, ceram ... ui al A2.5.20: posati a correre con malta fresco su fresco</i> Solo posa in opera di pavimenti in gre's, litogres, ceramica, klinker, esclusa assistenza muraria di cui al A2.5.20: posati a correre con malta fresco su fresco euro (ventidue/11)	m2	22,11

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1202 A2.4.015.000 05.b	<i>Solo posa in opera di pavimenti in gre's, litogres, ceram ... al A2.5.20: posati in diagonale con malta fresco su fresco</i> Solo posa in opera di pavimenti in gre's, litogres, ceramica, klinker, esclusa assistenza muraria di cui al A2.5.20: posati in diagonale con malta fresco su fresco euro (venticinque/63)	m2	25,63
Nr. 1203 A2.4.015.000 05.c	<i>Solo posa in opera di pavimenti in gre's, litogres, ceram ... a muraria di cui al A2.5.20: posati con collante a correre</i> Solo posa in opera di pavimenti in gre's, litogres, ceramica, klinker, esclusa assistenza muraria di cui al A2.5.20: posati con collante a correre euro (venti/61)	m2	20,61
Nr. 1204 A2.4.015.000 05.d	<i>Solo posa in opera di pavimenti in gre's, litogres, ceram ... uraria di cui al A2.5.20: posati con collante in diagonale</i> Solo posa in opera di pavimenti in gre's, litogres, ceramica, klinker, esclusa assistenza muraria di cui al A2.5.20: posati con collante in diagonale euro (ventitre/46)	m2	23,46
Nr. 1205 A2.4.015.000 05.e	<i>Solo posa in opera di pavimenti in gre's, litogres, ceram ... di cui al A2.5.20: maggiorazione per posa pavimenti fugati</i> Solo posa in opera di pavimenti in gre's, litogres, ceramica, klinker, esclusa assistenza muraria di cui al A2.5.20: maggiorazione per posa pavimenti fugati euro (quattro/40)	m2	4,40
Nr. 1206 A2.4.015.000 10	<i>Solo posa in opera di rivestimenti in gre's, litogres, ce ... con collante, esclusa assistenza muraria di cui al A2.5.20</i> Solo posa in opera di rivestimenti in gre's, litogres, ceramica, klinker, posati con collante, esclusa assistenza muraria di cui al A2.5.20 euro (ventiuno/94)	m2	21,94
Nr. 1207 A2.4.015.000 15	<i>Solo posa in opera di pezzi speciali per rivestimento in ... ker di listelli, decori, greche, ecc., posati con collante</i> Solo posa in opera di pezzi speciali per rivestimento in gre's, litogres, ceramica, klinker di listelli, decori, greche, ecc., posati con collante euro (sette/44)	m	7,44
Nr. 1208 A2.4.015.000 20	<i>Solo posa in opera di pezzi speciali per pavimenti in gre ... ker di listelli, decori, greche, ecc., posati con collante</i> Solo posa in opera di pezzi speciali per pavimenti in gre's, litogres, ceramica, klinker di listelli, decori, greche, ecc., posati con collante euro (otto/42)	m	8,42
Nr. 1209 A2.4.020.000 05.a	<i>Posa in opera di falso telaio di porta in legno: su tavolato o porta a scomparsa</i> Posa in opera di falso telaio di porta in legno: su tavolato o porta a scomparsa euro (settanta/39)	cad	70,39
Nr. 1210 A2.4.020.000 05.b	<i>Posa in opera di falso telaio di porta in legno: d'ingresso appartamenti su mazzetta</i> Posa in opera di falso telaio di porta in legno: d'ingresso appartamenti su mazzetta euro (settantasette/63)	cad	77,63
Nr. 1211 A2.4.020.000 05.c	<i>Posa in opera di falso telaio di porta in legno: aumento per sopra luce alle porte (Percentuale 15%)</i> Posa in opera di falso telaio di porta in legno: aumento per sopra luce alle porte (Percentuale 15%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1212 A2.4.020.000 05.d	<i>Posa in opera di falso telaio di porta in legno: per porte blindate come al L.3.15.5</i> Posa in opera di falso telaio di porta in legno: per porte blindate come al L.3.15.5 euro (centonove/74)	cad	109,74
Nr. 1213 A2.4.020.000 10	<i>Posa in opera di controtelai per porte a scomparsa come al L.3.20.6</i> Posa in opera di controtelai per porte a scomparsa come al L.3.20.6 euro (centoventinove/26)	cad	129,26
Nr. 1214 A2.4.020.000 20	<i>Posa in opera del solo falso telaio o del monoblocco per serramenti esterni, di cui al L.3.5.30</i> Posa in opera del solo falso telaio o del monoblocco per serramenti esterni, di cui al L.3.5.30 euro (diciannove/99)	m	19,99
Nr. 1215 A2.4.025.000 05.a	<i>Posa in opera di ferramenta: come al M.3.5.5</i> Posa in opera di ferramenta: come al M.3.5.5 euro (tre/71)	kg	3,71
Nr. 1216 A2.4.025.000 05.b	<i>Posa in opera di ferramenta: come al M.3.5.10</i> Posa in opera di ferramenta: come al M.3.5.10 euro (due/79)	kg	2,79
Nr. 1217 A2.4.025.000 10	<i>Posa in opera di inferriate (peso minimo 20 kg) come al M.3.25.5</i> Posa in opera di inferriate (peso minimo 20 kg) come al M.3.25.5 euro (due/61)	kg	2,61

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1218 A2.4.025.000 15	<i>Posa in opera di grigliati per infernotti e intercapedini ... nimo 20 kg) come al M.3.25.10, al M.3.25.11 e al M.3.25.15</i> Posa in opera di grigliati per infernotti e intercapedini, (peso minimo 20 kg) come al M.3.25.10, al M.3.25.11 e al M.3.25.15 euro (due/67)	kg	2,67
Nr. 1219 A2.4.025.000 20	<i>Posa in opera di falso telaio in ferro o in lega leggera</i> Posa in opera di falso telaio in ferro o in lega leggera euro (trentasei/96)	m2	36,96
Nr. 1220 A2.4.025.000 25	<i>Posa in opera di guida in ferro per cancelli scorrevoli, ... ima m 3,00, esclusa l'eventuale fondazione di calcestruzzo</i> Posa in opera di guida in ferro per cancelli scorrevoli, quantita' minima m 3,00, esclusa l'eventuale fondazione di calcestruzzo euro (venti/67)	m	20,67
Nr. 1221 A2.4.025.000 30	<i>Posa in opera di piantane verticali per sostegno cancelli compreso scavo, plinto di fondazione inghisato</i> Posa in opera di piantane verticali per sostegno cancelli compreso scavo, plinto di fondazione inghisato euro (centonovantasette/05)	cad	197,05
Nr. 1222 A2.5.005.000 05	<i>Assistenza muraria per l'esecuzione di intonaco con cemento decorativo come al B.3.10.5 per superfici esterne</i> Assistenza muraria per l'esecuzione di intonaco con cemento decorativo come al B.3.10.5 per superfici esterne euro (otto/00)	m2	8,00
Nr. 1223 A2.5.005.000 10.a	<i>Assistenza muraria per l'esecuzione di rasatura a gesso c... rfici verticali ed orizzontali eseguite contemporaneamente</i> Assistenza muraria per l'esecuzione di rasatura a gesso come ai B.3.10.20 e controsoffitto come ai B.3.30.5 - B.3.30.10 - B.3.30.15 - B.3.30.20 - B.3.30.25 - B.3.30.30: per superfici verticali ed orizzontali eseguite contemporaneamente euro (sette/36)	m2	7,36
Nr. 1224 A2.5.005.000 10.b	<i>Assistenza muraria per l'esecuzione di rasatura a gesso c... 20 - B.3.30.25 - B.3.30.30: per sole superfici orizzontali</i> Assistenza muraria per l'esecuzione di rasatura a gesso come ai B.3.10.20 e controsoffitto come ai B.3.30.5 - B.3.30.10 - B.3.30.15 - B.3.30.20 - B.3.30.25 - B.3.30.30: per sole superfici orizzontali euro (dodici/61)	m2	12,61
Nr. 1225 A2.5.005.000 15.a	<i>Assistenza muraria per l'esecuzione di intonaci dal B.3.1... rfici verticali ed orizzontali eseguite contemporaneamente</i> Assistenza muraria per l'esecuzione di intonaci dal B.3.10.25 al B.3.10.50: per superfici verticali ed orizzontali eseguite contemporaneamente euro (sette/73)	m2	7,73
Nr. 1226 A2.5.005.000 15.b	<i>Assistenza muraria per l'esecuzione di intonaci dal B.3.10.25 al B.3.10.50: per sole superfici orizzontali</i> Assistenza muraria per l'esecuzione di intonaci dal B.3.10.25 al B.3.10.50: per sole superfici orizzontali euro (dodici/31)	m2	12,31
Nr. 1227 A2.5.005.000 20.a	<i>Assistenza muraria alla posa in opera di: pareti in blocchi di gesso come al B.3.15.5</i> Assistenza muraria alla posa in opera di: pareti in blocchi di gesso come al B.3.15.5 euro (sei/59)	m2	6,59
Nr. 1228 A2.5.005.000 20.b	<i>Assistenza muraria alla posa in opera di: divisori e tamp... ti in lastre di carton gesso come al B.3.15.10 e B.3.15.15</i> Assistenza muraria alla posa in opera di: divisori e tamponamenti in lastre di carton gesso come al B.3.15.10 e B.3.15.15 euro (sei/50)	m2	6,50
Nr. 1229 A2.5.005.000 25	<i>Assistenza muraria per l'esecuzione di rivestimento a cappotto del B.3.25.5 e B.3.25.10</i> Assistenza muraria per l'esecuzione di rivestimento a cappotto del B.3.25.5 e B.3.25.10 euro (tre/52)	m2	3,52
Nr. 1230 A2.5.010.000 05.a	<i>Assistenze murarie per l'esecuzione di manti impermeabili... I C.3.5.5 e C.3.5.10 per manufatti interrati o controterra</i> Assistenze murarie per l'esecuzione di manti impermeabili , compresa formazione sgusci, pulizia delle superfici ed eventuali ponteggi (altezza fino a 3,50 m), del C.3.5.5 e C.3.5.10 per manufatti interrati o controterra euro (sei/57)	m2	6,57
Nr. 1231 A2.5.010.000 05.b	<i>Assistenze murarie per l'esecuzione di manti impermeabili... ino a 3,50 m), del C.3.5.5 e C.3.5.10 con membrana bugnata</i> Assistenze murarie per l'esecuzione di manti impermeabili , compresa formazione sgusci, pulizia delle superfici ed eventuali ponteggi (altezza fino a 3,50 m), del C.3.5.5 e C.3.5.10 con membrana bugnata euro (zero/92)	m2	0,92
Nr. 1232 A2.5.010.000 10.a	<i>Assistenze murarie per l'esecuzione di manto impermeabile... teli impermeabili come ai C.3.15.5 - C.3.15.10 - C.3.15.15</i> Assistenze murarie per l'esecuzione di manto impermeabile a piu' strati compresa manovalanza per il sollevamento dei materiali: per manto con membrane prefabbricate o teli impermeabili come ai C.3.15.5 - C.3.15.10 - C.3.15.15 euro (cinque/80)	m2	5,80
Nr. 1233 A2.5.010.000 10.b	<i>Assistenze murarie per l'esecuzione di manto impermeabile... : per manto con sola membrana come ai C.3.15.20 - C.3.20.5</i> Assistenze murarie per l'esecuzione di manto impermeabile a piu' strati compresa manovalanza per il sollevamento dei materiali: per manto con sola membrana come ai C.3.15.20 - C.3.20.5 euro (tre/73)	m2	3,73

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1234 A2.5.010.000 15	<i>Assistenza muraria per l'esecuzione di barriere al vapore come al C.3.10.5</i> Assistenza muraria per l'esecuzione di barriere al vapore come al C.3.10.5 euro (quattro/79)	m2	4,79
Nr. 1235 A2.5.015.000 05	<i>Assistenze murarie alla posa in opera di canali, converse ... teggio, come ai D.3.5.5 - D.3.10.5 - D.3.10.10 - D.3.10.15</i> Assistenze murarie alla posa in opera di canali, converse, scossaline, tubi pluviali aggraffati e relativi pezzi speciali, braccioli di sostegno per colonne normali, compreso nolo di ponteggio, come ai D.3.5.5 - D.3.10.5 - D.3.10.10 - D.3.10.15 euro (due/38)	kg	2,38
Nr. 1236 A2.5.015.000 10.a	<i>Assistenza muraria alla posa di coperture di tetto in met ... latura, oppure in lastre piane o grecate come al D.3.15.10</i> Assistenza muraria alla posa di coperture di tetto in metallo: in lamiera zincata ondulata come al D.3.15.5 compresa listellatura, oppure in lastre piane o grecate come al D.3.15.10 euro (tre/62)	kg	3,62
Nr. 1237 A2.5.015.000 10.b	<i>Assistenza muraria alla posa di coperture di tetto in met ... pure in lamiera ondulata in cartonfeltro come al D.3.15.16</i> Assistenza muraria alla posa di coperture di tetto in metallo: a falde con pannello sandwich in lamiera ondulata come al D.3.15.15 oppure in lamiera ondulata in cartonfeltro come al D.3.15.16 euro (dodici/86)	m2	12,86
Nr. 1238 A2.5.015.000 15	<i>Assistenza muraria alla posa di esalatori in rame per camini come al D.3.20.5</i> Assistenza muraria alla posa di esalatori in rame per camini come al D.3.20.5 euro (quarantasette/29)	cad	47,29
Nr. 1239 A2.5.020.000 05.a	<i>Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in mas ... stenza muraria esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori</i> Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in masselli di cemento di cui al F.3.5.5, piastre di calcestruzzo pressovibrato di cui al W2.3.65.20: assistenza muraria esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori euro (quattordici/70)	m2	14,70
Nr. 1240 A2.5.020.000 05.b	<i>Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in mas ... aiuto ai posatori in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori</i> Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in masselli di cemento di cui al F.3.5.5, piastre di calcestruzzo pressovibrato di cui al W2.3.65.20: assistenza muraria compresa la manovalanza in aiuto ai posatori in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori euro (ventisei/24)	m2	26,24
Nr. 1241 A2.5.020.000 10.a	<i>Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in mar ... stenza muraria esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori</i> Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in marmette e marmettoni di cui al F.3.5.10 - F.3.5.40, posati grezzi: assistenza muraria esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori euro (sedici/21)	m2	16,21
Nr. 1242 A2.5.020.000 10.b	<i>Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in mar ... aiuto ai posatori in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori</i> Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in marmette e marmettoni di cui al F.3.5.10 - F.3.5.40, posati grezzi: assistenza muraria compresa la manovalanza in aiuto ai posatori in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori euro (ventiotto/38)	m2	28,38
Nr. 1243 A2.5.020.000 15.a	<i>Assistenza muraria alla posa in opera di pavimenti in mat ... stenza muraria esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori</i> Assistenza muraria alla posa in opera di pavimenti in materiali ceramici o cotto posati con malta fresco su fresco di cui al F.3.5.28: assistenza muraria esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori euro (quattordici/99)	m2	14,99
Nr. 1244 A2.5.020.000 15.b	<i>Assistenza muraria alla posa in opera di pavimenti in mat ... aiuto ai posatori in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori</i> Assistenza muraria alla posa in opera di pavimenti in materiali ceramici o cotto posati con malta fresco su fresco di cui al F.3.5.28: assistenza muraria compresa la manovalanza in aiuto ai posatori in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori euro (ventisette/49)	m2	27,49
Nr. 1245 A2.5.020.000 20.a	<i>Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in pia ... la manovalanza in aiuto ai posatori, ma compresa la f.e.m.</i> Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in piastrelle di marmo e granito su piano già predisposto e da incollare del F.3.5.45, F.3.5.46, F.3.5.47, F.3.5.48 e E.4.20: esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori, ma compresa la f.e.m. euro (quindici/41)	m2	15,41
Nr. 1246 A2.5.020.000 20.b	<i>Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in pia ... aiuto ai posatori in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori</i> Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in piastrelle di marmo e granito su piano già predisposto e da incollare del F.3.5.45, F.3.5.46, F.3.5.47, F.3.5.48 e E.4.20: compresa la manovalanza in aiuto ai posatori in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori euro (venticinque/04)	m2	25,04
Nr. 1247 A2.5.020.000 25	<i>Assistenza muraria alla posa in opera di pavimenti in leg65 - F.3.5.70 - F.3.5.71 - F.3.5.72 - F.3.5.73 - F.3.5.74</i> Assistenza muraria alla posa in opera di pavimenti in legno incollati o chiodati, compreso l'allacciamento alla rete elettrica ed i consumi di energia per l'eventuale lamatura, esclusi i collanti e la manovalanza in aiuto ai posatori di cui al F.3.5.50 - F.3.5.55 - F.3.5.60 - F.3.5.65 - F.3.5.70 - F.3.5.71 - F.3.5.72 - F.3.5.73 - F.3.5.74 euro (sette/07)	m2	7,07

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1248 A2.5.020.000 30	<i>Assistenza muraria alla posa in opera di pavimenti in pia ... 77 - F.3.5.78 - F.3.5.80 - F.3.5.85 - F.3.5.90 - F.3.5.95</i> Assistenza muraria alla posa in opera di pavimenti in piastrelle o rotoli resilienti, linoleum, gomma e moquette da incollare, esclusi i collanti e la manovalanza in aiuto ai posatori, di cui al F.3.5.75 - F.3.5.76 - F.3.5.77 - F.3.5.78 - F.3.5.80 - F.3.5.85 - F.3.5.90 - F.3.5.95 euro (sette/18)	m2	7,18
Nr. 1249 A2.5.020.000 35.a	<i>Assistenza muraria alla posa in opera di pavimenti in mat ... 25 - F.3.5.26: esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori</i> Assistenza muraria alla posa in opera di pavimenti in materiali ceramici o cotto posati con collante a base cementizia di cui al F.3.5.20 - F.3.5.25 - F.3.5.26: esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori euro (tredici/49)	m2	13,49
Nr. 1250 A2.5.020.000 35.b	<i>Assistenza muraria alla posa in opera di pavimenti in mat ... aiuto ai posatori in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori</i> Assistenza muraria alla posa in opera di pavimenti in materiali ceramici o cotto posati con collante a base cementizia di cui al F.3.5.20 - F.3.5.25 - F.3.5.26: compresa la manovalanza in aiuto ai posatori in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori euro (ventitre/70)	m2	23,70
Nr. 1251 A2.5.020.000 40.a	<i>Assistenza muraria alla posa in opera di rivestimenti int ... stenza muraria esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori</i> Assistenza muraria alla posa in opera di rivestimenti interni in materiali ceramici (monocottura, bicottura, gres porcellanato) posati con collante a base cementizia di cui al F.3.10.10 - F.3.10.15: assistenza muraria esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori euro (diciassette/05)	m2	17,05
Nr. 1252 A2.5.020.000 40.b	<i>Assistenza muraria alla posa in opera di rivestimenti int ... aiuto ai posatori in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori</i> Assistenza muraria alla posa in opera di rivestimenti interni in materiali ceramici (monocottura, bicottura, gres porcellanato) posati con collante a base cementizia di cui al F.3.10.10 - F.3.10.15: assistenza muraria compresa la manovalanza in aiuto ai posatori in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori euro (ventinove/71)	m2	29,71
Nr. 1253 A2.5.020.000 45	<i>Assistenza muraria alla posa in opera di zoccolino in piastrelle di gre's o marmo, per altezza fino a 20 cm:</i> Assistenza muraria alla posa in opera di zoccolino in piastrelle di gre's o marmo, per altezza fino a 20 cm: euro (due/44)	m	2,44
Nr. 1254 A2.5.025.000 05	<i>Assistenza alla posa in opera di serramenti in legno, esc ... pribili come al L.3.5.5 e L.3.5.10 (misura minima 1,50 m2)</i> Assistenza alla posa in opera di serramenti in legno, esclusa posa dei falsi telai a vetri di finestre e balconi ad antini apribili come al L.3.5.5 e L.3.5.10 (misura minima 1,50 m2) euro (trentasette/12)	m2	37,12
Nr. 1255 A2.5.025.000 10	<i>Assistenza alla posa in opera di serramenti di facciata in legno tipo "monoblocco" come al L.3.5.30</i> Assistenza alla posa in opera di serramenti di facciata in legno tipo "monoblocco" come al L.3.5.30 euro (quarantadue/18)	m2	42,18
Nr. 1256 A2.5.025.000 15	<i>Assistenza alla posa in opera di ante avvolgibili come ai L.3.10.20 e L.3.10.25, compresa opera muraria</i> Assistenza alla posa in opera di ante avvolgibili come ai L.3.10.20 e L.3.10.25, compresa opera muraria euro (trentaquattro/07)	m2	34,07
Nr. 1257 A2.5.025.000 20.a	<i>Assistenza alla posa in opera di persiane ed ante (misura ... 75 m2) compresa opera muraria: a battente come al L.3.10.5</i> Assistenza alla posa in opera di persiane ed ante (misura minima 1,75 m2) compresa opera muraria: a battente come al L.3.10.5 euro (cinquantatre/44)	m2	53,44
Nr. 1258 A2.5.025.000 20.b	<i>Assistenza alla posa in opera di persiane ed ante (misura ... 5 m2) compresa opera muraria: scorrevole come al L.3.10.10</i> Assistenza alla posa in opera di persiane ed ante (misura minima 1,75 m2) compresa opera muraria: scorrevole come al L.3.10.10 euro (cinquantasei/80)	m2	56,80
Nr. 1259 A2.5.025.000 20.c	<i>Assistenza alla posa in opera di persiane ed ante (misura ... ria: ante d'oscuro e griglie per esterni come al L.3.10.30</i> Assistenza alla posa in opera di persiane ed ante (misura minima 1,75 m2) compresa opera muraria: ante d'oscuro e griglie per esterni come al L.3.10.30 euro (trentatre/41)	m2	33,41
Nr. 1260 A2.5.025.000 25	<i>Assistenza alla posa in opera di cassonetto coprirullo come al L.3.5.15 (lunghezza minima 1 m), compresa opera muraria</i> Assistenza alla posa in opera di cassonetto coprirullo come al L.3.5.15 (lunghezza minima 1 m), compresa opera muraria euro (trentacinque/63)	m	35,63
Nr. 1261 A2.5.025.000 30.a	<i>Assistenza alla posa in opera di porta in legno, esclusa ... 2.4.20.5 su tavolato o porta a scomparsa come al L.3.15.15</i> Assistenza alla posa in opera di porta in legno, esclusa posa di falsi telai per cui vedi A2.4.20.5 su tavolato o porta a scomparsa come al L.3.15.15 euro (quattordici/23)	cad	14,23
Nr. 1262 A2.5.025.000 30.b	<i>Assistenza alla posa in opera di porta in legno, esclusa ... 20.5 d'ingresso appartamenti su mazzetta come al L.3.15.10</i> Assistenza alla posa in opera di porta in legno, esclusa posa di falsi telai per cui vedi A2.4.20.5 d'ingresso appartamenti su mazzetta come al L.3.15.10 euro (diciotto/37)	cad	18,37

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1263 A2.5.025.000 30.c	<i>Assistenza alla posa in opera di porta in legno, esclusa4.20.5 aumento per sopra luce alle porte (Percentuale 25%)</i> Assistenza alla posa in opera di porta in legno, esclusa posa di falsi telai per cui vedi A2.4.20.5 aumento per sopra luce alle porte (Percentuale 25%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1264 A2.5.025.000 30.d	<i>Assistenza alla posa in opera di porta in legno, esclusa ... per cui vedi A2.4.20.5 per porte blindate come al L.3.15.5</i> Assistenza alla posa in opera di porta in legno, esclusa posa di falsi telai per cui vedi A2.4.20.5 per porte blindate come al L.3.15.5 euro (trentaotto/82)	cad	38,82
Nr. 1265 A2.5.025.000 35	<i>Assistenza alla posa in opera di serramenti di finestre e ... tipo monoblocco come al L.3.5.30, esclusa posa falsi telai</i> Assistenza alla posa in opera di serramenti di finestre e di portafinestre tipo monoblocco come al L.3.5.30, esclusa posa falsi telai euro (sedici/86)	m2	16,86
Nr. 1266 A2.5.025.000 40	<i>Assistenza alla posa in opera di contro davanzali come al L.3.5.20</i> Assistenza alla posa in opera di contro davanzali come al L.3.5.20 euro (dodici/20)	m	12,20
Nr. 1267 A2.5.025.000 45	<i>Assistenza alla posa in opera di zoccolini in legno come al L.3.20.10</i> Assistenza alla posa in opera di zoccolini in legno come al L.3.20.10 euro (uno/31)	m	1,31
Nr. 1268 A2.5.030.000 05	<i>Assistenza alla posa in opera di serramenti, monoblocchi ... lega leggera (esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori)</i> Assistenza alla posa in opera di serramenti, monoblocchi e vetrine in ferro, acciaio, alluminio e lega leggera (esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori) euro (trentanove/07)	m2	39,07
Nr. 1269 A2.5.030.000 10	<i>Assistenza alla posa in opera di serramenti in ferro per porte, vedi voce A2.5.30.5</i> Assistenza alla posa in opera di serramenti in ferro per porte, vedi voce A2.5.30.5 euro (zero/00)		0,00
Nr. 1270 A2.5.030.000 15.a	<i>Assistenza alla posa in opera di cancelli e cancellate di ... i guide: cancelli come al M.3.10.30 (misura minima 2,00 m)</i> Assistenza alla posa in opera di cancelli e cancellate di ferro, escluso piantone ed eventuali guide: cancelli come al M.3.10.30 (misura minima 2,00 m) euro (tre/08)	kg	3,08
Nr. 1271 A2.5.030.000 15.b	<i>Assistenza alla posa in opera di cancelli e cancellate di ... cancellate fisse come al M.3.10.35 (misura minima 3,00 m)</i> Assistenza alla posa in opera di cancelli e cancellate di ferro, escluso piantone ed eventuali guide: cancellate fisse come al M.3.10.35 (misura minima 3,00 m) euro (due/45)	kg	2,45
Nr. 1272 A2.5.030.000 20.a	<i>Assistenza alla posa in opera di: parapetti balconi come al M.3.25.30 a) (misura minima 3,00 m)</i> Assistenza alla posa in opera di: parapetti balconi come al M.3.25.30 a) (misura minima 3,00 m) euro (tre/08)	kg	3,08
Nr. 1273 A2.5.030.000 20.b	<i>Assistenza alla posa in opera di: rampe di scale rettilinee come al M.3.25.30 b) (misura minima 3,00 m)</i> Assistenza alla posa in opera di: rampe di scale rettilinee come al M.3.25.30 b) (misura minima 3,00 m) euro (tre/16)	kg	3,16
Nr. 1274 A2.5.030.000 25	<i>Assistenza alla posa in opera di persiane avvolgibili ad elementi agganciati come al M.3.20.25 (misura minima 1,75 m2)</i> Assistenza alla posa in opera di persiane avvolgibili ad elementi agganciati come al M.3.20.25 (misura minima 1,75 m2) euro (trentaotto/47)	m2	38,47
Nr. 1275 A2.5.030.000 30	<i>Assistenza alla posa in opera di serrande a rotolo ad ele ... a maglie come ai M.3.20.5 e M.3.20.15 (misura minima 3 m2)</i> Assistenza alla posa in opera di serrande a rotolo ad elementi piatti od a maglie come ai M.3.20.5 e M.3.20.15 (misura minima 3 m2) euro (quarantadue/61)	m2	42,61
Nr. 1276 A2.5.030.000 35	<i>Assistenza muraria alla posa in opera di cancelli retraibili come al M.3.10.20 (misura minima 3 m2)</i> Assistenza muraria alla posa in opera di cancelli retraibili come al M.3.10.20 (misura minima 3 m2) euro (cinquantaquattro/47)	m2	54,47
Nr. 1277 A2.5.030.000 40	<i>Assistenza muraria alla posa in opera di serramento per vetrine fisse vedi voce A2.5.40.5</i> Assistenza muraria alla posa in opera di serramento per vetrine fisse vedi voce A2.5.40.5 euro (zero/00)		0,00
Nr. 1278 A2.5.030.000 45	<i>Assistenza muraria alla posa in opera di cancelli di primo ingresso vani scala come al M.3.15.35 (misura minima 2,00 m2)</i> Assistenza muraria alla posa in opera di cancelli di primo ingresso vani scala come al M.3.15.35 (misura minima 2,00 m2) euro (quarantasette/97)	m2	47,97
Nr. 1279 A2.5.030.000	<i>Assistenza muraria alla posa in opera di parete divisoria ... rmata da pannelli come al M.3.30.5 (misura minima 5,00 m2)</i> Assistenza muraria alla posa in opera di parete divisoria interna formata da pannelli come al M.3.30.5 (misura minima 5,00 m2)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
50	euro (trentadue/80)	m2	32,80
Nr. 1280 A2.5.035.000 05	<i>Prestazioni accessorie, in percentuale sull'importo della fornitura (Percentuale 6%)</i> Prestazioni accessorie, in percentuale sull'importo della fornitura (Percentuale 6%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1281 A2.5.040.000 05	<i>Prestazioni accessorie, in percentuale sull'importo dell'opera compiuta (Percentuale 6%)</i> Prestazioni accessorie, in percentuale sull'importo dell'opera compiuta (Percentuale 6%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1282 A2.5.045.000 05.a	<i>Assistenze murarie per l'installazione di impianto di riscaldamento, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo dell'impianto: per impianto centralizzato a radiatori di cui alle voci R.3.70.5 - R.3.70.10 (Percentuale 22%)</i> Assistenze murarie per l'installazione di impianto di riscaldamento, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo dell'impianto: per impianto centralizzato a radiatori di cui alle voci R.3.70.5 - R.3.70.10 (Percentuale 22%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1283 A2.5.045.000 05.b	<i>Assistenze murarie per l'installazione di impianto di riscaldamento, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo dell'impianto: per impianto autonomo di cui alle voci R.3.70.15 - R.3.70.20</i> Assistenze murarie per l'installazione di impianto di riscaldamento, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo dell'impianto: per impianto autonomo di cui alle voci R.3.70.15 - R.3.70.20 euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 1284 A2.5.045.000 05.c	<i>Assistenze murarie per l'installazione di impianto di riscaldamento, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo dell'impianto: per impianti di cui alla voce R.3.75</i> Assistenze murarie per l'installazione di impianto di riscaldamento, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo dell'impianto: per impianti di cui alla voce R.3.75 euro (zero/00)	da valutar	0,00
Nr. 1285 A2.5.045.000 05.d	<i>Assistenze murarie per l'installazione di impianto di riscaldamento, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo dell'impianto: per impianti di riscaldamento per pavimento di cui alle voci R.3.70.30 e R.3.70.31 (Percentuale 15%)</i> Assistenze murarie per l'installazione di impianto di riscaldamento, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo dell'impianto: per impianti di riscaldamento per pavimento di cui alle voci R.3.70.30 e R.3.70.31 (Percentuale 15%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1286 A2.5.045.000 10	<i>Assistenza muraria per lo scarico, accatastamento in cantiere e distribuzione ai piani di canne fumarie metalliche e relativi pezzi speciali, escluse opere murarie</i> Assistenza muraria per lo scarico, accatastamento in cantiere e distribuzione ai piani di canne fumarie metalliche e relativi pezzi speciali, escluse opere murarie euro (otto/88)	m	8,88
Nr. 1287 A2.5.050.000 05	<i>Assistenze murarie per l'installazione di impianto idrosanitario completo di apparecchi e rubinetterie, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo dell'impianto (Percentuale 25%)</i> Assistenze murarie per l'installazione di impianto idrosanitario completo di apparecchi e rubinetterie, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo dell'impianto (Percentuale 25%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1288 A2.5.055.000 05	<i>Assistenze murarie per l'installazione di impianto elettrico del T.3.60, esclusi apparecchi di illuminazione, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo dell'impianto (Percentuale 45%)</i> Assistenze murarie per l'installazione di impianto elettrico del T.3.60, esclusi apparecchi di illuminazione, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo dell'impianto (Percentuale 45%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1289 A2.5.060.000 05	<i>Assistenze murarie per l'installazione di impianto di ascensore del U.3.5, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo dell'impianto (Percentuale 20%)</i> Assistenze murarie per l'installazione di impianto di ascensore del U.3.5, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo dell'impianto (Percentuale 20%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1290 D0.3.005.000 05.g01	<i>Fornitura in opera di canali per esterni od interni di gronda in lastra di acciaio inox AISI 304 - 8/10 mm sviluppo 40 cm</i> Fornitura in opera di canali per esterni od interni di gronda semplice sagoma completi di cicogne, tiranti ed occhioli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rame e saldatura a stagno o sigillatura con mastici speciali; (un angolo o contrangolo ogni 10 - 15 m), esclusa assistenza muraria alla posa in opera per la quale vedi A1.5.15.5 o A2.5.15.5: in lastra di zinco-titanio - 8/10 mm sviluppo 40 cm euro (quattordici/98)	kg	14,98
Nr. 1291 IM.001	<i>Fornitura e posa in opera di corpo luce led ad incasso IP69 del tipo i-Guzzini Light Up Orbit d.50mm con ottica orientabile.</i> Caratteristiche minime: Power input: Up to 6W Lumens: Up to 475lm (for 3000K, 80CRI) Luminaire efficacy: Up to 85lm/W Comprese le necessarie assistenze alla posa ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. euro (trecento/00)	cadauno	300,00
Nr. 1292 M0.3.005.00	<i>Fornitura e posa in opera di piccola ferramenta eseguita su disegno particolare, per graffe, cravatte, zanche, gradini alla marinara</i> Fornitura e posa in opera di piccola ferramenta eseguita su disegno particolare, per graffe, cravatte, zanche, gradini alla marinara		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
005	ecc., escluse le prestazioni edili per la posa in opera di cui al A1.4.25.5.a o A2.4.25.5.a: euro (quattro/59)	kg	4,59
Nr. 1293 OO.ED.01	<i>Scavo a pozzo</i> Scavo a pozzo eseguito a mano per collegamento linee di impianto a fianco e/o al di sotto di manufatti esistenti, comprensivo di eventuali opere di presidio dei fronti e/o dei manufatti adiacenti per garantirne la stabilità e salvaguardia. Con accatastamento a lato del materiale di risulta, successivo carico su automezzo e trasporto in discarica autorizzata, compresi onere di discarica. Compreso il rinterro finale e/o la richiusura dei passaggi mediante intasamento con inerte arido di opportuna pezzatura, eventualmente legato con legante idraulico. Compreso il rinterro finale eseguito a mano per i successivi ripristini delle pavimentazioni. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Voce pagata per singolo scavo di volume massimo pari a 1 m3. euro (duecentottanta/00)	cadauno	280,00
Nr. 1294 OO.ED.02	<i>VERIFICA E RIPARAZIONE/RINFORZO PUNTUALE NODI STRUTTURA METALLICA</i> Verifica visiva dello stato di conservazione e funzionalità dei nodi inter-elemento della struttura metallica, bullonati e/o saldati, secondo le specifiche in opera della DL. Riparazione dei nodi nei casi di deterioramento/rottura/parzializzazione degli stessi mediante: - accurata pulizia del nodo mediante abrasione delle superfici ed asportazione dei residui di vernice e/o delle parti ossidate; - sostituzione e/o integrazione delle bullonature o delle chiodature; - eventuale saldatura integrativa in sostituzione o ad integrazione delle chiodature ammalorate; Integrazione/rinforzo dei nodi specificati negli elaborati di progetto mediante: - accurata pulizia del nodo mediante abrasione delle superfici ed asportazione dei residui di vernice e/o delle parti ossidate; - sostituzione e/o integrazione delle bullonature o delle chiodature; - eventuale saldatura integrativa in sostituzione o ad integrazione delle chiodature ammalorate; Voce comprensiva di ogni onere a magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Saldature eseguite da personale qualificato in conformità a quanto previsto dalle NTC 2018. Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (venticinque/00)	cadauno	25,00
Nr. 1295 OO.ED.03	<i>Rimozione di strutture metalliche realizzate con qualsiasi ... automezzo ed il trasporto in discarica, oltre agli oneri.</i> Rimozione di strutture metalliche realizzate con qualsiasi tipo di profilato, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, il carico su automezzo ed il trasporto in discarica, oltre agli oneri. euro (zero/15)	kg	0,15
Nr. 1296 OO.ED.04	<i>Sovrapprezzo alla voce M0.3.005.00005 di fornitura di ele ... teria e/o ferramenta per impiego di: Acciaio Inox AISI 304</i> Sovrapprezzo alla voce M0.3.005.00005 di fornitura di elementi minuti di carpenteria e/o ferramenta per impiego di: Acciaio Inox AISI 304 euro (tre/00)	kg	3,00
Nr. 1297 OO.ED.05	<i>Fornitura e posa in opera di tiranti in fune di acciaio i ... re di ancoraggio alla struttura esistente, pagate a parte.</i> Fornitura e posa in opera di tiranti in fune di acciaio inox AISI 316 di diametro 10mm, secondo le specifiche di progetto, comprensivi dei pezzi speciali di aggancio e tensionamento. Carico minimo di rottura del tirante: 52 KN. Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le specifiche di progetto e le disposizioni in opera della DL. Sono escluse le sole piastre di ancoraggio alla struttura esistente, pagate a parte. euro (centoquaranta/00)	cadauno	140,00
Nr. 1298 OO.ED.06	<i>Fornitura e posa di piastra di ancoraggio inferiore dei t ... pecifiche di progetto e le disposizioni in opera della DL.</i> Fornitura e posa di piastra di ancoraggio inferiore dei tiranti di rinforzo della copertura, in acciaio Inox AISI 316, secondo le specifiche di progetto, dotata di supporto in neoprene per l'interfaccia con la base della colonna esistente. Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le specifiche di progetto e le disposizioni in opera della DL. euro (trecentotrenta/00)	cadauno	330,00
Nr. 1299 OO.ED.07	<i>Fornitura e posa di piastra di rinforzo del capitello del ... pecifiche di progetto e le disposizioni in opera della DL.</i> Fornitura e posa di piastra di rinforzo del capitello della colonna, in acciaio Inox AISI 316, secondo le specifiche di progetto, dotata di supporto in neoprene per l'interfaccia con la base della colonna esistente. Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le specifiche di progetto e le disposizioni in opera della DL. euro (trecentoventi/00)	cadauno	320,00
Nr. 1300 OO.ED.08	<i>Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutt ... peso di 300 g/mq qualificato in Classe 210C (primo strato)</i> Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture mediante posa a secco di tessuto in fibra di carbonio ad alta resistenza, provvisto di Certificato di Idoneità Tecnica (C.I.T.) all'impiego e qualificato secondo Linee guida di cui al DPCS LL.PP. n. 220 del 09/07/2015; il sistema deve essere qualificato per il suo funzionamento a una temperatura di utilizzo <=-10 °C e >=+ 50 °C e per il numero di strati previsti da progetto, applicato mediante le seguenti operazioni su supporto previamente pulito: applicazione a rullo o a pennello di primer epossidico, regolarizzazione della superficie, stesa di resina adesiva epossidica bicomponente, posa delle strisce di tessuto a mano o con l'ausilio di rullo, impregnazione delle stesse con ulteriore stesa di resina adesiva bicomponente, spruzzatura a		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	mano di sabbia quarzifera con aggrappo per successivo strato di finitura, valutato a mq di tessuto: unidirezionale del peso di 300 g/mq qualificato in Classe 210C (primo strato) Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (duecentosettanta/17)	m2	270,17
Nr. 1301 OO.ED.09	<i>Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lastre ... agistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</i> Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lastre piane di zinco-titanio sp.8/10, finitura da campionare, sagomate "per settori" in coerenza con il disegno delle lastre metalliche esistenti e montate sulla sottostruttura metallica esistente. Sistema di giunzione a doppia aggraffatura, in corrispondenza dei giunti attuali, a configurare il medesimo disegno della copertura esistente. Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (settantasei/00)	m2	76,00
Nr. 1302 OO.ED.10	<i>Tavolato in legno di abete a vista per falde di copertura ... con olio di lino cotto sulla faccia a vista di intradosso.</i> Tavolato in legno di abete a vista per falde di copertura sp.2.5 cm, lavorato a fili paralleli, posto in opera comprese battentatura e piallatura. Compresi trattamento con impregnante antitarlo e mordenzatura di noce diluito con olio di lino cotto sulla faccia a vista di intradosso. Compresa la posa in opera su struttura metallica esistente, le necessarie assistenze, ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (quarantaquattro/30)	m2	44,30
Nr. 1303 OO.ED.11	<i>Compenso per onere di trattamento preliminare e di succes... anale di gronda funzionale all'accoppiamento delle lamine.</i> Compenso per onere di trattamento preliminare e di successivo rimontaggio delle lamine decorative di contorno della copertura, accoppiate al nuovo canale di gronda in analogia con la situazione esistente e sulla base delle indicazioni in opera della DL. La voce è da intendersi compensativa anche del maggior costo derivato dalla speciale sagomatura del canale di gronda funzionale all'accoppiamento delle lamine. euro (quarantadue/00)	m	42,00
Nr. 1304 OO.ED.12	<i>Fornitura e posa in opera, all'interno delle vasche del l... agistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</i> Fornitura e posa in opera, all'interno delle vasche del lavatoio secondo le specifiche di progetto e le indicazioni della DL, di rete di protezione in acciaio inox AISI 316 brunito maglia 20x20mm filo 4mm preondulata, completa di riquadrature in profilo piatto ed eventuali irrigidimenti intermedi per conferire idonea rigidità al ripiano di protezione. Compresi: - trattamento di brunitura dell'acciaio inox - taglio e sagomatura delle reti al fine di un corretto inserimento nelle vasche esistenti - rinforzo delle reti mediante contorni e rinforzi intermedi con profili piatti - sistema di supporto del ripiano costituito da 4 montanti in profilo ad L sui vertici di altezza 40cm circa, con possibilità di regolazione dell'appoggio di base al fine di compensare eventuali irregolarità del pavimento - sistema idoneo di fissaggio delle reti entro le vasche al fine di impedirne la rimozione Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (centoquaranta/00)	cadauno	140,00
Nr. 1305 OO.ED.13	<i>Riparazioni locali recinzione metallica, mediante integra ... pecifiche di progetto e le disposizioni in opera della DL.</i> Riparazioni locali recinzione metallica, mediante integrazione di elementi e/o ripristino dei fissaggi fra gli elementi. Compresi i ripristini degli innesti/agganci in muratura mediante impiego di malte o l'inghisaggio dei perni con resina epossidica. Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le specifiche di progetto e le disposizioni in opera della DL. euro (venti/00)	cadauno	20,00
Nr. 1306 OO.ED.14	<i>Smontaggio e Rimontaggio dei capitelli in pietra o cls co ... pecifiche di progetto e le disposizioni in opera della DL.</i> Smontaggio e Rimontaggio dei capitelli in pietra o cls compreso l'impernaggio con perni metallici in acciaio inox inghisati con resina nella colonna sottostante e il ripristino dei cardini e/o graffe di ancoraggio delle ante di apertura della cancellata. Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le specifiche di progetto e le disposizioni in opera della DL. euro (novantacinque/00)	cadauno	95,00
Nr. 1307 OO.ED.15	<i>Tassello chimico d. 16mm con resina epossidica</i> Formazione di tassello chimico in muratura con barra filettata di diametro minimo 16mm in acciaio classe 8.8 zincata a caldo, inghisata con resina epossidica per 40cm nella muratura, secondo le specifiche di progetto e le indicazioni in opera della DL. euro (venti/00)	cadauno	20,00
Nr. 1308 OO.IM.01	<i>FORMAZIONE NUOVO IMPIANTO FLUIDODINAMICO DI RIPRISTINO DEL LAVATOIO DI VIA M. LUPO</i> Voce comprensiva delle prestazioni di progettazione, fornitura, posa in opera e commissioning delle varie tecnologie finalizzate alla realizzazione dell'impianto fluido dinamico specialistico relativo al ripristino dell'antico lavatoio, secondo le specifiche di progetto e le disposizioni in opera della DL. Si intendono compresi nella voce le seguenti prestazioni: 1)- SERVIZI DI CONSULENZA Predisposizione della documentazione progettuale costruttiva relativa agli impianti tecnologici specialistici necessari alla realizzazione dell'intervento in oggetto. Tale progettazione prevede il dimensionamento idraulico ed elettrico con la conseguente definizione degli spazi tecnici, nonché la		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<p>verifica della compatibilità delle distribuzioni impiantistiche ai vincoli strutturali.</p> <p>DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO:</p> <p>ELABORATI GRAFICI</p> <p>Process flow diagram</p> <p>Tavola grafica della circolazione idrica</p> <p>Tavola grafica delle distribuzioni elettriche</p> <p>Dettagli</p> <p>DOCUMENTAZIONE</p> <p>Quadro delle potenze elettriche necessarie al funzionamento degli impianti</p> <p>Manuale uso e manutenzione</p> <p>2)- FORNITURA E POSA</p> <p>Fornitura e posa di impianti elettrici e meccanici nonché di tutto il materiale da rendere in coordinamento.</p> <p>In seguito al commissioning: attivazione del servizio di istruzione del personale adibito alla gestione e manutenzione dell'impianto.</p> <p>3)- COLLAUDO FINALE DELL'IMPIANTO</p> <p>con redazione delle certificazioni di conformità impianto.</p> <p>Voce comprensiva delle necessarie assistenze, e di ogni ulteriore onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le specifiche di progetto e le disposizioni di DL in opera.</p> <p>euro (quarantaottomilaseicento/00)</p>	a corpo	48'600,00
Nr. 1309 OO.RS.01	<p><i>Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti ... interni sia ambienti esterni: per superfici poco lavorate</i></p> <p>Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano etc.) con acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; inclusi gli oneri relativi alla canalizzazione delle acque di scarico e alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti interni sia ambienti esterni:</p> <p>per superfici poco lavorate</p> <p>euro (tredici/54)</p>	m2	13,54
Nr. 1310 OO.RS.02	<p><i>PULITURA CHIMICA Rimozione di depositi superficiali coere ... cazione decremento per superfici piane o maggiori di 10 mq</i></p> <p>PULITURA CHIMICA</p> <p>Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fissativi alterati mediante applicazione di compresse imbevute di soluzione satura di sali inorganici o carbonato di ammonio; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: depositi con scarsa coerenza e aderenza alle superfici mediante un ciclo di applicazione</p> <p>decremento per superfici piane o maggiori di 10 mq</p> <p>euro (centosessantacinque/00)</p>	m2	165,00
Nr. 1311 OO.RS.03	<p><i>PULITURA CHIMICA PIETRA Rimozione di sostanze sovrarmesse ... di compresse imbevute di solventi organici e/o inorganici</i></p> <p>PULITURA CHIMICA PIETRA</p> <p>Rimozione di sostanze sovrarmesse di varia natura quali olii, vernici, cere, etc.; inclusi gli oneri relativi ai saggi per l'individuazione dei solventi e dei tempi di applicazione idonei e alla successiva rimozione dei residui di sporco e di solvente, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, da valutare al mq sui mq diffusamente interessati dal fenomeno:</p> <p>mediante applicazione di compresse imbevute di solventi organici e/o inorganici</p> <p>euro (trecentonove/00)</p>	m2	309,00
Nr. 1312 OO.RS.04	<p><i>STUCCATURE PIETRA Stuccatura con malta additivata con re ... ica additivata con resine: tra elementi o parti adiacenti</i></p> <p>STUCCATURE PIETRA</p> <p>Stuccatura con malta additivata con resine polimeriche nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti:</p> <p>strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno strato di livellamento):</p> <p>strato di finitura con malta di grassello e/o calce idraulica additivata con resine:</p> <p>tra elementi o parti adiacenti</p> <p>euro (cinquantaotto/55)</p>	m	58,55
Nr. 1313 OO.RS.05	<p><i>MICROSTUCCATURE PIETRA Microstuccatura con malta nei casi ... ircostanti: su un mq interessato dal fenomeno entro il 15%</i></p> <p>MICROSTUCCATURE PIETRA</p> <p>Microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione, microfessurazione, microfratturazione, scagliatura, pitting, per impedire o rallentare l'accesso dell'acqua piovana e/o dell'umidità atmosferica all'interno della pietra degradata; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: su un mq interessato dal fenomeno entro il 15%</p> <p>euro (cinquantasei/30)</p>	m2	56,30
Nr. 1314 OO.RS.06	<p><i>RIEQUILIBRATURA CROMATICA PIETRA Revisione cromatica ad a ... abbassamento di tono degli squilibri del materiale lapideo</i></p> <p>RIEQUILIBRATURA CROMATICA PIETRA</p> <p>Revisione cromatica ad acquarello per la equilibratura delle stuccature, per eliminare gli squilibri eccessivi creati nel tono generale</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	della pietra e/o tra la pietra e le stuccature; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, da valutare al mq sui mq diffusamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla velatura delle stuccature e all'abbassamento di tono degli squilibri del materiale lapideo euro (trentaotto/30)	m2	38,30
Nr. 1315 OO.RS.07	<i>PROTEZIONE IMPERMEABILE PIETRA Protezione superficiale di ... iliche in soluzione: a pennello su superfici poco lavorate</i> PROTEZIONE IMPERMEABILE PIETRA Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentarne il degrado; da valutare al mq su tutti i mq: con resine acriliche in soluzione: a pennello su superfici poco lavorate euro (ventiotto/00)	m2	28,00
Nr. 1316 OO.RS.08	<i>ITC-Pulitura depositi</i> Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti con acqua, pennelli di martora, spugne, etc., su intonaci, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: polvere euro (ventiuno/20)	m2	21,20
Nr. 1317 OO.RS.09	<i>ITC - Pulitura con acqua nebulizzata</i> Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni e macchie solubili mediante irrorazione con impianto di nebulizzazione per sola acqua o per acqua e aria; inclusi gli oneri relativi al montaggio dell'impianto, alla protezione delle superfici circostanti mediante sistema di raccolta e deflusso delle acque di scarico e alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: depositi con scarsa coerenza ed aderenza alle superfici euro (centotrentanove/11)	m2	139,11
Nr. 1318 OO.RS.10	<i>Ricostruzione di lacune con applicazione di due o più strati di intonaco idoneo per granulometria e colorazione, compresezia, revisione bordi ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: - lacune fino al 15% della superficie</i> Ricostruzione di lacune con applicazione di due o più strati di intonaco idoneo per granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: - lacune fino al 60% della superficie euro (settantaquattro/37)	m²	74,37
Nr. 1319 P0.3.016.000 5	<i>Lavaggio delle superfici nuove mediante idropulitura a pr ... lali superficiali a preparazione di successivi interventi.</i> Lavaggio delle superfici nuove mediante idropulitura a pressione da 200 bar con acqua calda o fredda per asporto di materiali superficiali a preparazione di successivi interventi. euro (dieci/36)	m2	10,36
Nr. 1320 P0.3.030.000 05.b0	<i>Preparazione di superfici metalliche già verniciate e pa ... ne di una mano di liquido convertitore di ruggine speciale</i> Preparazione di superfici metalliche già verniciate e parzialmente arrugginite mediante: raschiatura e spazzolatura manuale e applicazione di una mano di liquido convertitore di ruggine speciale euro (sei/64)	m2	6,64
Nr. 1321 P0.3.030.000 10.b0	<i>Verniciatura protettiva antiruggine ad una mano data a pe ... evie spazzolatura e spolveratura: con vernice oleofenolica</i> Verniciatura protettiva antiruggine ad una mano data a pennello su manufatti nuovi in ferro o metallo, in buono stato di conservazione e non imbrattati, previe spazzolatura e spolveratura: con vernice oleofenolica euro (cinque/31)	m2	5,31
Nr. 1322 P0.3.030.000 20.e0	<i>Verniciatura in tinta chiara unica a due mani date a penn ... iva antiruggine e non imbrattati: con smalto ferro micaceo</i> Verniciatura in tinta chiara unica a due mani date a pennello su manufatti in ferro o metallo, già trattati con verniciatura protettiva antiruggine e non imbrattati: con smalto ferro micaceo euro (quindici/37)	m2	15,37
Nr. 1323 SIC.SPCL	<i>Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti dal PSC denominati "Costi Speciali"</i> La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso da €™Asta. euro (tredicimiladuecentootantaquattro/95)	%	13'284,95
Nr. 1324 T0.3.010.000 20.a02	<i>Fornitura e posa di cavo di rame con conduttori isolati i ... o di qualita', posato entro tubazione: sezione di 1x 6 mm2</i> Fornitura e posa di cavo di rame con conduttori isolati in gomma etilenpropilenica sotto guaina di p.v.c. per tensione di prova 4 kv: tipo FG7 (O)R 0,6/1 kV non propagante l'incendio e ridotte emissioni di gas corrosivi, munito di marchio di qualita', posato entro tubazione: sezione di 1x 6 mm2 euro (due/62)	m	2,62
Nr. 1325 T0.3.020.000 05.b	<i>Fornitura e posa di cassette di derivazione da incasso di ... settiera e relativi collegamenti: 1 scomparto 118x96x50 mm</i> Fornitura e posa di cassette di derivazione da incasso di tipo in resina con coperchio frontale a filo muro, fissato a viti, completo di separatori se previsti, morsettiera e relativi collegamenti: 1 scomparto 118x96x50 mm euro (cinque/15)	cad	5,15

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1326 T0.3.030.000 45	<i>Fornitura e posa a parete di interruttore crepuscolare co ... ortata dei contatti 16 A.- tipo in custodia protetta IP 54</i> Fornitura e posa a parete di interruttore crepuscolare con elemento fotosensibile da 1-80 lux e circuito di amplificazione - soglia di intervento regolabile - ritardo di intervento per evitare comandi estemporanei - protezione elettrica incorporata per sovratensioni in linea - tensione di esercizio 230 V - 50 Hz - portata dei contatti 16 A.- tipo in custodia protetta IP 54 euro (cinquantauno/34)	cad	51,34
Nr. 1327 W1.3.050.00 010.a	<i>Fornitura e posa in opera di lastre in cls vibrocompresso sagomate e forate a chiusura del canale di scarico a pavimento</i> Fornitura e posa in opera di lastre e dardi per accessi carrali e soglie compreso ogni compenso per la fondazione e il rinfiango in calcestruzzo e la sigillatura dei giunti con malta cementizia: lastre larghezza fino a cm 50 euro (cinquantasei/08)	m	56,08
Nr. 1328 W1.3.060.00 045.b	<i>Ripristino localizzato della pavimentazione a Rizzata e/o delle fasce di riquadratura in lastre di arenaria</i> Fornitura in opera di acciottolati, esecuzione a campo unico escluso riquadrature fasce, compresi la regolarizzazione, la costipazione del piano di posa, la sabbia di sottofondo e la sabbia di intasamento nonche' la pulizia finale, compresa assistenza muraria: con ciottoli da 6-8 cm (140 kg/m2) Compreso ripristino ed eventuale integrazione delle riquadrature in lastre di arenaria. euro (sessantaotto/01)	m2	68,01
Nr. 1329 W1.3.070.00 005.g	<i>Pavimentazione in calcestruzzo durevole per edifici e pia ... trattamento antipolvere con formulato resinoso trasparente</i> Pavimentazione in calcestruzzo durevole per edifici e piazzali industriali, nonche' cortili, avente superficie superiore a 500 m2, costituita da massetto di calcestruzzo C25/30 (ex Rck 30 N/mm2), classe di esposizione XF(degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-disgelo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei, armata con rete metallica elettrosaldata da contabilizzare separatamente, manto d'usura a spolvero "fresco su fresco" di aggregato di quarzo e cemento grigio, in ragione di almeno 4 kg/m2, finitura e lisciatura con frattazzatrici meccaniche, taglio per giunti a campi di 16-20 m2 e sigillatura per giunti effettuata con profili preformati in PVC e successivo riempimento con resina elastomerica fino a 1/3 dello spessore del pavimento: maggiorazione per finitura con inerte a vista ottenuta mediante applicazione di ritardante di getto in superficie e successivo lavaggio a pressione. Con inerte selezionato e preventivamente campionato. euro (settantatre/00)	m2	73,00
Nr. 1330 W1.3.080.00 005.b	<i>Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a pa ... li da valutarsi a parte: rotoli o barre con diametro 50 mm</i> Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia corrugata esterna, liscia interna, per cavidotti interrati, completi di manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, esclusi scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte: rotoli o barre con diametro 50 mm euro (sei/00)	m	6,00
Nr. 1331 W1.3.085.00 005.a	<i>Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cem ... ori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne 40x40x40 cm</i> Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato compreso scavo, reinterro, collegamenti alle tubazioni, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne 40x40x40 cm euro (trentanove/84)	cad	39,84
Nr. 1332 W1.3.085.00 005.d	<i>Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cem ... ori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne 50x70x70 cm</i> Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato compreso scavo, reinterro, collegamenti alle tubazioni, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne 50x70x70 cm euro (settantatre/88)	cad	73,88
Nr. 1333 W1.3.085.00 025.b	<i>Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabb ... ella esistente, per la sostituzinoe di tratti danneggiati.</i> Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricato per raccolta acque pluviali di sezione analoga a quella esistente, per la sostituzinoe di tratti danneggiati. euro (cinquantadue/18)	m	52,18
Nr. 1334 W1.3.090.00 010.a	<i>Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori ** fino al peso di 30 kg</i> Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori ** fino al peso di 30 kg euro (cinquantatre/62)	cad	53,62
	Bergamo, 21/11/2018		
	Il Tecnico Arch.Ing. Massimo Mazzoleni		
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----		