

PZ PIAZZE		Si configurano come luoghi centrali del nucleo. Sono concesse aree in terra battuta solo se stabilizzata con leganti ed integrata con ghiaia.
Cr CORTI		Si configurano come spazi unitari inclusi afferenti a uno o più edifici.
Cs CHIOSTRI		Si configurano come spazi aperti complementari alle unità edificate. Le modalità di intervento sono individuate nelle specifiche schede delle operazioni.
SI SLARGHI		Si configurano come luoghi secondari connessi agli spazi di relazione. Le operazioni di cui sono oggetto tendono a ricomporre i margini ed i rapporti con l'intorno.
P PARCHEGGI		Le aree a parcheggio sono dislocate nei punti strategici dei sistemi infrastrutturali e di relazione.
Pr PARCHI		Le eventuali integrazioni sono consentite eminentemente per ciò che riguarda la rete dei percorsi interni.
Gr GIARDINI		Le eventuali integrazioni sono consentite eminentemente per ciò che riguarda la rete dei percorsi interni.
Ot ORTI URBANI		Costituiscono aree ed attrezzature di interesse ambientale. E' consentita l'integrazione della rete dei percorsi interni o la realizzazione di manufatti accessibili al deposito di attrezzi F7.
Vb AREE BOSCHATE		Ne è consentita l'integrazione con impianti vegetazionali e reti di percorsi interni.
AP AREE DI PREGIO ECOSISTEMICO		Gli interventi su queste aree sono eminentemente rivolti alla conservazione. Ne è tuttavia consentita l'integrazione con impianti vegetazionali, ai fini del ripristino e del risanamento.

<p>C1 PERCORSI PEDONALI</p> <p>C1a </p> <p>Percorso alberato</p> <p>C1b </p> <p>Percorso in rilevato</p> <p>C1c </p> <p>Percorso con bordi di recinzione</p> <p>C1d </p> <p>Ponte pedonale</p> <p>Percorsi pedonali con: 1,50 < P < 3,00 d > 0,40</p>	<p>C2 MARCIAPIEDI</p> <p>C2a </p> <p>C2b </p> <p>C2c </p> <p>C2d </p> <p>C4 STRADE</p> <p>C4a </p> <p>Strade locali a traffico limitato, a due corsie, con: s > 6,00</p> <p>C4b </p> <p>Strade locali a due corsie con marciapiedi sui due lati con: M > 0,50 s > 6,00 Rettore > 0,40</p> <p>C4c </p> <p>Strada principale con pista ciclabile e marciapiedi, con: 6,00 < S < 7,50 1,50 < C < 2,50 0,50 < M</p> <p>Distanza alberature: d > 0,40</p>	<p>C3 PERCORSI CICLABILI</p> <p>C3a </p> <p>Percorso alberato a raso con: C</p> <p>C3b </p> <p>Piave ciclabili in rilevato con bordi di recinzione: C = 1,50 se a senso unico C = 2,50 se a doppio senso Distanza alberature: d > 0,40</p> <p>C3c </p> <p>Percorsi ciclopedonali a raso</p> <p>C3d </p> <p>Percorsi ciclopedonali a livelli differenziati</p> <p>Percorsi ciclopedonali con: Fascia di transito: M > 0,50 C = 1,50 se a senso unico C = 2,50 se a doppio senso Fascia di non transito per alberature, segnaletica ecc: n > 0,75 Distanza alberature: d > 0,40</p> <p>Percorsi ciclopedonali con: A > 4,00 Distanza alberature: d > 0,40</p>
<p>C5 PARCHEGGI</p> <p>C5a </p> <p>C5b </p> <p>Dimensione degli spazi per la sosta di autoveicoli: 2,50 X 5,00. Parcheggi di nuova formazione: pavimentazione di tipo Fb, F1c.</p>	<p>C6 ALBERATURE</p> <p>C6a </p> <p>C6b </p> <p>Alberature e piantumazioni conformi a quanto prescritto dalle N.T.A. di P.R.G., titolo IV, Suolo.</p>	<p>C7 PASSAGGI COPERTI</p> <p>C7a </p> <p>C7b </p> <p>Realizzazione dei passaggi coperti secondo lo schema indicato. Copertura piena. Con: 2,50 < A < 5,00 C = 0,50 ca. 2,50 < B < 4,50 1,50 < D < 2,50</p> <p>Materiali: Montanti e strutture in ferro di colore scuro. Coperture piane in lamiera grecata trattata, in rame, vetro retinato o stratificato.</p>

MATERIALI COMPLEMENTARI

<p>F1 AREE SEMIPERMEABILI</p> <p>F1a </p> <p>Pavimentazione in terra battuta o in terra battuta stabilizzata con leganti eventualmente integrata con ghiaia. Corredi in pietra naturale, granito e simili o cemento non intagliato.</p> <p>F1b </p> <p>Pavimentazione in lastre di pietra di Sarno e similari; arenarie compatte, setozzo fiammato, pietra di Branzi. Corredi e partizioni in pietra naturale, granito e simili.</p> <p>F1c </p> <p>Pavimentazione in masselli autobloccanti (22 x 7 x 7 ca.). Posa a spina di pesce o a giunti stalsati. Colore: grigio scuro, non sono ammesse altre colorazioni. Corredi in pietra naturale, granito e simili o cemento non intagliato. Partizioni in cemento non intagliato.</p> <p>F1d </p> <p>Pavimentazione erbosa del tipo indicato. Colore grigio scuro, non sono ammesse altre colorazioni. Corredi in pietra naturale, granito e simili o cemento non intagliato.</p>	<p>F2 AREE PAVIMENTATE</p> <p>F2a </p> <p>F2b </p> <p>F2c </p> <p>F2d </p>	<p>F3 ILLUMINAZIONE: LAMPIONI</p> <p>F3a </p> <p>F3b </p> <p>F3c </p> <p>Uso consentito di dispositivi di illuminazione isola. In aree spazi non edificati o con marciapiedi aventi M > 1,65. Lampioni di semplice disegno di colore nero o grigio scuro.</p> <p>Nel caso i marciapiedi siano assenti o sia M < 1,65, si prescrive l'uso di lampioni a muro. Lampioni di semplice disegno di colore nero o grigio scuro.</p>
<p>F4 PARACARRI E RAMPE</p> <p>F4a </p> <p>F4b </p> <p>F4c </p>	<p>F5 PARAPETTI</p> <p>F5a </p> <p>F5b </p> <p>F5c </p>	
<p>F6 RECINZIONI</p> <p>F6a </p> <p>F6b </p>	<p>F7 ORTI URBANI: DEPOSITI</p> <p>F7a </p>	<p>F8 PERGOLATI</p> <p>F8a </p>

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RECUPERO DEL VECCHIO NUCLEO DI GRUMELLO DEL PIANO

MODIFICATO A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI
CON DEL. C.C. N° 119931/78 DEL 10.08.2007

COMUNE DI BERGAMO
III DIPARTIMENTO

ASSETTO DEL TERRITORIO E SERVIZI TECNICI UNITA' FUNZIONALE 2 - UNITA' OPERATIVA

ABACO DEGLI SPAZI APERTI E DI RELAZIONE

DATA : GENNAIO-MARZO 1995	GRUPPO DI LAVORO DR. ARCH. C. BERTOLI, M. BOZZOLA, A. DI FRANCO, C. EZECHIELI, M. GOTTI, A. POLITI, M. ROMANO	IL PROGETTISTA PROF. ARCH. SERGIO CROTTI	N. DISEGNO ARCHIVIO UNIFICATO 2537
SCALA :	ECON. ING. D. VANETTI	TAV. N. RIFERIMENTI ARCHIVIO 13/B	CATEG. 37

EDIZIONE CORRETTA