



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec. XV-XVI-XIX-XX</u>																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <u>Città Alta</u>																		VIA <u>Gombito</u>																		N. CIV. <u>10</u>																	
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 493-494-495</u>																																				<u>0 2 0 2 4 1 5</u>																	
PROPRIETÀ <u>ente civile</u>																		USO ATTUALE <u>bar - residenza</u>																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono B) Medio C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante			A X C			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE																		D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																		3																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		PPRC																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Sec. XV.																		STRUTTURE E MATERIALI																	
																		Edificio in cortina. Pianta rettangolare. Tetto a falde. 5P.+ammezzato e sottotetto. Fronte sud a filo strada aperture rettangolari. Al P.T. bar con larghe aperture (ingresso e finestra). Altri piani con aperture simmetricamente disposte. Ammezzato: finestre (°)																		Muratura in pietrame e mattoni. Tetto in legno. Manto in coppi. Solai in legno e in C.A. Fronti intonacati. Fronte sud: contorni intonacati (P.T., ammezzato, 1°P.) e in arenaria. Sotto la finestra a P.T. rivestimento in lastre d'arenaria. Marcapiano intonacato. Fronte sud: contorni in arenaria a P.T., intonacati con davanzale in cemento altri piani. Ciminiera in C;A;																	
TRASFORMAZIONI																		Ristrutturazione totale nel sec. XVI. Nel XIX sec. sopraelevazione e modificazione di aperture di finestre sul fronte sud. Tra il 1938 e il 1941 restauro interno, formazione di un fronte nord più avanzato rispetto al precedente, sistemazione delle finestre del 1°P. del fronte sud.																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		Fronte sud: a P.T. aperture 40esche. Grande insegna rettangolare sopra il bar e finestra inferrata. Le aperture dell'ammezzato e del 1°P. sono comprese entro un'unica esile cornice in parte strombata. Chiusure di tranti sulla facciata. Fronte nord: piccola tettoia sopra la triplice apertura del P.T. Tondi a rilievo (2)									Fronte sud: P.T. sistemazione degli intonaci, dei serramenti, dell'insegna, degli interni; ammezzato e 1°P. ricomposizione delle								
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		/finestre.																	
																																				L'attuale.																	
BIBLIOGRAFIA																		L. Angelini: I lavori compiuti per il piano di risanamento di BG alta, 1963, pagg. 83-84-85-87.																		OSSERVAZIONI																	
																		DOCUMENTI ANNESSI																		L'edificio è stato ristrutturato in osservanza al piano di risanamento di BG alta del 1935. Usa il vano scale dell'edificio atti-(&)																	
																		V. schede n. 0202416-19.																		VEDUTA DA																	
																		Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		IL																	
																																				CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. 18 SET. 1975																	
																																				REVISIONATA DA																	
																																				IL																	



- (o) con architrave strobato e inferriate. 1°P. finestre con sopra luce inferriate. Al 3°P. un balcone laterale su mensole. Finestrini nel sottotetto..
Fronte nord: a P.T. bassa trifora rettangolare. Piani superiori simmetricamente composti con tre aperture arcuate a pieno centro. Interno: a P.T. serie di piccole volte a crociera.
- (△) sopra ogni apertura degli altri piani. Un unico davanzale collega le tre finestre. Gronda con travetti a vista. Addossata allo spigolo nord-est ciminiera dell'impianto di riscaldamento che supera in altezza il colmo dell'edificio.
- (&) guo a ovest e l'androne dell'edificio al n° 4. Il fronte nord prima della demolizione presentava piccole finestre.

